



Altea 50 Solar io V2 WP



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Speciálně navržený bateriový pohon pro vnější látkové aplikace.
- Pro všechny typy i velikosti screenů - standardní i ZIP screeny.
- Pro výklopné markýzy s bočními rameny menších rozměrů.
- Pro hřídel min. Ø 50 mm.
- Kompatibilní s TaHoma.

Bateriový pohon dobíjený solární energií pro standardní i ZIP screeny a výklopné markýzy s protokolem io-homecontrol pro připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- Bezdrátové řešení, kde nechceme nebo nemůžeme přivést elektrickou energii.
- Dobíjení denním světlem.

ZÁRUKA

- Prodloužená 7letá záruka na pohon, baterii a panel.

OPTIMALIZACE

- kompatibilita s TaHoma switch - možnost naprogramování scénářů a optimalizace řízení slunečních paprsků.
- Informace o stavu dobítí baterie.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Vybaveno specifickými funkcemi pro vnější svislé fasádní clony:
 - zpětné uvolnění látky v boxu
 - zpětný impuls pro vypnutí látky
 - rozpoznání překážky ve směru dolů s použitím ABS unašeče
- Kompatibilní pouze s větrným a slunečním senzorem:
 - Soliris io V3 (kombinované čidlo větru a slunce)
- Možnosti nastavení koncových poloh:
 - manuální / poloautomatické
- Nové vodotěsné konektory a PET solární panel.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem (manuální, poloautomatické) nebo pomocí TaHoma PRO.
- Kompatibilita pouze s ovladači s LPM (low power mode).
- Solar App pro posouzení proveditelnosti každé instalace.
- Anténu lze umístit do boxu.
- Odpojitelný V-kabel na hlavě pohonu.
- Nová funkcionality, kdy lze pohon resetovat přímo z ovladače.



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Ysia Patio io - vícekanálový dálkový ovladač odolný vůči venkovnímu prostředí
- Amy io - řada nástěnných dálkových ovladačů
- Situo io, Chronis io, KeyGo io
- ABS unašeče (pravý 9706004, levý 9706003)



Technická data

Reference	Jmenovitý krouticí moment Nm	Jmenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí	stupeň ochrany	délka pohonu mm	jmenovitá napětí baterie V	počet článků v baterii	kapacita baterie mAh	délka baterie mm	provozní teplota baterie °C	jmenovitý výkon solárního panelu W	rozměry solárního panelu mm	váha solárního panelu g
1246418	6	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246419	10	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246420	15	14	-20 +70	IP44	III	460	12	10	2200	570	-20 +70	3,2	470x60	230

Popis výrobku

				(měsíc)	
ALTEA 50 SOLAR IO 6/14 WP K U	1247230	11 033,75	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 10/14 WP K U	1247231	11 934,25	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 15/14 WP K+C	1247233	14 220,00	1	84	PRO

KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel.

* 15 Nm verze vyžaduje dva solární panely, které jsou součástí dodávky stejně tak jako duální kabel.

O použití pohonu na výklopné markýzy rozhoduje její výrobce.

Návod ke stažení ZDE

