



Altea 50 Solar io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- speciálně navržený bateriový pohon pro vnější látkové aplikace
- pro všechny typy i velikosti screenů - standardní i ZIP screeny
- pro výklopné markýzy s bočními rameny menších rozměrů
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s Tahoma

Bateriový pohon dobíjený solární energií pro standardní i ZIP screeny a výklopné markýzy s protokolem io homecontrol pro připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- bezdrátové řešení, kde nechceme nebo nemůžeme přivést elektrickou energii
- dobíjení denním světlem

ZÁRUKA

- prodloužená 7letá záruka na pohon, baterii a panel

OPTIMALIZACE

- kompatibilita s TaHoma switch - možnost naprogramování scénářů a optimalizace řízení slunečních paprsků
- informace o stavu dobítí baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **vybaveno specifickými funkcemi pro vnější svislé fasádní clony:**
 - zpětné uvolnění látky v boxu
 - zpětný impuls pro vypnutí látky
 - rozpoznání překážky ve směru dolů s použitím ABS unašeče
- **kompatibilní pouze s větrným a slunečním senzorem:**
 - Soliris io V3 (kombinované čidlo větru a slunce)
- **možnosti nastavení koncových poloh:**
 - manuální / poloautomatické

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem** (manuální, poloautomatické) nebo pomocí **TaHoma PRO**
- kompatibilita pouze s **ovladači s LPM** (low power mode)
- **Solar App** pro posouzení proveditelnosti každé instalace
- anténu lze umístit do boxu
- odpojitelný V-kabel na hlavě pohonu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Ysia Patio io** - vícekanálový dálkový ovladač odolný vůči venkovnímu prostředí
- **Amy io** - řada nástěnných dálkových ovladačů
- **Situo io, Chronis io, KeyGo io**
- **ABS unašeče** (pravý 9706004, levý 9706003)

Technická data



Reference	jmenovitý kroutící výkon Nm	jmenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany III	délka pohonu mm	jmenovitá napětí baterie V	počet článků v baterii	kapacita baterie mAh	délka baterie mm	provozní teplota baterie °C	jmenovitý výkon solárního panelu W	rozměry solárního panelu mm	váha solárního panelu g
1246418	6	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246419	10	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
1246420	15	14	-20 +70	IP44	III	460	12	10	2200	570	-20 +70	3,2	470x60	230

Popis výrobku

				(mesice)	
ALTEA 50 SOLAR IO 6/14 KIT U	1246418	14 822,50	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 10/14 KIT U	1246419	16 032,50	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 15/14 KIT U	1246420	20 267,50	1	84	PRO

KITY obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel

* 15 Nm verze vyžaduje dva solární panely, které jsou součástí dodávky, stejně tak jako duální kabel
O použití pohonu na výklopné markýzy rozhoduje její výrobce.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ