



Altea 50 Solar io V2 WP



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Speciálně navržený bateriový pohon pro vnější látkové aplikace.
- Pro všechny typy i velikosti screenů - standardní i ZIP screeny.
- Pro výklopné markýzy s bočními rameny menších rozměrů.
- Pro hřídel min. Ø 50 mm.
- Kompatibilní s TaHoma.

Bateriový pohon dobíjený solární energií pro standardní i ZIP screeny a výklopné markýzy s protokolem io-homecontrol pro připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- Bezdrátové řešení, kde nechceme nebo nemůžeme přivést elektrickou energii.
- Dobíjení denním světlem.

ZÁRUKA

- Prodloužená 7letá záruka na pohon, baterii a panel.

OPTIMALIZACE

- kompatibilita s TaHoma switch - možnost naprogramování scénářů a optimalizace řízení slunečních paprsků.
- Informace o stavu dobíjení baterie.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Vybaveno specifickými funkcemi pro vnější svislé fasádní clony:**
 - zpětné uvolnění látky v boxu
 - zpětný impuls pro vypnutí látky
 - rozpoznání překážky ve směru dolů s použitím ABS unašeče
- **Kompatibilní pouze s větrným a slunečním senzorem:**
 - Soliris io V3 (kombinované čidlo větru a slunce)
- **Možnosti nastavení koncových poloh:**
 - manuální / poloautomatické
- **Nové vodotěsné konektory a PET solární panel.**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem** (manuální, poloautomatické) nebo pomocí **TaHoma PRO**.
- Kompatibilita pouze s **ovladači s LPM** (low power mode).
- **Solar App** pro posouzení proveditelnosti každé instalace.
- Anténu lze umístit do boxu.
- Odpojitelný V-kabel na hlavě pohonu.
- **Nová funkcionality, kdy lze pohon resetovat přímo z ovladače.**



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Ysia Patio io** - vícekanálový dálkový ovladač odolný vůči venkovnímu prostředí
- **Amy io** - řada nástěnných dálkových ovladačů
- **Situo io, Chronis io, KeyGo io**
- **ABS unašeče** (pravý 9706004, levý 9706003)



Technická data

	Reference	jmennovitý moment	jmennovitá otáčky	provozní teplota	stupeň krytí	stupeň ochrany	délka pohonu	jmennovité napětí baterie	počet článků v baterii	kapacita baterie	délka baterie	provozní teplota baterie	jmennovitý výkon solárního panelu	rozměry solárního panelu	váha solárního panelu
		Nm	ot/min	°C			mm	V		mAh	mm	°C	W	mm	g
	1246418	6	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
	1246419	10	14	-20 +70	IP44	III	460	9,6	8	2200	437	-20 +70	3,2	470x60	230
	1246420	15	14	-20 +70	IP44	III	460	12	10	2200	570	-20 +70	3,2	470x60	230

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ALTEA 50 SOLAR IO 6/14 WP K U	1247230	441,35	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 10/14 WP K U	1247231	477,37	1	84	PRO
ALTEA 50 SOLAR IO 15/14 WP K+C	1247233	568,80	1	84	PRO

KITy obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel.

* 15 Nm verze vyžaduje dva solární panely, které jsou součástí dodávky stejně tak jako duální kabel.

O použití pohonu na výklopné markýzy rozhoduje její výrobce.

Návod ke stažení ZDE

