


Ares Ultra BT B1000 a B1500




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

24V pohon pro posuvné brány
s podporou protokolů **U-Link 2.0** a **U-Security**
a s nízkou spotřebou energie v úsporném režimu
až do **1 000kg** - **BT A1000**
až do **1 500kg** - **BT A1500**



DIMENSION



Pohon pro posuvné brány až do 1500 kg a intenzivní používání s přípravou na nativní propojení s aplikací TaHoma by Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- elektronická **detekce překážky** se systémem D-Track
- možnost **nouzového odblokování** pro ruční otevření brány
- automatické uzavření
- **zpomalený rozjezd a dojezd** brány
- řídicí jednotka je připravena pro připojení **EasyAXS** řešení, které umožňuje připojení díky **Wi-Fi/4G** do aplikace **TaHoma by Somfy**
- poskytuje možnost ovládání koncovým uživateli včetně zpětné vazby přes smartphone
- možnost přidání až **128 dálkových ovladačů**
- vyznačuje se minimální spotřebou energie v pohotovostním režimu
- **vyšší rychlost** zvyšuje pohodlí a bezpečnost pro koncového uživatele, rychlost otevření: **12 m/min.**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Integrovaná řídicí jednotka MERAK BT A

- barevně standardizované výjimatelné svorky
- zjednodušené programování pomocí displeje s průvodcem nebo přes aplikaci s modulem B-EBA Wi-Fi EVO
- zabudovaný 2-kanálový přijímač
- řízení kroučící síly díky technologii D-Track
- magnetické koncové spínače pro rychlejší instalaci
- zpomalení během otevírání a zavírání
- automatické zavření
- částečné otevření
- protokol U-Link pro použití se systémy Blue Entry, U-Control, U-Base 2 a U-SDK



TECHNICKÉ ÚDAJE

	Ares Ultra BT B1000	Ares Ultra BT B1500
Napájecí napětí řídicí jednotky	230V / 50 Hz	
Řídicí jednotka	MERAK BT A	
Napájecí napětí motoru	24V	
Čas otevření	12m/min	
Max váha křídla	1000kg	1500kg
Koncové spínače	Magnetické	
Zpomalení	Ano	
Reakce na náraz	D-Track	
Blokování	Mechanické samosvorné	
Odblokování	Páka a osobní klíček	
Max počet ovladačů	až 128	
Pracovní teplota	-20°C ÷ +60°C	
Hlučnost	<70 dBA	

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- 9011089 - Nylonový hřebes s dolním uchycením, délka 1m
- 9011090 - Nylonový hřebes s horním uchycením, délka 1m
- 9011069 - CVZ - Ocelový hřebes 30x12mm s otvory a distančními úchyty, délka 1m



B-EBA Wi-Fi / 4G moduly pro připojení BFT pohonů do chytré domácnosti Somfy nebo pro možnosti nastavení pohonu montážníkem:

- 2614967 - B-EBA Wi-Fi EVO (do 15m)
- 2613419 - B-EBA Wi-Fi EVO + External Antenna (do 25m)
- 2614966 - B-EBA Mobile + External Antenna (neomezeně)



2600811 - B-EBA RS-485 LINK - modul pro drátové připojení řídicích jednotek k centrálnímu sériovému řízení a protichůdná křídla

2600845 - SL BAT2 - Záložní bateriový zdroj pro DEIMOS BT B

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Ares Ultra BT B1000 2618284	Ares Ultra BT B1500 2618287	DO - MITTO COOL C4 2614120	fotobuňky Compacta 2601411	maják RADIUS LED BT A R1 2607539	Control panel Merak BT A B1000 2618567 B1500 2618568
2618286	ARES ULTRA BT KIT B1000 INT	1x		2x	1x	ANO	ANO
2618284	ARES ULTRA BT B1000	1x				ANO	
2618287	ARES ULTRA BT B1500		1x				ANO

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ARES ULTRA BT KIT B1000 INT	2618286	v katalogu Q4	1	24	PRO
ARES ULTRA BT B1000	2618284	v katalogu Q4	1	24	PRO
ARES ULTRA BT B1500	2618287	v katalogu Q4	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO	2614967	2 389,75	1	24	PRO
B-EBA WIFI EVO+ EXTERNAL ANTEN	2613419	3 146,00	1	24	PRO
B-EBA MOBILE + EXTERNAL ANTENN	2614966	7 229,75	1	24	PRO
B-EBA RS-485 LINK	2600811	1 310,73	1	24	PRO
COMPACTA A20-180	2601411	1 851,91	1	24	PRO
RADIUS LED BT A R1	2607539	1 210,00	1	24	PRO

Návod ke stažení ZDE

