



Axovia 3S+ io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon **pro křídlové brány**
šířka křídla až 2 m / hmotnost až 200 kg

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Otevírání:

- Otevření nebo zavření brány za 10 sekund (do 90°).
- Plynulé zpomalení před koncovými polohami.

Bezpečnost provozu:

- Detekce překážek s okamžitým zastavením pohonu.
- Konstrukce ramen minimalizuje riziko přiskřípnutí.
- Ochrana proti vloupání díky samosvorným ramenům.
- Bezpečné nouzové odblokování pomocí individuálního klíče.
- Možnost záložního bateriového napájení.

Ovládání:

- S jednotkou TaHoma® switch lze bránu propojit s dalšími zařízeními domácnosti a ovládat je z jednoho místa nebo kompatibilního hlasového asistenta.
- Přehled o aktuálním stavu brány v reálném čase (otevřeno / zavřeno).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Min. prostor vedle křídla:	435 mm
Max. odsazení pantů:	250 mm
Napájecí napětí motoru:	24 V
Příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max.
Napájení příslušenství:	24 V / 1 200 mA
Čas otevření do 90°:	10 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	38 (30+4+4) ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20 °C až +60 °C
Počet cyklů za den:	20 cyklů otevření/zavření

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S+:

Kompatibilní i s úzkými sloupky od 18 cm.
Rychlá instalace a intuitivní konfigurace.
Více než 30 nastavitelných parametrů, nastavení prostřednictvím LCD displeje nebo TaHoma Pro.
Snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

Spolehlivost:

Vhodné pro brány s křídlem do 2 m šířky a 200 kg hmotnosti.
Navrženo pro rezidenční použití.
Robustní konstrukce pro dlouhodobý a bezproblémový provoz.

Kompatibilní s nástroji TaHoma® Pro, Help Me, Fix&Go a Serv-e-Go.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma**
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V (9026830)
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj - 9029555)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- elektrický zámek 24V
- držáky pohonu pro nerovný povrch
- externí odblokovací sada
- Solární sada (9015965)

Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	Axovia	Keygo io 1841134	Control Box 3S+ io	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246492	AXOVIA 3S+ io CFT PACK*	2x	2x	1x	1x	1x	1x
1246493	AXOVIA 3S+ io STD PACK*	2x	2x	1x			

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
AXOVIA 3S+ io CFT PACK	1246492	21 280,25	1	60	PRO
AXOVIA 3S+ io STD PACK	1246493	18 671,50	1	60	PRO

* Všechny sady obsahují řídicí jednotku Control Box 3S+ io.

Návod ke stažení ZDE

