



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Ovladače a přijímače

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



TaHoma switch



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu Android či iOS
- bez nutnosti elektroinstalace / zásahu do interiéru
- u io-homecontrol® a dalších vybraných produktů je zobrazena aktuální pozice nebo stav každého výrobku
- umožňuje snadnou tvorbu scénářů (aktivace manuálně/časově/dle stavu senzorů)
- snadná tvorba plánovaných scénářů, které automatizují rutinní úkony
- řízení až 200 zařízení -io-homecontrol®, RTS a kompatibilních
- více informací na www.somfy.cz

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Inteligentní řízení domácnosti - ovládejte vše pohodlně ze svého mobilu, tabletu, hlasovým asistentem nebo stisknutím integrovaných tlačítek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Zbrusu nová intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety
- Ovládejte, centralizujte a programujte si vaše domácí vybavení z pohodlí domova nebo vzdáleně.
- **Wifi připojení** - umístěte TaHoma kdekoli chcete a mějte tak její tlačítka na dosah
- Integrovaný Zigbee 3.0 modul - podpora **Ikea TRÅDFRI a Immax.cz** osvětlení, **kouř, pohyb, teplota a vlhkost, záplavová čidla** dle tabulky kompatibility na somfynavody.cz
- **Chytrá světla Hue, střešní okna Velux, Legrand Eliot reproduktory Sonos**
- **Podpora podlahového vytápění Danfossa** v dalších updatech ještě mnohem více...
- Představte si scénáře, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadní vám každodenní život

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Kompatibilní s produkty io-homecontrol®, RTS, dále pak s vybranými produkty Zigbee, se Somfy Protect, Somfy Keys. Kompatibilita se Somfy Termostatem
- Instalace přes wi-fi, registrace i vytvoření uživatelského účtu přímo v aplikaci.
- Vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce v mobilní aplikaci a to včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) i Pokročilých scénářů (dříve Smart-scénáře)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní teplota:	0°C až +35°C
Kmitočtové pásmo:	433,42 / 868,25 / 868,95 / 869,85 MHz
Typ zařízení	Max. počet
io zařízení:	120
RTS zařízení:	50
HUE Bridge:	1 brána (50 světél)
Zigbee:	45 - Ikea Tradfri a Immax.cz
IP gateways & Cloud-to-cloud	20
Somfy Protect	1 účet
Somfy Keys	1 účet
Somfy Termostát	1 účet
Přehrávač scénářů:	2 integrované + nástěnná bateriová tlačítka
Manuální scénáře:	40
Plánované scénářů (Agenda):	20
Pokročilé scénáře:	20
Push notifikace:	10 zařízení
Wi-Fi:	2,4GHz IEEE 802.11bgn
Napájení:	DC 5V/2A



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý proud (A)	Max. počet zařiz.	io-homecontrol	RTS	Zigbee	Philips Hue
230	50	2	200	120	50	45	50

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TaHoma Switch	1870594	4 276,75	1	60	EU
TaHoma switch USB adaptér	9028113	1 016,50	1	60	EU
TaHoma switch ethernet adapter	9028054	863,75	1	60	EU

Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE





Tahoma DIN V2



- Bezdrátové ovládání výrobků v domě pomocí chytrého mobilního telefonu nebo tabletu
- Určeno pro novostavby, DIN V2 se umísťuje do rozvodné skříně (pouze plastová skříně).
- Pro io-homecontrol®, RTS a vybraná zařízení zigbee.
- Umožňuje snadné vytváření scénářů (manuální / agendové / podmíněné)
- Ovládání až 200 zařízení io-homecontrol®

Tahoma DIN V2 je inteligentní systém řízení domácnosti umístěný v rozvaděči. Vhodné řešení pro nové domy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Intuitivní aplikace pro chytré telefony a tablety - Ovládejte, centralizujte a programujte domácí zařízení z pohodlí domova nebo na dálku.

Připojení k síti Wifi - nemusíte řešit přivedení sítě LAN do rozvaděče

Integrovaný modul Zigbee 3.0 podpora Ikea TRÅDFRI, Immax.cz nebo LIDL osvětlení, koulí, pohyb, teplota a vlhkost, záplavová čidla dle tabulky kompatibility

Chytrá světla **Hue**, střešní okna **Velux**, **Legrand Eliot**, reproduktory **Sonos**, **Hitachi**, **Danfoss** a další v budoucích aktualizacích...

Představte si scénáře, které odpovídají vašemu životnímu stylu a usnadňují vám každodenní život.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Rychlé připojení k hlavní síti
- Nový systém upínání na lištu Din
- Snadný přístup k tlačítkům Reboot a Prog
- Kompaktní šířka - pouze 7 jednotek Din
- Tahoma PRO - podpora instalačním technikům s průvodcem krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.
- Vzdálený dohled- Software Serv-e-Go umožňuje vzdálenou diagnostiku, potřebnou k odstranění závad a k určení, jaký servis je potřeba.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

io-homecontrol® a další vybrané produkty zobrazují aktuální pozici nebo stav každého produktu.

Vše si můžete nastavit sami: průvodci krok za krokem v mobilní aplikaci, včetně plánovaných scénářů (dříve Agenda) a pokročilých scénářů (dříve Smart Scénáře).

Kompatibilita s Alexou, Google home, Homekit (pouze Tahoma DIN B index)

Widgety pro Android, zkratky pro Apple, IFTTT

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řada mikromodulů Izymo - vytvořte přehrávač scénářů z libovolného vypínače, proměňte svá světla na chytrá a užívejte si smívaní.

Řada Somfy Home alarm - zabezpečte svůj domov

Somfy Door Keeper - pro dveře ovládané odkudkoli

Somfy Termostat nebo radiátorový ventil - úspory a pohodlí



Technická data



-10°C do 50°C	868.000 MHz-868.600 MHz 868.700 MHz-869.200 MHz 869.700 MHz-870.000 MHz	Max zařízení : 200												
provozní teplota		110												
frekvenční rozsah		50												
max io zařízení		45												
max RTS zařízení														
max ZIGBEE zařízení														
IP gateways & Cloud-to-cloud														
Somfy Protect	1 účet (počet zařízení závisí na omezeních služby Somfy Protect)													
Somfy Keys														
Somfy Termostat														
manuální scénáře	40													
naplánované scénáře	20													
Pokročilé (podmíněné) scénáře	20													
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 802.11 b/g/n 2.4 GHz nebo RJ45													
napájení	230 V / 5 V DC – 1 A													
rozměry	125 x 90 x 60 mm i.e. 7 DIN units													

Popis výrobku

Tahoma Din V2

Reference

1870890

CZK bez DPH

6 792,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

* Tahoma DIN-Rail musí být chráněna 2A (2pólovým: NL) jističem.

**Tahoma DIN-Rail se smí instalovat a používat pouze v plastových elektrických skříních (bez kovových dvířek).

***Apple HomeKit - kompatibilní jsou pouze jednotky s indexem B

Přehled kompatibilních Zigbee produktů a instalační průvodce ZDE





Home Alarm Essential



Vylepšená verze systému Somfy Home Alarm z roku 2015 se čtyřnásobně zvýšeným záložním výkonem, zjednodušeným nastavením a vylepšeným rádiovým dosahem.

Základní prvky domácího alarmu, snadná instalace, snadné každodenní používání.

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti.

Kompatibilní s: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant - IFTTT.

Somfy Home Essential je jedinečný chytrý alarm, který zažene vetřelce ještě předtím, než vstoupí do objektu.

VÝHODY PRO KONČOVÉ UŽIVATELE

- **Všestranný inteligentní alarm:** chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - otřesový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - okamžitě vás informují o podezřelých aktivitách prostřednictvím vašeho chytrého telefonu
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**, domov reaguje na poplach

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat kdokoli. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být velmi robustní, aby byla chráněna před vandalismem)
- **Aplikace Somfy Protect** s návodem k instalaci krok za krokem
- **Zjednodušené nastavení** pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Essential
- **Kompatibilita se systémem TaHoma**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Essential** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 24 hodin.
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače **KeyFob** nebo **interiérové klávesnice**
- **Detektor inMotion:** okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly a zároveň ignoruje domácí zvířata.
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.
- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**
- **Somfy One +** - Vnitřní bezpečnostní kamera s ochranou soukromí závěrkou a vestavěnou sirénou o hlasitosti 90 dB
- **Rozšiřovač rádiového dosahu**
- **Detektor kouře**



Technická data		proprietární protokol	radio Somfy Protect	Wi-Fi	dosah rádia	imenovitá napětí hlavní jednotky AC	krmitočet	imenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
Reference		GHz	MHz	GHz	m	V	Hz	A	Ah	
Link Essential		2,4	868-870	2,4	200	110-240	50/60	0,2	2	

Kompletní sady a příslušenství							
Obj. číslo	Popis	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	Key Fob 1870384
1875280	EE Somfy Home Alarm Essential	1x		1x	3x		2x
1875279	EE Somfy Home Alarm Essential Starter	1x		1x	1x		1x

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Home Alarm Essential	1875280	11 225,00	1	60	EU
Somfy Home Alarm Ess.-Starter	1875279	8 350,00	1	60	EU

1875280 EE Somfy Home Alarm Essential (nahrazuje 1870392 Syprotect Home Alarm EE)

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Essential je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"





Home Alarm Advanced



Link Advanced : Bezpečnost a spolehlivost

Za všech okolností účinné bezpečnostní řešení, snadná instalace, snadné každodenní používání

Škálovatelný alarm, který se přizpůsobí potřebám mé domácnosti

Kompatibilita s motorizací, světlem a zásuvkami

Kompatibilita: Somfy Protect, TaHoma, Amazon Alexa - Google Assistant - IFTTT.

Možnost připojení pomocí **GSM** integrované SIM

Home Alarm Advanced je prémiový bezpečnostní systém, který účinně chrání váš domov bez ohledu na okolnosti a bez dalších poplatků.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Všestraný inteligentní alarm**: chráněn je každý kout a zákoutí
- **Detekce před vloupáním** - otřesový senzor a senzor otevření IntelliTAG® může spustit alarm ještě před vniknutím pachatele
- **Snadné ovládání systému** - alarm aktivujete a deaktivujete bezdrátově navíc víte, kdo je doma
- **Push zprávy** - informují vás o podezřelých aktivitách okamžitě prostřednictvím vašeho chytrého telefonu Snadno
- **Jednoduchá instalace** - výrobek je bezdrátový, a proto nevyžaduje žádné vrtání, může jej instalovat kdokoli
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - domov reaguje na poplach

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Link Advanced** - Centrální jednotka a gateway - bezdrátové srdce systému se záložním napájením až na 14 dní.
- **Záložní síť**: 2G a 4G **GSM** - zdarma po dobu 5 let v EU-27
- Instalace a každodenní používání přes WiFi nebo GSM
- **Ekosystém Somfy**: kompatibilita s io-homecontrol™ a Somfy RTS
- Ovládání úrovně zabezpečení pomocí ručního ovladače KeyFob nebo vnitřní klávesnice
- **Detektor inMotion**: okamžitě reaguje na neočekávané teplotní rozdíly, přičemž ignoruje domácí zvířata
- **Senzory IntelliTAG®** lze použít k ochraně jakéhokoli typu dveří nebo oken. Při pokusu o vloupání se okamžitě spustí siréna a na chytrý telefon uživatele se odešle oznámení.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Spolehlivost za všech okolností**: 14denní záloha baterie pro případ výpadku proudu a bezplatný přístup k záložní síti GSM.
- **Jednoduchá instalace** - Domácí alarm Somfy může nainstalovat každý. Výrobky jsou bezdrátové, a proto nevyžadují žádné vrtání (s výjimkou venkovní sirény, která musí být mimořádně robustní, aby byla chráněna před vandalismem).
- Aplikace Somfy Protect s návodem k instalaci krok za krokem.
- Zjednodušené nastavení pomocí technologie Bluetooth
- **Vylepšený rádiový dosah**
- **Škálovatelnost** - široká škála souvisejících produktů, které lze přidat k Link Advanced
- Kompatibilita se systémem **TaHoma**
- **volitelná konektivita GSM bez domácí sítě Wi-Fi**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Klávesnice** - Zapnutí / vypnutí alarmu / částečné zastřežení
- **Venkovní siréna** - při zjištění pokusu o vloupání se rozezní tónem 112 dB.
- Bezpečnostní vnitřní a venkovní **kamera**
- **Somfy One** - Vnitřní bezpečnostní kamera s ochranou soukromí závěrkou a vestavěnou 90dB sirénou
- **Rozšiřovač rádiového dosahu**
- **Detektor kouře**



Technická data		proprietární protokol	radio Somfy Protect	Wi-Fi	dosah rádia	jmenovité napětí hlavní jednotky AC	kmitočet	jmenovitý proud	kapacita lithiové baterie	
Reference		GHz	MHz	GHz	m	V	Hz	A	Ah	
Link Advanced		2,4	868-870	2,4 / 5	200	110-240	50/60	0,3	1,9	

Kompletní sady a příslušenství							
Reference	Popis výrobku	110 dB interiérová Siréna 1870389	112 dB exteriérová Siréna 1870386	vnitřní senzor pohybu 1870385	IntelliTAG® 1870382	klávesnice 1875257	Key Fob 1870384
1875259	Somfy Home Alarm Advanced	1x		1x	3x	1x	2x
1875255	Somfy Home Alarm Advanced Plus	1x	1x	1x	3x	1x	3x

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY HOME ALARM ADVANCED	1875259	16 500,00	1	60	EU
SOMFY HOME ALARM ADVANCED PLUS	1875255	20 500,00	1	60	EU

Alarm se ovládá a instaluje pomocí aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Baterie v Link Advanced je vyměnitelná.

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"





Somfy One+



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Vaše "All-In-One" (vše v jednom) bezpečnostní řešení včetně sirény, bezpečnostní kamery a pohybového čidla
- vestavěná HD kamera s nočním viděním
- vestavěná siréna 90+ dB
- okamžité zaslání upozornění při detekci poplachu
- kompatibilní s příslušenstvím Somfy Protect
- kompatibilní s TaHoma
- vzdálené upozornění na přítomnost kouře detekované externím kouřovým čidlem



Bezpečnostní řešení typu "vše v jednom" včetně vestavěné sirény, bezpečnostní kamery, pohybového čidla a záložního zdroje

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Pokud je v domě zjištěno vniknutí, siréna o výkonu 90 + dB se automaticky zapne, aby odradila narušitele. Pokud chcete, můžete mít nastaven tichý režim a sirénu spouštět ručně jednoduchým kliknutím z chytrého telefonu.
- Fotografie a video jako důkaz. Jakmile fotoaparát detekuje vetřelce, fotografie se okamžitě uloží a kamera natočí a uloží několikasekundový záznam pohybu.
- Sdílejte přístup k vašemu systému se svými sousedy, přáteli nebo rodinou. Při nízkém stupni varování budou moci na místě zasáhnout, pokud nejste zrovna k dispozici.
- Chcete-li chránit vaše soukromí, motorizovaná clona kamery se při návratu domů automaticky zavře a otevře se, když domov opustíte. Můžete ji ovládat ale i z aplikace.
- Umístěte Somfy One na požadované místo a připojte jej. Stačí pouze několik kliknutí z vaší aplikace a váš systém začne fungovat. Přemísťování Somfy One je snadné, protože jej nemusíte znovu instalovat.
- Díky své kompatibilitě s Amazon Echo* můžete svůj Somfy One jednoduše ovládat i hlasem. Máte plné ruce, když opouštíte domov? Jednoduše řekněte Amazon Echo, aby aktivoval alarm, když jste na cestě z domu.
- Vestavěná záložní baterie s autonomním provozem až 3 h a upozorněním push zprávou v případě výpadku proudu.
- V případě výpadku internetového připojení (Wi-Fi) jsou záznamy dočasně ukládány na SD kartu.
- Čidlo IntelliTAG™ a klíčenka Key fob již v sadě

amazon echo



* v závislosti na dostupnosti Amazon Echo v dané zemi


TECHNICKÉ ÚDAJE

Vestavěná siréna 90+dB
Rozměry: 90 mm x 110 mm
Napájení: 5V/1,5A napájecí zdroj
Materiál polykarbonát, barva bílá
Bezpečnost komunikace (SSL/TLS s RSA) a šifrovaný cloud storage (AES-256)
Wi-fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Doporučená min. rychlost uploadu: 500 Kbps
Čip 1/3" CMOS AR0330
Objektiv širokoúhlý 130° (diagonálně), digitální zoom 8x
Bluetooth 4.0
Rozlišení Full HD 1080 p / 30 fps
Noční vidění 6 m s mechanickým infračerveným filtrem
Vestavěný reproduktor a mikrofon
Motorizovaná clona
Radiová frekvence Somfy Protect 868 Mhz
Detekce pohybu 5 m / rozpoznání zvířat
Ochrana proti neautorizované manipulaci
CE/FCC certifikace
Video záznam 10 s uložený 1 den, pokud je detekován pohyb
Až 7 dní nepřetržitého nahrávání (volitelná placená služba)
Max. rozšiřitelnost systému: 50x čidlo, 50x klíčenka Key fob, 2x venkovní siréna, 2x vnitřní siréna, 2x opakovací radiového signálu, 10x kamera

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy One je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- bezpečnostní kamerou



Technické údaje



imenovitá napětí	imenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(kg)	(mm)	(mm)
230	50	1,5	0,35	90	110
					90

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sada Somfy One+ (sada včetně čidla IntelliTAG™ a klíčenky Key fob)	1870388	8 975,25	1	60	EU
Čidlo IntelliTAG™	1870382	1 165,25	1	60	EU
Vnitřní pohybové čidlo	1870385	1 632,25	1	60	EU
Vnitřní siréna	1870389	3 016,50	1	60	EU
Venkovní siréna	1870386	3 446,25	1	60	EU
Klíčenka Key fob	1870384	768,50	1	60	EU
Somfy Radio Extender	1870390	2 756,25	1	60	EU

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Detektor kouře Somfy One +



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- kompatibilní **pouze** se Somfy One / One + a Home alarm
- lze propojit více čidel a ochránit tak celou nemovitost
- Díky aplikaci Somfy Protect dokáže informovat o vzniku požáru až už jse kdekoliv

Inteligentní detektor kouře s online notifikacemi a kompatibilitou s řadou Somfy Protect (One, One+, Home alarm)

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Okamžitá notifikace

V případě detekce kouře okamžitě informuje vybrané uživatele push notifikací, SMS a emailem s fotografií

Výkonná siréna

Vestavěná siréna 85dB

Spolupráce jednotlivých čidel

V případě detekce požáru si jednotlivá čidla předají informaci a alarm je tak předáván i ve velmi rozsáhlých nemovitostech

Aplikace

Vypnutí falešného poplachu (například v kuchyni) přímo v aplikaci bez nutnosti stisknout tlačítko na detektoru

Baterie

Dlouhá životnost a přehled o stavu baterií v aplikaci. Při nízkém stavu baterií jsou opakovaně informováni vybraní uživatelé.

Snadná instalace


V balení kompletní instalační materiál pro montáž na stěnu či strop. Instalační průvodce je součástí aplikace SomfyProtect

Připomenutí testu funkčnosti

Aplikace uživateli připomíná periodické zkoušky funkčnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

Způsob detekce kouře: optické čidlo
Napájení: 2 x 1,5V AA baterie
Životnost na baterie: 5 let autonomně, 2 roky v systému
Rozměry: průměr 12cm, výška 3 cm
Komunikační protokol: součást systému Somfy protect
Vestavěná siréna 85 dB
Maximální počet čidel pro jednu instalaci: 10
Certifikace: CE - EN 14604



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Protect Home alarm - Somfy Protect Home Alarm je jediný bezpečnostní systém, který se přizpůsobuje vašim potřebám a vašemu každodennímu životu



Somfy ONE / ONE+ - Bezpečnostní řešení typu "vše v jednom" včetně vestavěné sirény, bezpečnostní kamery, pohybového čidla a u One+ i záložního zdroje



Popis výrobku

Kouřový detektor SFY Protect

Reference

1870289

CZK bez DPH

1 491,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



Návod ke stažení ZDE





Indoor Camera



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní kamerou Somfy s motorizovanou clonou si sami zvolíte, kdy chcete nahrávat - jednoduše klepnutím na svůj smartphone.

SomfyVision™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání jak váš domov tak vaše soukromí

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. váš gauč, kde se pravidelně uvelebí váš pes a zajistěte jen to, co je opravdu důležité: vaše okna, dveře nebo jiné kritické prostory.

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení

130° široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu

Noční vidění

Podívejte se, co se u vás děje v noci s automatickými infračervenými LED diodami

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu

Kompatibilita se systémem TaHoma a Apple HomeKit

TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozlišení	1080p Full HD, 30 fps
Rozměry	43 mm x 90 mm
Napájení	5V/1,5A napájecí zdroj
Materiál	polykarbonát, RAL 9003
Kompresce obrazu	H264 / AAC
Wi-fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Doporučená min. rychlost uploadu	500 Kbps
Video	čip 1/3" CMOS 2MP snímač
Detekce pohybu	5 m / rozpoznání zvířat
Noční vidění	6 m s mechanickým infračerveným filtrem
Motorizovaná clona	
Vestavěný reproduktor a mikrofon	
Video záznam	10 s uložený 1 den, pokud je detekován pohyb
Až 7 dní nepřetržitého nahrávání	(volitelná placená služba)
CE/FCC certifikace	
Objektiv širokoúhlý	130° (diagonálně), digitální zoom 8x
Bezpečnost komunikace	(SSL/TLS) 50



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Somfy One/One+



Technické údaje



Jmenovité napětí	kmitočet	Jmenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
230	50	1,5	0,19	43	90	90

Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Indoor Camera	1870394	3 946,25	1	60	EU
Nástěnný držák pro kameru	1870391	909,00	1	60	EU

8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Outdoor Camera



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- S bezpečnostní outdoor kamerou Somfy jednoduše zabezpečíte okolí svého domu.

SomfyVision™: Nejlepší detekce pohybu

Nebojte se falešných poplachů díky technologii SomfyVision™ unikátní technologii, která kombinuje detekci pomocí infračerveného záření s analýzou obrazu.

Ovládejte svůj systém snadno ze svého smartphonu a zůstaňte připojeni k domovu. Používejte aplikaci Somfy Protect!

Inteligentní bezpečnostní kamera, která chrání okolí vašeho domu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vyberte, co chcete zabezpečit

Vyberte oblasti, které nechcete detekovat, jako je např. prostor za plotem či terasa.

Full HD video

Rychlé streamování ve vysokém rozlišení 1080p

130° široký úhel

Užijte si široký záběr a nenechte si uniknout žádný detail

Zoom 8x

Zvětšení až 8x s jedinečnou čistotou obrazu

SomfyVision™

SomfyVision™ pokročilá detekce pohybu (do 8m noční vidění)

HDR

High Dynamic Range pro kompenzaci problémů s jasnem

Vestavěná siréna

Siréna o výkonu 110dB

Snadné nastavení

Nastavte kameru během několika minut pomocí aplikace Somfy Protect

Notifikace

Získejte oznámení okamžitě, když se doma něco děje

Chytrá aktivace

Somfy vám při odchodu připomene aktivovat detekci pohybu a při návratu automaticky deaktivuje zastřežení

Ovládání osvětlení

Jednoduše aktivujte připojené osvětlení pohybem ať už v případě vyhlášení poplachu, nebo i mimo střežení - noční světlo

Kompatibilita

TaHoma

IFTTT

Nest

Amazon Alexa

Google Assistant

Apple Home Kit

TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozlišení	1080p Full HD, 30 fps
Zorné pole	130°, digitální zoom 8x
SomfyVision™	pokročilá detekce pohybu do 8m
Noční vidění	8 m s mechanickým infračerveným filtrem
Vestavěná siréna	110dB
Wi-fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz) Open/WEP/ WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed
Bezpečnost komunikace	(SSL/TLS 2048-bit) a šifrovaný cloud storage (AES-256)
Doporučená min. rychlost uploadu:	500 Kbps (HD) 1200 Kbps (Full HD)
Nepřetržitě nahrávání	(volitelná placená služba)
Vestavěný reproduktor a mikrofón	
Napájení:	110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max
Připojitelné k venkovnímu světlu:	500W (Halogen) nebo 100W (LED)
Krytí	IP54; Provozní teploty od -20°C do 50°C
Rozměry:	150 mm x 150 mm x 85 mm / 512 g
Ochrana proti pokusu odcizení kamery	



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Camera je kompatibilní s kompletní nabídkou příslušenství Somfy Protect:

- čidlem IntelliTAG™
- vnitřním pohybovým čidlem
- vnitřní sirénou
- venkovní sirénou
- klíčenkou Key fob
- Somfy One/One+



Technické údaje



imenovitá napětí	kmítčet	imenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
230	50	4,8	0,51	85	150	150

Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Outdoor kamera W - bílá	1870396	6 297,50	1	60	EU
Somfy Outdoor kamera G - šedá	1870397	6 297,50	1	60	EU

8-mi místný kód pro integraci do Apple HomeKit je dostupný v aplikaci Somfy Protect / Nastavení / Apple HomeKit

Návod pro instalaci dostupný v aplikaci "SOMFY PROTECT"



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy®

A BRAND OF SOMFY® GROUP



Somfy Door Keeper




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Door keeper je inovativní řešení pro správu přístupů do domácnosti
- Integrovaná otřesová čidla varují při napadení, integrace se Somfy Protect pak zjednodušuje zajištění a odjištění alarmu
- Detekce stavu dveří - Otevřeno/Zavřeno a Odemknuto/Zamknuto
- Snadné přidělování přístupů pomocí mobilní aplikace - trvalé či časově omezené přístupy na pár kliknutí
- Ovládání zámku odkudkoliv mobilní aplikací Somfy Keys

Somfy Door Keeper je unikátní řešení pro správu přístupů do domácnosti. Propojení se systémy Somfy Protect a Somfy TaHoma pro co nejvyšší komfort.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyjímatelná nabíjecí baterie s dlouhou životností
- Dodáváno bez cylindrické vložky. Lze objednat českou vložku Tokoz Tech ve 3. nebo Tokoz PRO ve 4. bezpečnostní třídě. Viz ceníkový list vložky. Měrka a návod pro zaměření délky cylindrické vložky ke stažení na www.somfynavody.cz
- Středové kolečko pro uzamknutí a odemknutí stisknutím či manuálně
- Gateway pro ovládání odkudkoliv je součástí balení
- K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS: «SOMFY KEYS»



TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Door Keeper

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0
Dosah ve volném prostoru	7 m / 3 m /
Napájení	Li-ion vyjímatelná nabíjecí baterie
Autonomní provoz na baterie	cca 1/2 roku
Provozní teplota	0 °C až + 55 °C
Rozměry	186 x 57 x 36 mm

Čtečka čipů s PIN klávesnicí

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a RFID
Dosah ve volném prostoru	3 m
Napájení	3 x baterie AAA (v balení)
Autonomní provoz na baterie	cca 1 rok
Provozní teplota	-15 °C až + 50 °C
Stupeň krytí	IP 65
Rozměry	120 x 75 x 30 mm

Internet Gateway

Radiová frekvence	2,4 GHz
Technologie	Bluetooth 4.0 a Wi-Fi
Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi	10 m / 30 m
Napájení	Vstup: 100-240V DC, výst.: 5V, spotř. 10mA
Provozní teplota	0 °C až + 60 °C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a klíčenek:
- čipy a klíčenky:



Vložka Tokoz Tech nebo Tokoz PRO

- u Tokoz a.s.



Pro kování štítové i rosetové



Zámek manuální i samozamykací



Jednobodové i vícebodové zámky



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vložky) - bílý	1870660	7 595,00	1	60	EU
Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vložky) - antracit	1241385	7 987,50	8	60	EU
Čtečka čipů + PIN (1x karta, 1x náramek a 1x klíčenka)	2401555	4 198,25	1	60	EU
Sada 3 vstupních karet	2401401	1 115,75	1	60	EU
Sada 3 vstupních náramků (velké)	2401404	1 115,75	1	60	EU
Sada 3 vstupních náramků (malé, dětské barevné)	2401403	1 115,75	1	60	EU
Cylindrická vložka TOKOZ - na objednání u TOKOZ a.s.	dle rozměru	od 1995 Kč	1	24	Tokoz a.s.
Cylindrická vložka Linze do 7cm tloušťky dveří	2401451	2 225,00	1	60	EU
Cylindrická vložka Linze 7 - 9 cm tloušťky dveří	2401452	2 225,00	1	60	EU

Aplikace Somfy Keys v CZ i SK jazyce dostupná pro iOS i Android

* u dveří otevíraných ven zkontrolujte vzdálenost od středu vložky na hranu dveří - musí být vyšší než 3cm, případně kontaktujte podporu Somfy

Návod ke stažení ZDE





Vložka Tokoz Tech pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz Tech je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 3. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v sekci Doorlock

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Celokovový klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána se třemi klíči a identifikační kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper
- Somfy Doorlock PRO Tokoz
- Somfy Doorlock



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Zaruka (měsíce)	Určení
SOMFY TECH 30+25	TECH3025	1 987,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 30+35	TECH3035	2 111,25	1	24	
SOMFY TECH 30+45	TECH3045	2 235,25	1	24	
SOMFY TECH 30+55	TECH3055	2 359,25	1	24	
SOMFY TECH 30+65	TECH3065	2 483,75	1	24	
SOMFY TECH 30+75	TECH3075	2 608,00	1	24	
SOMFY TECH 30+85	TECH3085	2 732,25	1	24	
SOMFY TECH 30+95	TECH3095	2 856,50	1	24	
SOMFY TECH 35+25	TECH3525	2 049,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 35+35	TECH3535	2 173,25	1	24	
SOMFY TECH 35+45	TECH3545	2 297,50	1	24	
SOMFY TECH 35+55	TECH3555	2 422,00	1	24	
SOMFY TECH 35+65	TECH3565	2 546,00	1	24	
SOMFY TECH 35+75	TECH3575	2 670,50	1	24	
SOMFY TECH 35+85	TECH3585	2 794,75	1	24	
SOMFY TECH 35+95	TECH3595	2 918,50	1	24	
SOMFY TECH 40+25	TECH4025	2 111,25	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 40+45	TECH4045	2 359,25	1	24	
SOMFY TECH 40+55	TECH4055	2 483,75	1	24	
SOMFY TECH 40+65	TECH4065	2 608,00	1	24	
SOMFY TECH 40+75	TECH4075	2 732,25	1	24	
SOMFY TECH 45+25	TECH4525	2 173,25	1	24	
SOMFY TECH 45+45	TECH4545	2 422,00	1	24	
SOMFY TECH 45+55	TECH4555	2 546,00	1	24	
SOMFY TECH 45+65	TECH4565	2 670,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 45+75	TECH4575	2 794,75	1	24	
SOMFY TECH 50+25	TECH5025	2 235,25	1	24	
SOMFY TECH 50+55	TECH5055	2 608,00	1	24	
SOMFY TECH 50+65	TECH5065	2 732,25	1	24	
SOMFY TECH 50+75	TECH5075	2 856,50	1	24	
SOMFY TECH 50+85	TECH5085	2 980,75	1	24	
SOMFY TECH 55+25	TECH5525	2 297,50	1	24	
SOMFY TECH 55+55	TECH5555	2 670,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY TECH 55+65	TECH5565	2 794,75	1	24	
SOMFY TECH 60+25	TECH6025	2 359,25	1	24	
SOMFY TECH 60+65	TECH6065	2 856,50	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TECHOZUB	61,75	1	24	
Klíč Tokoz TECH	TECHKLIC	68,25	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE





Vložka Tokoz PRO pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz PRO je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 4. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Spolehlivost i v extrémních podmínkách
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána s pěti klíči a bezpečnostní kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper
- Somfy Doorlock PRO Tokoz
- Somfy Doorlock



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SOMFY PRO 33+25	TPRO3025	2 918,50	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 33+35	TPRO3035	3 042,75	1	24	
SOMFY PRO 33+45	TPRO3045	3 166,75	1	24	
SOMFY PRO 33+55	TPRO3055	3 290,75	1	24	
SOMFY PRO 33+65	TPRO3065	3 415,00	1	24	
SOMFY PRO 33+75	TPRO3075	3 539,50	1	24	
SOMFY PRO 33+85	TPRO3085	3 663,75	1	24	
SOMFY PRO 33+95	TPRO3095	3 787,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 38+25	TPRO3525	2 980,75	1	24	
SOMFY PRO 38+35	TPRO3535	3 104,75	1	24	
SOMFY PRO 38+45	TPRO3545	3 229,00	1	24	
SOMFY PRO 38+55	TPRO3555	3 353,25	1	24	
SOMFY PRO 38+65	TPRO3565	3 477,75	1	24	
SOMFY PRO 38+75	TPRO3575	3 601,50	1	24	
SOMFY PRO 38+85	TPRO3585	3 725,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 38+95	TPRO3595	3 849,75	1	24	
SOMFY PRO 43+25	TPRO4025	3 042,75	1	24	
SOMFY PRO 43+45	TPRO4045	3 290,75	1	24	
SOMFY PRO 43+55	TPRO4055	3 415,00	1	24	
SOMFY PRO 43+65	TPRO4065	3 539,50	1	24	
SOMFY PRO 43+75	TPRO4075	3 663,75	1	24	
SOMFY PRO 48+25	TPRO4525	3 104,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 48+45	TPRO4545	3 353,25	1	24	
SOMFY PRO 48+55	TPRO4555	3 477,75	1	24	
SOMFY PRO 48+65	TPRO4565	3 601,50	1	24	
SOMFY PRO 48+75	TPRO4575	3 725,75	1	24	
SOMFY PRO 53+25	TPRO5025	3 166,75	1	24	
SOMFY PRO 53+55	TPRO5055	3 539,50	1	24	
SOMFY PRO 53+65	TPRO5065	3 663,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 53+75	TPRO5075	3 787,75	1	24	
SOMFY PRO 53+85	TPRO5085	3 912,00	1	24	
SOMFY PRO 58+25	TPRO5525	3 229,00	1	24	
SOMFY PRO 58+55	TPRO5555	3 601,50	1	24	
SOMFY PRO 58+65	TPRO5565	3 725,75	1	24	
SOMFY PRO 63+25	TPRO6025	3 290,75	1	24	na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační
SOMFY PRO 63+65	TPRO6065	3 787,75	1	24	
Příplatek ozubené kolečko 10	TPROOZUB	61,75	1	24	
Klíč Tokoz PRO	TPROKLIC	105,75	1	24	

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



LOCK CONTROLLER io



Abyste se snáze dostali domů a nemuseli používat kovové klíče.

Zapojte vchodové dveře do rychlého každodenního scénáře a automatizujte správu všech otevírání.

Uspadněte si příjem zásilek, když nejste doma.

Přidejte ke dveřím příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo klávesnice.

Jednoduché, ale účinné řešení integrace elektrických zámků do chytré domácnosti TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Dálkové zamykání a odemykání** - ovládejte dveře na dálku pomocí aplikace TaHoma.
- **Zobrazení stavu dveří** - zkontrolujte na dálku stav otevřených/zavřených a odemčených/zamčených dveří (pokud je váš zámek vybaven senzory).
- **Integrace do scénářů** - zapojte své dveře do scénářů TaHoma a využívejte všech výhod. Automatické zamykání v určitý čas a den (například každý úřední den v 8:00), zamykání, pokud není nikdo doma (pomocí pohybového čidla), nebo třeba zamykání dveří, zapnutí alarmu a vypnutí světel jediným kliknutím na mobilním telefonu.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Kompatibilní s elektrickým zámek** dveří pouze s odemykáním (automatické zamykání) nebo s odemykáním/zamykáním.
- **Odemykání a/nebo zamykání** dveří pomocí dry kontaktů
- **Aktualizace stavu dveří** - zamčeno/odemčeno a otevřeno/zavřeno, pokud má elektrický zámek senzory
- **Snadná integrace** do nástěnné krabice nebo elektrického panelu



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Help Me by Somfy** - Pokyny krok za krokem v mobilním telefonu
- **Snadné párování dálkových ovladačů** - Obvyklý postup prog-prog pro přidání nového dálkového ovladače.
- **Externí anténa io** - V případě potřeby jako volitelné příslušenství
- **Snadné zapojení** - 4 odnímatelné bloky zapojení
- **Ověřena kompatibilita** s elektrickými dveřními zámky FUHR, FERCO, ROTO, Siegenia, MACO, GERDA + čtečka otisků prstů ekey.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Keypad 2 io** - bezdrátová klávesnice napájená bateriemi.
- **Řada Smooove io** - lokální ovladač na stěnu do interiéru
- **Keygo io** - dálkové ovládání s vysokou odolností



Technická data		Rozměry DxVxŠ mm	Rozhraní	Napájení	Frekvence MHz	Blok 1 Napájení	Blok 2 Vstupy	Blok 3 Výstupy	Wiring block 4	Počet Vstupů	Počet Výstupů
Reference	mm					Konektory					
						1871004	95x47x23	8 DIP switches Prog + Test but. + LED	8-24V DC – 1W		
Popis výrobku					Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení		
LOCK CONTROLLER io					1871004	4 757,75	1	60	PRO		

Návod pro instalaci je dostupný v aplikaci Help me by Somfy



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Somfy Termostat io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Somfy Termostat io je řešení pro pokročilé řízení vytápění systémem TaHoma

Vzdálené řízení pomocí mobilní aplikace TaHoma odkudkoliv

Snadné nastavení automatizací pomocí TaHomy

Drátové i radiové řešení pro téměř všechny typy vytápění (kotle, tepelná čerpadla, podlahové vytápění, boilers, elektrické radiátory)

Termostat io je řešení pro inteligentní řízení vytápění jednotlivých místností s mnoha pokročilými funkcemi.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Snadná instalace na místo stávajícího termostatu. Na výběr drátová či radio verze - **vždy napájení 230V**
- Systém lze ovládat **prostřednictvím aplikace TaHoma** plně v češtině a slovenštině.
- **Funkce kalendáře** - detailní nastavení hodin a dnů pro vytápění na požadovanou teplotu
- Zapojení do "**pokročilých / smart scénářů**" -v návaznosti na teplotu lze například zatáhnout žaluzie či otevřít střešní okna Velux
- **Detekce otevřeného okna** pro dosažení úspor
- Rychlá **změna teploty dostupná i přímo na termostatu** - lze zablokovat pro zamezení manuálního ovládání (**dětská pojistka**)
- **Záložní režim** pro případ výpadku komunikace s TaHoma - týdení plán je uložen přímo v Termostatu
- Pro provoz **nutná jednotka TaHoma** (Premium, switch, DIN), internet gateway se u tohoto typu nepoužívá.
- Lze ovládat i termoelektrické hlavy pro vodní podlahové vytápění

TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Termostat io

Radiová frekvence	io Homecontrol - 2 ways
IP	IP20
Napájení	230 V / 50Hz / 30 mA
Třída ochrany	2
Provozní teplota	0 °C až + 40 °C
Nastavitelná teplota	5 °C až + 26 °C
Přesnost měření teploty	±0,3 °C (10 °C až 30 °C) ±1 °C (0 °C až 10 °C a 30 °C až 40 °C)
Přesnost měření vlhkosti	±0,3% v rozmezí 20% až 85%
Rozměry	102 x 90 x 35 mm


Termostat Receiver (u radiové verze)

Radiová frekvence	868 MHz
Technologie	io Homecontrol - 2 ways
Napájení	230 V / 50 Hz / 10 mA
Kontakty	Dry contact (NO/COM/NC): 230VAC, 10A
Provozní teplota	5 °C až + 35 °C
Rozměry	102 x 90 x 34 mm
Výstup	CH Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC až 10A HW Dry contact (NO/COM/NC) 230VAC až 5A
Třída ochrany	2



update v 2022

Technické údaje



Drátová verze



Radiová verze

rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(mm)	(mm)	(mm)
90	102	35

Popis výrobku

	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Somfy Termostat io - drátový	1870776	2 929,75	1	60	EU
Somfy Termostat io - radio	1870777	4 719,00	1	60	EU

Instalační video a tipy k instalaci ZDE





Somfy Termostatická hlavice



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Termostatická hlavice je řešení pro řízení vytápění radiátorů pomocí systému TaHoma

Umožňuje vlastníkovi nemovitosti spravovat ovládání jednotlivých radiátorů a to i na dálku prostřednictvím aplikace TaHoma

Řízení teploty pomocí manuálního nastavení na jednotce, příkazů v aplikaci TaHoma nebo scénářů

Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorů na trhu

Somfy Termostatická hlavice je řešení pro inteligentní řízení vytápění radiátorů včetně vzdáleného řízení a funkce senzoru teploty pomocí systému TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Snadná instalace na místo stávajícího mechanického ventilu
- **Systém lze ovládat pouze prostřednictvím aplikace TaHoma plně v češtině. Manuální scénáře, plánované i pokročilé (fce čidla teploty)**
- Detekce otevřeného okna pro dosažení úspor
- Rychlá změna teploty dostupná i přímo na hlavici
- Dodáváno s adaptéry pro většinu radiátorových hlav na trhu - kompatibilní s hlavami M30, M28, RA, RAV



RA
RAV
M28




- p 3 adapters 10 dokoupit redukci R453HY011 na M30 x 1,5 (nedodává Somfy, volně v prodeji v instalátérských potřebách)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Thermostatic valve

Radiová frekvence:	2,4 GHz
Technologie:	io Homecontrol - 2 ways
Napájení:	2x baterie AA LR03 (v balení)
Rozměry:	87x55x48 mm
Váha:	160 g
Krytí:	IP 20
Provozní teplota:	5°C až +30°C
Kompatibilita:	M30x1,5; adaptéry pro M28x1,5; RA; RAV
Rozsah měření teploty:	5°C až +30°C (přesnost +/- 0,1°C)
Rozsah nastavení teploty:	5°C až 26°C (po 0,5°C)
Komunikace s TaHoma:	Každých 10 minut



Popis výrobku

Somfy Termostatická hlavice

Reference

1870508

ČZK bez DPH

2 376,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: pro ovládání pomocí aplikace, nastavení kalendáře a vzdálené ovládání je nutná TaHoma!

Návody ke stažení ZDE





Nina Timer io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- funkce časovače (časové spouštění akcí)
- řízení až 50 io zařízení (žaluzie, rolety, garáž. vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- USB výstup z dok. stanice pro nabíjení smartphone (500 mA)
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 50 io zařízení, s funkcí ovládání pohybem a časovačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA Timer šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA Timer je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských časových scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA Timer inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3,7 V Lithium polymer, 720 mA
Rozměry / hmotnost:	
Ovladač:	144,7x60,8x22,4 mm / 117g
Dokovací stanice:	150,7x92,2x44,4 mm / 205g
Ovladač + dokovací stanice	150,7x92,2x64,5 mm
Provozní teplota:	0°C až +45°C
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz
Maximum zařízení nebo senzorů:	50
Maximum skupin:	30
Maximum zařízení na skupinu:	15-50 (dle typu skupiny)
Maximum scénářů na skupinu:	15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Vyměnitelné zadní kryty

- fialové pouzdro (obj.č.: 9019829)
- modré pouzdro (obj.č.: 9019830)
- zelené pouzdro (obj.č.: 9019828)



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie (V)	kapacita baterie (mA)	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina Timer io (ovladač, dok. stanice, nap. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference

1811407

ČZK bez DPH

6 769,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina Timer io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Nina io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- intuitivní dálkové ovládání s dotykovým displejem
- řízení až 60 io zařízení (žaluzie, rolety, garážová vrata, vjezdové brány, světla, okna Velux, pergoly...)
- funkce ovládání pohybem
- vyměnitelné zadní kryty



Komfortní centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem pro řízení až 60 io zařízení a s funkcí ovládání pohybem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NINA šetří váš čas ...

- informace o stavu / pozici zařízení
- průvodce instalací a párováním
- automatické pojmenování zařízení

NINA je sladěna s vašimi potřebami ...

- vytváření uživatelských scénářů
- třídění do skupin dle umístění
- pojmenování skupin a zařízení

NINA inteligentní a beze stresu ...

- jednoduše programovatelná a přizpůsobitelná
- po instalaci může uživatel upravit nastavení
- snazší výměna / správa připojených zařízení



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3,7 V Lithium polymer, 720 mA

Rozměry / hmotnost:

Ovladač: 144,7x60,8x22,4 mm / 117g

Dokovací stanice: 159,8x68x54 mm / 205g

Ovladač + dokovací stanice 159,8x68x69,9 mm

Provozní teplota: 0°C až +45°C

Krytí: IP 20

Kmitočtové pásmo: 868,25MHz/868,95MHz/869,85MHz

Maximum zařízení nebo senzorů: 60

Maximum skupin: 30

Maximum zařízení na skupinu: 15-60 (dle typu skupiny)

Maximum scénářů na skupinu: 15

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Výhody pro vaše podnikání

- vaši zákazníci vše zvládnou hravě sami: krok za krokem vše snadno nastaví podle průvodce a po instalaci si mohou upravit nastavení dle svých potřeb, aniž by se museli bát, že cokoliv poškodí nebo smažou

Rychlé nahrazení pohonu

- je-li nutné fyzicky vyměnit vadný pohon v jakémkoliv zařízení, stačí pár kliknutí a ovladač si nový pohon najde sám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Vyměnitelné zadní kryty

fialové pouzdro (obj.č.: 9019829)

modré pouzdro (obj.č.: 9019830)

zelené pouzdro (obj.č.: 9019828)



Technické údaje



typ baterie	napětí baterie (V)	kapacita baterie (mA)	max. počet zařízení	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
Li-Pol	3,7	720	60	IP20	0,12	144,7	60,8	22,4

Popis výrobku

Nina io (ovladač, dokovací stanice, napáj. zdroj, baterie, zadní pouzdro černé)

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1805251	6 143,50	1	60	EU

UPOZORNĚNÍ: ovladačem Nina io není možné nastavovat pohon ani jeho koncové polohy!

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Situo 1 io II



Pure Natural Iron Arctic



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů


Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 1V io II)
- Čtyři barevná provedení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izmo Shutter reciever - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izmo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 io Pure II	1870312	1 434,00	60	60	EU
Situo 1 io Natural II	1870320	1 933,00	1	60	EU
Situo 1 io Iron II	1870316	1 933,00	1	60	EU
Situo 1 io Arctic II	1870324	1 933,00	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1800466	Pure		----->	1870312	Situo 1 io Pure II
1800467	Titane		----->	1870316	Situo 1 io Iron II
1800468	Metal Orange		----->	1870320	Situo 1 io Natural II
1800476	Metal Green		----->	1870324	Situo 1 io Arctic II

Návod ke stažení ZDE





Situo 5 io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů


Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Low power mode pro kompatibilitu s wirefree nebo solárními pohony

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač **není určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte Situo 5V io II)
- Čtyři barevná provedení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 139 mm * 42mm * 16 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Izmo Shutter reciever - mikromodul pro ovládání drátových roletových pohonů pomocí protokolu io



Oximo 40 io - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy



Izmo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 io Pure II	1870328	1 819,50	60	60	EU
Situo 5 io Natural II	1870336	2 268,75	1	60	EU
Situo 5 io Iron II	1870332	2 268,75	1	60	EU
Situo 5 io Arctic II	1870340	2 268,75	1	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811300	Pure		→	1870328	Situo 5 io Pure II
1811301	Titane		→	1870332	Situo 5 io Iron II
1811302	Metal Orange		→	1870336	Situo 5 io Natural II
1811353	Metal Green		→	1870340	Situo 5 io Arctic II

Návod ke stažení ZDE





Situo 1V io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1V je jednobáňový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Jednobáňový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONČOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je **přímo určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světel otočným kolečkem
- Dvě barevná provedení.

PURE---->

<---IRON

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izmo ON-OFF receiver - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Receiver - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var io Pure II	1870363	2 023,50	50	60	EU
Situo 1 Var io Iron II	1870366	2 268,75	50	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1800471 Pure



1870363 Situo 1 Var io Pure II

1800472 Titan



1870366 Situo 1 Var io Iron II

Návod ke stažení ZDE





Situo 5V A/M io II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho io pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů.

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či změnu intenzity světel

Funkce Nahoru/Stop/Dolů


Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů, mikromodulů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy, intenzity osvětlení atd..
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je **přímo určen** pro ovládání naklápění lamel žaluzií či pro změnu intenzity světel otočným kolečkem
- Funkce Auto/Manu
- Dvě barevná provedení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2430/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Protokol: io-homecontrol (jednocestný)
Dosah: až 150 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Izumo ON-OFF reciever - umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.



White LED Reciever - Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED pásků



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 Var A/M io Pure II	1870369	2 791,00	50	60	EU
Situo 5 Var A/M io Iron II	1870373	2 845,25	50	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1811337	Pure		1870369	Situo 5 Var A/M io Pure II
1811338	Titan		1870373	Situo 5 Var A/M io Iron II

Návod ke stažení ZDE





Chronis io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Chronis io jsou programovatelné spínací hodiny umožňující automaticky nebo manuálně ovládat jednu skupinu koncových zařízení (rolet, venkovních i interiérových žaluzií, topných a osvětlovacích ramp), a to v až 4 různých spínacích časech každý den.

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

Centrální nástěnný dálkový ovladač pro ovládání skupiny io pohonů (io přijímačů) nebo jednoho io pohonu či io přijímače.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Automatický režim - ovládaná zařízení se pohybují v nastavených časech.
- Automatický režim "Simulace přítomnosti".
- Z výroby jsou přednastavené časy otevření a zavření:
 - Po - Pá v 7.30 otevřít a při západu slunce zavřít
 - So - Ne v 8.30 otevřít a při západu slunce zavřít
- Manuální režim. Ovladač umožňuje zadávat pouze pevné povely.
- Možnost nastavení až 4 povelů denně.
- Automatická změna letní / zimní čas.
- Podsvícený a velice dobře čitelný displej.
- Funkce kopírovat / vložit pro snadné a rychlé nastavení časů.
- Pro ještě lepší a komfortnější nastavování ovladače je možné ho snadno sejmut z nástěnného držáku.
- Tlačítko „my“ pro vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je nástěnný držák pro upevnění na omítku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ LR03 AAA 2 ks)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 20
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x120 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Chronis io	1805228	4 070,25	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove origin io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů).

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, rámeček smooove Pure, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin io	1811066	993,50	84	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove Origin RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost volby nominální rychlosti a pomalé: Krátký stisk = nominální rychlost, dlouhý (více než vteřinu) = diskrétní rychlost. My jede vždy v nominální rychlosti. Z nominálu do discreet nebo naopak lze přejít i během pohybu rolety.

Není určen pro naklápění lamel žaluzií

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho pohonu nebo skupiny pohonů řady RS100 io či RS100 Solar io. S možností zapnutí nebo vypnutí diskrétního režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, rámeček smooove Pure, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io či RS100 Solar io - špičkový roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice, modulace rychlosti



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin RS100 io	1811722	1 133,75	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Wall switch 3 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Venkovní lokální nástěnný ovladač pro ovládání pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce otevřít/zavřít, zapnout/vypnout, stop

Venkovní ovladač se třemi tlačítky pro ovládání io produktů jako vrat, bran, osvětlení, markýzových a pergolových instalací.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Sekvenční ovladač - stiskem jednoho tlačítka se motor/motory rozjedou, dalším stiskem zastaví a dalším stiskem rozjedou do opačné polohy. Pokud po jednom stisknutí dosáhnou koncové polohy, dalším stiskem se rozjedou na opačnou stranu.

- **Venkovní ovladač je nekompatibilní s žaluziovými pohony a s Lighting Receivery.**

- Programování pomocí současného stisknutí tlačítek 2 a 3 a poté volbou párovaného tlačítka

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Lze na jedno tlačítko spárovat více různých produktů - například vrata + bránu + Izymo

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro uchycení a baterii

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	-20°C až +60°C
Okolní podmínky:	venkovní prostředí
Krytí:	IP 44
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80 * 80 * 15 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Dexo smart io - Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Maestria +50 io Všeobecný pohon vhodný pro všechny typy látkových rolet, ZIP a jiných látkových řešení s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Wall Switch 3 io	1870560	1 855,50	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro nakládání lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - není kompatibilní s jinými rámečky

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove Origin 2 a 4 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou/čtyř pohonů nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost použití i jako spouštěče scénářů v TaHoma

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř io pohonů nebo skupin io pohonů či využití jako spouštěče scénářů z TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE


- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin 2 io	1800204	1 633,50	1	60	EU
Smoove Origin 4 io	1800205	2 033,25	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro naklápění lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 io.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE





Smoove 1 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednáč číslo 9016911
- Pomocí **tlačítka MODE** na zadní straně modulu je možné ovladač Smoove 1 io **přepnout z roletového do žaluziového režimu**
- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.
- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.
- LED kontrolka vysílání a vybití baterie
- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove 1 io Pure Shine	1811003	1 138,75	1	60	EU
Smoove 1 io Black Shine	1811005	1 197,75	1	60	EU
Smoove 1 io Silver Shine	1811007	1 197,75	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Smoove 1 A/M io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny io pohonů či dalších io zařízení

Možnost přepínání roletového a žaluziového režimu

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu pro vyřazení automatických povelů (TaHoma, Nina Timer, Sluneční automatika atd.)

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho io pohonu (io přijímače) nebo skupiny io pohonů (io přijímačů) s možností přepínání roletového a žaluziového režimu s volbou automatického či manuálního režimu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911

- Pomocí tlačítka **MODE** na zadní straně modulu je možné ovladač Smoove 1 A/M io **přepnout z roletového do žaluziového režimu**

- **Funkce Auto** - reaguje na všechny povely časové a sluneční automatiky

- **Funkce Manu** - reaguje pouze na lokální či dálkové ovladače (nereaguje na povely TaHoma a Nina Timer)

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	3V DC (baterie typ CR 2430)
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 io Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy a s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo io - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove 1 A/M io Pure Shine	1811013	1 243,50	1	60	EU
Smoove 1 A/M io Black Shine	1811015	1 397,75	1	60	EU
Smoove 1 A/M io Silver Shine	1811014	1 397,75	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Smoove RS100 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupin io pohonů či dalších io zařízení

Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného přepínače

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho pohonu nebo skupiny pohonů řady RS100 io. S možností zapnutí nebo vypnutí diskrétního režimu.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911

- **Možnost snížení rychlosti pohonu RS100 pomocí posuvného přepínače**

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3V DC (baterie typ CR 2430)

Provozní teplota: 0°C až +60°C

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Krytí: IP 30

Kmitočtové pásmo: 868,95 MHz

Rozměr: 80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

RS100 io - Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlukosti celé rolety



IZYMO ON OFF - mikromodul pro ovládání světel

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE RS100 1 io bílý	1811315	1 352,25	1	60	EU
SMOOVE RS100 1 io černý	1811316	1 393,00	1	60	EU
SMOOVE RS100 1 io stříbrný	1811317	1 461,00	1	60	EU

Rámeček nutno objednat samostatně - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

NELZE POUŽÍT PRO RS100 Solar!!

Doporučený rámeček 9015022 - Pure (bílá)

Návod ke stažení ZDE





Smoove uno io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nástěnný ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol pomocí dálkových io ovladačů nebo systému TaHoma

Je určen pro naklápění lamel žaluzií či ovládání roletových motorů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce Auto/Manu

ŽALUZIE

ROLETY

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho drátového pohonu pomocí io ovladačů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Ovladač pro kabelové motory umožňující jejich propojení do systému io Homecontrol
- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm.
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy.
- Programovací tlačítko je umístěno na přední straně modulu.
- Instalaci je možno provést na běžnou krabici hloubky 50mm

Balení obsahuje modul ovladače a rámeček Smoove Pure.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí:	230 V
Provozní teplota:	0°C až +60°C
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Krytí:	IP 30
Kmitočtové pásmo:	868,95 MHz
Rozměr:	80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io a možností uložení oblíbené pozice



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Uno io Pure + frame EE	1811583	4 211,25	48	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Pro použití s elektronickými žaluziovými motory je nutno nastavit specifické zpoždění pomocí nástroje **Set & Go** či **Quick copy**

Návod ke stažení ZDE








OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Periferie pro zabezpečení

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Pohybové čidlo interiéru <i>Senzor PIR</i> Detekovatelná vzdálenost: 10 m Pozorovací úhel: 120 ° v každém směru Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 43 mm x 42 mm x 16 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma	1	1811481	2 495,75	60	EU	ŽALUZIE ROLETY
	Dveřní/okenní kontakt + ořesový <i>Akcelerometr + Magnet</i> Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR123 Li-Ion baterie (součástí) / životnost 3 roky Provozní teplota: 0 ° C až + 40 ° C. Rozměry: 97 mm x 47 mm x 23 mm Instalace: pomocí přiložených lepicích proužků Kompatibilní s: TaHoma; Connexoon Window	1	1811482	2 322,25	60	EU	MARKÝZY & SCREENY INTERIÉR
	Kouřový senzor <i>Výstrahy prostřednictvím sirény (+ vizuální signál)</i> Fotoelektrické čidlo kouřové Siréna: 85 dBA Napájení: 1x 9V alkalické (čidlo) / životnost ~5 let (samostatně) Rozměry: 120 x 146 x 48 mm Hmotnost: 179g Zahrnuje příslušenství pro montáž Kompatibilní s: TaHoma	1	1811483	2 578,50	60	EU	VRATA A BRÁNY
	Senzor otevřeného okna a rozbití skla <i>Pro umístění na okno nebo střešní okno, rozpozná vibrace působící na skle při pokusu o vniknutí (kromě své primární funkce detekce otevření). Dodává se s podložkami. S tlačítkem pro párování a testem funkce.</i> Radiová frekvence: 868,42 MHz Dosah: 200 m (otevřený prostor) Napájení: 1x CR2450 Li-Ion baterie / životnost 4 roky Provozní teplota: + 5°C až 40°C Rozměry čidla: 95 x 33 x 15 mm Rozměr sondy: 32 x 32 mm Délka kabelu: 200 mm Maximální vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 10 mm Kompatibilní s: TaHoma	1	1875058	2 202,50	60	EU	OVULADACE PŘÍSLUŠENSTVÍ
	EnOcean USB klíč pro TaHoma Získání kompatibility pro iO a enocean	1	1824033	1 855,50	60	EU	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Zásuvka ON-OFF Plug io



CONNEXOON
COMPATIBLE



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Z domova nebo mimo něj umožňuje ovládat světla nebo jakákoliv jiná elektrická zařízení a na dálku zjistit, zda jsou zapnutá nebo vypnutá, popřípadě změnit jejich stav.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny touto zásuvkou.
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon
- Určeno pro použití v interiéru

Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Použití zejména pro osvětlení a jiné elektrické spotřebiče do 1800W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu
- Lze použít ke kontrole nabíječek, elektrospotřebičů atd..
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu či tabletu



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +40°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 8 A / 1800 W
- odporové zatížení: 1800 W
- zářivka: 200 W
- LED: 150 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestý)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: 8 metrů přes 2 betonové zdi
Rozměry: Ø: 45mm / D: 75mm (celková), 40 mm (viditelná)
Hmotnost: 70 g
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Connexoon io** - řídicí jednotka Connexoon umožňuje ovládat zařízení Somfy z aplikace ve vašem smartphone



- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Technické údaje



imenovité napětí	imenovitý proud	hmotnost	rozměr šířka	rozměr výška	rozměr hloubka
(V)	(Hz)	(A)	(g)	(mm)	(mm)
230	50	8	70	45	45
					40 (75)

Popis výrobku

Zásuvka ON-OFF Plug io (typ E)

Reference

1822617

CZK bez DPH

1 632,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení



EU

Návod ke stažení ZDE





Další volitelné periférie

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Scenario player Nástěnný bezdrátový ovladač umožňující spuštění naprogramovaných scénářů. Dodáván bez rámečku. Rámečky strana 235 sekce Ovladače & přijímače	1	1824035	1 368,75	60	EU
 Thermis Wirefree IO Teplotní čidlo	1	1870848	2 854,75	60	EU



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE






Standard Receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povel pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulsní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně a důsledně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)
- zpětné odeslání informace do dálkového ovladače se zpětnou vazbou znamená ve všech případech chybu (10 bliknutí)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	12 - 24V - 50 Hz
počet kanálů:	2
doporučená kabeláž:	2 x 0.75 mm ²
Rádiová frekvence:	868 - 870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	2x16
Stupeň krytí:	IP55
Provozní teplota:	-20° až + 70°C

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io** - funguje bez omezení

- dálkový ovladač se 3 tlačítky (typu **Telis io**, **Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní

- dálkový ovladač **Nina**:
Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.

- řídicí jednotka **TaHoma**:
V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Stav brány a garážových vrat není indikován.

- řídicí jednotka **Connexoon**:
Režim „Zavření“ a funkce „Kontrola domácnosti“ (Check Home) nelze použít. V průběhu režimu tlačítko „Stop“ není aktivní. Funkce „Časovač“ režimů „Návrat“ a „Odchod“ nelze použít. Pokud je režim „Návrat“ aktivován pomocí geolokace, musí vzdálenost pro aktivaci odpovídat nastavení časovače automatického zavření motorového pohonu. Stav brány a garážových vrat není indikován.

Popis výrobku

Standard receiver io

Reference

1841229

CZK bez DPH

1 870,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Eolis io a Soliris 230V io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Větrné nebo větrné a sluneční (Soliris) čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Eolis io Větrné bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

Soliris io - Větrné a sluneční bezdrátové čidlo se zvýšenou odolností do 150 km/h.

- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.
- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.
- Snadné nastavení rychlosti větru
- Bezúdržbové provedení
- Možnost kombinovat s dešťovým senzorem Ondeis
- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230/240V 50 Hz

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Krytí: IP 34

Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz

Rozsah nastavení: 28-88 km/h

Odolnost proti větru: 150 km/h

Rozměry 236 * 160 mm

Limitní hodnoty	1	2	3	4	5	6
km/h	28	38	49	61	74	88
Počet bliknutí	*	**	***	****	*****	*****



Popis výrobku

Eolis io bez kabelu

Reference

1816092

CZK bez DPH

3 450,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Eolis Soliris 230V io bez kab.

1870532

4 148,50

1

60

PRO

* Sluneční čidlo nelze přidat do TaHomy, komunikuje přímo s pohonem

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem

Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro venkovní žaluzie, markýzy a venkovní textilní stínění..

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové větrné bezdrátové čidlo
- Snadná a rychlá instalace - bezdrátová komunikace s pohony io.
- Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 12 minut.
- Snadné nastavení rychlosti větru
- Bezúdržbové provedení
- Není kompatibilní s motory RS100 io, Altus RS io a Oximo io.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 10-65 km/h
Rozměry 216 * 95 mm



Popis výrobku

Eolis Wirefree io

Reference

1816084

CZK bez DPH

2 765,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Eolis 3D wirefree io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Při překročení nastavené hodnoty větru je markýzám či žaluziím vydán bezpečnostní povel pro chod do horní koncové polohy.

Po skončení trvání větru je čidlem blokována sluneční automatika po dobu 30 minut.

Nelze přidat do TaHomy, protože jde o bezpečnostní prvek komunikující přímo s pohonem


Bateriové bezdrátové větrné čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů pro markýzy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Bateriové otřesové / větrné bezdrátové čidlo.
- Snímá pohyb markýzy ve třech směrech (3D efekt).
- Snadná a rychlá instalace.
- Možnost vybrat jeden z devíti přednastavených stupňů nebo možnost naučení individuální limitní hodnoty.
- Automatická aktivace čidla - čidlo je funkční pouze pokud je usazeno na montážní desce (vhodné např. při výměně baterií).
- Hlášení vybitých baterií.
- Tři barevná provedení: bílá, černá, bronzová.
- Balení obsahuje čidlo, základní desku, oboustrannou lepicí pásku a baterie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 2 x 1,5V (baterie AA)
Provozní teplota: -20°C až +60°C
Krytí: IP 44
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozsah nastavení: 9 stupňů citlivosti
Výrobní nastavení: stupeň 2 (nepracuje s rychlostí větru ale s přetížením)



Montáž pomocí oboustranné lepicí pásky nebo pomocí šroubů.

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Eolis 3D WireFree io white	9016355	2 594,00	40	60	EU
Eolis 3D WireFree io black	9016354	2 690,50	40	60	EU
Eolis 3D WireFree io bronzal	9016353	2 690,50	40	60	EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Ondeis 230V a Ondeis 24V



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Dešťové venkovní čidlo, určené pro zjištění dešťových a sněhových srážek.



Použití je možné se všemi řídicími jednotkami, které vyhodnocují stav bezpotenciálového kontaktu na svých vstupních svorkách

Čidlo Ondeis je určeno k montáži na stěnu nebo stožár. Čidlo musí být upevněno na svislou plochu nebo stožár.


Dešťové čidlo pro řízení jednoho nebo více pohonů či spouštění scénářů v TaHoma

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- kompatibilita s TaHoma pokročilých / smart scénářů



TECHNICKÉ ÚDAJE	24V DC	230V AC
Napájecí napětí:	24V = SELV	100..240 V~ / 50-60 Hz
Pracovní teplota:	-20 +60°C	-20 +60°C
Výhřev při teplotě:	< 5°C	< 5°C
Doba sepnutí výstupu	detekce deště + cca 2 minuty	detekce deště + cca 2 minuty
Krytí:	IP 44	IP 44
Třída ochrany:	II	II
Rozměry:	115 x 100 x 85 mm	115 x 100 x 85 mm



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Dešťové čidlo Ondeis 230V AC	9016345	6 476,25	1	60	PRO
Dešťové čidlo Ondeis 24V DC	9016344	6 624,00	1	60	PRO

* Dešťové čidlo nelze přidat do TaHomy samostatně, komunikuje přes Eolis io (1816092)

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Sunis WireFree II io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ


- bezdrátové sluneční čidlo
- řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření
- bezdrátově buď přímo k pohonům, nebo řídicí jednotce TaHoma či Connexoon
- čidlo lze spárovat buď s TaHoma/Connexoon nebo jen s motorem (nelze použít oba způsoby současně)

Komfortní bezdrátové sluneční čidlo pro řízení jednoho či více io pohonů z hlediska intenzity slunečního záření

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- bezdrátové řešení: radiový protokol io-homecontrol
- snadná a rychlá instalace, napájení bateriemi
- měří intenzitu osvětlení na jedné fasádě
- nastavení stínícího prvku do mezipolohy, dolní nebo horní koncové polohy dle sluneční aktivity (na čidlo)
- rozsah měření: 2W= 50 Lux až 100 k Lux
- rozsah měření: 1W= 10 k Lux až 80 k Lux
- rozsah pracovní teploty -20°C až +55°C
- indikace vybití baterií a provozního stavu čidla (pouze s TaHoma/Connexoon)

FUNKČNÍ SCHÉMA



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- snadná instalace, není potřeba elektroinstalace
- snadné spárování čidla díky programovacímu tlačítku
- nastavení prahové intenzity slunečního svitu v 8 stupních tlačítky +/- přímo na čidlu
- 2 možné způsoby použití:
 - > přímé spárování s pohony: zapínání a vypínání sluneční automatiky pomocí přepínače Auto/Manu na ovladačích Smoove A/M io, resp. Situo 5 Variation A/M io (komunikace 1W)
 - > s použitím řídicí jednotky TaHoma nebo Connexoon (komunikace 2W)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Smoove A/M io** - 1kan. univ. ovladač (rolety/žaluzie) s možností vypnutí sluneční a větrné automatiky
- **Situo 5V A/M io II** - 5kan. přenosný dálkový ovladač pro ovládání pěti io pohonů nebo skupin io pohonů s možností vypnutí sluneční a větrné automatiky na ovladači
- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

Technické údaje

Objednací číslo	typ baterie (2 ks)	napětí baterie (V)	životnost baterie (roky)	úhel snímání (°)	stupeň krytí	hmotnost (kg)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
1818285	LR06 AA	1,5	5	120	IP34	0,88	78	78	37

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sunis WireFree II io (senzor, 2x 1,5 V baterie AA, 2x šroub, 2x hmoždinka)	1818285	2 746,25	1	60	EU

Upozornění: Sunis WireFree II io není zpětně kompatibilní s Easy sun io + Sensor box io

Návod ke stažení ZDE





Izmo Shutter reciever io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Shutter Reciever io umožňuje transformovat jakýkoliv drátový roletový motor Somfy na technologii io
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat několik rolet současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Nina
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul pro integraci elektronických drátových roletových motorů do technologie SOMFY io


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte své motorizované rolety
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím telefonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 220/240V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost: až 80Nm
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestrný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm x 43 mm x 16 mm
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezené dvoucestrných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



- **Connexoon io** - řídicí jednotka Connexoon umožňuje ovládat zařízení Somfy z aplikace ve vašem smartphone



Technické údaje



jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý proud (A)	hmotnost (g)	rozměr šířka (mm)	rozměr výška (mm)	rozměr hloubka (mm)
230	50	8	70	45	45	40 (75)

Popis výrobku

IZMO Shutter Reciever io

Reference

1822660

CZK bez DPH

4 391,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





EVB Slim Reciever plug / cable



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Externí přijímače pro dálkové ovládání venkovních žaluzií, rolet, pergol, screenů a markýz určené pro drátové pohony

Obousměrný přijímač pro ovládání žaluziových, roletových, screenových, markýzových pohonů a pergol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **EVb slim receiver** je určen pro žaluziové motory. K dispozici verze PLUG (konektor) i kabelová verze
- nastavení pouze servisním nástrojem **Tahoma PRO**
- RS slim receiver je určen pro roletové motory (pouze Plug)
- Screen slim receiver je určen pro screeny (pouze Plug)
- Awning slim receiver je určen pro markýzy (pouze Plug)
- Pergola slim receiver je určen pro pergoly (pouze plug)
- **KOMPATIBILITU POHONŮ KONZULTUJTE SE SOMFY!**
- Maximální doba chodu po zadaném povelu je 4 minuty.
- EVb, Screen, Pergola a Awning spolupracuje s větrnou a sluneční automatikou.
- RS pouze se sluneční automatikou.
- **Vhodný pro dodatečnou modernizaci stávajících venkovních žaluzií, rolet, screenů, markýz a pergol ovládaných mechanickými spínači. Funkce mechanických spínačů nezůstane zachována!**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50/60 Hz
Provozní teplota: -30°C až +70°C
Krytí: IP 54
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozměry: 130 * 33 mm



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
EVb slim receiver io plug	1811131	4 014,00	1	60	PRO
EVb slim receiver io cable	1811132	4 014,00	1	60	PRO
RS slim io receiver plug	1811685	4 730,50	1	60	PRO
Screen slim io receiver plug	1811684	4 637,50	1	60	PRO
Awning slim io receiver plug	1811683	4 464,25	1	60	PRO
Pergola slim io receiver plug	1811584	4 472,25	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Izmo Dimming io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ


- Mikromodul IZMO Dimming io umožňuje ovládat stmívatelné žárovky pomocí jednotky TaHoma či nástěnných nebo dálkových ovladačů io homecontrol.
- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Nina, Smooove, Situo
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání stmívatelných žárovek.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Užijte si výhody stmívatelného osvětlení
- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím telefonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina


IKEA E27 11W
Osram E14 3,3W
Osram E27 8,5W
Osram GU10 7,2W
Amazon E27 14W
GE Halogen E27 30W
Philips E27 6W
Philips E27 12W
Osram GU10 4,1W
HEMA E27 9W
Muller Licht E27 15W
Clas ohlson E27 4,5W
Clas ohlson GU10 4,5W
Calex E27 4W
SG Led driver 7W



Další kompatibilní žárovky na www.somfy.com

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 1 A / 100 W (max 10 žárovek)
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 43mm * 13 mm
Spotřeba Stand-by : <0,4 W
Spotřeba při provozu: 0,2W
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma / switch** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)
- **tlačítka Smooove, d. ovladače Situo, Nina, Izmo Transmitter**

Popis výrobku

IZYMO Dimming

Reference

1822663

CZK bez DPH

2 476,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Izmo ON-OFF reciever



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO ON-OFF Receiver io umožňuje transformovat jakékoli kabelové osvětlení (stropní svítidlo, nástěnné svítidlo...) nebo domácí kabelové zařízení na inteligentní a připojené zařízení.

- Jeden dálkový ovladač (nebo smartphone/tablet) dokáže ovládat i několik světel nebo jiných zařízení současně, pokud jsou vybaveny tímto mikromodulem.


- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Nina

- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Instalace do krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Programujte svá světla společně s motorizovanými roletami, žaluziemi, bránou, alarmem, kamerami a senzory ...
- Simulujte svou přítomnost v domě
- Vytvořte scénáře prostřednictvím smartphonu/tabletu nebo počítače
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice
- Lze instalovat za stávající vypínač a tak sjednotit vzhled ovládacích prvků v domě
- Ovládání bezdrátovými ovladači Somfy io
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon io, Nina



TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Zatížitelnost kontaktů: 10 A / 2000 W
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestýň)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 43mm * 18 mm
Spotřeba Stand-by : 0,16W
Spotřeba při provozu: 0,2W
Kapacita spár. dálk. ovladačů io: 10 jednocestných, neomezeně dvoucestných



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)

- **Connexoon io** - řídicí jednotka Connexoon umožňuje ovládat zařízení Somfy z aplikace ve vašem smartphone

- **IZMO Transmitter io** - mikromodul pro ovládání io zařízení



Popis výrobku

IZMO ON-OFF Reciever io

Reference

1822649

CZK bez DPH

2 477,00

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení


PRO

Návod ke stažení ZDE





Izmo Transmitter io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Mikromodul IZMO Transmitter io umožňuje ovládat io roletové a žaluziové motory případně Izmo On-OFF receivery pomocí stávajících ovládacích tlačítek
- Jeden IZMO Transmitter dokáže ovládat i několik světel nebo io motorů současně.
- Kompatibilní s TaHoma
- Určeno pro použití v interiéru

Mikromodul pro ovládání IZMO ON-OFF io receiverů, io roletových a žaluziových motorů a spouštění scénářů TaHoma


VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Díky montáži pod vypínač umožňuje zachování jednotného vzhledu ovládacích prvků
- Ovládejte svá io světla, rolety či žaluzie z více míst
- Spouštějte scénáře z TaHomy svým tlačítkem
- Perfektní integrace do domácnosti díky jedinečnému a kompaktnímu designu - instalace do krabice



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: CR2430 lithium baterie
Provozní teplota: 0°C až +55°C
Krytí: IP 20
Okolní podmínky: suché obytné místnosti
Protokol: io-homecontrol (dvoucestný)
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Dosah: až 20 metrů přes 2 betonové zdi (dráty mikromodulu slouží jako anténa)
Rozměry: 43 mm * 34 mm * 8 mm
Výdrž baterie: 5 let při 12ti příkazech denně



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone) - umožňuje spouštět scénáře



- **IZMO ON-OFF receiver io** - mikromodul pro ovládání drátových zařízení



Popis výrobku

IZMO Transmitter io

Reference

1822609

CZK bez DPH

2 139,50

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE





Smoove Lighting io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Bezdrátový nástěnný ovladač Smoove Lighting io umožňuje ovládat mikromoduly IZIMO ON-OFF a Zásuvky ON-OFF Plug io
- Jeden bezdrátový nástěnný ovladač Smoove Lighting io dokáže ovládat jednotlivá zařízení nebo jejich skupiny
- Určeno pro použití v interiéru

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání jednoho nebo skupiny světel / spotřebičů prostřednictvím mikromodulu IZIMO ON-OFF nebo Zásuvky ON-OFF Plug io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Jednoduše ovládejte svá světla či spotřebiče připojené k mikromodulu IZIMO ON-OFF nebo Zásuvce ON-OFF Plug io (Kompatibilní pouze suvedenými zařízeními)
- Bezdrátový nástěnný ovladač s dlouhou životností



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení:	CR2430 lithium baterie
Provozní teplota:	0°C až +55°C
Krytí	IP 30
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti
Protokol:	io-homecontrol (dvoucestrný)
Kmitočtové pásmo:	868 - 870 MHz
Dosah:	až 15 metrů
Rozměry:	50 mm * 50 mm * 10 mm (bez rámečku)
Rozměry:	80 mm * 80 mm * 10 mm (s rámečkem)
Výdrž baterie:	2,5 roku při 18ti příkazech denně



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **IZIMO ON-OFF**-Mikromodul s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Instalace do krabice za vypínač nebo přímo ke spotřebiči.

- **Zásuvka ON-OFF Plug io** - Zásuvka s vestavěným přijímačem io pro dálkové ovládání světel a elektrických spotřebičů. Použití zejména pro osvětlení a jiné elektrické spotřebiče do 1800W.



Popis výrobku

SMOOVE Lighting io

Rámeček součástí balení

Reference

1822651

CZK bez DPH

1 286,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

EU

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LED White receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Ucelené řešení LED přijímače a napájecího zdroje do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiného stínícího prvku.

Přijímače pro venkovní LED osvětlení s integrovaným napájecím zdrojem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost ovládání a stmívání LED osvětlení přímo z lokálního dálkového ovladače nebo z telefonu přes aplikaci TaHoma.
Plně kompatibilní s io-homecontrol protokolem včetně zpětné vazby.

Možnost ovládat jednu nebo u verze 200W až dvě nezávislé světelné zóny s možností sdruženého nebo nezávislého ovládání.
Konektory pro přímé připojení pásek TELECO, ale i varianta pomocí propojovacích konektorů k LED páskům jiných výrobců.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nový inovativní a osobitý design produktu pro snadnou zástavbu do konstrukce markýzy, pergoly či jiných stínících prvků.
Kompletní řešení napájecího zdroje a přijímače v jednom pro LED venkovní osvětlení s max. výkonem 100W na jeden výstup.
Možnost až dvou výstupů s nezávislým či sdruženým ovládáním LED osvětlení.
Kompatibilní s ekosystémem SOMFY io homecontrol.
Řešení se snadným nastavením a spárováním dálkových ovladačů.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

LED přijímač a zároveň napájecí zdroj malých rozměrů pro bezproblémovou a jednoduchou instalaci do konstrukce markýzy, pergoly nebo jiných stínících prvků.
Přímé napojení do síťového zdroje 230V a s výstupem na 24V.

Přímá kompatibilita s konektory LED pásek TELECO, případně pomocí propojovacích konektorů s LED pásky jiných výrobců.
Každý výstup pro max. 100 W LED osvětlení.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídící jednotka Tahoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (smartphone/tablet).

Centrální dálkový ovladač Nina s dotykovým displejem.

Dálkové ovladače Situó.



Technická data

Reference		Max. výstupní výkon (W)	Počet výstupů	Stupeň krytí (IP)	Stupeň ochrany	Provozní teplota °C	Jmenovité napětí (V)	Rádiová frekvence (MHz)	Výstupní napětí (V)	Max. výstupní proud na jeden výstup (A)	Rozměry (mm)
1871332	LED WHITE RECEIVER 100W IO	100	1	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm
1871336	LED WHITE RECEIVER 200W IO	200	2	IP 44	tř. II	-20°C až +45°C	230	868-870	24V	4,2	485x32x25mm

Popis výrobku		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LED WHITE RECEIVER 100W IO	LED přijímač se zdrojem 100W IO	1871332	7 150,00	1	60	PRO
LED WHITE RECEIVER 200W IO	LED přijímač se zdrojem 200W IO	1871336	10 575,00	1	60	PRO
CABLE CONNECTOR LIGHTING	Propojovací konektor (pro LED osvětlení jiných výrobců než je TELECO)	9029053	1 775,00	10	60	PRO

Délka černého RNF napájecího kabelu je 50cm.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIER

VŘATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LED Lighting Receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer




Obousměrný přijímač pro LED osvětlení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED nebo RGB LED pásků pomocí dálkových ovladačů io.
- Komfortní obsluha.
- Zapnutí krátkým povelu nahoru, vypnutí krátkým povelu dolů.
- Stmívání pomocí kolečka (Situo var.)
- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezipolohu - oblíbenou intenzitu/barvu osvětlení.
- Přepínání barev u RGB receiveru dlouhým povelu nahoru/ dolů pomocí Situo 5 Variation io (pd roku 2018)
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené světlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiér a exteriér.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 12/24 V DC
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 190 * 25 * 18,5 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 3 ovladače



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
White LED receiver io	1822611	3 515,25	1	60	PRO
RGB LED receiver io	1822612	3 761,75	1	60	PRO
Tunable white LED receiver io	1822613	3 977,00	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Lighting Receiver Variation io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED nebo RGB LED pásků
- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer

Stmívatelný přijímač pro dálkové ovládání LED a halogenových svítidel do maximální zátěže 500W.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání LED a halogenových svítidel pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelom nahoru, vypnutí krátkým povelom dolů. Stmívání dlouhým povelom.
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče. Určeno pro interiéry i exteriéry
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Tlačítkem "my" na dálkovém ovladači lze vyvolat oblíbenou mezípolohu - oblíbenou intenzitu osvětlení.
- Ovládání funkce stmívání NEUMOŽNÍ ovladače Smoove Origin io a Keytis io.
- Určeno pro svítidla s externím transformátorem s možností stmívání pomocí ovládacího napětí 1 - 10V

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 230V 50 Hz
- Zatížitelnost kontaktů: Max 10A, 3,75 A na výstup
- Provozní teplota: -20°C až +60°C
- Krytí: IP 55
- Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
- Rozměry: 92 * 43 * 28 mm
- Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io



Popis výrobku

Lighting receiver variation io

Reference

1822421

CZK bez DPH

2 954,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Heating slim io receiver



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

-Heating slim io receiver je přijímač vybavený technologií iohomecontrol®. Umožňuje ovládat většinu elektrických topných ramp (s max. příkonem 2 000 W) pomocí dálkového ovladače io-homecontrol®

- Kompatibilní s TaHoma, Connexoon, Situo variation (od roku 2018), Nina, Nina Timer


Obousměrný přijímač pro vytápění

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Přijímač pro spínání elektrických topných ramp pomocí dálkových ovladačů io.
- Zapnutí krátkým povelom nahoru. Vypnutí krátkým povelom dolů.
- Časové vypnutí 3, 6, 12 hodin
- Malé rozměry - snadná instalace přímo u spotřebiče.
- Díky obousměrné komunikaci je možné na obousměrném dálkovém ovladači vidět, zda bylo připojené svítidlo zapnuto nebo vypnuto.
- Určeno pro interiér a exteriér.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 230V 50 Hz
Zatížitelnost kontaktů: Max 2000 W
Provozní teplota: -20°C až +50°C
Krytí: IP 54
Kmitočtové pásmo: 868 - 870 MHz
Rozměry: 111 * 31 * 30 mm
Maximální počet jednosměrných ovladačů: 9 ovladačů io



Popis výrobku

Heating slim io receiver 2kW

Reference

1811632

CZK bez DPH

4 432,25

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Quick Copy



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Quick Copy v kombinaci se software umožňuje kompletní nastavení parametrů a uložení konfigurace ovladačů Smoove, Chronis a Soliris pomocí připojeného počítače.
- Bez počítače pak umožňuje jednoduché kopírování nastaveného ovladače do dalších ovladačů.

Univerzální nástroj pro správu ovladačů Smoove Uno io, Chronis a Soliris

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- úspora času při nastavování dalších ovladačů v instalaci
- možnost uložení aktuálního nastavení do počítače pro pozdější použití
- kompatibilní s:
 - Chronis Smoove UNO
 - Chronis Smoove UNO S
 - Chronis Smoove IB+
 - Soliris Smoove UNO
 - Soliris Smoove IB+
 - Soliris Uno io

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Provozní napětí: 2* AA baterie
- Provozní teplota: 0°C až +40°C
- Krytí: IP 30
- Rozměry: 146 x 70 x 25 mm



Popis výrobku

Quick Copy

Reference

9019596

CZK bez DPH

2 508,50

Balení

28

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod a SW ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Situo 1 RTS II & Situo 1 Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 1V RTS)

- Čtyři barevná provedení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz

Protokol: RTS

Dosah: až 50 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač.



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 RTS Pure II	1870403	1 434,00	60	60	EU
Situo 1 RTS Iron II	1870407	1 933,00	1	60	EU
Situo 1 RTS Natural II	1870411	1 933,00	1	60	EU
Situo 1 RTS Arctic II	1870415	1 933,00	1	60	EU
Situo 1 Soliris RTS Pure II	1870435	1 992,25	60	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810936	Telis 1 PURE	→	1870403	Situo 1 RTS Pure II
1810636	Situo RTS	→	1870403	Situo 1 RTS Pure II
1810939	Telis 1 LOUNGE RTS	→	1870407	Situo 1 RTS Iron II
1810941	Telis 1 SILVER RTS	→	1870411	Situo 1 RTS Natural II
1810942	Telis 1 PATIO RTS	→	1870415	Situo 1 RTS Arctic II
1810954	Telis Soliris PURE RTS	→		
1810909	Telis Soliris SILVER RTS	→	1870435	Situo 1 Soliris RTS Pure II
1810908	Telis Soliris LOUNGE RTS	→		
1810646	Telis Soliris PATIO RTS	→		

Návod ke stažení ZDE





Situo 5 RTS II & Situo 5 Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5 RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy


- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.

- LED kontrolka pro indikaci vysílání.

- Nástěnný držák v sadě.

- Ovladač **není** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií (pro použití s žaluziemi zvolte NEW Situo 5V RTS)

- Čtyři barevná provedení.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks

Provozní teplota: 0°C až +48°C

Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz

Protokol: RTS

Dosah: až 150 metrů na volném prostranství

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo RTS - Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Shutter in-wall receiver RTS - Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač.



Universal slim receiver plug RTS - Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami

Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 RTS Pure II	1870419	1 819,50	60	60	EU
Situo 5 RTS Iron II	1870423	2 268,75	1	60	EU
Situo 5 RTS Natural II	1870427	2 268,75	1	60	EU
Situo 5 RTS Arctic II	1870431	2 268,75	1	60	EU
Situo 5 Soliris RTS Pure II	1870438	2 813,00	60	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810937	Telis 4 PURE	→	1870419	Situo 5 RTS Pure II
1810938	Telis 4 LOUNGE RTS	→	1870423	Situo 5 RTS Iron II
1810940	Telis 4 SILVER RTS	→	1870427	Situo 5 RTS Natural II
1810943	Telis 4 PATIO RTS	→	1870431	Situo 5 RTS Arctic II
1810957	Telis 4 Soliris PURE RTS	→		
1810907	Telis 4 Soliris SILVER RTS	→	1870438	Situo 5 Soliris RTS Pure II
1810906	Telis 4 Soliris LOUNGE RTS	→		
1810648	Telis 4 Soliris PATIO RTS	→		

Návod ke stažení ZDE





Situo 1V RTS II a Situo 1V Soliris RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 1 V RTS je jednokanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Možnost Zapínat / Vypínat sluneční automatiku u varianty Soliris

Jednokanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je přímo určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií
- Dvě barevná provedení.

PURE---->



<---IRON

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 RTS - Středový pohon pro venkovní žaluzie s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 1 Var RTS Pure II	1811608	2 023,50	50	60	EU
Situo 1 Var RTS Iron II	1811609	2 268,75	50	60	EU
Situo 1 Var RTS Soliris PureII	1800503	2 427,75	50	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810974	Telis1 Modulis bílý RTS 1kanál	----->	1811608	Situo 1 Var RTS Pure II
1810975	Telis 1 Modulis SILVER RTS 1kanál	----->	1811609	Situo 1 Var RTS Iron II
1810976	Telis1Modulis LOUNGE RTS 1kan.	----->		
1810764	Telis Modulis Soliris Pure			
1810666	Telis Modulis Soliris Silver	----->	1800503	Situo 1 Var RTS Soliris PureII
1810665	Telis Modulis Soliris Lounge			



Návod ke stažení ZDE





Situo 5V RTS II



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Situo 5V RTS je pětikanálový přenosný dálkový ovladač pro lokální ovládání jednoho RTS pohonu nebo skupiny pohonů či přijímačů

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My" uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Funkce naklápění lamel pomocí otočného kolečka

Pětikanálový přenosný lokální ovladač pro ovládání RTS pohonů, mikromodulů a dalších zařízení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání RTS pohonů a dalších zařízení
- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipolohy
- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně ovladače.
- LED kontrolka pro indikaci vysílání.
- Nástěnný držák v sadě.
- Ovladač je **přímo** určen pro ovládání naklápění lamel žaluzií
- Dvě barevná provedení.

PURE--->

<---IRON

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: baterie CR2032/3V 1ks
Provozní teplota: 0°C až +48°C
Rozměry: 140 mm * 45mm * 20 mm
Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz
Protokol: RTS
Dosah: až 50 metrů na volném prostranství
Okolní podmínky: suché obytné místnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 RTS - Středový pohon pro venkovní žaluzie s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS



Modulis slim receiver plug RTS - Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS. Komfortní naklápění lamel díky dálkovému ovladači.



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Situo 5 Var RTS Pure II	1811610	2 791,00	50	60	EU
Situo 5 Var RTS Iron II	1811611	2 885,50	50	60	EU

Přehled možných náhrad předchozích verzí

1810765	Telis 4 Modulis RTS Pure	`----->	1811610	Situo 5 Var RTS Pure II
1810663	Telis 4 Modulis SILVER RTS 5-kan.	`----->	1811611	Situo 5 Var RTS Iron II
1810664	Telis 4 Modulis RTS Lounge	`----->		

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY




OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové řízení - vysílače


	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Telis 16 RTS PURE <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1811079	4 828,00	60	EU	ŽALUZIE
	TELIS 16 RTS SILVER <i>přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální a lokální ovládání Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1811080	5 331,50	60	EU	ROLETY
	Telis 6 Chronis RTS PURE <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou. Možnost zadání až 6-ti časů denně. Povrchová úprava bílá lesklá</i>	1	1805215	5 136,50	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
	Telis 6 Chronis RTS SILVER <i>6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou automatikou. Možnost zadání až 6-ti časů denně. Povrchová úprava stříbrná metalíza</i>	1	1805216	6 298,00	60	EU	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Smoove Origin 2 a 4 RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou/čtyř pohonů nebo skupin pohonů či dalších RTS zařízení

Funkce Nahoru/Stop/Dolů

Funkce "My": uvede zařízení do oblíbené pozice/nastavení

Lokální nástěnný ovladač pro ovládání dvou / čtyř RTS pohonů nebo skupin RTS pohonů

- Ovladač je možné osadit do různých typů rámečků předních výrobců vypínačů pomocí adaptéru 50 x 50 mm - objednací číslo 9016911

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání.

- Tlačítko „my“ pro nastavení a vyvolání komfortní mezipohy.

- Programovací tlačítko je umístěno na zadní straně modulu.

- Pro instalaci není nutná instalační krabice - v balení je montážní deska pro upevnění na omítku.

- LED kontrolka vysílání a vybití baterie

- Balení obsahuje - Modul ovladače, patice pro rámeček, baterie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí: 3V DC (baterie typ CR 2430)

Provozní teplota: 0°C až +60°C

Okolní podmínky: suché obytné místnosti

Krytí: IP 30

Kmitočtové pásmo: 433,42 MHz


Rozměr: 80x80 mm

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo 40 Wirefree RTS - Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací



Oximo 40 RTS - všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem RTS



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Smoove Origin 2 RTS	1800223	1 633,50	1	60	EU
Smoove Origin 4 RTS	1800295	2 033,25	1	60	EU

Výrobek **nelze** použít pro nakládání lamel žaluzií! Vhodným typem je Smoove 1 RTS.

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VŘATA A BRÁNY

OVLADAČE





PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





Rádiové řízení - přijímače

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Lighting indoor/outdoor RTS <i>jednokanálový spínač světelných okruhů</i> <i>ohmická zátěž max 500W</i> <i>Lighting outdoor RTS (do exteriéru)</i>	1	1810628	2 092,75	60	PRO
 Universal receiver RTS <i>přijímač dálk. ovládání pro montáž na omítku</i> <i>Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami</i> <i>Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS</i> <i>Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou</i> <i>mezipoloh</i>	1	1810624	3 228,75	60	PRO
 Centralis receiver RTS <i>sada přijímače Universal receiver RTS a dálkového ovladače</i> <i>Telis 1 PURE RTS</i>	1	1810625	4 220,75	60	PRO
 RS 485 - vysílač <i>16-ti kanálový vysílač pro ovládání přijímačů</i> <i>RTS pomocí sběrnice RS485 nebo bezpotenciálovým</i> <i>kontaktem</i>	1	1810803	12 680,75	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY










OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rádiové řízení - přijímače RTS

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Shutter in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami, slunečními čidly. Možnost uložení až 3 slunečních čidel. Dvě mezipolohy.	1	1811244	2 652,75	60	PRO	ŽALUZIE
 Lighting in-wall receiver RTS Přijímač dálkového ovládání pro ovládání osvětlení pro montáž do krabice pod omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace, dálkovým ovladačem, spínacími hodinami.	1	1811251	2 573,50	60	PRO	ROLETY
 Modulis slim receiver plug RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS	1	1810802	4 472,50	60	PRO	MARKYTY & SCREENY
 Modulis slim receiver cable RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS	1	1810871	4 472,50	60	PRO	
 Modulis slim receiver cable RTS Pro montáž do žaluziového profilu, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS a Soliris sensor RTS Aquatic, Sunis Wirefree RTS	1	1810806	4 335,75	60	PRO	INTERIÉR
 Universal slim receiver cable RTS Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh	1	1810783	5 118,00	60	PRO	VRATA A BRÁNY
 Universal slim receiver plug RTS Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení dvou mezipoloh	1	1810784	5 118,00	60	PRO	OVLADAČE
 Lighting slim receiver RTS jednokanálový spínač, max 500 W, IP 54	1	1822215	3 008,75	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Centralis Platine RTS přijímač dálkového ovládání pro montáž do roletového boxu možnost uložení dvou mezipoloh komunikuje bezdrátově se sluneční automatikou	1	1810314	2 573,50	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





Rádiové řízení - automatiky





Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Eolis senzor RTS Větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1816066	3 055,25	60	EU	ŽALUZIE
 Soliris senzor RTS sluneční a větrné rádiové čidlo kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818210	4 025,00	60	PRO	ROLETY
 Soliris senzor RTS Aquatic, kabel 5m bez koncovky sluneční a větrné čidlo s možností připojení dešťového čidla. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	1818225	8 353,25	60	PRO	MARKYZY & SCREENY
 Eolis 3D Wirefree RTS bezdrátové větrné otřesové čidlo napájené bateriemi, montáž na přední profil markýzy. Komunikuje bezdrátově s pohony ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Universal receiver RTS rozměry: 25 x 38 x 15 Eolis 3D Wirefree RTS barva bronzová Eolis 3D Wirefree RTS barva černá Eolis 3D Wirefree RTS barva bílá	40 40 40	9013809 9013847 9014400	2 748,75 2 748,75 2 594,00	60 60 60	EU EU EU	INTERIÉR VRATA A BRÁNY
 SUNIS Wirefree RTS Bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu. Kompatibilní s motory ALTUS, OREA, LT 50 NHK RTS, SUNEa a přijímači Modulis slim receiver RTS, Universal receiver RTS...	1	9013075	5 354,25	60	EU	OVLADAČE
 Eolis RTS větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Eolis sensor RTS a Telis 1 PURE RTS	1	1816064	6 509,25	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
 Soliris RTS sluneční a větrná automatika pro pohony BEZ přijímače dálkového ovládání. Sada obsahuje: Universal receiver RTS, Soliris sensor RTS a Telis Soliris PURE RTS	1	1818207	8 506,00	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Ovladače vrata a brány

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Keygo 4 RTS <ul style="list-style-type: none">- čtyřkanálový dálkový ovladač- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)- rozměry: 60 (včetně očka) x 35 x 13 mm- provozní teplota: -20°C až 70°C	1	1841064	857,50	60	EU	ŽALUZIE
	Keytis 2^{NS} RTS <ul style="list-style-type: none">- dvoukanálový dálkový ovladač- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz- plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)- rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm- dodáván se 4 barevnými rozlišovači	1	1841026	558,25	60	EU	ROLETY
	Keytis 4^{NS} RTS <ul style="list-style-type: none">- čtyřkanálový dálkový ovladač- ochrana proti krádeži osobním kódem- automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz- plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032	1	1841025	740,75	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
	Standard receiver RTS <ul style="list-style-type: none">- externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení- napájení 24 V- instalace v exteriéru- rozměry: 110 x 110 x 40 mm	1	1841022	1 082,75	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





V®500 PRO io Connect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 PRO io Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 16 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem io
- Snadná 2 vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/baliků

Snadná instalace:

- Použití stávající 2 vodičové instalace
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Rádiové propojení s io Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spouštění až 2 Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost:


- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 16 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

Propojení:

- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěčem scénářů z aplikace Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů TaHoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Videotelefon V500 PRO io Connect dedikovaný pouze pro profesionály
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Bezdrátové připojení io motorů a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Snadná instalace! 2 vodičová instalace, Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otvírání brány & řízení přístupů:
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Doručování zásilek
- Napájení přes adaptér nebo přes modul namontovaný na DIN lištu
- Connectivity module - V®Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- LOCK CONTROLLER io - řešení pro integraci elektricky ovládaných zámků do chytré domácnosti TaHoma.

- Elixo - kompletní řada motorů pro posuvné brány

- Axovia - rychlé pohony pro otočné brány s rameny.

- Ixengo - pohony s šroubovicovým vedením pro otočné brány

- Dexxo - motory pro garážová vata

- Home Alarm Essential a Advanced



Popis výrobku


V500 PRO io Connect - Plug

V500 PRO io Connect - DIN rail

Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1871274	13 100,00	1	60	EU
1871273	13 600,00	1	60	EU

Pro V®500 PRO io Connect nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).



Až 5 Somfy produktů
nebo skupin



Aplikace
„Somfy Protect“

Pro vzdálené ovládání





V500 PRO io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- dotykový display 7" s rozlišením 800*480 pixelů
- možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)
- 16 GB SD paměť na fotografie
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci (30 cm)

Videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů

- Call button se zvukovým potvrzením

- 5 melodií + volitelné

- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance

- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.

- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.

- Možnost připojení druhého monitoru.

- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

Sada obsahuje:

- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým displejem + napájecí zdroj
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přísvětlovacími LED diodami
- 1 ks 16GB SD karty



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní monitor

Napájení:	100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A
Provozní teplota:	-10°C až +55°C
Rozměry:	230 x 172 x 22 mm
Kmitočtové pásmo:	io - 868 - 870 MHz
Protokol:	io
Okolní podmínky:	suché obytné místnosti

Call station

Napájení:	z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m
Provozní teplota:	-20°C až +55°C
Rozměry:	78 x 146 x 46 mm
Výstup:	12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brány: dry contact 1s
Protokol:	io
Okolní podmínky:	IPX4

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Elixo smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány



Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací



Connectivity V*Link module

- Příslušenství pro připojení na WiFi a s mobilní aplikací Somfy Protect



Upevnění na stěnu Připojení k na napájení a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
V500 PRO io	1870703	9 975,00	1	60	EU
V500 PRO io DIN	1870702	10 500,00	1	60	EU
napájení V500 RTS / io	9020341	400,75	1	60	EU
V500 PRO io DIN zdroj	9026469	785,25	1	60	EU
V500 PRO io monitor	1870655	6 250,00	1	60	EU
Connectivity module *	9028474	3 975,00	1	60	EU

* Při použití Connectivity V*Link module nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V®500 Connect RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 8 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem RTS

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:

- 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky

Připojení s ekosystémem Somfy:

- Rádiové propojení s RTS Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect


Spouštění Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost

- Identifikace návštěvníka a otvírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 8 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Propojení :
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěním až 2 scénářů vytvořených v aplikaci Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)
- Bezdrátové připojení motorům a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Snadná instalace:
- 2vodičová instalace
- Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otvírání brány & řízení přístupů:
- Napájení přes adaptér (součástí balení) nebo přes modul namontovaný na DIN lištu (příslušenství, není součástí balení)
- Connectivity module - V®Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Markýzy
- Rolety
- Garážová vata - pohony Dexxo
- Alarmy - Home Alarm Essential a Advanced
- Tahoma



Popis výrobku

V500 Connect RTS

napájení V500 RTS / io

V500 PRO io DIN zdroj

Reference

CZK bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

1871265

12 475,00

1

60

EU

9020341

400,75

1

60

EU

9026469

785,25

1

60

EU

Pro V®500 Connect RTS nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).





Connectivity V®Link module

V®Link modul - WiFi připojení (propojení) k videotelefonu

Součástí u V500 Connect / V500 PRO io Connect

Modul příslušenství V®Link pro stávající instalace V350 / V500 / V500 PRO io

Modul propojení - V®Link - řešení pro modernizaci stávajícího nepřipojeného produktu

- Samostatná verze jako příslušenství : pro připojení k samostatným verzím **V500 / V500 PRO io**
- Součástí u produktů **Connect**
- Harmonická integrace na zadní straně monitoru. Rozměry (D x V x H) : 19 x 13,5 x 1,4 cm
- Snadné zprovoznění aplikace Somfy Protect
- Modul se připojuje na svorku M2, který je vyhrazen pro druhý monitor (který již nelze použít), chytrý telefon s aplikací Somfy Protect vytvářejí druhý monitor

Reference : 9028474



Integrovaný na zadní straně monitoru



Upevnění na stěnu
Připojení k na napájení
a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Technická data

Stejně údaje platí buď pro:

- integrovaný modul (Connect)
- modul příslušenství po V500 / V500 PRO io s připojením

		V500 Connect RTS	V500 PRO io Connect	
		1871265	DIN rail	Plug
			1871273	1871274
Vnitřní monitor	Reference	1871265	7"; 17.6 cm	7"; 17.6 cm
	Velikost obrazovky (úhlopříčka)	7"; 17.6 cm	230 x 150 x 19	230 x 172 x 22 mm
	Rozměry v milimetrech	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů	800 x 480 pixelů
	Rozlišení	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)	16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií)
	Paměť	barevná dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka	barevná dotyková obrazovka
	Dotyková tlačítka / Dotyková obrazovka	ano (200 m)	ano (200 m)	ano (200 m)
	Skanálový vysílač (dosah)	×	✓	✓
	Spouštěč Tahoma scénářů	✓	✓	✓
	Pohybový senzor pro automatickou aktivaci monitoru	RTS 433.42 MHz	io 868-870 MHz	io 868-870 MHz
	Rádiová frekvence	5 + 1x vlastní	7 + 1x vlastní	7 + 1x vlastní
Venkovní ovládací panel	Počet vyzváněcích melodií	MP3 formát	MP3 formát	MP3 formát
	Formát vlastního vyzvánění	1	1	1
	Max. počet monitorů	165 x 105 x 54	78 x 146 x 46 mm	78 x 146 x 46 mm
	Rozměry v milimetrech	1	1	1
	Počet venkovních stanic	✓	✓	✓
	Otvírání brán, vrat/branek	✓	✓	✓
	Noční vidění	×	✓	✓
	Senzor venkovní teploty	×	×	×
	Čtečka čipů	H: 102° / V: 65°	H: 102° / V: 68°	H: 102° / V: 68°
	Zorné pole:	100 m	150 m	150 m
Ovládací panel	Max. vzdálenost od monitoru	1	1	1
	Max. počet vnitřních monitorů	✓	✓	✓
	Spouštěč Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect	✓	✓	✓

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Domovní videotelefony

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
  <p>Domovní videotelefon V100+</p> <p>Barva bílá</p> <p>DRUHÝ MONITOR k V100+</p> <p>napájení V100+ (náhradní díl)</p> <p>1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou obrazovkou + napájecí zdroj</p> <p>1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami.</p> <p>Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.</p> <p>Možnost připojení druhého monitoru.</p> <p>Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)</p>	1	1870535	6 137,50	60	EU	ŽALUZIE
	1	1870536	4 626,00	60	EU	ROLETY
	1	9020341	400,75	60	EU	MARKÝZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE






Videotelefon VsystemPRO - řešení IO nebo RTS s možností více intercomů i monitorů



Snadná instalace



Různé druhy instalace



Pokročilé funkce

Videotelefon VsystemPRO

	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Sada VsystemPRO ORIGIN RTS	1	1841225	19 737,00	60	PRO
Sada VsystemPRO ORIGIN IO	1	1841226	18 987,50	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 1 kanál	1	1841227	22 358,50	60	PRO
VsystemPRO PREMIUM IO 2 kanály	1	1841228	32 357,50	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin RTS	1	1841222	9 226,25	60	PRO
Monitor VsystemPRO Origin IO	1	1841223	8 875,75	60	PRO
Monitor VsystemPRO Premium IO	1	1841224	10 505,00	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Origin	1	1841218	7 487,50	60	PRO
1k venkovní modul VsystemPRO Premium	1	1841219	9 756,75	60	PRO

Výhody

Snadná instalace

- Různé druhy instalace
- Variabilní kombinace až 4 interních monitorů a 4 externích jednotek
- Různá provedení ext. jednotek

Kvalitní provedení

- Odolné materiály
- Anti-vandal provedení (včetně šroubů)
- Dosah až 400m
- Vyrobeno v Itálii
- **Záruka 3 roky**



Technické údaje

Interní monitor

max počet	4
rozlišení	800x480
Ovladač 5 kanál	io nebo RTS
	možnost připojení domovního zvonku
	privátní mód
	funkce domácího telefonu

Intercom (externí jednotka)

max počet	4
max vzdálenost	400m
Úhel kamery	161°H / 101° V nebo H74°/V55°
Noční režim	6 IR LED diod
Provedení	1 tlačítko / 2 tlačítka / Klávesnice
	integrovaná čtečka čipů


záruka 3 roky
vyrobeno v Itálii

Ostatní komponenty

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Venkovní klávesnice VsystemPRO	1	1841220	5 332,00	60	PRO
2 kanál venkovní modul VsystemPRO Premium	1	1841221	9 643,00	60	PRO
2-kanál venkovní modul	1	1841244	1 085,25	60	EU
4-kanál venkovní modul	1	1841245	1 414,00	60	EU
5-kanál venkovní modul	1	1841246	1 649,50	60	EU
sluchátko VsystemPro	1	1841247	1 852,25	60	EU
aktivní distributor VsystemPRO	1	9021106	1 393,25	60	PRO
Rámeček pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020019	1 418,00	60	PRO
Rámeček pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020020	941,75	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020023	2 371,00	60	PRO
Rámeček pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020024	1 690,50	60	PRO
Kryt pro 1 modul na omítku VsystemPRO	1	9020021	590,00	60	PRO
Kryt pro 1 modul podomítkový VsystemPRO	1	9020022	476,25	60	PRO
Kryt pro 2 moduly na omítku VsystemPRO	1	9020025	941,75	60	PRO
Kryt pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO	1	9020026	941,75	60	PRO
Napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020027	2 155,50	60	PRO
Velký napájecí zdroj 230V VsystemPRO	1	9020028	4 424,50	60	PRO
Rozbočovač VsystemPRO	1	9020029	329,00	60	PRO
Vstupní měnič VsystemPRO	1	9020030	4 084,00	60	PRO
Relé VsystemPRO	1	9020031	1 577,00	60	PRO
Konvertor pro klávesnici VsystemPRO	1	9020032	669,50	60	PRO
kabel 100m VsystemPRO	1	9020033	3 630,50	60	PRO
kabel 200m VsystemPRO	1	9020034	7 362,75	60	PRO
2 čipy VsystemPRO	1	1875067	623,75	60	EU

Venkovní modul musí být připevněn na zapuštěný nebo vstupující montážní držák. Tento montážní držák může být vybaven ochranným štítem

Základní schémata




Návod ke stažení ZDE





RTS Heating recievery

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Heating modulis receiver RTS <i>Přijímač dálkového ovládání pro ovládání topných zářičů.</i> <i>Ohmická zátěž max 3000W</i> <i>Regulace výkonu: 0%, 33%, 66%, 100%</i> <i>Rozměry: 152 x 120 x 58 mm</i>	1	1810917	5 521,00	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





INIS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů INIS slouží k drátovému ovládání jednoho pohonu.

Verze "mounted" pro povrchovou montáž

Verze "80x80" pro montáž na krabici

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Drátový spínač pro ovládání jednoho pohonu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:

- Nahoru
- Stop
- Dolů


Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy.

Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Inis Mounted Box

Barva: Bílá

Rozměry: 82 mm * 44mm * 54 mm

Provozní teplota: -5°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

Inis 80 x 80

Barva: Bílá


Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: -5°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.




Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
INIS MOUNTED BOX FP	1800511	364,50	1	60	PRO
INIS MOUNTED BOX MP	1800512	389,50	1	60	PRO
INIS 80X80 FP	1800513	364,50	1	60	PRO
INIS 80X80 MP	1800514	389,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Smoove UNO a DUO WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů Smoove UNO a DUO slouží k drátovému ovládání jednoho / dvou pohonů.

Rozměr "80x80" pro montáž na krabici, případně 50x50 bez rámečku

Pro dráty 0,75 - 1,5 mm

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho (UNO) či dvou (DUO) pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:

Nahoru
Stop
Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy.

Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

5 pozic 5P :

Pětipolohový vypínač - u výrobku je možné naklápění lamel krátkým stiskem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove UNO WT

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

Smoove DUO WT

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE UNO WT FP	1800508	352,00	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT MP	1800509	376,00	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT 5P	1800510	557,75	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT FP	1800506	522,00	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT MP	1800507	570,25	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT 5P	1800505	655,25	1	60	PRO

Rámeček součástí balení

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Chronis & Soliris Smooove



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Velká obrazovka pro snadné čtení údajů
- Snadno dostupné přednastavené funkce
- Intuitivní nabídka pro snadnou správu instalace a použití
- Integrovaný io protokol pro komunikaci se slunečním čidlem Sunis io
- Snadné kopírování nastavení do dalších ovladačů pomocí nástroje Quick Copy (9019596)

Elektr. spínací hodiny s možností přímého ovládání motoru a připojení čidel

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Chronis Smooove UNO - funkce časovače,



- Nahoru / My / Dolů
- Týdenní program (2 příkazy/ den)
- Automatický letní / zimní čas
- Simulace přítomnosti
- Západ slunce

Chronis Smooove IB+ - funkce jako Chr. UNO S, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Chronis Smooove Uno S a IB + je spravována pomocí Soliris sensoru WT či Sunis WF io. Technologie io je integrována do produktů.

Soliris Smooove Uno - funkce shodné s Chr. Smooove Uno



- navíc slunce, vítr a déšť

Soliris Smooove IB+ - funkce shodné se Soliris Smooove Uno, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Soliris Smooove Uno a IB+ se provádí pomocí Soliris sensor WT či io čidla Sunis WF, vítr a déšť pomocí kabelových senzorů (Eolis, Ondeis).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chronis Smooove UNO / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana: IP 30

Soliris Smooove Uno / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana: IP 30

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Soliris sensor WT - čidlo větru a slunce 9101473



Sunis Wirefree io - bezdrátové io čidlo slunce 1818285



Dešťové čidlo Ondeis 230V AC - 9016345



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
CHRONIS SMOOVE UNO	1805268	2 984,50	48	60	PRO
CHRONIS SMOOVE IB+	1805270	4 148,50	48	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE UNO	1818305	4 551,50	48	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE IB+	1818307	4 839,75	48	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE







somfy



A BRAND OF SOMFY GROUP



Spínače, klíčové spínače

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <p>Spínač na omítku vodotěsný 10A-250V-1pólový na omítku - Spínač s aretací - šedý - Tlačítko bez aretace - šedý</p>	1	1800008	685,75	60	PRO	ŽALUZIE
	1	1800007	685,75	60	PRO	
 <p>KEYSWITCH 2 POS. PULSE SF. - Snadno nastavitelné 2 pulzní kontakty (ovládání až dvou zařízení nebo funkcí) Pulzní řešení pro spuštění příkazu nebo použití při tzv. mrtvého muže (deadman) - pancéřovaný, krytí IP65 na omítku</p>	1	1871148	732,25	60	PRO	ROLETY
 <p>KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL SF. - na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 - Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete - Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná)</p>	1	1871150	883,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 <p>KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL FL. - pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 - Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete - Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná)</p>	1	1871149	909,00	60	PRO	INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY

Sběrníkové ovládání

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <p>Smoove UNO IB+ Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V pohonu. Dotykové ovládání. Kompatibilní se systémy Animeo IB+. bez rámečku Smoove UNO IB+ Pure Shine - bílá Smoove UNO IB+ Silver Shine - stříbrná Smoove UNO IB+ Black Shine - černá - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"</p>	1	1811203	2 047,00	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	1	1811204	2 047,00	60	PRO	
	1	1811205	2 047,00	60	PRO	
 <p>Smoove Origin IB Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání; bez rámečku - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"</p>	1	1811272	877,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Sběrníkové ovládání







Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Centralis DC IB pro žaluzie - řídicí jednotka pro max 6 ks LV/LW B44, LT 28 4 ks LV B64 3 ks LW B83 - pro objektové řízení pomocí řídicí sběrnice - možnost vypnutí reakce na centrální	1	1810289	2 348,00	60	PRO	ŽALUZIE
	Sluneční čidlo pro Soliris IB ext.čidlo pro připojení k Animeo/Soliris krytí IP 65 rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm Sluneční čidlo bez montážní sady Montážní sada pro Sluneční čidlo	1 1	9154217 9127888	953,50 145,25	60 60	PRO PRO	
	Dešťové čidlo Ondeis 230V AC Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic, Animeo	1	9016345	6 476,25	60	PRO	
	Větrná a sluneční čidla Eolis WT Soliris WT	1 1	9101479 9101473	938,50 1 317,25	60 60	PRO PRO	
							ROLETY
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLAĐAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení







Sběrníkové řízení

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	CD 1 x 1 N <i>decentr. ovladač pohonu, provedení pro montáž na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm</i>	1	1860117	1 789,00	60	PRO	ŽALUZIE
	CD 2 x 1 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822041	3 476,25	60	PRO	ROLETY
	CD 1 x 4 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> <i>skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici</i>	1	1822039	3 852,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Výhybka <i>BDX 12 pro 6 skupin</i>	1	1860065	2 048,00	60	PRO	INTERIÉR
	Adaptér na DIN-lištu <i>Určeno pro instalaci obvodů CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 x 4 P6 nebo IB+MoCo 2AC na 35mm DIN lištu.</i>	1	9008049	93,25	60	PRO	VNITŘ A BRÁNY
	IB/IB+ Repeater <i>Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V.</i>	1	9011809	6 668,75	60	PRO	OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení







Rámečky inteo

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Krycí rámečky Jung						ŽALUZIE
	dvojitý CD 500 - šedý	1	9000850	92,00	60	PRO	
	trojitý CD 500 - šedý		9000871	167,75	60	PRO	
	Krabice pro montáž na omítku Inteo						ROLETY
	Inteo šedá	1	9102004	153,50	60	PRO	
	Inteo bílá	1	9102073	140,50	60	PRO	
							MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Rámečky pro Smoove

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Jednoduché rámečky pro Smoove						
	Pure Smoove Frame - bílá	1	9015022	100,25	60	EU	ŽALUZIE
	Black Smoove Frame - černá	1	9015023	300,50	60	EU	
	Light Bamboo Smoove Frame - světlý bambus	1	9015027	939,00	60	EU	ROLETY
	Cherry Mat Smoove Frame - třešeň	1	9015236	1 047,25	60	EU	
	Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná	1	9015025	304,75	60	EU	
	Walnut Smoove Frame - ořech	1	9015237	1 048,50	60	EU	
	Amber bamboo Smoove Frame - bambus	1	9015026	939,00	60	EU	MARKYTY & SCREENY
Pořadí barev shora dolů							
	Dvojitý rámeček pro Smoove						VRATA A BRÁNY
	Dvojrámeček Smoove bílý	1	9015238	179,50	60	EU	
	Krabice pro montáž na omítku Smoove						OVLADAČE
	Určeno pro ovladače: Smoove	1	9019971	229,50	60	EU	
	(všechny vč. Smoove Uno IB+ a Smoove IB) a novou řadu ovladačů Chronis a Soliris rozměr (DxŠxH): 80x80x45 mm barva: bílá	1	9019972	198,75	60	EU	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Upevňovací patice	1	9016911	66,75	60	EU	
	Pro německé rámečky 50x50 mm podle DIN 49075						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Skupinová řízení

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
R1J-U-E-230 umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální ovládání. rozměry 50 x 52 x 22 mm	1	2007248	1 842,50	60	PRO	ŽALUZIE
TR 1 U E umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači rozměry 50 x 52 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822197	1 471,50	60	PRO	ROLETY
TR 2 U E umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem rozměry 60 x 62 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822198	1 471,50	60	PRO	MARKÝTY & SCREENY
TR 1 dělicí relé, skupinové ovládání více pohonů rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822098 1822107	1 471,50 1 533,75	60 60	PRO PRO	INTERIÉR
TR 2 umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem. rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822099 1822108	1 471,50 1 533,75	60 60	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
TR 4 skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez aretace Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P rozměry: 110 x 110 x 66 mm - v krabici IP 55 pro montáž na omítku rozměry: 90 x 71 x 62 mm - pro montáž do rozváděče na DIN lištu	1 1	1822293 1822292	3 224,50 2 734,75	60 60	PRO PRO	OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení

