



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Vrata a brány

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Elixo 500 3S M io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa



netickými dorazy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Příkon pohonu: | 130 W |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Max. hmotnost brány | 600 kg |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1.200 mA |
| Počet cyklů za den: | 30 |
| Čas otevření 3m: | 15 s |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz |
| Max. počet ovladačů 1W (Keygo io) | 30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup |
| Max. počet ovladačů 2W (TaHoma) | neomezeně |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60°C |
| Testováno na: | 55000 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 31 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítací cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány o délce až 8 m a hmotnosti až 600 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadný přístup k LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky TaHoma a Connexoon (prodej ukončen)
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- magnetické koncové dorazy součástí sady
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sada pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Elixo 500 3S io motor | Keygo io 1841134 | Magnetické dorazy 9027387 | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026830 | Infrazávora 1841233 |
|------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1241520 | ELIXO 500 3S M io Komfort set | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |

Popis výrobku

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| ELIXO M 3S io komfort | 1241520 | 12 792,75 | 1 | 60 | PRO |
| ELIXO mag.end limit | 9027387 | 1 614,75 | 1 | 60 | PRO |

Magnetické koncové dorazy součástí sady. Není třeba objednávat samostatně!!!

Jsou zpětně kompatibilní s



ELIXO 500 3S io / RTS



ELIXO 500/800 230V RTS



ELIXO 2000 230V RTS

Návod ke stažení ZDE



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Elixo 500 24V 3S io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
délka až 8 m / hmotnost až 600 kg

Typická instalace

1. Elixo 500 3S io
2. Mývalový maják
3. Vysoková anténa



Spolehlivé, vysoce odolné a tiché řešení pro posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Příkon pohonu: | 130 W |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Max. hmotnost brány | 600 kg |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1.200 mA |
| Počet cyklů za den: | 30 |
| Čas otevření 3m: | 15 s |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz |
| Max. počet ovladačů 1W (Keygo io) | 30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup |
| Max. počet ovladačů 2W (TaHoma) | neomezeně |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60°C |
| Testováno na: | 55000 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 31 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, počítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány o délce až 8m a hmotnosti až 600 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 30 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadný přístup k LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- magnetické koncové dorazy **
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Elixo 500 3S io motor | Keygo io 1841134 | Magnetické dorazy 9027387 | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026830 | Infrazávora 1841233 |
|------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1216507 | ELIXO 500 24V io EE sada | 1x | 1x | | | | 1x |

Popis výrobku

| | | | | (mesíce) | |
|------------------------|---------|-----------|---|----------|-----|
| Elixo 5003S io EE sada | 1216507 | 10 780,00 | 1 | 60 | PRO |

** pro možnost zapojení magnetických koncových dorazů kontaktujte Somfy

*** při záměně z mechanických na magnetické koncové dorazy Elixo není možné používat motor na záložní bateriový zdroj, pouze 230V

Návod ke stažení ZDE





Elixo Smart io



Programming interface and extractable terminal blocks




Automatic end-limits detection



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro posuvné brány
samonosné až 4 m / až 200 kg, pojezdové až 6 m / 400kg



Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky, bez koncových dorazů na bráně
- rychlé otevření: 15 s pro bránu 3 m
- soft start i stop
- ovládání světla nebo odemykání branky pomocí ovladače
- základní volitelného příslušenství
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Stand by motoru: | max. 5W |
| Síla pohonu: | 380N |
| Výstup pro osvětlení: | dry kontakt (230V) 500W max |
| Max. hmotnost brány | 400 kg |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 400 mA |
| Počet cyklů za den: | 30 |
| Čas otevření 3m: | 15 s |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz |
| Max. počet ovladačů 1W (Keygo io) | 30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup |
| Max. počet ovladačů 2W (TaHoma) | neomezeně |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60°C |
| Testováno na: | 36500 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika Smart io:

- velmi rychlá instalace (90 vteřin)
- jen 6 nastavitelných parametrů, menu pomocí 4 tlačítek, LED diody
- kompatibilní se Set&Go a Serve-e-Go
- Spolehlivost a dlouhá životnost
- nastavitelná rychlost, zpomalovací zóna i detekce překážky
- pro rezidenční instalace až 30 cyklů denně
- Rychlé a jednoduché uvedení do provozu
- možnost změny parametrů — snadný přístup k LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a **Connexoon**
- zesílený nylonový hřeben s horním nebo spodním uchycením
- montážní podstavec pod Elixo
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io


Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Elixo Smart io | Keygo io | podstavec Elixo | Maják s anténou | Infrazávora |
|------------|------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1216531 | ELIXO Smart io EE sada | 1x | 1x | 1x | 9018678 | 1841233 |

Popis výrobku

| Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1216531 | 9 865,25 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Ixengo L 24V 3S io




magnetické koncové dorazy

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohony pro křídlové brány
šířka křídla až 4 m / hmotnost až 400 kg

Typická instalace

1. Ixengo L 3S io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Klíčový spínač nebo kódová klávesnice
5. SMIR řídící elektroniku



Krásný, odolný, výkonný a bezpečný i pro větší železné a ocelové brány

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- detekce překážky, zpomalené dojezdy
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány pomocí speciálního klíče

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Příkon pohonu/ tažná síla: | 40 W / 2000N |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Max. hmotnost křídla | 400 kg |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1.200 mA |
| Počet cyklů za den: | 60 |
| Maximální rychlost: | 17mm/s |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz |
| Max. počet ovladačů 1W (Keygo io) | 30-otevření, 4-osvětlení, 4-ex. výstup |
| Max. počet ovladačů 2W (TaHoma) | neomezeně |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60° C |
| Testováno na: | 110000 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- nastavení pomocí mobilní aplikace, magnetické koncové dorazy přístupné shora, snadná orientace díky LCD displeji, dlouhý a rychlý chod šroubovice

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej, čítače cyklů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány s křídlem o šířce až 4m a hmotnosti až 400 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 60 cyklů denně

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- nastavitelný pilířový držák

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Ixengo L 3S io motor | Keygo io 1841134 | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026830 | Infrazávora 1841233 |
|------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1216557 | IXENGO L 24V io EE sada | 2x | 1x | | | 1x |
| 1216558 | IXENGO L 24V io komfort sada | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x |
| 1216560 | IXENGO L 24V io jeden motor | 1x | | | | |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| IXENGO L io 24V EE std. sada | 1216557 | 18 283,25 | 1 | 60 | PRO |
| IXENGO L io 24V komfort sada | 1216558 | 20 113,75 | 1 | 60 | PRO |
| IXENGO L jeden motor | 1216560 | 6 107,75 | 1 | 60 | PRO |

* všechny sady obsahují novou řídící jednotku Control Box Ixengo io ref 1841150

** ke každému pohonu je dodán nastavitelný pilířový držák

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ



Axovia MultiPro 3S io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro křídlové brány
šířka křídla až 2,5m / hmotnost až 300 kg

Typická instalace

1. Axovia MultiPro 3S io
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Klíčový spínač nebo kódová klávesnice
5. Řídicí jednotka



Univerzální řešení pro téměř všechny podmínky a instalace

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 sec do 90°
- elegantní řešení pro stylové brány
- ovládání světla a odemykání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní baterie — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Min. prostor vedle křídla: | 450 mm |
| Max. odsazení pantů: | 400 mm |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Max. příkon pohonu: | 800 W (500 W osvětlení) |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1,200 mA |
| Max. počet cyklů za den: | 40 |
| Čas otevření do 90°: | 15 s |
| Rádiová frekvence: | 868-870 MHz |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 38 ovladačů 1W, neomezeně 2W |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C |
| Testováno na: | 36500 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Řídicí jednotka Control Box 3S:

- rychlá instalace, přizpůsobitelná, intuitivní

Široká nabídka ramen pro speciální použití:

- otevření do úhlu až 150 stupňů
- otevírání ven
- otevření do svahu až 20%
- pro malý prostor za křídlem

Rychlý a bezpečný:

- koncové dorazy vestavěné v těle pohonu
- možnost elektrického odblokování zvonicí klíčovým spínačem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- speciální ramena pro nestandardní podmínky
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- montážní sada pro úzké sloupky

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Axovia MultiPro 3S io | Keygo io 1841134 | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026830 | Infrazávora 1841233 |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1216500 | AXOVIA MultiPro IO komfort sada* | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x |
| 1216498 | AXOVIA MultiPro jeden motor | 1x | | | | |
| 1216499 | AXOVIA MultiPro dva motory | 2x | | | | |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| AXOVIA Multi Pro komf. IO šedá | 1216500 | 30 582,75 | 1 | 60 | PRO |
| AXOVIA Multi Pro 1 motor šedá | 1216498 | 10 001,75 | 1 | 60 | PRO |
| AXOVIA Multi Pro 2 motory šedá | 1216499 | 15 285,50 | 1 | 60 | PRO |

* všechny sady obsahují řídicí jednotku Control Box Axovia io ref 1841142


Návod ke stažení ZDE







Axovia MultiPro - speciální ramena

1. Otevření do 150° / malý prostor vedle křídla


| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Kluzné rameno obsahuje rameno držáku, rameno brány a upevňovací držák ramena pohonu | 1 | 9019893 | 3 627,00 | 36 | PRO |

2. Otevření do exteriéru

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Zahnuté rameno levé | 1 | 9019894 | 1 140,25 | 36 | PRO |
|  Zahnuté rameno pravé | 1 | 9019895 | 1 140,25 | 36 | PRO |

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks zahnuté rameno, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!

3. Otevření do svahu 20°


| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Rameno pro vrata | 1 | 9019903 | 5 515,25 | 36 | PRO |





Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rameno pro vrata a 1 ks držák!

4. Otevření do 120° / malý prostor vedle křídla

Pro objednání kompletních ramen pro jeden pohon je třeba objednat:
1 ks rameno pro motor, 1 ks rovné rameno a 1 ks držák!

Společné komponenty

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Rovné rameno krátké | 1 | 9019896 | 1 335,75 | 36 | PRO |
|  Rovné rameno střední | 1 | 9019897 | 1 496,75 | 36 | PRO |
|  Rovné rameno dlouhé | 1 | 9019898 | 1 784,75 | 36 | PRO |
|  Rameno pro motor krátké | 1 | 9019900 | 1 485,25 | 36 | PRO |
|  Rameno pro motor střední | 1 | 9019901 | 1 600,50 | 36 | PRO |
|  Rameno pro motor dlouhé | 1 | 9019902 | 1 669,75 | 36 | PRO |
|  Držák ramene na vrata | 1 | 9019899 | 403,00 | 36 | PRO |



1

1. Otevření do 150°

2. Malý prostor vedle křídla

3. Otevření do exteriéru

4. Otevření do svahu 20° a otevření do 120° / malý prostor vedle křídla

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Axovia 3S io




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro křídlové brány
šířka křídla až 2 m / hmotnost až 200 kg

Typická instalace

Doporučené příslušenství pro instalaci pohonu:

1. Axovia 220B
2. Výstražný maják
3. Venkovní anténa
4. Kódový spínač nebo kódová klávesnice



Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- bezpečný provoz - detekce překážky
- velmi rychlé otevření: 10 sec do 90°
- elegantní řešení pro stylové brány
- ovládání světla a odemykání branky pomocí dálk. ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Min. prostor vedle křídla: | 480 mm |
| Max. odsazení pantů: | 250 mm |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Příkon pohonu: | 130 W |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1.200 mA |
| Počet cyklů za den: | 10 |
| Čas otevření do 90°: | 10 s |
| Rádiová frekvence: | 868-870 MHz |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 38 ovladačů 1W, neomezeně 2W |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C |
| Testováno na: | 36500 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro brány s křídlem o šířce až 2m a hmotnosti až 200 kg
- pro rezidenční i komerční instalace až 20 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- koncové dorazy vestavěné do ramen pohonu
- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky **TaHoma** a **Connexoon**
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- držáky pohonu pro nerovný povrch
- externí odblokovací sada

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Axovia | Keygo io 1841134 | Control Box Axovia io | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026830 | Infrazávora 1841233 |
|------------|----------------------------|--------|---------------------|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| 1216597 | AXOVIA 3S io EE sada* | 2x | 1x | 1x | | | 1x |
| 1216596 | AXOVIA 3S io komfort sada* | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| Axovia 3S io EE sada | 1216597 | 17 550,75 | 1 | 60 | PRO |
| Axovia 3S io komfort sada | 1216596 | 20 113,75 | 1 | 60 | PRO |


* všechny sady obsahují řídicí jednotku Control Box Axovia io

Návod ke stažení ZDE







Invisio 3S io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pohon pro křídlové brány
šířka křídla až 2,5m / hmotnost až 125 kg



Unikátní neviditelné řešení pro náročné instalace a uživatele

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- technologicky unikátní a jedinečné řešení integrované přímo do rámu křídla brány (nutno 100x100x4mm)
- bezpečný provoz - detekce překážky
- rychlé otevření: 15 sec do 90°, ovládání světla a odemikání branky pomocí ovladače
- široká škála volitelného příslušenství
- záložní sada baterií — sada (volitelné příslušenství) pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány
- **Technologie io-homecontrol®**
- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|-------------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Max. křídlo pro pohon s magnet. brzdou: | 1,8m x 1,5m / 90kg |
| Max. křídlo pro pohon s mechan. brzdou: | 2,5m x 2m / 125kg |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Max. příkon pohonu: | 800 W (500 W osvětelní) |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1,200 mA |
| Počet cyklů za den: | 20 |
| Čas otevření do 90°: | 15 s |
| Rádiová frekvence: | 868-870 MHz |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 38 ovladačů 1W, neom. ovl. 2W |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až +60° C |
| Testováno na: | 36500 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika 3S:

- velmi rychlá instalace, plně přizpůsobitelná a intuitivní
- 34 nastavitelných parametrů, výpis chybových hlášení, zamykatelný displej

Spolehlivost a dlouhá životnost

- 2 varianty pohonu:
- pro brány s křídlem 1,8x1,5m a až 90kg - pohon s magnet. brzd.
- pro brány s křídlem až 2,5x2m a až 125kg - pohon s mech. brzdou

- aplikace: otevření ven, až do 180 stupňů, do svahu

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LCD displeji

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídící jednotky **TaHoma** a **Connexoon**
- výstražný maják s integr. anténou **Master Pro 24V**
- dálkový ovladač **Keygo io**
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice **io** (kovová)
- **Standard Receiver io**
- elektrický zámek **24V**
- zemní doraz **Invisio**
- klíčový spínač
- kryt horního pantu

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Invisio 400N magnet.brzda(2ks) | 1216395 | 29 605,25 | 1 | 60 | PRO |
| Invisio 400N FD mech.brzda(2ks) | 1240250 | 33 642,50 | 1 | 60 | PRO |
| Control box invisio + 2x Keygo io | 1841189 | 5 652,00 | 1 | 60 | PRO |

* rozpis komponent dle typu pohonu a instalace naleznete na následujících stranách

** pro nouzové odblokování Invisia s magnetickou brzdou je nutný klíčový spínač

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ


OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Invisio 3S io s magnetickou nebo mechanickou brzdou



| Příslušenství | | | |
|------------------------------------|-----------|----|--|
| Název | Reference | ks | |
| Ukotvení spodního pantu do sloupku | 9028139 | 1x | |
| Invisio 400N FD mech.brzda | 1240251 | 1x | |
| Invisio sada těsnění | 1782573 | 1x | |
| Uložení invis | 9020685 | 1x | |
| d.pant Invisio - 2ks | 9028138 | 1x | |
| Volitelné příslušenství | | | |
| doraz pro Invisio | 9018423 | 1x | |
| Infrazávora BUS, NC, NO | 1841233 | 1x | |
| sada baterií pro Invisio 3S | 9018297 | 1x | |
| ORANGE LIGHT MASTERPRO 24V IO | 9026830 | 1x | |
| Keygo io | 1841134 | 1x | |



| Sada s dvěma motory a do 0°, povinné položky | | | |
|---|-----------|----|--|
| Název | Reference | ks | |
| Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku | | 1x | |
| Control Box Invisio iO | 1841189 | 1x | |
| kryt h.pant Invisio - 1ks | 9028133 | 2x | |
| h.pant Invisio - 2ks | 9028131 | 1x | |
| hliníkové víko pro Invisio - 1ks | 9017675 | 2x | |
| 100x100 držák motoru (horní) | 9016898 | 2x | |
| d.výztuha Invisio mag.brzd - 2ks | 9019243 | 1x | |
| 100x100 držák pantu (spodní) | 9016899 | 2x | |
| d.pant s doraz. Invisio - 2ks | 9028137 | 1x | |
| kryt d.pant Invisio - 1ks | 9028135 | 2x | |
| vybrat dle typu pohonu | | | |
| Horní zamykatelný odblok pro mech.brz | 9025045 | 1x | |
| klíč.spínač-odblok | 1871150 | 1x | |

| Sada s dvěma motory a do 5%, povinné položky | | | |
|---|-----------|----|--|
| Název | Reference | ks | |
| Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku | | 1x | |
| Control Box Invisio iO | 1841189 | 1x | |
| kryt h.pant Invisio - 1ks | 9028133 | 2x | |
| h.pant Invisio - 2ks | 9028132 | 1x | |
| hliníkové víko pro Invisio-1ks | 9017675 | 2x | |
| 100x100 držák motoru (horní) | 9016898 | 2x | |
| d.výztuha Invisio mag.brzd-2ks | 9019243 | 1x | |
| 100x100 držák pantu (spodní) | 9016899 | 2x | |
| d.pant Invisio 5% náklon-2ks | 9018328 | 1x | |
| vybrat dle typu pohonu | | | |
| Horní zamykatelný odblok pro mech.brz | 9025045 | 1x | |
| klíč.spínač-odblok | 1871150 | 1x | |

| Sada s dvěma motory a do 10%, povinné položky | | | |
|--|-----------|----|--|
| Název | Reference | ks | |
| Pohon Invisio 400N (2ks) dle požadavku | | 1x | |
| Control Box Invisio iO | 1841189 | 1x | |
| kryt h.pant Invisio - 1ks | 9028133 | 2x | |
| h.pant Invisio - 2ks | 9028140 | 1x | |
| hliníkové víko pro Invisio-1ks | 9017675 | 2x | |
| 100x100 držák motoru (horní) | 9016898 | 2x | |
| d.výztuha Invisio mag.brzd-2ks | 9019243 | 1x | |
| 100x100 držák pantu (spodní) | 9016899 | 2x | |
| d.pant Invisio 10% náklon-2ks | 9018327 | 1x | |
| vybrat dle typu pohonu | | | |
| Horní zamykatelný odblok pro mech.brz | 9025045 | 1x | |
| klíč.spínač-odblok | 1871150 | 1x | |

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Dexxo 800/1000 Smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon pro garážová vrata

sekční, výklopná, posuvná (horizontální) do 12 / 15 metrů čtv.



Chytré a rychlé řešení pro garážová vrata

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- integrovaná detekce překážky
- otevření rychlostí 14/10 cm/s, tichý chod, zpomalené dojezdy
- základní volitelného příslušenství
- záložní baterie pro případ výpadku napájení
- možnost nouzového odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- integrované LED osvětlení

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE DEXXO smart io

| | 800 | 1000 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz | |
| Tažná síla: | 800N | 1000N |
| Max. plocha vrat: | 12 m | 15 m |
| Přikon pohonu: | 600 W (včetně osvětlení 500W) | |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. | |
| Napájení příslušenství: | 24 V / max. 2A | |
| Počet cyklů za den: | 10 cyklů | |
| Max. rychlost: | 14 cm/s | 10 cm/s |
| Rádiová frekvence: | 868-870 MHz | |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 38 ovladačů 1W, neomezeně 2W | |
| Stupeň krytí: | IP20 | |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C | |
| Testováno na: | 36500 cyklů otevření/zavření | |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Elektronika Smart io:

- rychlá instalace do 90 sekund, předprogramováno z výroby
- jen 6 nastavitelných parametrů

Spolehlivost a dlouhá životnost

- pro všechny typy garážových vrat
- pro rezidenční instalace až 20 cyklů denně

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu

- možnost změny parametrů — snadná orientace díky LED diodám

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejnice
- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- stropní držák kolejnice
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Dexxo Smart io | Keygo io 1841134 | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026830 | Infrazávora 1841233 |
|------------|---|----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1216540 | DEXXO Smart 800 io se záložním zdrojem | 1x | 2x | 1x | | |
| 1240375 | DEXXO Smart 800 io | 1x | 2x | | | |
| 1241569 | DEXXO Smart 1000 io se záložním zdrojem | 1x | 2x | 1x | | |
| 1241568 | DEXXO Smart 1000 io | 1x | 2x | | | |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Dexxo Smart io se zálož. Zdr. | 1216540 | 7 669,00 | 1 | 60 | PRO |
| Dexxo Smart 800 io | 1240375 | 7 305,25 | 1 | 60 | PRO |
| Dexxo Smart 1000 io se zálož. Zdr. | 1241569 | 9 007,00 | 1 | 60 | PRO |
| Dexxo Smart 1000 io | 1241568 | 8 458,00 | 1 | 60 | PRO |

* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návod ke stažení ZDE






Dexxo PRO 800/1000 3S RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon pro garážová vrata
sekční, výklopná, posuvná (horizontální) i křídlová



Spolehlivý a robustní pohon pro libovolné podmínky instalace

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Široké možnosti přizpůsobení instalace:

- bezpečný provoz - detekce překážky
- 17 nastavitelných parametrů
- možnost připojení celé řady příslušenství pro vyšší bezpečnost a uživatelské pohodlí
- do jednotky pohonu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku el. proudu
- lze připojit vnější osvětlení do příkonu až 500 W
- zabezpečení garážových vrat - poplachová siréna (spustí se při pokusu o násilné otevření vrat) a mechanický zámek jezdce
- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a závad v reálném čase
- přístup k údajům: čítač cyklů, protokol poruch apod.
- připomenutí údržby po X provozních cyklech

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Velmi snadné použití:

- připraven k provozu za méně než 90 sekund
- všechna nastavení jsou předprogramována z výroby
- LCD displej zajišťuje intuitivní, jednoduché a bezpečné programování
- záruka 5 let
- vhodné pro intenzivní domácí použití (až 90 000 cyklů otevření / zavření)

Široká nabídka vodicích kolejnic:

- vodicí kolejnice s řetězem, řemenem a pro vysokou zátěž

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | Dexxo Pro 800 3S io | Dexxo Pro 1000 3S io |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz | |
| Tažná síla: | 800N | 1000N |
| Max. plocha vrat: | 10 m | 15 m |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V | |
| Příkon pohonu: | 600 W (včetně osvětlení 500W) | |
| Vstavené osvětlení: | LED | |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1,200 mA | |
| Počet cyklů za den: | 20 (std kolej), 50 (zátěžová kolej) | |
| Max. rychlost: | 18 cm/s | |
| Rádiová frekvence: | RTS 433,42 MHz | |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 32 | |
| Stupeň krytí: | IP20 | |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C | |
| Testováno na: | až 90000 cyklů otevření/zavření | |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejnice
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- stropní držák kolejnice
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Dexxo Pro 800 3S RTS | Dexxo Pro 1000 3S RTS | Keygo RTS 1841064 | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026384 | Infrazávora 1841233 |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1216269 | DEXXO Pro 800 3S RTS | 1x | | 2x | | | |
| 1216270 | DEXXO Pro 1000 3S RTS | | 1x | 2x | | | |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| DexxoPro800 RTS + 2xKeygo RTS | 1216269 | 6 197,00 | 1 | 60 | PRO |
| DexxoPro1000 RTS + 2xKeygo RTS | 1216270 | 7 395,00 | 1 | 60 | PRO |

* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návody ke stažení ZDE





Dexxo Optimo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Stropní pohon **pro garážová vrata**
sekční, výklopná, posuvná (horizontální) i křídlová



Robustní pohon, optimalizovaný pro většinu instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Možnost přizpůsobení místním podmínkám:

- bezpečný provoz - detekce překážky
- nastavitelná citlivost rozpoznání překážky
- nastavitelná rychlost dojezdu při zavírání
- **nezávisle ovládané vestavěné LED osvětlení**
- možnost částečného otevření
- lze připojit širokou škálu doplňkového a bezpečnostního příslušenství
- prostor pro záložní baterii na překlenutí výpadku proudu přímo v těle pohonu

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Přikon pohonu: | 120 W |
| Stand-by spotřeba: | 4 W |
| Tažná síla: | 800 N |
| Integrované osvětlení: | 21 W / 24V |
| Počet cyklů za den: | 20 (standardní kolejnice) |
| Max. rychlost: | 14cm/s |
| Rádiová frekvence: | RTS 433,42 MHz |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 32 |
| Stupeň krytí: | IP20 |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C |
| Testováno na: | 36500 cyklů otevření/zavření |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Velmi snadné použití:

- připraven k provozu za méně než 90 sekund
- všechna nastavení jsou předprogramována z výroby
- jednoduché a bezpečné programování
- záruka 5 let
- vhodné pro intenzivní domácí použití (až 90 000 cyklů otevření / zavření)

Široká nabídka vodicích kolejnic:

- vodicí kolejnice s řetězem, řemenem a pro vysokou zátěž

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řemenová nebo řetězová kolejnice
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- **stropní držák kolejnice**
- externí odblokovací sada pro garážová vrata
- mechanický zámek jezdce
- poplachová siréna

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | pohon Dexxo Optimo | Keytis RTS 1841026 | držák kolejnice 9020298 | Zál. baterie (zár. 2 roky) 9001001 | Maják s anténou 9026384 | Infrazávora 1841233 |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1216167 | DEXXO Optimo EE RTS | 1x | 1x | | | | |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Dexxo Optimo + PB RTS | 1216167 | 4 345,50 | 1 | 60 | PRO |

* pro urychlení a usnadnění montáže doporučujeme stropní držák ref. číslo 9020298

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Vodicí kolejnice pro pohony Dexxo

| Popis zboží | | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------------|
|  | Řetězová vodicí kolejnice - testována na 36.500 cyklů | | | | | | ŽALUZIE |
| | - délka 2,9 m, jednodílná | 1 | 9013811 | 2 408,25 | 60 | PRO | |
| | - délka 2,9 m, dvoudílná | 1 | 9013812 | 2 683,25 | 60 | PRO | |
| | - délka 3,5 m, jednodílná | 1 | 9013813 | 2 731,75 | 60 | PRO | |
|  | Řemenová vodicí kolejnice - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost | | | | | | ROLETY |
| | - délka 2,9 m, jednodílná | 1 | 9013815 | 2 000,00 | 60 | PRO | |
| | - délka 2,9 m, dvoudílná | 1 | 9013816 | 3 000,00 | 60 | PRO | |
| | - délka 3,5 m, jednodílná | 1 | 9013817 | 2 422,75 | 60 | PRO | |
|  | Řemenová vodicí kolejnice pro sekční vrata s bočním vedením - testována na 36.500 cyklů - velmi nízká hlučnost | | | | | | MARKÝZY & SCREENY |
| | - délka 4,5 m, dvoudílná | 1 | 9015416 | 3 480,75 | 60 | PRO | |
| | - délka 5,8 m, dvoudílná | 1 | 9015371 | 4 221,50 | 60 | PRO | |
| | | | | | | | |
|  | Vysokozátěžová řetězová vodicí kolejnice - testována na 90.000 cyklů | | | | | | INTERIÉR |
| | - délka 2,9 m, jednodílná | 30 | 9013819 | 2 422,75 | 60 | PRO | |
| | - délka 3,5 m, jednodílná | 30 | 9013820 | 2 846,25 | 60 | PRO | VRATA A BRÁNY |

Využijte možnost usnadnění a urychlení montáže pomocí nového držáku Dexxo kolejnice - více viz PŘÍSLUŠENSTVÍ této sekce ceníku




Baterie pro garážová vrata

| Popis zboží | | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|------------------|
|  | Záložní zdroj - pro pohony 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod. | 1 | 9001001 | 676,25 | 36 | PRO | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |
| | - ZÁRUKA 2 ROKY | | | | | | |



Rollixo smart io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka io homecontrol pro rolovací vrata

Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat v protokolu io homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io (TaHoma, Connexoon)

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Třída ochrany: | I |
| Max. příkon řízeného pohonu: | 1100 W |
| Vestavěné osvětlení: | 230V / max. 25W (E14) |
| Bezpečnostní vstupy: | 3x bezpotenciálový NC |
| | infrazávora |
| | pádová brzda |
| Rádiová frekvence: | optická nebo odporová nárazová lišta |
| | 868 - 870 MHz |
| Max. počet ovladačů 1W (Keygo io) | 30 |
| Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX) | neomezeně |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60°C |
| Výstup pro maják: | ano |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce
- Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44
- guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými lištami
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice Keypad 2 io nebo Premium PRO

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Rollixo smart io | Keygo io | Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m | Maják s anténou |
|------------|------------------|------------------|----------|---|-----------------|
| 1870306 | Rollixo smart io | 1x | 1841134 | 9018902 | 9017842 |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Rollixo Smart io | 1870306 | 2 967,75 | 1 | 60 | PRO |

* je nutno přibojednat optické čidlo

Návody ke stažení ZDE






Rollixo io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro rolovací vrata



Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- obsahuje tlačítka pro ovládání
- integrované pomocné osvětlení
- bateriově napájená bezdrátová lišta, životnost 5 let
- široká škála volitelného příslušenství

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné hlášení na všech obousměrných dálkových ovladačích io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Třída ochrany: | I |
| Max. příkon řízeného pohonu: | 750 W |
| Vestavěné osvětlení: | 230V / max. 25W (E14) |
| Bezpečnostní vstupy: | 3x bezpotenciálový NC infrazávora pádová brzda optická nebo odporová nárazová lišta |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz |
| Max. počet ovladačů 1W (Keygo io) | 38 |
| Max. počet ovladačů 2W (TaHoma, CNX) | neomezeně |
| Stupeň krytí: | IP20 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60° C |
| Výstup pro maják: | pouze LED maják 24V / max. 4W |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- bezdrátová nárazová lišta nevyžaduje žádnou kabeláž mezi řídicí jednotkou a nárazovou lištou
- okamžitě provozuschopný, dálkové ovladače spárovány s řídicí jednotkou již z výroby

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní se všemi nárazovými lištami - bezdrátovými i kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma a Connexoon
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Rollixo io | Keygo io | vysílač optické nárazové lišty | Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m | Maják s anténou | Poplachová siréna Rollixo |
|------------|------------|------------|----------|--------------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| 1841165 | ROLLIXO io | 1x | 2x | * | * | 9017842 | 9017832 |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Rollixo io + 2 x Keygo io | 1841165 | 5 313,50 | 1 | 60 | PRO |

* je nutno přibojednat optické čidlo

Návody ke stažení ZDE






Rollixo Optimo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídicí jednotka pro rolovací vrata



Nejúčinnější způsob, jak motorizovat ucelený systém rolovacích vrat.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- 4 samostatná tlačítka pro programování: 1 tlačítko = 1 funkce
- široká škála volitelného příslušenství
- 4 klíčová nastavení:
 - provozní režim
 - bezpečnostní lišta
 - pomocný výstup AUX
 - fotbuňky

Bezchybné kabelové zapojení - Extrahovatelné a nezávislé svorkovnice

- zóna 230V a 24V jasně oddělená
- Vstup pro zapojení stavu LED.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Třída ochrany: | I |
| Max. příkon řízeného pohonu: | 750 W |
| AUX | 230V max 500W halogen (ne LED) |
| Bezpečnostní vstupy: | infrazávora |
| | pádová brzda |
| | drátová odporová nárazová lišta |
| | drátová optická nárazová lišta |
| Rádiová frekvence: | RTS 433 MHz |
| Max. počet ovladačů pro otevření | 30 |
| Max. počet ovladačů AUX výstup | 4 |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60° C |
| Výstup pro maják: | ano |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

Vyrobeno pro použití uvnitř nebo vně, IP 44

Nový návrh krabice - guma na krytu, není potřeba žádná kabelová průchodka.

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní s kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- řídicí jednotky TaHoma
- výstražný maják Master Pro 230V
- dálkový ovladač Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Rollixo Optimo RTS | Kabeláž 3m | Keygo RTS 1841064 | Keytis RTS 1841026 | externí anténa 2400472 | Maják 9020138 nebo 9015034 |
|------------|--|--------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1870305 | ROLLIXO Optimo RTS | 1x | | Nutno objednat samostatně | | | |
| 1870503 | Rollixo Optimo RTS (před - kabelováno) | 1x | 1x | | | | |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Rollixo Optimo RTS | 1870305 | 2 967,75 | 1 | 60 | PRO |
| Rollixo Optimo RTS Pre-wired | 1870503 | 3 619,00 | 1 | 60 | PRO |

* k optické nárazové liště je nutné přibojednat optické členy a pryžový profil

** k odporové nárazové liště je nutné přibojednat pryžový profil a kontaktní pásek

Návod ke stažení ZDE






Rollixo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Kompletní řešení pro rolovací garážová vrata



Ucelený systém pro rychlou a dokonalou montáž rolovacích vrat

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Uživatelsky příjemný provoz

- obsahuje tlačítka pro ovládání
- integrované pomocné osvětlení
- bateriově napájená bezdrátová lišta, životnost 5 let
- široká škála volitelného příslušenství

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Jednoduché a okamžité uvedení do provozu

- bezdrátová nárazová lišta nevyžaduje žádnou kabeláž mezi řídicí jednotkou a nárazovou lištou
- okamžitě provozuschopný, dálkové ovladače spárovány s řídicí jednotkou již z výroby

Univerzální řešení pro jakékoliv požadavky

- kompatibilní se všemi nárazovými lištami - bezdrátovými i kabelově připojenými, optickými i odporovými
- kompatibilní pouze s pohony Somfy s mechanickými koncovými polohami
- široká nabídka bezp. i doplňkového příslušenství

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rollixo RTS

| | |
|--------------------------------|--|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Rádiová frekvence: | RTS 433,42 MHz |
| Max. příkon motoru: | 750 W - 230V |
| Vestavěné osvětlení: | - ano |
| Bezpečnostní vstupy: | nárazová lišta odporová / optická havarijní stop infrázvora |
| Vstup pro ovládání po kabelu: | bezpotenciálový kontakt N.O. |
| Oomocné výstupy: | indikátor stavu vrat, el. zámek vnější osvětlení, výstražný maják |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 32 32 |
| Stupeň krytí: | IP44 IP20 |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C |
| Testováno na: | 36500 cyklů otevření/zavření |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Somfy pohony LT50 / LT60
- nárazová optická nebo odporová lišta
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo RTS/io
- bezpečnostní infrázvory
- pádová brzda
- bezdrátová klávesnice (kovová)
- Standard Receiver RTS/io

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | Rollixo RTS | vysílač optické nárazové lišty | Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm, délka 3,5m | Keygo RTS | Infrázvora |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------|---|-----------|------------|
| 1841163 | ROLLIXO RTS | 1x | 1782774 | 9018902 | 1841064 | 1841233 |

Popis výrobku

| Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1841163 | 4 734,75 | 1 | 60 | PRO |

* k optické nárazové liště je nutné přibjednat optické členy a pryžový profil

** k odporové nárazové liště je nutné přibjednat pryžový profil a kontaktní pásek

Návod ke stažení ZDE





Keygo io / KeyPad 2 io Premium PRO / Keypad 2 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěnný ovladač io-homecontrol



Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídící jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

Keygo io:

- funkční jako **scenario player v TaHoma**
- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení (Keygo)
- jednosměrná komunikace

KeyPad 2 io a Keypad 2 io Premium PRO:

- klávesnice s dvoukanálovým dálkovým ovladačem io
- plovoucí kód
- podsvícené klávesy
- Hlavní (administrátorský) a uživatelský kód
- 4 až 6-ti místný číselný kód
- Verze Keypad 2 io Premium PRO s **kovovou stříškou**
- Verze Keypad 2 io s **plastovou stříškou**

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | Keygo | KeyPad |
|---------------------|---------------|-------------|
| Napájecí napětí: | 1 x 1,5 V | 3V (CR2450) |
| počet kanálů: | 4 | 2 |
| doporučená kabeláž: | - | |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz | |
| Rozměry v mm: | 59x35 | 120x70x30 |
| Stupeň krytí: | IP30 | IP55 |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C | |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy io-homecontrol pohony na:

- křídlové brány
- posuvné brány
- garážová vrata
- rolovací vrata
- rolety
- žaluzie
- markýzy

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Keygo io | 1841134 | 1 074,75 | 1 | 60 | EU |
| KEYPAD 2 IO PREMIUM PRO | 1870919 | 2 665,00 | 1 | 60 | EU |
| Keypad 2 io | 1870918 | 1 732,25 | 1 | 60 | EU |

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Standard Receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Napájecí napětí: | 12 - 24V - 50 Hz |
| počet kanálů: | 2 |
| doporučená kabeláž: | 2 x 0.75 mm ² |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 2x16 |
| Stupeň krytí: | IP55 |
| Provozní teplota: | -20° až + 70°C |

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povely pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulsní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně a důsledně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)
- zpětné odeslání informace do dálkového ovladače se zpětnou vazbou znamená ve všech případech chybu (10 bliknutí)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io** - funguje bez omezení



- dálkový ovladač se 3 tlačítky (typu **Telis io**, **Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní



- dálkový ovladač **Nina**:
Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.



- řídicí jednotka **TaHoma**:
V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Funkce „Smart“ a „Den“ nelze použít. Stav brány a garážových vrat není indikován.



- řídicí jednotka **Connexoon**:

Popis výrobku

Standard receiver io

Reference

1841229

CZK bez DPH

1 870,75

Balení

1

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO

Návod ke stažení ZDE






Control Box 3S io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro křídlové brány

Přehledové schéma zapojení



VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

- umožňuje všechna nastavení, potřebná k přizpůsobení na míru konkrétní instalace
- možnost připojení celé řady příslušenství ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí
- výstup pro připojení samostatného svítidla max. 500 W
- pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení
- do boxu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku elektrického proudu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 220B
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo S 24V 3S
- Ixengo L 24V 3S
- Invisio 3S
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice (kovová)
- Standard Receiver io

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Programovací rozhraní: | 7 tlačítek, LCD displej |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1 A |
| Rádiová frekvence: | io |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 38 io |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnic při zapojování
- displej umístěn šikmo pro lepší čitelnost

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Řídící jednotka io | 1841142 | 5 524,25 | 1 | 60 | PRO |
| ControlBox 3S Axovia io+2KeyGo | 1841141 | 6 664,25 | 1 | 60 | PRO |
| Control BOX 3S Ixengo io | 1841150 | 5 551,50 | 1 | 60 | PRO |
| ControlBox 3S Ixengo io+2Keygo | 1841148 | 6 664,25 | 1 | 60 | PRO |
| Control Box Invisio io | 1841189 | 5 652,00 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Control Box 3S RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řídící jednotka pro křídlové brány

Přehledové schéma zapojení



VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Plně přizpůsobitelná:

- umožňuje všechna nastavení, potřebná k přizpůsobení na míru konkrétní instalace
- možnost připojení celé řady příslušenství ke zvýšení bezpečnosti a uživatelského pohodlí
- výstup pro připojení samostatného svítidla max. 500 W
- pomocný výstup pro bezpotenciálový kontakt, umožňující řídit různá automatická zařízení
- do boxu lze umístit záložní baterii pro případ výpadku elektrického proudu

Kompatibilní se solární sadou:

- ideální řešení pro případ, kdy je elektrická síť obtížně dostupná (pouze RTS)

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V |
| Programovací rozhraní: | 7 tlačítek, LCD displej |
| Výstup pro osvětlení: | 500 W max. |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 1 A |
| Rádiová frekvence: | RTS |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 40 RTS |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Provozní teplota: | -20° až +60°C |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Rychlá instalace:

- uvedení do provozu během 2 minut
- všechna nastavení jsou již naprogramována z výroby
- soulad s normami po provedení samoučícího cyklu

Stoprocentně intuitivní:

- LCD displej pro intuitivní, bezproblémové a bezchybné programování
- rozpojitelné barevné svorkovnice

Snadná údržba:

- zobrazení provozního stavu pohonu v reálném čase
- zobrazení chybových kódů a kódů závad v reálném čase
- přístup k údajům údržby: čítač cyklů, protokol poruch

Bezkonkurenční pohodlí při instalaci:

- upevňovací otvory umístěny mimo uzavřenou skříň
- výborně přístupná oblast svorkovnice při zapojování
- displej umístěn šikmo pro lepší čitelnost

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Pohony:

- Axovia 220B
- Axovia MultiPro 3S
- Ixengo S 24V 3S
- Ixengo L 24V 3S
- Invisio 3S
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice (kovová)
- Standard Receiver RTS

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Řídící jednotka RTS | 1841143 | 5 117,00 | 1 | 60 | PRO |
| ControlBox 3S AxoviaRTS+2KeyGo | 1841140 | 5 715,00 | 1 | 60 | PRO |
| ControlBox 3S Ixengo RTS | 1841149 | 4 569,75 | 1 | 60 | PRO |
| ControlBox 3S IxengoRTS+2KeyGo | 1841147 | 5 715,00 | 1 | 60 | PRO |
| Control Box Invisio RTS | 1841190 | 5 921,25 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Somfy

Pohony pro průmyslová řešení a závory

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Levixo 30/50 RTS




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závora pro intenzivní použití

Typická instalace

1. Stojan s pohonem Levixo 30 / 50
2. Řídicí jednotka
3. Rameno
4. Opěrná vidlice ramene
5. Výstražný maják
6. Venkovní anténa
7. Sloupek pro bezpečnostní infrazávoru



Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi časté používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- rameno 3 metry — otevření za 4 sekundy
- rameno 5 metrů — otevření za 8 sekund

- vhodné pro velmi časté používání až do 600 cyklů zaden u Levixa 30 RTS a 1 200 cyklů za den u Levixa 50 RTS

- možnost řídit externí AUX výstup
- externí anténa
- 6 operačních módů pro náročné uživatele

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Široká nabídka příslušenství pro profesionální instalaci

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | Levixo 30 | Levixo 50 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz | |
| Napájecí napětí motoru: | 230 V | |
| Příkon pohonu: | 300 W | |
| Počet cyklů za den: | 1200 | 600 |
| Krouticí moment: | 85 Nm | 250 Nm |
| Doba otevření: | 4s | 8s |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 180 mA | |
| Čas otevření do 90°: | 10 s | |
| Rádiová frekvence: | RTS 433,42 MHz | |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 128 | |
| Stupeň krytí: | IP44 | |
| Provozní teplota: | -10° až +55°C | |
| Testováno na: | 2 milióny cyklů | 1 milión cyklů |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- Led osvětlení ramene
- Magnetická indukční smyčka

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | pohon Levixo 30 | pohon Levixo 50 | řídící jednotka CB 230 RTS | rameno 3 m 9018250 | rameno 5 m 9018251 |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 1216604 | LEVIXO 30 RTS | 1x | | 1x | | |
| 1216605 | LEVIXO 50 RTS | | 1x | 1x | | |
| 9018250 | Rameno LEVIXO 30, délka 3 m | | | | 1x | |
| 9018251 | Rameno LEVIXO 50, délka 5 m | | | | | 1x |
| 9017044 | Opěrná vidlice | | | | | |






| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| LEVIXO 30 RTS | 1216604 | 21 875,75 | 1 | 36 | PRO |
| LEVIXO 50 RTS | 1216605 | 23 027,50 | 1 | 36 | PRO |
| Rameno LEVIXO 30, délka 3 m | 9018250 | 2 080,50 | 1 | 36 | PRO |
| Rameno LEVIXO 50, délka 5 m | 9018251 | 3 175,75 | 1 | 36 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Příslušenství pro závory Levixo 30 a 50 RTS

| Popis zboží | | Balení | Objednací číslo | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|--|---|--------|-----------------|-------------|-----------------|--------|-------------------|
|  | Rameno 3 m - hliníkový profil - hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory | 1 | 9018250 | 2 080,50 | 36 | PRO | ŽALUZIE |
|  | Rameno 5 m - hliníkový profil - hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory | 1 | 9018251 | 3 175,75 | 36 | PRO | ROLETY |
|  | Upevňovací podstavec pro základy - zajišťuje robustní upevnění závory - určený k zapuštění do betonových základů | 1 | 9017043 | 882,75 | 36 | PRO | MARKÝZY & SCREENY |
|  | Optické fotobuňky pro Levixo | 1 | 1800124 | 1 590,75 | 36 | PRO | INTERIÉR |
|  | Gumový profil pro optické fotobuňky Levixo - dodáváno v roli 40 m se 40ti zátkami | 1 | 9000011 | 10 806,25 | 36 | PRO | VRATA A BRÁNY |
| | | | | | | | OVLADAČE |
| | | | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| | | | | | | | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |




Levixo 40/60 24V RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Vjezdová závora pro velmi intenzivní použití



Robustní a odolné vjezdové závory, vhodné pro velmi intenzivní používání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Dva modely:

- **Levixo 40 max. délka ramene 4 metry** - čas otevření od 2,5 do 6s, maximální délka ramene 4 metry (v závislosti dle použitého příslušenství)
- **Levixo 60 max. délka ramene 5 metrů** - čas otevření od 9 do 9s, maximální délka ramene 5 metrů (v závislosti dle použitého příslušenství)

Dva druhy ramen:

- kulatý průřez (3, a 5 m)
- obdélníkový průřez (3 a 5 m)

- vhodné pro velmi časté používání až do 2000 cyklů za den a 85 cyklů za hodinu
- široká nabídka příslušenství
- odemknutí pomocí klíče

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | Levixo 40 | Levixo 60 |
|--------------------------------|----------------|-----------|
| Napájecí napětí: | 230 V - 50 Hz | |
| Napájecí napětí motoru: | 24 V DC | |
| Příkon pohonu: | 300 W | |
| Počet cyklů za den: | 2000 | 2000 |
| Krouticí moment: | 130 Nm | 260 Nm |
| Doba otevření: | 2,5 - 6 s | 3-9 s |
| Napájení příslušenství: | 24 V / 500 mA | |
| Rozhraní pro programování | LCD displej | |
| Rádiová frekvence: | RTS 433,42 MHz | |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 36 | |
| Stupeň krytí: | IP54 | |
| Provozní teplota: | -20° až + 55°C | |
| Hmotnost bez ramene | 40 kg | |
| Detekce překážky | enkodér | |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná a rychlá montáž (k dispozici i videonávod)

Široké možnosti nastavení

- až 50 nastavitelných parametrů

Široká nabídka příslušenství, provedení a délek ramen

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- upevňovací podstavec pro betonové základy
- opěrná vidlice ramene / sklopná opěrná noha
- sloupky pro montáž bezpečnostní infrazávory
- ochranný pryžový profil pro rameno (12 m)
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keytis RTS / Keygo RTS
- bezpečnostní infrazávory
- kódová klávesnice RTS (kovová)
- Standard Receiver RTS
- indukční smyčka
- sada LED osvětlení ramene

Kompletní sady pohonu a příslušenství

| Obj. číslo | Popis | pohon Levixo 40 RTS | pohon Levixo 60 RTS | řídící jednotka Levixo | rameno kulaté 3 nebo 5 m | rameno obdélníkové 3 nebo 5 m | sklopná opěrná noha 9020720 |
|------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1216588 | LEVIXO 40 RTS | 1x | | 1x | | | |
| 1216589 | LEVIXO 60 RTS | | 1x | 1x | | | |
| 9020732 | Rameno LEVIXO kulatý průřez, délka 3 m | | | | 1x | | |
| 9020734 | Rameno LEVIXO kulatý průřez, délka 5 m | | | | | | |
| 9018250 | Rameno LEVIXO obdélníkové průřez, délka 3 m | | | | | 1x | |
| 9018251 | Rameno LEVIXO obdélníkové průřez, délka 5 m | | | | | | |
| 9020720 | Sklopná opěrná noha | | | | | | 1x |

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|----------------------------|-----------|-------------|--------|--------------------|--------|
| LEVIXO 40 24V RTS | 1216588 | 26 456,50 | 1 | 36 | PRO |
| LEVIXO 60 24V RTS | 1216589 | 28 851,75 | 1 | 36 | PRO |
| LEVIXO kulaté rameno 3M * | 9020732 | 3 669,25 | 1 | 36 | PRO |
| LEVIXO kulaté rameno 5M * | 9020734 | 4 785,25 | 1 | 36 | PRO |
| Levixo 30 rameno, L=3m * | 9018250 | 2 080,50 | 1 | 36 | PRO |
| Levixo 50 rameno, L=5m * | 9018251 | 3 175,75 | 1 | 36 | PRO |
| sklopná opěrná noha Levixo | 9020720 | 1 269,50 | 1 | 36 | PRO |

* Upevňovací kity ramen viz příslušenství

Návody ke stažení ZDE





Příslušenství pro závory Levixo 40 a 60 RTS

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|--------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------------|
|  Rameno kulatý profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 3 m délka 5 m | 1 1 | 9020732 9020734 | 3 669,25 4 785,25 | 36 36 | PRO PRO | ŽALUZIE |
|  Rameno obdélníkový profil - hliníkový profil, hmotnost je dokonale přizpůsobena kompenzační pružině závory délka 3 m délka 5 m | 1 1 | 9018250 9018251 | 2 080,50 3 175,75 | 36 36 | PRO PRO | |
|  Ochr. pryž. profil pro kulaté rameno - zajišťuje měkký kontakt v případě nárazu do vozidla - zlepšuje viditelnost ramene - lze upevnit na dolní a/nebo horní hranu ramene - balení obsahuje roli s 12 m profilu a 4 koncovkami | 1 | 9017045 | 1 058,00 | 36 | PRO | ROLETY |
|  Upevňovací podstavec pro základy - kotvicí deska zajišťuje robustní upevnění závory | 1 | 9020719 | 952,25 | 36 | PRO | MARKÝZY & SCREENY |
|  Sklopná opěrná noha - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu | 1 | 9020720 | 1 269,50 | 36 | PRO | INTERIÉR |
|  Opěrná vidlice - poskytuje oporu rameni po dokončení pohybu - eliminuje statické zatížení mechaniky závory a prodlužuje tak životnost - instalace zapuštěním do betonových základů | 1 | 9020722 | 1 481,50 | 36 | PRO | |
|  Upevňovací sada ramene pro kulatý profil pro obdélníkový profil | 1 1 | 9020726 9020725 | 2 546,50 2 546,50 | 36 36 | PRO PRO | VRATA A BRÁNY |
|  Indukční smyčka - pro detekci vozidel (oceli), napájení 24V - slouží pro automatické otevření závory - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020724) | 1 | 9020723 | 2 772,25 | 36 | PRO | |
|  Kabel indukční smyčky - pro detekci vozidel (oceli), napájení 24V - funguje s kabelem magnetické indukční smyčky (9020723) | 1 | 9020724 | 848,00 | 36 | PRO | OVLADAČE |
|  Sada LED osvětlení ramene - blikající světlo pro kulatý/obdélníkový profil ramene - 5 světelných modulů | 1 | 9020718 | 3 472,25 | 36 | PRO | |



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Příslušenství pro vrata a brány

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz








Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5








Příslušenství pro vjezdové brány 1

| Popis zboží | Balení | Objednací číslo | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|--------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-------------------|
|  Držák pro pohony na křídlová vrata - pro montáž na nerovný podklad - rozměr : 250 × 148 mm - síla materiálu : 5 mm - pro pohony Axovia 220B | 1 | 2400485 | 2 203,00 | 36 | PRO | ŽALUZIE |
|  Držák pohonu na úzký sloupek pro pohon Axovia MultiPro - v případě úzkého sloupku - nebo pokud je potřeba minimální prostor za křídlem | 1 | 9014360 | 1 531,00 | 36 | PRO | ROLETY |
|  Stavitelné pilířové kování pro pohony Ixengo S / L - rozsah 77 - 125 mm (cena za kus) - rozsah 150 - 250 mm (cena za kus) | 1 1 | 9014609 9014610 | 1 000,25 1 101,50 | 36 36 | PRO PRO | MARKÝZY & SCREENY |
|  Zemní dorazy - rozměr : 110×100×95 mm - počet kusů v sadě : 2 k - pro pohon Axovia 180B - nezbytné pro správnou funkci pohonu a správné nastavení koncových poloh | 1 | 2400486 | 1 042,00 | 36 | PRO | INTERIÉR |
|  Nouzové odblokování pohonu Axovia 220B - mech. odblokování z vnější strany - 3 klíče | 1 | 2400487 | 2 224,00 | 36 | PRO | VRATA A BRÁNY |
|  Elektrický zámek 24V - pro pohony Axovia MultiPro, Ixengo S/L (pouze 24V) - zajišťuje křídlo brány v zavřené poloze - doporučeno pro křídlo delší než 2 m | 1 | 9011073 | 3 501,00 | 36 | PRO | OVLADAČE |
|  Zemní doraz pro elektrický zámek - rozměry : 30 x 110 x 50 mm | 1 | 9011074 | 1 096,00 | 36 | PRO | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| | | | | | | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |



Příslušenství pro vjezdové brány 2

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|--|--------|--------------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|
|  Nylonový hřeben s kovovou výztuží pro pohon Elixo 500 - délka 1 m - horní uchycení - spodní uchycení | 1 1 | 9011090 9011089 | 321,25 299,00 | 36 36 | PRO PRO | ŽALUZIE |
|  Ocelový hřeben pro pohony Elixo 800/1300/2000 - délka 1 m | 1 | 9011069 | 446,50 | 36 | PRO | |
|  Podstavec Elixo | 1 | 9018678 | 166,25 | 36 | PRO | ROLETY |
|  Záložní zdroj - pro pohon ELIXO 500 3S - v případě výpadku napájení zajistí až 10 cyklů (otevřít/zavřít) během 24 hod. | 1 | 9016732 | 1 892,00 | 36 | EU | |
|  Elektronika CB 230 RTS - řídicí jednotka pro IXENGO S/L 230V, Ixengo Jack 230 RTS a Ixengo JL 230 RTS | 1 | 1841212 | 4 845,00 | 36 | PRO | MARKÝZY & SCREENY |



Příslušenství pro Ixengo L 230V

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|---------------|
| Dlouhý navařitelný sloupkový držák | 1 | 9019500 | 747,25 | 36 | PRO | VRATA A BRÁNY |
| Kotevní deska pro navař. držák | 1 | 9019501 | 486,75 | 36 | PRO | |
| Šroubovatelný sloupkový držák | 1 | 9019502 | 543,00 | 36 | PRO | |
| Nastavitelný držák Ixengo L | 1 | 9019503 | 1 055,50 | 36 | PRO | |
| Krátký navařitelný sloupkový držák | 1 | 9019511 | 342,50 | 36 | PRO | |
| Vertikální zámek 12V; pouze pro nové Ixengo L 230V | 1 | 9019552 | 2 996,00 | 36 | PRO | |
| Mechanický koncový doraz; pouze pro nové Ixengo L 230V | 1 | 9019745 | 719,75 | 36 | PRO | OVLADAČE |
| Rádiová bezpečnostní lišta h58; komplet sada | 1 | 9019589 | 10 962,50 | 36 | PRO | |
| Rádiová bezpečnostní lišta h90; komplet sada | 1 | 9019611 | 8 613,25 | 36 | PRO | |
| Gumová lišta h58; jen hliníkový profil a gumová lišta 2m30 | 1 | 9019612 | 1 735,25 | 36 | PRO | |
| Gumová lišta h90; jen hliníkový profil a gumová lišta 2m30 | 1 | 9019613 | 1 735,25 | 36 | PRO | |
| | | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ |

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ









Příslušenství pro garážová vrata 1

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|  Bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře | 1 | 2400657 | 1 405,25 | 60 | PRO | ŽALUZIE |
|  Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřeny vestavěné vstupní dveře - již žádné kabely od pohonu k vratům! | 1 | 1822285 | 4 907,50 | 60 | PRO | ROLETY |
|  Držák Dexxo kolejniče - umožňuje pohodlnou a rychlou montáž kolejniče | 1 | 9020298 | 227,25 | 60 | PRO | MARKÝZY & SCREENY |
|  Stropní držák pohonu - pro pohony Dexxo - umožňuje zavěsit pohon až do 55 cm pod strop | 1 | 9014462 | 580,25 | 60 | PRO | MARKÝZY & SCREENY |
|  Sada nouzového odblokování - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - pro instalace na stávající madlo vrat | 1 | 9012962 | 143,75 | 60 | PRO | INTERIÉR |
|  Sada nouzového odblokování se zámkem - pro odblokování motoru z vnější strany vrat - sestává ze zámku s klíčem, upevněného přímo na vratech a umožňuje odblokovat pohon zvenčí | 1 | 9012961 | 687,50 | 60 | PRO | VRATA A BRÁNY |
|  Sada pro zajištění vrat - sada umožňuje jednou západkou zajistit spodní okraj vrat nebo dvěma západkami obě strany vrat - sada je připojena přímo k jezdcí pohonu - při otevírání vrat dojde nejprve k odblokování západek | 1 | 2400651 | 3 163,50 | 60 | PRO | OVLAĐAČE |
|  Spojovací táhla Krátké zahnuté rameno Standardní zahnuté rameno Rovné rameno | 1 1 1 | 9016618 9016617 9016089 | 114,00 126,50 271,50 | 60 60 60 | PRO PRO PRO | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
|  Stavitelné zahnuté táhlo - pro pohony Dexxo montované na boční stěnu garáže - vrata zajižďují po boční straně garáže - lze také použít pro sekční vrata, pokud je nutné prodloužit standardní spojovací táhlo, které je součástí pohonu | 1 | 9014481 | 775,00 | 60 | PRO | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |



Příslušenství pro garážová vrata 2

| Popis zboží | | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------------|
|  | Kloubové rameno pro Dexxo - pro pohon Dexxo - speciálně navržené pro pohon bočních posuvných vrat, pokud je pohon instalován na stropě podél boční stěny | 1 | 9014482 | 3 248,75 | 60 | PRO | ŽALUZIE |
|  | Adaptér pro výklopná vrata - pro pohony Dexxo Pro vrata která se při pohybu nahoru neotvírají obloukovitě | 1 | 2400458 | 2 528,50 | 60 | PRO | ROLETY |
|  | Kování pro dvoukřídla vrata - umožňuje ovládat křídlová vrata stropními pohony Dexxo pomocí adaptéru se dvěma asymetrickými rameny | 1 | 2400459 | 6 337,50 | 60 | PRO | MARKÝZY & SCREENY |
|  | Adaptér pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - pro zpevnění při montáži na sekční vrata - rozsah nastavení 30 - 60 cm | 1 | 2400873 | 835,75 | 60 | PRO | INTERIÉR |
|  | Mechanický zámek pro sekční vrata - pro pohony Dexxo - rychlá instalace - uzamyká vrata ve spodní koncové poloze - zajišťuje uzamčení vrat i při pevné obsluze - nelze kombinovat se sirénou | 1 | 9015607 | 1 356,50 | 60 | PRO | VRATA A BRÁNY |
|  | Poplachová siréna - rychlá a snadná instalace - připojení k jednotce Dexxo - hlučnosti 105 dB - siréna je aktivní po dobu dvou minut - nelze kombinovat se zámkem | 1 | 9015608 | 516,50 | 60 | PRO | VRATA A BRÁNY |
| | | | | | | | OVLADAČE |
| | | | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| | | | | | | | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |






Bezpečnostní příslušenství

| | Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|---|--------|--------------------|----------------------|-----------------|----------|------------------|
|  | Externí anténa RTS | 1 | 2400472 | 749,25 | 36 | PRO | ŽALUZIE |
| | Externí anténa IO - pro zvětšení dosahu; délka kabelu 5 m | 1 | 9013953 | 790,25 | 36 | PRO | |
|  | Kódový zámek RTS 2-kanálový dálkový ovladač s klávesnicí frekvence 433,42 MHz krytí : IP 55; rozměry: 105×75×25mm dosah : 30m pracovní teplota .-20 - + 60 C | 1 | 1870917 | 1 998,75 | 60 | EU | ROLETY |
|  | Keypad 2 io Keypad 2 io Premium PRO - 2-kanálový dálkový ovladač s klávesnicí - krytí : IP 55; rozměry: 120×70×30 mm - dosah : 30m pracovní teplota .-20 - + 60 C | 1 1 | 1870918 1870919 | 1 732,25 2 665,00 | 60 60 | EU EU | |
|  | Pádová brzda Timmer - rozměry: 101 x 101 mm, kabel 5 m; čtyřhran 18 mm - rozměry pro upevnění: 85 x 85 mm 95 Nm, max 22 otáček/min | 1 | 2007928 | 2 657,00 | 36 | PRO | INTERIÉR |
| | 147 Nm, max 22 otáček/min | 1 | 2007930 | 3 210,50 | 36 | PRO | |
|  | Vysílač XSE - pro optickou a odporovou lištu - bezdrátové připojení nárazové lišty k Rollixo RTS / Rollixo io | 1 | 1782774 | 1 314,25 | 36 | PRO | VRATA A BRÁNY |
|  | Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm - dotykovou lištu, délka 3,5 m | 1 | 9018902 | 905,00 | 36 | PRO | |
| | - dotykovou lištu, délka 6,5 m | 1 | 9015222 | 905,00 | 36 | PRO | OVLADAČE |
|  | Reflexní infrazávora - pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NC - včetně odrazky | 1 | 9013647 | 1 913,50 | 36 | PRO | |
|  | Infrazávora NO, NC, BUS - pro montáž na omítku, dosah 12 m - napájení 24 VDC; kontakty: 1 x NO, 1 x NC - rozměry: 121 x 38 x 28 mm | 1 | 1841233 | 1 042,00 | 36 | PRO | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
|  | Nastavitelná infrazávora MASTER PRO 180 - rozsah natočení 180°(+/- 90°) - pro montáž na omítku, dosah 30 m - napájení 24V AC/DC; IP 45 - rozměry: 130 x 45 x 43 mm | 1 | 1841216 | 1 475,50 | 36 | PRO | |
|  | Ochranný kryt pro infrazávoru chrání infrazávoru 1841233 před poškozením | 1 | 9015132 | 599,00 | 36 | PRO | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |



Majáky

| Popis zboží | | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|---|---------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------------|
|  | Maják 24V s integr. anténou RTS | 1 | 9026384 | 1 759,00 | 60 | EU | ŽALUZIE |
| | Maják 24V s integr. anténou io | 1 | 9026830 | 1 759,00 | 60 | EU | |
| | Maják 230V s anténou RTS | 1 | 9015034 | 1 204,50 | 60 | PRO | |
|  | Maják 24V ECO bez antény | 1 | 9026385 | 910,50 | 60 | EU | ROLETY |
| | Maják 230V ECO bez antény | 1 | 9020138 | 790,25 | 60 | PRO | |
|  | Držák majáku | 1 | 9026387 | 350,75 | 60 | PRO | MARKÝZY & SCREENY |
| | | | | | | | INTERIÉR |
| | | | | | | | VRATA A BRÁNY |
| | | | | | | | OVLADAČE |
| | | | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| | | | | | | | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |



Somfy Door Keeper



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Somfy Door keeper je inovativní řešení pro správu přístupů do domácnosti

Integrovaná otřesová čidla varují při napadení, integrace se Somfy Protect pak zjednodušuje zajištění a odjištění alarmu

Detekce stavu dveří - Otevřeno/Zavřeno a Odemknuto/Zamknuto


Snadné přidělování přístupů pomocí mobilní aplikace - trvalé či časově omezené přístupy na pár kliknutí

Ovládání zámku odkudkoliv mobilní aplikací Somfy Keys

Somfy Door Keeper je unikátní řešení pro správu přístupů do domácnosti. Propojení se systémy Somfy Protect a Somfy TaHoma pro co nejvyšší komfort.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Vyjímatelná nabíjecí baterie s dlouhou životností
- Dodáváno bez cylindrické vložky. Lze objednat českou vložku Tokoz Tech ve 3. nebo Tokoz PRO ve 4. bezpečnostní třídě. Viz ceníkový list vložky. Měrka a návod pro zaměření délky cylindrické vložky ke stažení na www.somfynavody.cz
- Středové kolečko pro uzamknutí a odemknutí stisknutím či manuálně
- Gateway pro ovládání odkudkoliv je součástí balení
- K dispozici mobilní aplikace pro android a iOS: «SOMFY KEYS»



TECHNICKÉ ÚDAJE

Somfy Door Keeper

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Radiová frekvence | 2,4 GHz |
| Technologie | Bluetooth 4.0 |
| Dosah ve volném prostoru | 7 m / 3 m / |
| Napájení | Li-ion vyjímatelná nabíjecí baterie |
| Autonomní provoz na baterie | cca 1/2 roku |
| Provozní teplota | 0 °C až + 55 °C |
| Rozměry | 186 x 57 x 36 mm |

Čtečka čipů s PIN klávesnicí

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Radiová frekvence | 2,4 GHz |
| Technologie | Bluetooth 4.0 a RFID |
| Dosah ve volném prostoru | 3 m |
| Napájení | 3 x baterie AAA (v balení) |
| Autonomní provoz na baterie | cca 1 rok |
| Provozní teplota | -15 °C až + 50 °C |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Rozměry | 120 x 75 x 30 mm |

Internet Gateway

| | |
|--------------------------------------|--|
| Radiová frekvence | 2,4 GHz |
| Technologie | Bluetooth 4.0 a Wi-Fi |
| Dosah vol. prostor Bluetooth / Wi-Fi | 10 m / 30 m |
| Napájení | Vstup: 100-240V DC, výst.: 5V, spotř. 10mA |
| Provozní teplota | 0 °C až + 60 °C |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy Connected Doorlock příslušenství:

- čtečka čipů a klíčenek:
- čipy a klíčenky:



Vložka Tokoz Tech nebo Tokoz PRO

- u Tokoz a.s.

Pro kování štítové i rosetové



Zámek manuální i samozamykací



Jednobodové i vícebodové zámky



| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|-------------|-------------|--------|-----------------|------------|
| Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vložky) - bílý | 1870660 | 7 595,00 | 1 | 60 | EU |
| Sada SOMFY Door Keeper (bez cylindrické vložky) - antracit | 1241385 | 7 987,50 | 8 | 60 | EU |
| Čtečka čipů + PIN (1x karta, 1x náramek a 1x klíčenka) | 2401555 | 4 198,25 | 1 | 60 | EU |
| Sada 3 vstupních karet | 2401401 | 1 115,75 | 1 | 60 | EU |
| Sada 3 vstupních náramků (velké) | 2401404 | 1 115,75 | 1 | 60 | EU |
| Sada 3 vstupních náramků (malé, dětské barevné) | 2401403 | 1 115,75 | 1 | 60 | EU |
| Cylindrická vložka TOKOZ - na objednání u TOKOZ a.s. | dle rozměru | od 1995 Kč | 1 | 24 | Tokoz a.s. |
| Cylindrická vložka Linze do 7cm tloušťky dveří | 2401451 | 2 225,00 | 1 | 60 | EU |
| Cylindrická vložka Linze 7 - 9 cm tloušťky dveří | 2401452 | 2 225,00 | 1 | 60 | EU |

Aplikace Somfy Keys v CZ i SK jazyce dostupná pro iOS i Android

* u dveří otevíraných ven zkontrolujte vzdálenost od středu vložky na hranu dveří - musí být vyšší než 3cm, případně kontaktujte podporu Somfy

Návod ke stažení ZDE





Vložka Tokoz Tech pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz Tech je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 3. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz v sekci Doorlock

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Celokovový klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána se třemi klíči a identifikační kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper
- Somfy Doorlock PRO Tokoz
- Somfy Doorlock



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Zaruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--|
| SOMFY TECH 30+25 | TECH3025 | 1 987,25 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY TECH 30+35 | TECH3035 | 2 111,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 30+45 | TECH3045 | 2 235,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 30+55 | TECH3055 | 2 359,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 30+65 | TECH3065 | 2 483,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 30+75 | TECH3075 | 2 608,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 30+85 | TECH3085 | 2 732,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 30+95 | TECH3095 | 2 856,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 35+25 | TECH3525 | 2 049,25 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY TECH 35+35 | TECH3535 | 2 173,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 35+45 | TECH3545 | 2 297,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 35+55 | TECH3555 | 2 422,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 35+65 | TECH3565 | 2 546,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 35+75 | TECH3575 | 2 670,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 35+85 | TECH3585 | 2 794,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 35+95 | TECH3595 | 2 918,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 40+25 | TECH4025 | 2 111,25 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY TECH 40+45 | TECH4045 | 2 359,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 40+55 | TECH4055 | 2 483,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 40+65 | TECH4065 | 2 608,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 40+75 | TECH4075 | 2 732,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 45+25 | TECH4525 | 2 173,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 45+45 | TECH4545 | 2 422,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 45+55 | TECH4555 | 2 546,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 45+65 | TECH4565 | 2 670,50 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY TECH 45+75 | TECH4575 | 2 794,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 50+25 | TECH5025 | 2 235,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 50+55 | TECH5055 | 2 608,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 50+65 | TECH5065 | 2 732,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 50+75 | TECH5075 | 2 856,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 50+85 | TECH5085 | 2 980,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 55+25 | TECH5525 | 2 297,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 55+55 | TECH5555 | 2 670,50 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY TECH 55+65 | TECH5565 | 2 794,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 60+25 | TECH6025 | 2 359,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY TECH 60+65 | TECH6065 | 2 856,50 | 1 | 24 | |
| Příplatek ozubené kolečko 10 | TECHOZUB | 61,75 | 1 | 24 | |
| Klíč Tokoz TECH | TECHKLIC | 68,25 | 1 | 24 | |

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE





Vložka Tokoz PRO pro chytré zámky SOMFY




VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Cylindrická vložka Tokoz PRO je kompatibilní se zámkem Doorlock / Door Keeper
- Certifikace dle ČSN 1627 a 1303 pro 4. bezpečnostní třídu
- 100% odolnost proti planžetování a bumpingu
- Spolehlivost i v extrémních podmínkách
- Možnost sjednocení na stejný uzávěr s dalšími vložkami či visacími zámky Tokoz Tech
- Měrka pro zjištění rozměrů na www.somfynavody.cz

Objednávky na cylindrické vložky zasílejte přímo do společnosti Tokoz a.s. na email ludek.kuba@tokoz.cz

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Kompatibilita se všemi standardními typy kování
- Klíč s barevnými rozlišovači - modrá, červená, černá, oranžová a šedá
- Dodávána s pěti klíči a bezpečnostní kartou



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Vložka Doorlock PRO Tokoz příslušenství:

- Somfy Door Keeper
- Somfy Doorlock PRO Tokoz
- Somfy Doorlock



Obchodní partneři Somfy mají slevu 30% z uvedených cen

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--|
| SOMFY PRO 33+25 | TPRO3025 | 2 918,50 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY PRO 33+35 | TPRO3035 | 3 042,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 33+45 | TPRO3045 | 3 166,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 33+55 | TPRO3055 | 3 290,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 33+65 | TPRO3065 | 3 415,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 33+75 | TPRO3075 | 3 539,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 33+85 | TPRO3085 | 3 663,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 33+95 | TPRO3095 | 3 787,75 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY PRO 38+25 | TPRO3525 | 2 980,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 38+35 | TPRO3535 | 3 104,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 38+45 | TPRO3545 | 3 229,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 38+55 | TPRO3555 | 3 353,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 38+65 | TPRO3565 | 3 477,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 38+75 | TPRO3575 | 3 601,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 38+85 | TPRO3585 | 3 725,75 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY PRO 38+95 | TPRO3595 | 3 849,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 43+25 | TPRO4025 | 3 042,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 43+45 | TPRO4045 | 3 290,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 43+55 | TPRO4055 | 3 415,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 43+65 | TPRO4065 | 3 539,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 43+75 | TPRO4075 | 3 663,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 48+25 | TPRO4525 | 3 104,75 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY PRO 48+45 | TPRO4545 | 3 353,25 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 48+55 | TPRO4555 | 3 477,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 48+65 | TPRO4565 | 3 601,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 48+75 | TPRO4575 | 3 725,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 53+25 | TPRO5025 | 3 166,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 53+55 | TPRO5055 | 3 539,50 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY PRO 53+65 | TPRO5065 | 3 663,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 53+75 | TPRO5075 | 3 787,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 53+85 | TPRO5085 | 3 912,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 58+25 | TPRO5525 | 3 229,00 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 58+55 | TPRO5555 | 3 601,50 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 58+65 | TPRO5565 | 3 725,75 | 1 | 24 | |
| SOMFY PRO 63+25 | TPRO6025 | 3 290,75 | 1 | 24 | na objednání v Tokoz a.s. cena pouze orientační |
| SOMFY PRO 63+65 | TPRO6065 | 3 787,75 | 1 | 24 | |
| Příplatek ozubené kolečko 10 | TPROOZUB | 61,75 | 1 | 24 | |
| Klíč Tokoz PRO | TPROKLIC | 105,75 | 1 | 24 | |

* Věnujte pozornost správnému změření délky vložky. Z vnitřní strany musí být hrana tělesa vložky zároveň, nebo pod úroveň dveřního kování, případně dveří pokud bude zámek montován bez kování! Při objednání je nutno specifikovat rozměr vnější (A) a vnitřní (B) strany.

Měrka pro určení délky vložky ZDE



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



LOCK CONTROLLER io



Abyste se snáze dostali domů a nemuseli používat kovové klíče.

Zapojte vchodové dveře do rychlého každodenního scénáře a automatizujte správu všech otevírání.

Uspadněte si příjem zásilek, když nejste doma.

Přidejte ke dveřím příslušenství, jako jsou dálkové ovladače nebo klávesnice.

Jednoduché, ale účinné řešení integrace elektrických zámků do chytré domácnosti TaHoma.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Dálkové zamykání a odemykání** - ovládejte dveře na dálku pomocí aplikace TaHoma.
- **Zobrazení stavu dveří** - zkontrolujte na dálku stav otevřených/zavřených a odemčených/zamčených dveří (pokud je váš zámek vybaven senzory).
- **Integrace do scénářů** - zapojte své dveře do scénářů TaHoma a využívejte všech výhod. Automatické zamykání v určitý čas a den (například každý úřední den v 8:00), zamykání, pokud není nikdo doma (pomocí pohybového čidla), nebo třeba zamykání dveří, zapnutí alarmu a vypnutí světel jediným kliknutím na mobilním telefonu.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Help Me by Somfy** - Pokyny krok za krokem v mobilním telefonu
- **Snadné párování dálkových ovladačů** - Obvyklý postup prog-prog pro přidání nového dálkového ovladače.
- **Externí anténa io** - V případě potřeby jako volitelné příslušenství
- **Snadné zapojení** - 4 odnímatelné bloky zapojení
- **Ověřena kompatibilita** s elektrickými dveřními zámky FUHR, FERCO, ROTO, Siegenia, MACO, GERDA + čtečka otisků prstů ekey.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Kompatibilní s elektrickým zámek** dveří pouze s odemykáním (automatické zamykání) nebo s odemykáním/zamykáním.
- **Odemykání a/nebo zamykání** dveří pomocí dry kontaktů
- **Aktualizace stavu dveří** - zamčeno/odemčeno a otevřeno/zavřeno, pokud má elektrický zámek senzory
- **Snadná integrace** do nástěnné krabice nebo elektrického panelu



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Keypad 2 io** - bezdrátová klávesnice napájená bateriemi.
- **Řada Smooove io** - lokální ovladač na stěnu do interiéru
- **Keygo io** - dálkové ovládání s vysokou odolností



| Technická data | | Rozměry DxVxŠ mm | Rozhraní | Napájení | Frekvence MHz | Blok 1 Napájení | Blok 2 Vstupy | Blok 3 Výstupy | Wiring block 4 | Počet Vstupů | Počet Výstupů |
|--------------------|----|------------------------|----------|----------|------------------|-----------------|---------------|--|----------------|--------------|---------------|
| Reference | mm | | | | | Konektory | | | | | |
| | | | | | | 1871004 | 95x47x23 | 8 DIP switches Prog + Test but. + LED | 8-24V DC – 1W | | |
| Popis výrobku | | | | | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení | | |
| LOCK CONTROLLER io | | | | | 1871004 | 4 757,75 | 1 | 60 | PRO | | |

Návod pro instalaci je dostupný v aplikaci Help me by Somfy



somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP



Keygo io / KeyPad 2 io Premium PRO / Keypad 2 io

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

přenosný nebo nástěnný ovladač io-homecontrol



Umožňuje ovládání pohonu brány, garážových vrat, osvětlení nebo stínění systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

Keygo io:

- **funkční jako scenario player v TaHoma**
- přenosný dálkový ovladač pro ovládání čtyř různých zařízení (Keygo)
- jednosměrná komunikace

KeyPad 2 io a Keypad 2 io Premium PRO:

- klávesnice s dvoukanálovým dálkovým ovladačem io
- plovoucí kód
- podsvícené klávesy
- Hlavní (administrátorský) a uživatelský kód
- 4 až 6-ti místný číselný kód
- Verze Premium PRO s **kovovou stříškou**

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | Keygo | KeyPad |
|---------------------|----------------|-------------|
| Napájecí napětí: | 1 x 1,5 V | 3V (CR2450) |
| počet kanálů: | 4 | 2 |
| doporučená kabeláž: | - | |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz | |
| Rozměry v mm: | 59x35 | 115x95x30 |
| Stupeň krytí: | IP30 | IP55 |
| Provozní teplota: | -20° až + 60°C | |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Somfy io-homecontrol pohony na:

- křídlové brány
- posuvné brány
- garážová vrata
- rolovací vrata
- rolety
- žaluzie
- markýzy

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Keygo io | 1841134 | 1 074,75 | 1 | 60 | EU |
| KEYPAD 2 IO PREMIUM PRO | 1870919 | 2 665,00 | 1 | 60 | EU |
| KeyPad 2 io | 1870918 | 1 732,25 | 1 | 60 | EU |

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY


OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




Standard Receiver io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

kompatibilita s pohony io-homecontrol



Umožňuje ovládání jakéhokoli pohonu brány nebo garážových vrat systémem ovládání io-homecontrol

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- s řídicí jednotkou TaHoma a Connexoon pracuje bez zpětné vazby
- možnost ovládat libovolný pohon brány nebo garážových vrat
- využití dálkových ovladačů Somfy i pro různé automatické zařízení pomocí impulsního kontaktu

VÝHODY A PODMÍNKY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduché připojení pomocí dvou kabelů
- 2 kanály pro 2 různá zařízení
- přijímá povel pro otevření odesílané prostřednictvím rádiového signálu a převádí je na impulsní povel, který se připojuje k elektronickým jednotkám příslušných motorových pohonů
- musí být povinně a důsledně dodržena norma EN 12453 s názvem „Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat“ - především instalace fotobuněk
- ve všech případech a bez ohledu na použitý systém probíhá ovládání pohonu v sekvenčním režimu (otevření, zastavení, zavření, zastavení)
- zpětné odeslání informace do dálkového ovladače se zpětnou vazbou znamená ve všech případech chybu (10 bliknutí)

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Napájecí napětí: | 12 - 24V - 50 Hz |
| počet kanálů: | 2 |
| doporučená kabeláž: | 2 x 0.75 mm ² |
| Rádiová frekvence: | 868 - 870 MHz |
| Max. počet dálkových ovladačů: | 2x16 |
| Stupeň krytí: | IP55 |
| Provozní teplota: | -20° až + 70°C |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- dálkový ovladač **Keygo io** - funguje bez omezení

- dálkový ovladač se 3 tlačítky (typu **Telis io**, **Situo io**) - aktivace přijímače se provádí pomocí tlačítka „nahoru“. Tlačítka „My“ a „dolů“ nejsou aktivní

- dálkový ovladač **Nina**:
Přijímač je označen piktogramem „elektrická zásuvka“. Aktivace přijímače se provádí pomocí ovladače „ON“. Ovladač „OFF“ není aktivní.

- řídicí jednotka **TaHoma**:
V průběhu vykonávání scénáře tlačítko „Stop“ není aktivní. Stav brány a garážových vrat není indikován.

- řídicí jednotka **Connexoon**:
Režim „Zavření“ a funkce „Kontrola domácnosti“ (Check Home) nelze použít. V průběhu režimu tlačítko „Stop“ není aktivní. Funkce „Časovač“ režimů „Návrat“ a „Odchod“ nelze použít. Pokud je režim „Návrat“ aktivován pomocí geolokace, musí vzdálenost pro aktivaci odpovídat nastavení časovače automatického zavření motorového pohonu. Stav brány a garážových vrat není indikován.





| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|----------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Standard receiver io | 1841229 | 1 870,75 | 1 | 60 | PRO |

Návod ke stažení ZDE





Ovladače vrata a brány

| Popis zboží | | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|--|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------------|
|  | Keygo 4 RTS <ul style="list-style-type: none">- čtyřkanálový dálkový ovladač- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz; plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)- rozměry: 60 (včetně očka) x 35 x 13 mm- provozní teplota: -20°C až 70°C | 1 | 1841064 | 857,50 | 60 | EU | ŽALUZIE |
|  | Keytis 2^{NS} RTS <ul style="list-style-type: none">- dvoukanálový dálkový ovladač- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz- plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032 (2430)- životnost baterie 2 roky (povely 6 x denně)- rozměry: 69 x 41,5 x 13,7 mm- dodáván se 4 barevnými rozlišovači | 1 | 1841026 | 558,25 | 60 | EU | ROLETY |
|  | Keytis 4^{NS} RTS <ul style="list-style-type: none">- čtyřkanálový dálkový ovladač- ochrana proti krádeži osobním kódem- automatický zámek kláves zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka- dosah cca 30 m, frekvence 433,43 MHz- plovoucí kód- napájení: lithiová baterie 2032 | 1 | 1841025 | 740,75 | 60 | EU | MARKÝZY & SCREENY |
|  | Standard receiver RTS <ul style="list-style-type: none">- externí přijímač, umožňuje ovládat jiná zařízení- napájení 24 V- instalace v exteriéru- rozměry: 110 x 110 x 40 mm | 1 | 1841022 | 1 082,75 | 60 | PRO | INTERIÉR |
| | | | | | | | VRATA A BRÁNY |
| | | | | | | | OVLADAČE |
| | | | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| | | | | | | | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |

Návody ke stažení ZDE





V®500 PRO io Connect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 PRO io Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 16 GB micro SD paměť (součástí balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem io
- Snadná 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/baliků

Snadná instalace:


- Použití stávající 2vodičové instalace
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Rádiové propojení s io Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect
- Spouštění až 2 Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost:

- Identifikace návštěvníka a otevírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
 - 16 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků
- Propojení:**
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěčem scénářů z aplikace Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů TaHoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Videotelefon V500 PRO io Connect dedikovaný pouze pro profesionály
- Propojení s ekosystémem Somfy:
- Bezdrátové připojení io motorů a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Snadná instalace! 2vodičová instalace, Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otevírání brány & řízení přístupů:
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Doručování zásilek
- Napájení přes adaptér nebo přes modul namontovaný na DIN lištu
- Connectivity module - V®Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- LOCK CONTROLLER io - řešení pro integraci elektricky ovládaných zámků do chytré domácnosti TaHoma.

- Elixo - kompletní řada motorů pro posuvné brány

- Axovia - rychlé pohony pro otočné brány s rameny.

- Ixengo - pohony s šroubovicovým vedením pro otočné brány

- Dexxo - motory pro garážová vata

- Home Alarm Essential a Advanced



Popis výrobku


V500 PRO io Connect - Plug

V500 PRO io Connect - DIN rail

| Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| 1871274 | 13 100,00 | 1 | 60 | EU |
| 1871273 | 13 600,00 | 1 | 60 | EU |

Pro V®500 PRO io Connect nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).





V500 PRO io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- dotykový display 7" s rozlišením 800*480 pixelů
- možnost nahrát vlastní melodii (SD karta)
- 16 GB SD paměť na fotografie
- detekce pohybu pro automatickou aktivaci (30 cm)

Videotelefon s integrovaným 5ti kanálovým vysílačem io

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Možnost lokálního, skupinového nebo centrálního ovládání io pohonů a dalších zařízení - 5 kanálů

- Call button se zvukovým potvrzením

- 5 melodií + volitelné

- Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance

- V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový io vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.

- Identifikace návštěvníků i v době nepřítomnosti, jednotka ukládá do paměti až 400 obrázků návštěvníků.

- Možnost připojení druhého monitoru.

- Napájení adaptérem nebo modulem na DIN lištu

Sada obsahuje:

- 1 ks interiérovou jednotku se 7 palcovým dotykovým displejem + napájecí zdroj
- 1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přísvětlovacími LED diodami
- 1 ks 16GB SD karty



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vnitřní monitor

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Napájení: | 100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A |
| Provozní teplota: | -10°C až +55°C |
| Rozměry: | 230 x 172 x 22 mm |
| Kmitočtové pásmo: | io - 868 - 870 MHz |
| Protokol: | io |
| Okolní podmínky: | suché obytné místnosti |

Call station

| | |
|-------------------|--|
| Napájení: | z vnitřního monitoru, dvoužilový kabel max 150 m |
| Provozní teplota: | -20°C až +55°C |
| Rozměry: | 78 x 146 x 46 mm |
| Výstup: | 12V / 800mA (2, 5 nebo 10 sec. impuls) Pro brány: dry contact 1s |
| Protokol: | io |
| Okolní podmínky: | IPX4 |

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Elixo smart io - Chytré a rychlé řešení pro menší posuvné brány



Axovia 3s io - Nejrychlejší Somfy pohon pro křídlové brány s jedinečným designem a snadnou instalací



Connectivity V*Link module

- Příslušenství pro připojení na WiFi a s mobilní aplikací Somfy Protect



Upevnění na stěnu Připojení k na napájení a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

| Popis výrobku | Reference | CZK bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| V500 PRO io | 1870703 | 9 975,00 | 1 | 60 | EU |
| V500 PRO io DIN | 1870702 | 10 500,00 | 1 | 60 | EU |
| napájení V500 RTS / io | 9020341 | 400,75 | 1 | 60 | EU |
| V500 PRO io DIN zdroj | 9026469 | 785,25 | 1 | 60 | EU |
| V500 PRO io monitor | 1870655 | 6 250,00 | 1 | 60 | EU |
| Connectivity module * | 9028474 | 3 975,00 | 1 | 60 | EU |

* Při použití Connectivity V*Link module nelze použít druhý monitor
Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).

Návody ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



V®500 Connect RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Nový Videotelefon V®500 Connect s 7" barevnou dotykovou obrazovkou

Připojený k vašemu chytrému telefonu

- Možnost odpovědět svému návštěvníkovi ať jste kdekoli, ze svého chytrého telefonu nebo z vnitřního ovládacího monitoru.
- 8 GB micro SD paměť (součást balení)
- Detekce pohybu pro automatickou aktivaci
- Jedna jediná aplikace pro ovládání alarmu, kamer a videotelefonů pomocí aplikace « Somfy Protect ».
- Přímá integrace do Somfy ekosystému.
- Integrovaným rádiovým vysílačem RTS

Kompletní propojení sortimentu s chytrým telefonem a Somfy ekosystémem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Vzdálené ovládání brány & správa přístupů:

- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli díky aplikaci Somfy Protect
- Doručování zásilek/balíků

Snadná instalace:

- 2vodičová instalace a bezdrátové připojení k produktům Somfy.
- Úzká venkovní volací stanice, kompatibilní se všemi standardními sloupky

Propojení s ekosystémem Somfy:

- Rádiové propojení s RTS Somfy pohony díky integrovanému dálkovému ovládání
- Propojení s aplikací Somfy Protect


Spouštění Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect

Bezpečnost

- Identifikace návštěvníka a otvírání brány/ branky či dveří z pohodlí domova
- 8 GB SD paměťová karta (je součástí) pro ukládání fotek zmeškaných návštěvníků

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Aplikace **SOMFY PROTECT** - správa přístupu a zabezpečení
- Bohaté upozornění - **obrázek návštěvníka**
- Přehrání videa, **otevření brány/ branky**, spouštění scénářů Tahoma
- **Historie událostí s videozáznamy**
- Pouze jeden monitor



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Propojení :
- Videotelefon připojený do chytré domácnosti Somfy se spouštěním až 2 scénářů vytvořených v aplikaci Tahoma (pomocí aplikace Somfy Protect)
- Bezdrátové připojení motorům a dalších Somfy zařízení díky integrovanému dálkovému ovládání
- Otevírání brány a elektrického zámku odkudkoli pomocí aplikace Somfy Protect
- Snadná instalace:
- 2vodičová instalace
- Úzká venkovní stanice kompatibilní s úzkými sloupky
- Vzdálené otvírání brány & řízení přístupů:
- Napájení přes adaptér (součástí balení) nebo přes modul namontovaný na DIN lištu (příslušenství, není součástí balení)
- Connectivity module - V®Link - rozšíření připojení k domácí Wi-Fi



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Markýzy
- Rolety
- Garážová vata - pohony Dexxo
- Alarmy - Home Alarm Essential a Advanced
- Tahoma



Popis výrobku

V500 Connect RTS

napájení V500 RTS / io

V500 PRO io DIN zdroj

Reference

CZK bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

1871265

12 475,00

1

60

EU

9020341

400,75

1

60

EU

9026469

785,25

1

60

EU

Pro V®500 Connect RTS nelze použít druhý monitor

Aplikace Somfy Protect (vyžaduje iOS 14 / Android 8 nebo novější).





Connectivity V®Link module

V®Link modul - WiFi připojení (propojení) k videotelefonu

Součástí u V500 Connect / V500 PRO io Connect

Modul příslušenství V®Link pro stávající instalace V350 / V500 / V500 PRO io

Modul propojení - V®Link - řešení pro modernizaci stávajícího nepřipojeného produktu

- Samostatná verze jako příslušenství : pro připojení k samostatným verzím **V500 / V500 PRO io**
- Součástí u produktů **Connect**
- Harmonická integrace na zadní straně monitoru. Rozměry (D x V x H) : 19 x 13,5 x 1,4 cm
- Snadné zprovoznění aplikace Somfy Protect
- Modul se připojuje na svorku M2, který je vyhrazen pro druhý monitor (který již nelze použít), chytrý telefon s aplikací Somfy Protect vytvářejí druhý monitor

Reference : 9028474



Integrovaný na zadní straně monitoru



Upevnění na stěnu
Připojení k na napájení
a pro venkovní sanici

230V AC / 24V 1A DC
Napájení na DIN lištu
Příslušenství

Technická data

Stejně údaje platí buď pro:

- integrovaný modul (Connect)
- modul příslušenství po V500 / V500 PRO io s připojením

V500 Connect RTS



V500 PRO io Connect



| | Reference | 1871265 | DIN rail | Plug |
|-------------------------|--|---|---|---------|
| | | | 1871273 | 1871274 |
| Vnitřní monitor | Velikost obrazovky (úhlopříčka) | 7"; 17.6 cm | 7"; 17.6 cm | |
| | Rozměry v milimetrech | 230 x 150 x 19 | 230 x 172 x 22 mm | |
| | Rozlišení | 800 x 480 pixelů | 800 x 480 pixelů | |
| | Paměť | 16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií) | 16 GB SD paměťová karta je součástí (až 800 fotografií) | |
| | Dotyková tlačítka / Dotyková obrazovka | barevná dotyková obrazovka | barevná dotyková obrazovka | |
| | Skanálový vysílač (dosah) | ano (200 m) | ano (200 m) | |
| | Spouštěč Tahoma scénářů | × | ✓ | |
| | Pohybový senzor pro automatickou aktivaci monitoru | ✓ | ✓ | |
| | Rádiová frekvence | RTS 433.42 MHz | io 868-870 MHz | |
| | Počet vyzváněcích melodií | 5 + 1x vlastní | 7 + 1x vlastní | |
| | Formát vlastního vyzvánění | MP3 formát | MP3 formát | |
| | Max. počet monitorů | 1 | 1 | |
| Venkovní ovládací panel | Rozměry v milimetrech | 165 x 105 x 54 | 78 x 146 x 46 mm | |
| | Počet venkovních stanic | 1 | 1 | |
| | Otvírání brán, vrat/branek | ✓ | ✓ | |
| | Noční vidění | ✓ | ✓ | |
| | Senzor venkovní teploty | × | ✓ | |
| | Čtečka čipů | × | × | |
| | Zorné pole: | H: 102° / V: 65° | H: 102° / V: 68° | |
| | Max. vzdálenost od monitoru | 100 m | 150 m | |
| | Max. počet vnitřních monitorů | 1 | 1 | |
| | Spouštěč Tahoma scénářů z aplikace Somfy Protect | ✓ | ✓ | |

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Domovní videotelefony

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení | |
|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|-------------------|
|   <p>Domovní videotelefon V100+</p> <p>Barva bílá</p> <p>DRUHÝ MONITOR k V100+</p> <p>napájení V100+ (náhradní díl)</p> <p>1 ks interiérovou jednotku se 4,3 palcovou barevnou obrazovkou + napájecí zdroj</p> <p>1 ks exteriérovou jednotku s kamerou a přisvětlovacími LED diodami.</p> <p>Umožňuje ovládání brány a elektrického zámku na brance. V interiérové jednotce je integrován 5 kanálový RTS vysílač, který umožňuje ovládání až 5 výrobků nebo 5 skupin výrobků.</p> <p>Možnost připojení druhého monitoru.</p> <p>Pouze dvoužilové propojení mezi jednotkami. (max 50m)</p> | 1 | 1870535 | 6 137,50 | 60 | EU | ŽALUZIE |
| | 1 | 1870536 | 4 626,00 | 60 | EU | ROLETY |
| | 1 | 9020341 | 400,75 | 60 | EU | MARKÝZY & SCREENY |
| | | | | | | INTERIÉR |
| | | | | | | VRATA A BRÁNY |
| | | | | | | OVLADAČE |
| | | | | | | PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| | | | | | | OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ |

Návody ke stažení ZDE






Videotelefon VsystemPRO - řešení IO nebo RTS s možností více intercomů i monitorů



Snadná instalace



Různé druhy instalace



Pokročilé funkce

Videotelefon VsystemPRO

| | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| Sada VsystemPRO ORIGIN RTS | 1 | 1841225 | 19 737,00 | 60 | PRO |
| Sada VsystemPRO ORIGIN IO | 1 | 1841226 | 18 987,50 | 60 | PRO |
| VsystemPRO PREMIUM IO 1 kanál | 1 | 1841227 | 22 358,50 | 60 | PRO |
| VsystemPRO PREMIUM IO 2 kanály | 1 | 1841228 | 32 357,50 | 60 | PRO |
| Monitor VsystemPRO Origin RTS | 1 | 1841222 | 9 226,25 | 60 | PRO |
| Monitor VsystemPRO Origin IO | 1 | 1841223 | 8 875,75 | 60 | PRO |
| Monitor VsystemPRO Premium IO | 1 | 1841224 | 10 505,00 | 60 | PRO |
| 1k venkovní modul VsystemPRO Origin | 1 | 1841218 | 7 487,50 | 60 | PRO |
| 1k venkovní modul VsystemPRO Premium | 1 | 1841219 | 9 756,75 | 60 | PRO |

Výhody

Snadná instalace

- Různé druhy instalace
- Variabilní kombinace až 4 interních monitorů a 4 externích jednotek
- Různá provedení ext. jednotek

Kvalitní provedení

- Odolné materiály
- Anti-vandal provedení (včetně šroubů)
- Dosah až 400m
- Vyrobeno v Itálii
- **Záruka 3 roky**



Technické údaje

Interní monitor

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| max počet | 4 |
| rozlišení | 800x480 |
| Ovladač 5 kanál | io nebo RTS |
| | možnost připojení domovního zvonku |
| | privátní mód |
| | funkce domácího telefonu |

Intercom (externí jednotka)

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| max počet | 4 |
| max vzdálenost | 400m |
| Úhel kamery | 161°H / 101° V nebo H74°/V55° |
| Noční režim | 6 IR LED diod |
| Provedení | 1 tlačítko / 2 tlačítka / Klávesnice |
| | integrovaná čtečka čipů |


záruka 3 roky
vyrobeno v Itálii

Ostatní komponenty

| Popis zboží | Balení | Reference | CZK bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| Venkovní klávesnice VsystemPRO | 1 | 1841220 | 5 332,00 | 60 | PRO |
| 2 kanál venkovní modul VsystemPRO Premium | 1 | 1841221 | 9 643,00 | 60 | PRO |
| 2-kanál venkovní modul | 1 | 1841244 | 1 085,25 | 60 | EU |
| 4-kanál venkovní modul | 1 | 1841245 | 1 414,00 | 60 | EU |
| 5-kanál venkovní modul | 1 | 1841246 | 1 649,50 | 60 | EU |
| sluchátko VsystemPro | 1 | 1841247 | 1 852,25 | 60 | EU |
| aktivní distributor VsystemPRO | 1 | 9021106 | 1 393,25 | 60 | PRO |
| Rámeček pro 1 modul na omítku VsystemPRO | 1 | 9020019 | 1 418,00 | 60 | PRO |
| Rámeček pro 1 modul podomítkový VsystemPRO | 1 | 9020020 | 941,75 | 60 | PRO |
| Rámeček pro 2 moduly na omítku VsystemPRO | 1 | 9020023 | 2 371,00 | 60 | PRO |
| Rámeček pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO | 1 | 9020024 | 1 690,50 | 60 | PRO |
| Kryt pro 1 modul na omítku VsystemPRO | 1 | 9020021 | 590,00 | 60 | PRO |
| Kryt pro 1 modul podomítkový VsystemPRO | 1 | 9020022 | 476,25 | 60 | PRO |
| Kryt pro 2 moduly na omítku VsystemPRO | 1 | 9020025 | 941,75 | 60 | PRO |
| Kryt pro 2 moduly podomítkový VsystemPRO | 1 | 9020026 | 941,75 | 60 | PRO |
| Napájecí zdroj 230V VsystemPRO | 1 | 9020027 | 2 155,50 | 60 | PRO |
| Velký napájecí zdroj 230V VsystemPRO | 1 | 9020028 | 4 424,50 | 60 | PRO |
| Rozbočovač VsystemPRO | 1 | 9020029 | 329,00 | 60 | PRO |
| Vstupní měnič VsystemPRO | 1 | 9020030 | 4 084,00 | 60 | PRO |
| Relé VsystemPRO | 1 | 9020031 | 1 577,00 | 60 | PRO |
| Konvertor pro klávesnici VsystemPRO | 1 | 9020032 | 669,50 | 60 | PRO |
| kabel 100m VsystemPRO | 1 | 9020033 | 3 630,50 | 60 | PRO |
| kabel 200m VsystemPRO | 1 | 9020034 | 7 362,75 | 60 | PRO |
| 2 čipy VsystemPRO | 1 | 1875067 | 623,75 | 60 | EU |

Venkovní modul musí být připevněn na zapuštěný nebo vstupující montážní držák. Tento montážní držák může být vybaven ochranným štítem

Základní schémata



Návod ke stažení ZDE

