



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2024Q2 - Interiér

### Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2024Q2 - Interiér - Trubkové pohony

### Objednávky

Telefon: 273 139 138  
E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137  
E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



## Sonesse® 40 WF RTS Li-Ion



Výkonný a tichý motor WireFree určený pro širokou škálu aplikací interiérových okenních stínících prvků s možností přesného naklápění lamel.

Vestavěná Li-Ion baterie s potřebou nabíjení jednou ročně (při jednom cyklu za den)\*.

Kompatibilní se systémem Tahoma pro pohodlné ovládání a s Li-Ion solárním panelem WF bez potřeby dobíjení ze sítě pro trvale udržitelný život.

Kompaktní 40mm konstrukce se snadno přizpůsobí a umožní instalaci do menšího prostoru.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Tichá motorizace WireFree pro 40mm interiérové látkové rolety, napájená vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií a připravená pro inteligentní domácnost Somfy.

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Každodenní pohodlí** - užijte si chvíle v klidu díky inovativní tiché technologii řady WireFree pohonů a užijte si pohodlí domova s jednoduchým ovládáním a regulací intenzity přirozeného světla pomocí dálkového ovladače.
- **Estetická integrace** - Díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny bez dalších výdajů na elektrické rozvody.
- **Bezpečné používání a snadná údržba** - Technologie WireFree vám zajistí klid - bez visících kabelů a eliminuje nebezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky. LED indikátor na hlavě motoru vám ukáže, kdy je třeba dobít baterii
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- **Optimalizovaná údržba** - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy motoru pro rychlý proces instalace. Koncové polohy, které lze snadno nastavit prostřednictvím ovladače.
- **Všestrannost** - Automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- **Spolehlivost** - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně, s možností solárního nabíjení.

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Tichý rozjezd / tichý dojezd**
- **Regulované a nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnaní
- **Diskrétní a plynulý provoz** - prvotřídní akustický komfort - navrženo pro řadu Silence(R)
- **Snadná údržba** - bateriový provoz, dobíjení je nutné jednou ročně, díky možnosti solárního dobíjení úspora energie a udržitelný přístup. LED indikátor slabé baterie na hlavě motoru.



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Situo RTS** - dálkové ovládání s jedním nebo pěti kanály a nástěnným držákem
- **Smoove RTS** - bezdrátový nástěnný ovladač RTS
- **Solární panel WF Li-Ion** - pro udržitelné bydlení je k dispozici solární nabíjení



### Technická data



jmennovitý krouticí moment	jmennovitá otáčka	Provozní teplota normální / extrémní použití	skladovací teplota	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	dobu nabíjení	napětí baterie	kapacita baterie	teplota pro nabíjení	délka pohonu (L)	tloušťka hlavy (T)	typ koncového spínače	rozměr hlavy Ø (D)	úroveň hluku
Nm	rpm	°C	°C	IP 30	III	h	V	mAh	°C	mm	mm		mm	dBA
3	10-28	0 +60	-20 +60	IP 30	III	8	12	5000	0 +40	650	10,85	elektronický	41,5	< 45

### Popis výrobku

Sonesse 40 WF RTS 3/28 Li BAR5	1240485	9 569,75	5	60	PRO
Sonesse 40 WF RTS Li-Ion UNIT	1240486	9 645,50	1	60	PRO

\* Nabíjení jednou ročně v referenční roletě: šířka 1,4 m, výška 1,4 m, trubka Rollease 2", spodní lišta 300 g/m, tkanina 375 g/m², 1 cyklus/den, 20% tření, nízký RF provoz.

\*\* Přírůstek 2 otáčky za minutu

### Pouze pro použití v interiéru

Maximální vzdálenost mezi motorem a nabíječkou: 5 m

Minimální průměr trubky (int.): 37 mm (průměr trubky)

Maximální průměr trubky (ext.): 63 mm / 2,5". Pro větší hodnoty kontaktujte společnost Somfy

Společnost Somfy doporučuje odpojit nabíječku po dobíjení.

Příslušenství v následující sekci katalogu

## Návod ke stažení RTS ZDE





## Soness 30 ULTRA WF RTS Li-Ion



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 38 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

## Ultra tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 38 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Pomalý rozjezd a dojezd
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jednou ročně

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídící jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednobáňový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětibáňový dálkový ovladač



VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

Technické údaje												
Objednávací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Pracovní teplota °C
1003311	2,0	10-28	<1500	<1500	2600	12	IP30	III	12	0,76	650	0 - 60
Popis výrobku						Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení		
SONESSE ULTR 30WF RTS 2/20 1						1003311	6 321,50	10	60	PRO		

Příslušenství v následující sekci katalogu

## Návod ke stažení RTS ZDE





# Sonesse 28 WF RTS Li-Ion



## VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 49 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

## Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 49 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jedenkrát ročně

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednokanálový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětikanálový dálkový ovladač



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Délka antény +1 (cm)	Pracovní teplota (°C)
1003296	1,1	10-28	<750	<150	2600	12V DC	IP20	III	12	0,55	540	17	0 - 60

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 28 WireFree RTS	1003296	4 636,00	1	60/24	PRO
Sonesse 28 WireFree RTS 25	1003297	4 519,75	25	60/24	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

## Návod ke stažení RTS ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Roll Up 24 WF RTS Li-Ion



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- **hlučnost** ≤ 60 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

## Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v RTS verzi s Li-ion baterií

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 60 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) dvakrát ročně

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednobáňový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětibáňový dálkový ovladač



### Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčka (ot/min)	Kapacita baterie (mAh)	Jmennovitá napětí (V)	stupeň krytí IP20	Třída ochrany III	počet ovladačů max	rozměr L1 (mm)	Délka antény +1 (cm)	Pracovní teplota °C
1240279	0,55	10-28	800	12V DC	IP20	III	12	469	17	0 - 60

### Popis výrobku

				(mesice)	
Roll Up 24 WF RTS 0.55/38 Li-Ion	1240279	4 270,00	10	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

## Návod ke stažení RTS ZDE







## Sonesse ULTRA 50



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 50 mm a větší
- **hlučnost** ≤ 38 dB(A)
- krouticí moment 6 Nm
- **elektronické nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem (verze RTS)
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

ŽALUZIE

ROLETY

## Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **nejtišší pohon**, který jsme kdy vyrobili: 38 dB(A)
- přesná mezipoloha «MY»


- > **ULTRA** tichý
- > **ULTRA** výkonný
- > **ULTRA** flexibilní



- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující** přenos vibrací



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 3 verze pohonu: **WT / RTS / SDN RS485**
- krouticí moment do **6 Nm** pokryje až **95% interiérových aplikací**
- **jeden pohon až pro šest látkových rolet**
- síla mezinárodního úspěchu řady Sonesse: během 7 let prodáno více než 1.000.000 ks pohonů Sonesse!
- speciální **tiché příslušenství**



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 RTS** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí **NENÍ** rámeček, objednávejte samostatně!)

VRATA A BRÁNY

### Technické údaje



Objednáací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky [ot/min]	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý výkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1003044	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	783	769	798	bílá	3
1003046	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	837	823	853	bílá	3
1003048	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	857	843	873	bílá	3

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse Ultra 50 6/20	1003044	9 150,75	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RTS 6/20	1003046	10 560,50	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RS485 6/20	1003048	12 478,00	2	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.Spru.účh50 ×1,5	9018455	163,75	1	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.Spev.účh.50×1,5	9016630	163,75	50	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D10	9016628	691,00	1	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D12	9018228	691,00	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.10 mm	9019716	808,00	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.12mm	9019717	808,00	1	60	PRO

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Návod ke stažení WT a RS485 ZDE

## Návod ke stažení RTS ZDE



**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



## Sonesse 40 io



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 40 mm a větší
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**
- přesná mezipoloha «MY»


- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**

- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**



### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**



### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **kroučící moment do 6 Nm pokrývá až 95% interiérových aplikací**

- speciální **tiché příslušenství**



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 io** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí **NENÍ** rámeček, objednávejte samostatně)!

### Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1003222	1,3	55	220	50	105	0,4	4	IP31	tř. II	1,14	535	511	548	bílá	3
1003224	3	30	220	50	95	0,44	4	IP31	tř. II	1,23	504	480	517	bílá	3
1003226	6	20	220	50	120	0,55	4	IP31	tř. II	1,25	535	511	548	bílá	3

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 io 1,3/50	1003222	7 377,75	4	60	PRO
Sonesse 40 io 3/30	1003224	6 979,25	5	60	PRO
Sonesse 40 io 6/20	1003226	7 092,00	5	60	PRO

Příslušenství v následujících stránkách katalogu

## Návod ke stažení ZDE



**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP





## Sonesse 40 WT a RTS



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- pro hřídele Ø 40 x 1,0 mm (Sonesse 40)
- pro hřídele Ø 50 x 1,5 mm (Sonesse 50)
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v drátové nebo RTS verzi

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**

- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**



- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon** (RTS verze)

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Mimořádně tichý pohon pro rozměrné interiérové clony

- Designed for silence: velmi tichý chod
- Kruhová hlava pohonu pro redukci rozměrů

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

#### Snadná instalace

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

- u RTS pohonů nastavení přes ovladač



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 RTS** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí **NENÍ** rámeček, objednávejte samostatně!)

### Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky /ot/min	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1002942	1,3	55	230	50	105	4	IP44	Třída II	1,135	494	473	510	bílá	2,5
1001548	3	30	230	50	95	4	IP44	Třída II	1,225	462	441	478	bílá	2,5
1001552	9	12	230	50	120	4	IP44	Třída II	1,35	494	473	510	bílá	2,5
1001574	3	30	230	50	95	4	IP44	Třída II	1,225	504	480	517	bílá	3
1001578	6	20	230	50	120	4	IP44	Třída II	1,25	535	511	548	bílá	3
1001582	9	12	230	50	120	4	IP44	Třída II	1,35	535	511	548	bílá	3

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SONESSE 40 PA WT 1,3/55	1002942	4 801,75	4	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 3/30	1001548	4 507,75	5	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 6/20	1001549	4 653,00	5	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 9/12	1001552	4 750,50	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 3/30	1001574	6 606,50	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 6/20	1001578	6 730,50	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 9/12	1001582	6 852,75	5	60	PRO

## Návod ke stažení WT ZDE

## Návod ke stažení RTS ZDE



Příslušenství v následujících stranách katalogu

**somfy**  
A BRAND OF SOMFY GROUP





## Sonesse 30

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	<b>Sonesse 30 RTS 2/25</b> <b>verze 2017</b> - trubkový pohon s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS - 24 V, 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241480	4 893,50	60	PRO	ŽALUZIE
	<b>SONESSE 30 DCT 2/25</b> <b>verze 2021</b> - trubkový pohon - 24 V, 2 Nm, 6-28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241146	5 024,75	60	PRO	ROLETY
Ovladač pro nastavení je v části PŘÍSLUŠENSTVÍ -> Mechanické příslušenství - kabely							MARKÝZY & SCREENY
Příslušenství v následujících stranách katalogu							INTERIÉR
<u><a href="#">Návod ke stažení RTS ZDE</a></u>							VRATA A BRÁNY
							OVLAĐAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

5  
YEARS  
WARRANTY  
NA MOTOR2  
YEARS  
WARRANTY  
NA BATERIE

## Roll Up 28

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <b>ROLL UP 28 WF RTS II</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pohon pro interiérové rolety</li><li>- pro hřídele Ø 28 mm a větší</li><li>- bez unašeče a unašeče</li><li>- napájení 12V=</li><li>- krouticí moment 1,1 Nm</li><li>- elektronické nastavení koncových poloh</li><li>- rychlost otáčení: 10-28 ot/min regulované/variabilní</li><li>- nastavitelné ovladačem</li><li>- stupeň krytí IP 20</li></ul>	10	1241162	3 695,25	60	PRO	ŽALUZIE
 <b>ROLL UP 28 WT W/ PIN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pohon pro interiérové rolety - náhrada LT 28 Astra</li><li>- pro hřídele Ø 28 mm a větší</li><li>- bez unašeče, se základním adaptérem pro kulatou hřídel 28 x 0,7 mm</li><li>- napájení 24V=</li><li>- krouticí moment 0,8 Nm</li><li>- elektronické nastavení koncových poloh</li><li>- rychlost otáčení: 30 ot/min nahoru, 53 ot/min dolů</li><li>- stupeň krytí IP 20</li></ul>	10	1002832	3 695,25	60/24	PRO	ROLETY
						MARKÝZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE



somfy®

A BRAND OF SOMFY GROUP



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2024Q2 - Interiér - Středové pohony

### Objednávky

Telefon: 273 139 138  
E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137  
E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*


**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



5  
LETNÁ ZÁRUKA  
NA MOTOR

2  
LETNÁ ZÁRUKA  
NA BATERIE

## Tilt & Lift 25 RTS Central - bateriový pohon

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 <p><b>Tilt &amp; Lift 25 RTS Central</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bateriový pohon pro interiérové žaluzie, římské rolety a plissé</li> <li>- hlučnost &lt;50 dBA</li> <li>- středový pohon pro horní nosič 25 x 25 mm</li> <li>- pro použití se systémem navíječů CTS 25</li> <li>- napájení 12V= (přívodní kabel 30 cm s konektorem JST)</li> <li>- elektronické nastavení koncových poloh - nepotřebuje mechanické dorazy</li> <li>- vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS</li> <li>- krouticí moment 0,8 Nm</li> <li>- rychlost otáčení: 18-30 ot/min nastavitelné pomocí ovladače</li> <li>- stupeň krytí IP 20</li> </ul>	25	1003293	4 047,75	60	PRO

L1 = 217 mm (s adapterama), L2 = 197 mm

**Příslušenství v následujících stranách katalogu**



### Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



## TLW25 WT



Motor s dvojitým výstupem na hřídel pro středovou montáž a speciálně pro naklápění žaluzií.

Automatické nastavení koncových poloh, přednastavený motor pro rychlejší nastavení a zjednodušená integrace.

Nastavovací kabel pro rychlejší, snadnější a pokročilé nastavení a pro specifickou údržbu v místě instalace.

## Interiérový žaluziový motor je navržen pro naprostý komfort používání.

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Estetický design** - dokonalé zarovnání díky regulované rychlosti
- **Široký rozsah použití** - navržen pro použití jak s malými ( $\leq 3 \text{ m}^2$ ) tak i velkými žaluziemi ( $\leq 7 \text{ m}^2$ )
- **Snížení hlučnosti** - otáčky motoru lze přizpůsobit pro optimalizaci hlučnosti
- **Možnost naklápění a zvedání** - Naklápěním žaluzií budete snadno regulovat potřebné množství světla v místnosti.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma a s RTS DC RECEIVER** - snadné vytváření scénářů pro automatizaci a ovládání žaluzií prostřednictvím aplikace TaHoma a pohonu s RTS DC RECEIVER.

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Připraveno ke spuštění** - přednastavený motor a automatické nastavení koncových limitů, snadnější a rychlejší instalace
- **Snadné zapojení** - řešení konektoru přímo na motoru, k dispozici je jednoduchý nástroj pro nastavení
- **Rychlé a snadné přenastavení** - základní nastavení je možné provést pomocí nastavovacího kabelu.
- **Zjednodušená údržba na místě** - pomocí PC nástroje lze bez námahy nastavit pokročilé funkce nebo získat zpětnou diagnostickou vazbu. Po stažení softwaru jej můžete používat offline

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Soft start / soft stop** - funkce pro pomalý rozjezd a zastavení výrobku.
- **Shoda s normami** - motor byl vyroben a testován na shodu s akustickou normou CSTB
- **Snadná integrace a údržba** - přednastavený pohon s automaticky nastavením koncových poloh pro snadnější a rychlejší upevnění. Základní nastavení, které se provádí pomocí seřizovacího nástroje, zjednodušená údržba dostupná na místě pomocí PC nástroje.
- **Spolehlivost** - díky hlubokému a rozsáhlému procesu kvalifikace ve všech podmínkách prostředí.



### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon) a pomocí přijímače
- **RTS DC RECEIVER** - přijímač RTS 24VDC pro individuální ovládání.
- **Nastavovací kabel pro TLW 25W** - pro snadnou změnu základních nastavení



### Technická data

Reference	Ø mm	jmenovitý krouticí moment Nm	jmenovitá otáčky rpm	Provozní teplota normální / extrémní použití °C	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	třída izolace	jmenovitá napětí V	jmenovitý příkon W	hlučnost (dB(A) re 1pW)*	náhoru jmenovitý* mA	dolů jmenovitý* mA	Váha g	rozměr L mm	rozměr x mm	Nastavení koncových poloh
1241390	24	0,6	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 8,7	<52	<356	<49	179	179,5	58,9	Mechanické (hříbek) a elektronické koncové polohy
1241392		0,8	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 10,8	<50	<450	<27	265	207	69,5	
1241393		1,2	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 13,6	<52	<568	<35	296	262	131	

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TLW25 WT 0,6/32 LL PACK	1241390	3 870,75	25	60	PRO
TLW25 WT 0,8/32 LL PACK	1241392	4 295,00	25	60	PRO
TLW25 WT 1,2/32 LL UNIT (naked)	1241393	5 938,75	25	60	PRO

\* při jmenovitém krouticím momentu a pokojové teplotě 25 °C

Použití TLW25WT je zakázáno pro instalaci mezi skla.

Paralelní zapojení různých typů motorů (LV, LW, TLW) je zakázáno. V závislosti na napětí 24 V DC lze paralelně zapojit pouze jeden typ motoru.

Společnost Somfy vyžaduje použití motorů LW25 pouze s regulovaným napájením 24 V DC.

Společnost Somfy doporučuje umístit motor doprostřed závěsu (maximální rozdělení CTS25 nebo příslušenství pro zvedání a naklápění: 2/3 - 1/3).

Zpoždění rozběhu (doba mezi zapnutím a rozběhem motoru) : 50 ms

Příslušenství v následujících stranách katalogu






## Návod ke stažení ZDE







## Pohony 24V

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	LV 25 B64- boční pohon - boční pohon - 24 V - 0,6 Nm, 35 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000029	2 642,25	60	PRO	ŽALUZIE
	LV 25 B44- boční pohon- 24 V- - boční pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000030	2 534,50	60	PRO	ROLETY
	LW 25 B83- středový pohon- - středový pohon - 24 V - 0,8 Nm, 30 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000031	2 991,50	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	LW 25 B44 - středový pohon - - středový pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000032	2 817,25	60	PRO	INTERIÉR
	AMS 25 - spodní doraz - spodní doraz pro pohony LV / LW 25 - kapacita 60 otáček - seřiditelný - bez vymezovacích podložek a adaptéru	1	9163030	311,50	60	PRO	VRATA A BRÁNY

Příslušenství v následujících stranách katalogu

## Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní společnost s lokální přítomností ve více než **60** zemích světa

**7** výrobních závodů napříč kontinenty

Více než **400** výzkumných pracovníků ve vlastních vývojových centrech

**50** let společnosti v rodinném vlastnictví

## Katalog 2024Q2 - Interiér - Příslušenství středové a trubkové pohony

### Objednávky

Telefon: 273 139 138  
E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137  
E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)












*Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



## Baterie, nabíječky a zdroje pro bezdrátové (WireFree) pohony

Napájecí příslušenství pro pohony s integ.baterií		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	Wirefree LI-ION Solar panel - může být použit i pro pohony s externí baterií - včetně držáků, pásky a alkoholového čističe - IP30 (pouze použití v interiéru) - příkon 0,84W	1	9025293	1 208,00	60	PRO	
	LI-ION nabíječka pro WF	1	9021028	367,25	60	EU	
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	73,25	60	PRO	ROLETY
Napájecí příslušenství pro pohony s externí baterií		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	12V AC/DC Zdroj (110-240VAC)	1	1822445	936,50	60	PRO	
	Externí LI-ION baterie	1	9021217	1 383,50	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	73,25	60	PRO	
	Prodlužovací kabel 120cm	1	9016736	68,50	60	PRO	
Náhradní příslušenství pro pohony s externí baterií		Balení	Objednací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR
	Držák solár.panelu Wirefree - náhradní díl - pro upevnění panelu na rám okna bez lepení	1	9015897	524,25	60	PRO	
Napájení 24V		Balení	Objednací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	VRATA A BRÁNY
	Power 1,5 DC - výstupní napětí 24 V= / 1,5 A, stabiliz. - bez síťového kabelu - stupeň krytí IP20; rozměry: 110 x 29 x 52 mm - nutné koupit artikl 9014006	1	1870149	1 498,25	60	PRO	
	Síťový kabel 2,5/EU/1,5 DC	1	9014006	267,50	60	PRO	
	Power 1 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A - ovládání pouze celé skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie	1	1870157	7 013,25	60	PRO	OVLADAČE
	Power 4 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 4x 24V= / 2,5A (vždy pouze 1 výstup) - samostatné ovládání až 4 skupin připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870162	14 181,25	60	PRO	
	Power 2,7 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,7 A, stabiliz. - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870156	5 896,75	60	PRO	
	Animeo IB+ Power 4,5 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A trvale, 4,5 A v cyklu 3 min zapnuto - 3 min vypnuto - montáž na omítku nebo DIN lištu - stupeň krytí IP40; rozměry: 130 x 180 x 61 mm	1	1860093	5 837,25	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	POWER 1,1 24V DC UP - výstupní napětí 24 V= / 1,1 A trvale - montáž do krabice; IP 20	1	1870195	1 622,75	60	PRO	
OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ		Balení	Objednací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	



## Rádiové přijímače & řízení

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 <b>Integrated DC RTS Receiver</b> - přijímač pro žaluzie pro montáž do žaluziového profilu - možnost naučení až 12-ti vysílačů - kompatibilní s ovladačem Telis Modulís RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870143	2 905,25	60	PRO	ŽALUZIE
 <b>DC RTS Receiver</b> - přijímač pro žaluzie a rolety pro montáž na omítku - připojení max 2 pohony 24 V DC - kompatibilní s ovladačem Telis Modulís RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870138	3 076,75	60	PRO	ROLETY
 <b>Krytka pro montáž pod omítku</b> - pro vypínač 1870061 - rozměr: 80 x 80 mm	1	9137159	61,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
 <b>Žaluziový vypínač</b> - 5 pozic - naklápění lamel - tlačítko (1. poloha) - stažení/vytažení žaluzie - vypínač (2. poloha) - zatížitelnost kontaktů max 3A	1	1870061	518,00	60	PRO	INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLAĐAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ











## Příslušenství trubkové motory interiér

Adaptéry a unašeče pohony řady 40		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE	
	SONESSE40WF BENTHIN Ldeska+šr.	1	9028355	44,25	60	PRO		
	Adap+unašeč-Sonesse 40,40x1,5	1	9016654	78,75	60	PRO		
	adaptér+unašeč Sonesse 40 SW40	1	9016655	78,75	60	PRO		
	Redukce LS 40-LT50	1	9013763	124,25	60	PRO	ROLETY	
	40/50 crown	1	9013762	38,00	60	PRO		
	Adapter Ř 40 x 1,0	1	9132143	33,75	60	PRO		
	Unašeč Ř 40 x 1,0	1	9132142	33,75	60	PRO		
	Adapter HŘ 40 x 1,5	1	9147330	33,75	60	PRO		
	Unašeč Ř 40 x 1,5	1	9147544	33,75	60	PRO		
	LS 40 Crown for tube	1	9132139	33,75	60	PRO		
	Unašeč MP 50 x 2,0	1	9132138	33,75	60	PRO		
	Adapter DS 50 x 1,5	1	9701209	13,75	24	PRO		
	Unašeč DS 50 x1,5	1	9701210	18,75	24	PRO		
	LS40 WHEEL FOR TUBE 50	1	9701208	26,25	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY	
	LS40 CROWN FOR TUBE 50	1	9701207	18,50	60	PRO		
	STOP WHEEL LS 40	1	9147894	29,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY	
Držáky pro pohony řady 30 & 40		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení		
	Nástěnný držák s meziložiskem	1	9500687	550,25	60	PRO		
	Držák protiložiska trn 12 mm	1	9500685	197,00	60	PRO		
	LS 40 / LT50 BRACKET	1	9500659	91,00	60	PRO		
	Držák pohonu LS 40 do 4 Nm	1	9500683	186,25	60	PRO		
	Univerzální protiložisko LS 40	1	9500688	142,75	60	PRO		
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 30		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR	
	SONESSE 30 WF 40 CROWN & DRIVE	1	9020675	54,75	60	PRO		
	37 HD	1	9020699	85,00	60	PRO		VRATA A BRÁNY
	38 Rollease	1	9020674	52,50	60	PRO		
	40 400s	1	9020676	34,75	60	PRO		
	ACMEDA SYS 45 CROWN & DRIVE	1	9021018	98,50	60	PRO		
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 28		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OVLADAČE	
	45 Louvolite	1	9025811	98,25	60	PRO		
	SONESSE 28 WF HD SILHOU II C&D	1	9025816	98,50	60	PRO		PŘÍSLUŠENSTVÍ
	SONESSE 28 WF ROLLEASE 32 C&D	1	9025815	98,50	60	PRO		
Držáky pro pohony řady 28 & 30		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ	
	Držák pohonu s plochým kolíkem	10	9019494	50,25	60	PRO		
	Držák pohonu s postranními oušky	10	9019495	44,25	60	PRO		
	Držák pohonu s hvězd. otvorem	1	9019496	22,00	60	PRO		



## Příslušenství trubkové motory interiér II

Adaptéry a unašeče pro pohony řady 24		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	32 Rollease	1	9025711	81,75	60	PRO	ŽALUZIE
	28 Rollease	1	9025712	81,75	60	PRO	
	28mm	1	9025744	61,00	60	PRO	ROLETY
	31 HD	1	9025745	61,00	60	PRO	
	crown + wheel + motor plate	1	9025710	76,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
Držáky pro pohony řady 24		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	RU 24 LOUVOLITE 32 MOTOR PLATE	1	9025736	20,25	60	PRO	INTERIÉR
	RU 24 MOTOR PLATE WITH EARS	1	9025735	35,25	60	PRO	
	RU 24 ROLLEASE SKYLINE MOTOR P	1	9025737	35,25	60	PRO	VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





## TLW25 WT & LW/LV příslušenství

Nastavovací kabel a příslušenství		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	TL25 WT SETTING TOOL	1	9028112	7 044,75	60	PRO	
	TL25 SET&GO PROJECT USB CABLE	1	9027298	4 267,25	60	PRO	ROLETY
Hříbek		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	TL25 WT Switching sensor black	1 000	9025703	27,75	60	PRO	
	TL 25 WT Switching sensor white	1	9025704	27,75	60	PRO	
	TL 25 WT Switching sensor grey	1 000	9025705	27,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
Ostatní příslušenství		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	TL 25 WT 3PINS CABLE 6,5M	1	9027382	300,50	60	PRO	INTERIÉR
	TL 25 WT 3PINS CABLE 10M	1	9027383	426,75	60	PRO	
Adaptéry a unašeče		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	VRATA A BRÁNY
	Kryt pro navíječ 25/35	1	1781000	5,75	60	PRO	
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	1781002	22,50	60	PRO	OVLADAČE
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	1781003	22,50	60	PRO	
	Uložení navíječ 25/35 Faber	1	9162139	16,50	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Uložení navíječ 25/35 Holis+HD	1	9162159	15,50	60	PRO	
	CTS 25 pro HD Ultimate	1	9162176	17,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Kryt pro navíječ 25/35	1	9162140	5,75	60	PRO	
	Zátka navíječ 25/35 hex 6mm	1	9162142	5,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Zátka navíječ 25/35 hex 5mm	1	9162141	7,00	60	PRO	
	Aret. kroužek šestihran 6&5 mm	1	9162257	20,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	CTS držák žebříčku	1	1781079	15,50	60	PRO	
	WIDE LADDER TAPE HOLDER 38	1	1781078	40,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	9162137	22,50	60	PRO	
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	9162136	27,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adapter Holis/Warema/HD 25x25	1	9163324	20,25	60	PRO	
	Adapter Perma 40x40mm	10	9163267	22,50	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adapter HD ultimate	1	9163260	17,75	60	PRO	
	Adapter Faber 25x25 černý	1	9163262	20,25	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adapter Faber 25x25 šedý	1	9163261	20,25	60	PRO	
Adaptéry pro hřídele		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adaptér pro 5 mm šestihran	1	9163251	17,75	60	PRO	
	Adaptér pro 6 mm šestihran	1	9163252	17,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adaptér pro 5 mm čtyřhran	1	9163253	17,75	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm šestihran	1	9163254	17,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Dvojitý adaptér 6mm šestihran	1	9163255	15,50	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm čtyřhran	1	9163256	17,75	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ




# Concept 40





Systém navíječů pro interiérové horizontální žaluzie s lamelou 50 mm.

Navíječe jsou osazeny na běžné osmihranné hřídeli SW 40 (pro předokenní rolety).

Určeno pro pohony řady LS 40 a Sonesse 40 PA / Sonesse 40 RTS.



Technická data	CTS 40
průměr šňůrky	1.4 mm
typ šňůrky	kulatá
materiál šňůrky	100% polyester
opletení šňůrky	16
šňůrka s jádrem	ano
max. zatížení na jednu šňůrku	4 kg
max. délka šňůrky 1,4 mm	5.5 m - 35 otáček
provozní teplota	-10° - +60°C
číslo patentu	EP554212, US5328113, JP 5 - 13758

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Navíječ CTS 40 - pro hřídel SW 40	250	9162144	42,50	60	PRO
 Uložení pro navíječ CTS 40	1	9162145	51,75	60	PRO
 Držák pro profil 51 x 57 mm - používá se jako držák pohonu a také jako protiložisko	1	9500736	29,25	60	PRO
 Koncovka s čepem - pro hřídel SW 40 x 0,6	1	9137018	54,25	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní  
společnost s  
lokální  
přítomností ve  
více než **60**  
zemích světa

**7** výrobních  
závodů napříč  
kontinenty

Více než **400**  
výzkumných  
pracovníků ve  
vlastních  
vývojových  
centrech

**50** let  
společnosti v  
rodinném  
vlastnictví

## Katalog 2024Q2 - Interiér - závěsy

### Objednávky

Telefon: 273 139 138  
E-mail: [somfy@somfy.cz](mailto:somfy@somfy.cz)

### Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137  
E-mail: [servis.cz@somfy.cz](mailto:servis.cz@somfy.cz)

*Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění ([www.somfy.cz](http://www.somfy.cz)). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.*

*!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!*

**Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5**



## Irismo 45 WireFree RTS



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- komfortní bezdrátový **bateriový pohon** pro řasené i neřasené závěsy a záclony
- **napájení 24V**
- **nabíjecí baterie** s výdrží až 9 měsíců na 1 nabití
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- maximální **hmotnost závěsu (záclony)** až do 45 kg
- pro rovné kolejnice až do 10 m délky
- **možnost montáže kolejnice na stěnu / strop**
- **možnost montáže se skrytím pohonu do podhledu**
- rozsah pracovní teploty 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma**

**Komfortní bezdrátový bateriový pohon pro řasené i neřasené závěsy a záclony s integrovaným přijímačem dálkového ovládání**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **BEZDRÁTOVÉ řešení:** nejsou potřeba zdroje, bez poškození vašeho interiéru
- > **SOMFY kvalita:** bezdrátová technologie Somfy RTS, 5 let záruka

#### FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **NAPÍNAČÍ A POVOLOVACÍ IMPULS**
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLOHA «MY»**

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi **rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **nezávislý zdroj energie & úspora energie**
- přesná **mezipoloha «MY»**
- vhodné pro **řasené i neřasené záclony a závěsy**
- umožňuje **otevírání ze středu i k jedné straně**
- funkce **pomalého rozjezdu a dojezdu** (soft start/stop)
- **baterie 24V Li-Ion 2950 mAh** (v balení), **výdrž až 9 měsíců na jedno nabití**
- **maximální hmotnost záclony/závěsu: 45 kg**
- **maximální délka rovné kolejnice: 10 m**
- **velmi tichý pohon**

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **snadná instalace** typu "PLUG & PLAY"
- **není potřeba elektroinstalace**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- **vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS**
- **přizpůsobitelná rychlost pohonu**  
(4 stupně rychlosti: 20 / 17,5 / 15 / 12,5 cm/s)
- kompatibilní s nástěnnými i dálkovými ovladači RTS
- svislá montáž v min. vzdálenosti cca 2 cm od stěny
- mechanické **příslušenství je shodné se systémem pro závěsy GLYDEA**

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejnici je nutno objednat samostatně (str.60)**

#### Smoove 1 Open/Close RTS

nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák; součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



### Technické údaje

Objednávací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčka (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1002353	0,8	87,5	24	-	-	1,8	2,3	IP30	tř. I	0,88	-	-	-	-	-

### Popis výrobku

				(mesice)	
Irismo 45 WireFree RTS (včetně baterie)*	1002353	11 569,25	6	60/24	PRO
Nabíječka 2,0 DC - 230V/30V	1003184	1 034,50	1	60	EU
Náhradní baterie Li-Ion 2950 mAh 26,5 V Rechargeable	9026476	4 243,75	1	60	PRO

\* Balení neobsahuje nabíječku - nutno zakoupit samostatně (obj. č. 1003184)

## Návod ke stažení ZDE



**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



## Glydea Ultra



### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Velmi tichý a spolehlivý provoz** díky vysoce kvalitní vodící liště a pohonnému řemenu, bezúdržbový provoz.
- možnost montáže kolejnice na stěnu / strop
- možnost montáže se skrytím pohonu do podhledu
- rozsah pracovní teploty 0°C až +60°C

**Komfortní a tichý pohon pro řasené i neřasené závěsy a zálony s pokročilými funkcemi.**

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **SOMFY kvalita:** volitelně bezdrátová technologie Somfy RTS, 5 let záruka
- **Dvě barevná provedení** - Champagne (MIC) a broušený hliník (N)

#### FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLOHA «MY»**
- **TICHÝ CHOD**

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **snadná instalace**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- **varianta s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS**
- **přizpůsobitelná rychlost pohonu (standard/silent)**  
140/122,5/105 (factory default), 87,5/52.5 (silent mode)


### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Automatické nastavení koncových poloh + možnost ručního nastavení koncových poloh.
- maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35/60 kg
- pro rovné kolejnice až do 10m délky
- Ovládání žaluziovým spínačem, bezpotenciálovými kontakty nebo dálkovým ovladačem Somfy.
- **kompatibilní s TaHoma**

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejnici je nutno objednat samostatně (str.60)**

- **Smoove 1 Open/Close RTS**  
nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovým tlačítky (součástí je nástěnný držák; součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)
- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
GLYDEA ULTRA 35e DCT Champagne	1003150	8 330,25	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 35e WT Champagne	1003153	8 330,25	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 35e RTS Champagne	1003154	9 343,25	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 60e DCT EU Champagne	1003157	9 005,75	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 60e WT Champagne	1003160	9 005,75	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 60e RTS Champagne	1003161	10 412,75	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e WT Broušený hliník	1240219	8 330,25	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e DCT Broušený hliník	1240226	8 330,25	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e RTS Broušený hliník	1240227	9 343,25	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e WT Broušený hliník	1240228	9 005,75	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e DCT Broušený hliník	1240229	9 005,75	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e RTS Broušený hliník	1240230	10 412,75	6	60/24	PRO

**Návod ke stažení WT ZDE**

**Návod ke stažení RTS ZDE**



**somfy**

A BRAND OF SOMFY GROUP



## Glydea Ultra - technické parametry

Typové označení	Glydea Ultra 35e/60e WT	Glydea Ultra 35e/60e DCT	Glydea Ultra 35e/60e RTS	
Jmenovité napětí	90 - 255 V / 47 - 63 Hz			ŽALUZIE
Maximální hmotnost závěsu	35/60 Kg			
Maximální délka kolejnice	10m			
Hlučnost pohonu	45.2/ 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8 dB			ROLETY
Krytí	IP 30			
Provozní teplota	0°C do +60°C 85%HR při 35°C			
Maximální doba chodu	2min 30s			MARKÝZY & SCREENY
Možnost ovládání	AC switch	2 NO nebo 3 NO dry contact	2 NO nebo 3 NO dry contact	
Nastavení koncových poloh	automatické rozpoznání koncových poloh <b>nelze</b> upravit	nastavitelné koncové polohy	nastavitelné koncové polohy	
Pomalý rozjezd / dojezd	ANO / NE	ANO	ANO	INTERIÉR
My pozice	NE	ANO	ANO	
Manuální pohyb	ANO	ANO	ANO	
Nastavitelné koncové limity	NE	ANO	ANO	VRATA A BRÁNY
Touch motion	NE	ANO	ANO	
Silent mode	ANO	ANO	ANO	
RTS ovládání	NE	NE	ANO	OVLADAČE
				PŘÍSLUŠENSTVÍ
				OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ





# GLYDEA & IRISMO - systém pro závěsy

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

**Vodící lišta delší než 5m je vždy dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy.**

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

Jezdce jsou součástí dodávky a jsou zahrnuty v ceně kompletní vodící lišty.

**Celková cena systému = cena kompletní vodící lišty + cena vybraného pohonu + cena za příslušný počet stropních držáků**

Při požadavku na montáž pohonu nahoru je nutné ještě objednat: Sada pro montáž do podhledu, obj. č. 1 780 908 + krytka, obj. č. 9 015 579

**POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny**

délka kompletní vodící lišty (mm)	Stahování	Rovná vodící lišta		Ohýbaná vodící lišta		Počet držáků
		Reference	CZK bez DPH	Reference	CZK bez DPH	
01 - 1500 mm		CZ1781283	4 143,50	CZ1782111	6 159,00	3
		CZ1781311	4 479,25	CZ1782140	6 438,75	
1501 - 2000 mm		CZ1781284	4 871,25	CZ1782112	7 279,00	4
		CZ1781312	5 207,25	CZ1782141	7 670,75	
2001 - 2500 mm		CZ1781285	5 543,25	CZ1782113	8 622,75	5
		CZ1781313	5 879,25	CZ1782142	8 958,75	
2501 - 3000 mm		CZ1781286	6 326,75	CZ1782114	10 078,50	6
		CZ1781314	6 663,25	CZ1782143	10 470,25	
3001 - 3500 mm		CZ1781287	7 111,00	CZ1782115	11 590,25	7
		CZ1781315	7 447,00	CZ1782144	11 926,00	
3501 - 4000 mm		CZ1781288	7 894,50	CZ1782116	13 046,00	8
		CZ1781316	8 286,75	CZ1782145	13 382,00	
4001 - 4500 mm		CZ1781289	8 622,75	CZ1782117	14 501,75	9
		CZ1781317	9 014,50	CZ1782146	14 838,00	
4501 - 5000 mm		CZ1781290	9 406,75	CZ1782118	15 957,75	10
		CZ1781318	9 742,50	CZ1782147	16 293,75	
5001 - 5500 mm		CZ1781291	10 246,50	CZ1782119	17 413,50	11
		CZ1781319	10 638,00	CZ1782148	17 805,50	
5501 - 6000 mm		CZ1781292	11 086,50	CZ1782120	18 309,50	12
		CZ1781320	11 422,50	CZ1782149	18 477,25	
6001 - 6500 mm		CZ1781293	11 814,25	CZ1782121	18 925,25	13
		CZ1781321	12 262,25	CZ1782150	19 261,25	
6501 - 7000 mm		CZ1781294	12 598,00	CZ1782122	19 597,00	14
		CZ1781322	13 046,00	CZ1782151	20 045,00	
7001 - 7500 mm		CZ1781295	13 382,00	CZ1782123	20 212,75	15
		CZ1781323	13 718,00	CZ1782152	20 605,00	
7501 - 8000 mm		CZ1781296	14 166,00	CZ1782124	21 052,75	16
		CZ1781324	14 613,75	CZ1782153	21 277,00	
8001 - 8500 mm		CZ1781297	14 950,00	CZ1782125	21 725,00	17
		CZ1781325	15 397,75	CZ1782154	22 116,75	
8501 - 9000 mm		CZ1781298	15 789,50	CZ1782126	22 396,75	18
		CZ1781326	16 181,75	CZ1782155	22 732,75	
9001 - 9500 mm		CZ1781299	16 573,50			
		CZ1781327	16 965,75			
9501 mm - 10000 mm		CZ1781300	17 021,50			
		CZ1781328	17 749,25			

Vodící lištu je možné dodat také nenalakovanou - připravenou pro dodatečné nalakování libovolnou barvou RAL. Plastové díly jsou vždy bílé!

Příplatek za RAL provedení kolejnice sdělíme na vyžádání

Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Sada pro stropní montáž Sada pro montáž pohonu shora -do stropu	1	1780908	229,00	60	PRO
RIPPLE příplatek za 1m	500	CZ1780902	724,25	60	PRO
RIPPLE páska na 100cm kolejnice nutno 120 cm pásky (zaokrouhlení na celé metry nahoru)	1	CZ1782301	67,75	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY







OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Glydea držáky

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	<b>Otočný stropní držák</b> - pro montáž na strop - materiál: pozink - hmotnost: 12,5 g	1 000	CZ1780906	28,50	60	PRO	ŽALUZIE
	<b>Klipový stropní držák</b> - pro montáž na strop - barva: bílá - hmotnost: 20 g	500	CZ1780907	36,25	60	PRO	ROLETY
	<b>Stavitelná konzole</b> - montáž na zeď - rozsah nastavení 117 - 151 mm - použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - držák není součástí balení - v balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1	CZ1780909	108,75	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	<b>Dvojitá konzole stavitelná konzole</b> - montáž na zeď - použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - držák není součástí balení - v balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1	CZ1780910	136,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	<b>Spojka lišty</b> - Spojka pro spojení dvou dílů lišty - Včetně šroubků	1	1782316	165,50	60	PRO	INTERIÉR
	<b>Stropní příchytka</b> - Příchytka pro snadší uchycení lišty ke stropu - Barva: bílá	1	1782789	15,50	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Movelite 35



Vhodné **pro všechny typy závěsů**, pro řasené i neřasené záclony a závěsy

Maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35 kg

Pro rovné kolejnice až do 10 m délky

Kompatibilní s TaHoma

5letá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

ŽALUZIE

ROLETY

## Tichý motor pro závěsy řasené i neřasané do celkové váhy 35 kg

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### Estetický design

- Snadno skrytý motor za látkou závěsu
- Pokročilý design dráhy pro minimalizaci světelných mezer
- **Oblíbená poloha (My)**- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpohodlnější použití (verze DCT a RTS)
- **Touch motion** - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku (u verze DCT a RTS)
- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby.

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

#### Velmi rychlá a snadná instalace

- Automatické nastavení koncového polohy

#### Základní funkce

- Přesná oblíbená poloha "My"
- Otevřít/Zavřít/Zastavit
- Pohyb zatažením za látku
- Ruční ovládání
- Nastavení koncových poloh

#### Vhodné pro řasené i neřasené záclony a závěsy

#### Flexibilita, možnost použití rovnou i zakřivenou kolejnici

#### Bezúdržbové zařízení

MARKYZY & SCREENY

INTERIER

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Velká nabídka příslušenství, k pokrytí všech typů závěsů
- Široká škála tvarů kolejnic, rovné a ohýbané kolejnice, pro zakrytí různých typů oken (např. arkýřová, rohová okna, atd.)
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení.

Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

### Technické údaje

Reference	imenovitý moment Nm	imenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí (pouze do interiéru)	úroveň hluku dB(A)	akustický tlak dB(A)	stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu*	imenovitý příkon W	imenovitý proud A	hmotnost pohonu g	koncové polohy
1003173	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1120	Limits on hard stop
1003174	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1000	nastavitelné polohy
1003175	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1100	nastavitelné polohy

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Movelite 35 WT EU 1.0M	1003173	4 120,75	8	60	PRO
Movelite 35 DCT EU 1.0M	1003174	4 120,75	1	60	PRO
Movelite 35 RTS 433 1.0M	1003175	4 378,25	8	60	PRO

\* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Movelite WireFree 35 RTS



Vhodné pro všechny typy závěsů, pro řasené i neřasené záclony a závěsy  
Maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35 kg

Pro rovné kolejnice až do 6 m délky

Kompatibilní s TaHoma

Sletá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

## Bezdrátový bateriový tichý motor pro závěsy a záclony do celkové váhy 35 kg

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Estetický design
  - Díky čisté, diskrétní a snadné instalaci bez drátů si můžete ponechat své nástěnné designovanou látku bez dalších nákladů na elektrické vedení
  - Oblíbená poloha (My)- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpohodlnější použití
- Touch motion - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku
- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby
- Kompatibilita s TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli bez námahy ovládat své chytré bydlení

### HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Snadná a rychlá instalace**
  - Nejsou potřeba sofistikované elektrotechnické a mechanické znalosti, nejsou potřeba další elektroinstalační práce
- Pohodlí**
  - Snižuje oslnění, zvyšuje vaše soukromí a chrání interiér před škodlivými UV paprsky
- Spolehlivost**
  - Dobíjecí baterie s osvědčenou technologií a vynikajícím výkonem
- Flexibilita**
  - Nastavitelná pro širokou škálu velikostí oken

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Široká škála příslušenství k pokrytí všech typů závěsů
- Úspora času, nejsou potřeba další náklady na elektroinstalační vedení, zákazník si dobíjí baterii sám
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design, zákazník si může ponechat svůj závěs bez dalších prací
- Snadná údržba, dobíjení pouze dvakrát ročně\*\*, snadné nabíjení – ponechejte baterii zpět v motoru nebo ji vyjměte

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení. Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo



### Technické údaje

Reference	imenovitý moment Nm	imenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí (pouze do interiéru)	úroveň hluku dB(A)	akustický tlak dB(A)	stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu*	teplota při nabíjení °C	kapacita baterie mAh	hmotnost pohonu g	max. doba nabíjení h	koncové polohy
1240365	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	III	2:30	0 +40	2600	1024	10	nastavitelné polohy

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Movelite WireFree 35 RTS ***	1240365	5 408,50	8	60	PRO
LI-ION Battery-4	9028493	1 342,00	1	60	PRO
USB charger with EU plug	9025269	353,50	1	60	EU

\* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

\*\*na 4 m kolejnici, 35 kg 2cestný závěs, 1 otevření a zavření za den

\*\*\*Standardní bílá baterie (nabíječka není součástí dodávky)

K nabíjení baterie použijte pouze 5V, <=2A USB nabíječku od Somfy.



## Kolejnice

### Modelite 35 & Modelite WireFree 35 RTS

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

**Vodící lišta delší než 5m je vždy dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy.**

Spojovací materiál pro dělení vodící lišty je součástí dodávky.

Jezdce jsou součástí dodávky a jsou zahrnuty v ceně kompletní vodící lišty.

Celková cena systému = cena kompletní vodící lišty + cena vybraného pohonu + cena za příslušný počet stropních držáků

**POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny**

**Bez lakování pouze v bílé barvě**

#### Rovná vodící lišta

Délka kompletní vodící lišty (cm)	Stahování	Reference	CZK bez DPH
Mov.Lišt.Rov.1way 101-150		CZMKOL01	2 210,00
Mov.Lišt.Rov.1way 151-200		CZMKOL02	2 790,00
Mov.Lišt.Rov.1way 201-250		CZMKOL03	3 367,50
Mov.Lišt.Rov.1way 251-300		CZMKOL04	3 947,50
Mov.Lišt.Rov.1way 301-350		CZMKOL05	4 527,50
Mov.Lišt.Rov.1way 351-400		CZMKOL06	5 105,00
Mov.Lišt.Rov.1way 401-450		CZMKOL07	5 685,00
Mov.Lišt.Rov.1way 451-500		CZMKOL08	6 262,50
Mov.Lišt.Rov.1way 501-550		CZMKOL09	6 602,50
Mov.Lišt.Rov.1way 551-600		CZMKOL10	6 942,50
Mov.Lišt.Rov.1way 601-650		CZMKOL11	7 280,00
Mov.Lišt.Rov.1way 651-700		CZMKOL12	7 620,00
Mov.Lišt.Rov.1way 701-750		CZMKOL13	7 957,50
Mov.Lišt.Rov.1way 751-800		CZMKOL14	8 297,50
Mov.Lišt.Rov.1way 801-850		CZMKOL15	8 637,50
Mov.Lišt.Rov.1way 851-900		CZMKOL16	8 975,00
Mov.Lišt.Rov.1way 901-950		CZMKOL17	9 315,00
Mov.Lišt.Rov.1way 951-1000		CZMKOL18	9 652,50
Mov.Lišt.Rov.2way 101-150		CZMKOL19	2 505,00
Mov.Lišt.Rov.2way 151-200		CZMKOL20	3 082,50
Mov.Lišt.Rov.2way 201-250		CZMKOL21	3 662,50
Mov.Lišt.Rov.2way 251-300		CZMKOL22	4 242,50
Mov.Lišt.Rov.2way 301-350		CZMKOL23	4 820,00
Mov.Lišt.Rov.2way 351-400		CZMKOL24	5 400,00
Mov.Lišt.Rov.2way 401-450		CZMKOL25	5 977,50
Mov.Lišt.Rov.2way 451-500		CZMKOL26	6 557,50
Mov.Lišt.Rov.2way 501-550		CZMKOL27	7 377,50
Mov.Lišt.Rov.2way 551-600		CZMKOL28	7 715,00
Mov.Lišt.Rov.2way 601-650		CZMKOL29	8 055,00
Mov.Lišt.Rov.2way 651-700		CZMKOL30	8 392,50
Mov.Lišt.Rov.2way 701-750		CZMKOL31	8 732,50
Mov.Lišt.Rov.2way 751-800		CZMKOL32	9 072,50
Mov.Lišt.Rov.2way 801-850		CZMKOL33	9 410,00
Mov.Lišt.Rov.2way 851-900		CZMKOL34	9 750,00
Mov.Lišt.Rov.2way 901-950		CZMKOL35	10 087,50
Mov.Lišt.Rov.2way 951-1000		CZMKOL36	10 427,50

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

#### Ohýbaná vodící lišta

Délka kompletní vodící lišty (mm)	Stahování	Objednávací číslo	CZK bez DPH
Mov.Lišt.Ohyb.1way 101-150		CZMKOL37	5 810,00
Mov.Lišt.Ohyb.1way 151-200		CZMKOL38	6 390,00
Mov.Lišt.Ohyb.1way 201-250		CZMKOL39	6 967,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 251-300		CZMKOL40	7 547,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 301-350		CZMKOL41	8 127,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 351-400		CZMKOL42	8 705,00
Mov.Lišt.Ohyb.1way 401-450		CZMKOL43	9 285,00
Mov.Lišt.Ohyb.1way 451-500		CZMKOL44	9 862,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 501-550		CZMKOL45	10 202,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 551-600		CZMKOL46	10 542,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 601-650		CZMKOL47	10 880,00
Mov.Lišt.Ohyb.1way 651-700		CZMKOL48	11 220,00
Mov.Lišt.Ohyb.1way 701-750		CZMKOL49	11 557,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 751-800		CZMKOL50	11 897,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 801-850		CZMKOL51	12 237,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 851-900		CZMKOL52	12 575,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 101-150		CZMKOL53	6 105,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 151-200		CZMKOL54	6 682,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 201-250		CZMKOL55	7 262,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 251-300		CZMKOL56	7 842,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 301-350		CZMKOL57	8 420,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 351-400		CZMKOL58	9 000,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 401-450		CZMKOL59	9 577,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 451-500		CZMKOL60	10 157,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 501-550		CZMKOL61	10 977,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 551-600		CZMKOL62	11 315,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 601-650		CZMKOL63	11 655,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 651-700		CZMKOL64	11 992,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 701-750		CZMKOL65	12 332,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 751-800		CZMKOL66	12 672,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 801-850		CZMKOL67	13 010,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 851-900		CZMKOL68	13 350,00

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE





















PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



## Movelite 35 & Movelite WireFree 35 RTS

### Příslušenství













Příslušenství pro Movelite 35		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	SMALL PULLEY MO (grey)	1782883	79,75	140	60	PRO	
	DRIVE PULLEY MO (grey) Koncovka pro uchycení pohonu (šedá) pro pohon Movelite	1782843	195,75	80	60	PRO	
	RAIL 5M MO (grey) Hliníková kolejnice šedá (5 m )	1782884	1 790,00	6	60	PRO	
	SMALL PULLEY WHITE MOVE Koncovka na konci kolejnice (bílá) pro pohon Movelite	9025097	40,50	14	60	PRO	ROLETY
	DRIVE PULLEY WHITE MOVE Koncovka pro uchycení pohonu ( bílá) pro pohon Movelite	9025098	70,75	8	60	PRO	
	RAIL 5m WHITE MOVE Hliníková kolejnice bílá (5 m )	9025301	1 262,50	6	60	PRO	
	BELT 100M ROLL MO Vodící řemen, šíře 9mm, baleno po 100m	1782885	6 186,25	4	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	MASTER CARRIER MO Unašeč - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782886	195,75	10	60	PRO	
	MASTER CARRIER WITH ARM MOVE Unašeč s překryvným ramínkem - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782923	176,75	10	60	PRO	
	MASTER CARRIER WITH OVER-U-SHAPE ARM MOVE Unašeč s překryvným ramínkem vrchní - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782927	257,50	10	60	PRO	INTERIÉR
	MASTER CARRIER WITH UNDER-U-SHAPE ARM MOVE Unašeč s překryvným ramínkem spodní - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782928	257,50	10	60	PRO	
	RUNNER MO Jezdec s očkem - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782887	14,00	1000	60	PRO	
	RAIL JOINT MO Kolejnicový spoj pro spojení dvou kolejnic Movelite, kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782893	175,25	1	60	PRO	VRATA A BRÁNY
Sady příslušenství kompatibilní POUZE s pohonem Movelite. Příslušenství Movelite nepoužívejte pro vysoké nebo střední zatížení							
Příslušenství Movelite je kompatibilní s níže uvedenými držáky pro sestavení celých sad		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	OVLADAČE
	Stropní příchytka Příchytka bílá, pro snazší uchycení lišty ke stropu	1782789	15,50	1	60	PRO	
	Klipový stropní držák Pro montáž na strop, bílé barvy , hmotnost: 20 g	1780907		400	60	PRO	
	Otočný stropní držák Pro montáž na strop, materiál: pozink, hmotnost: 12,5 g	1780906	18,50	1000	60	PRO	
	Stavitelná konzole Nastavitelný nástěnný držák - Montáž na zeď - Rozsah nastavení 117 - 151 mm - Použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - Držák není součástí balení - V balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1780909	103,75	1	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Stavitelná konzole Dvojitý nastavitelný nástěnný držák - Montáž na zeď - Použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - Držák není součástí balení - V balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1780910	130,00	1	60	PRO	
Baterie a nabíječka		Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	LI-ION Battery-4	9028493	1 342,00	1	60	PRO	
	USB charger with EU plug	9025269	353,50	1	60	EU	

Používejte POUZE baterii Somfy.














## Komponenty základní

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	<b>Koncovka bílá</b> - Koncovka pro uchycení pohonu - Barva: bílá - Dodáváno bez háčků	1	1780945	247,50	60	PRO	ŽALUZIE
	<b>Koncovka volná bílá</b> - Koncovka na volném konci lišty - Barva: bílá - Dodáváno bez háčků	1	1780897	230,00	60	PRO	ROLETY
	<b>Koncovka mini</b> - Mini koncovka na volném konci lišty - Barva: bílá - Dodáváno bez háčků	1	1782318	165,50	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	<b>Vodící lišta 5m bílá</b> - 5m dlouhý hliníkový profil. - Dodáváno pouze v balení po 4 kusech.	4	1781379	1 534,25	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	<b>Vodící lišta 5m nelakovaná</b> - 5m dlouhý hliníkový profil. - Dodáváno pouze v balení po 4 kusech.	1	1782562	1 440,00	60	PRO	
	<b>Řemínek 55m</b> - Řemínek šíře 10mm, lubrikace silikonem. - Barva: černá. - Dodáváno v roli 60m v plastovém obalu.	1	1782084	8 261,50	60	PRO	INTERIÉR
	<b>Jezdec s otočným očkem</b> - Jezdec pro běžné závěsy. - Šířka: 14mm; Max zatížení: 1.5kg - Počet: 10ks na metr délky; Barva: bílá.	1	1780892	13,75	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	<b>Jezdec s otočným očkem pro vyšší zatížení</b> - Jezdec pro běžné závěsy; tichý chod - Počet: 10ks na metr délky; Barva: bílá	1	1781415	35,25	60	PRO	
	<b>Heavy duty přímé ramínko</b> - Přídavné ocelové ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu - otevírání od středu. - Slouží pro uchycení látky závěsu k unašeči - Allows to hang curtain with pleates with 3 pitch	1	1781416	106,00	60	PRO	OVLADAČE
	<b>Heavy duty překryvné ramínko</b> - Přídavné ocelové překryvné ramínko pro heavy duty unašeč pro plné zatažení (blackout)	1	1781417	331,50	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	<b>Háček bílý</b> - Plastový háček pro zavěšení závěsu k e koncovce nebo pohonu; Barva: bílá - Počet min 1 pro jednosměrný závěs, 2 pro oponu - stahování od středu, lze použít i více kusů v případě potřeby	1	1780895	21,50	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	<b>Sada pro stropní montáž</b> Sada pro montáž pohonu shora -do stropu	1	1780908	229,00	60	PRO	



## Komponenty - RIPPLE

	Popis zboží	Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	<b>RIPPLE jezdec 1 7/8</b> - RIPPLE jezdec pro plnění závěsu 120% - Dodáváno v roli po 500ks - Šířka 14mm, max. zatížení 1.5kg - Množství cca 21ks / metr		1780901	35,25	60	PRO	ŽALUZIE
	<b>RIPPLE jezdec 2 1/8</b> - RIPPLE jezdec pro plnění závěsu 100% - Dodáváno v roli po 500ks - Max. zatížení 1.5kg - Množství cca 19ks / metr	500	CZ1780902	724,25	60	PRO	ROLETY
	<b>RIPPLE jezdec 2 3/8</b> - RIPPLE jezdec pro plnění závěsu 80% - Dodáváno v roli po 500ks - Šířka 14mm, max. zatížení 1.5kg - Množství cca 17ks / metr	500	CZ1780903	36,00	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	<b>RIPPLE páska</b> - RIPPLE páska 4 1/4 (108mm)	1	1782301	5 901,00	60	PRO	
	<b>RIPPLE háček bílý</b> - RIPPLE plastový háček pro zavěšení závěsu ke koncovce nebo pohonu - Barva: bílá - Počet min 1 pro jednosměrný závěs, 2 pro oponu - stahování od středu, lze použít i více kusů v případě potřeby	1	1780905	21,50	60	PRO	INTERIÉR
	<b>RIPPLE přímé ramínko</b> - Přídavné ocelové ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu - otevírání od středu systému RIPPLE	100	1780946	106,00	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	<b>RIPPLE překryvné ramínko</b> - Překryvné ocelové ramínko pro heavy duty unašeč pro plné zatažení (blackout) pro systém RIPPLE	1	1780947	274,75	60	PRO	OVLADAČE
	<b>RIPPLE ramínka</b> - Sada ramínek pro unašeč pro oponu - otevírání od středu systému RIPPLE - Pro jednu oponu jsou nutné dvě sady	1	1780953	189,00	60	PRO	
	<b>RIPPLE ramínko pro závěs</b> - Přídavné ocelové ramínko pro unašeč pro systém RIPPLE.	1	1782319	153,50	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	<b>Sada RIPPLE překryvného ramínka (vrchní)</b> - Vrchní překryvné ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu systému RIPPLE nebo pro běžné závěsy	1	1782320	259,50	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	<b>Sada RIPPLE překryvného ramínka (spodní)</b> - Spodní překryvné ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu systému RIPPLE nebo pro běžné závěsy	1	1782321	259,50	60	PRO	

Sestava pro RIPPLE je řešena příplatkem + páskou dle délky závěsu viz strana Glydea závěsy



## Glydea náhradní díly a unašeče

Popis zboží		Balení	Reference	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	<b>Očko</b> - Náhradní očko pro otočný jezdec	1	1780913	5,75	60	PRO	ŽALUZIE
	<b>Stopper</b> - Doraz a uchycení koncovky	1	1780954	35,25	60	PRO	ROLETY
	<b>Krytka pohonu</b> - Náhradní spodní krytka pohonu	1	9015579	75,75	60	PRO	MARKÝTY & SCREENY
	<b>Heavy Duty unašeč</b> - Heavy Duty & tichý unašeč - Použitelný pro všechny typy provedení včetně RIPPLE System	100	CZ1781344	424,75	60	PRO	INTERIÉR
Pro opony - závěsy otevírané ze středu - jsou vždy potřeba dva komplety unašeče							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PRÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ