



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2026Q3 - Řídicí systémy pro komerční budovy, řízení inteligentních budov

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. července 2026. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.


!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5

Somfy řešení pro větší komfort a energetické úspory

Řešení Somfy nabízí schopnost spravovat všechny typy budov díky inovativním produktům (motory, systémy správy fasád a místní ovládání).

Najděte řešení Somfy pro jakýkoli projekt – kompatibilní se všemi zařízeními pro stínění a otevírání.



Somfy řešení zahrnuje



1. animeo inteligentní řídicí systém

Systémy pro správu fasád umožňují ovládání celé protisluneční ochrany nebo její části a okna přes PC nebo dotykový displej. Motory a řídicí systém spolu komunikují navzájem přes proprietární Somfy sběrnice (IB+, IP) nebo na standardní sběrnici KNX.



animeo motor kontroler



animeo Touch BuCo

2. Motory

Bez ohledu na koncový produkt (vnitřní nebo venkovní stínicí prvek, roleta, žaluzie, promítací plátna atd.), Motorizace Somfy bude vždy splňovat jeho přesnou specifikaci.



Somfy trubkový pohon



Somfy motor pro venkovní žaluzie



Somfy trubkový pohon

3. Lokální ovládání

Podle počtu žaluzií a rozložení místnosti bude vždy použita konkrétní řídicí jednotka Somfy s požadovaným počtem kanálů. Různé technologie (rádio, drátové, digitální atd.) nabízejí řadu výhod, které jsou šité na míru každému typu budovy (nemocnice, škola, kancelář atd.).



WEB rozhraní



Situlo io 5



Smooove IB



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRÁTA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

Všeobecná architektura systému

Produkty Somfy instalované v typické budově vybavené venkovními žaluziemi.

Řada motor kontrolerů pro všechny typy motorů (vysoké/ nízké napětí), kompatibilní s proprietární sběrnici Somfy (IB, IB+) nebo otevřené protokoly (BACnet, KNX).



Motory



Meteorologická stanice posílá data do centrální řídicí jednotky.

Řada motor kontrolerů pro všechny typy motorů (vysoké/ nízké napětí), kompatibilní s proprietární sběrnici Somfy (IB, IB+) nebo otevřené protokoly (BACnet, KNX).

Centrální řídicí jednotky kompatibilní se Somfy proprietární sběrnici (IB+) nebo s otevřenými protokoly (KNX, BACnet) k ovládání malé i velké budovy.



Lokální ovládání



Rozhraní pro ovládání a programování



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR


VRATA A BRÁNY

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Použití animeo řady



Pohyb slunce

Pomocí řídicího systému animeo se poloha protisluneční ochrany neustále přizpůsobuje vnějšímu prostředí a potřebám uživatelů uvnitř budovy.

Protože se po celý den azimut a elevace slunce, stejně jako aktivity uživatelů neustále mění, řada animeo s inteligentním ovládáním umožňuje odpovídajícím způsobem ovládat pohyb žaluzií.

Hlavní prvky, které je třeba vzít v úvahu, jsou:

1. zeměpisná poloha budovy



Slunce a stín ovlivňují město jinak v různou dobu během dne

Každá budova je jedinečná, a to jak svou velikostí, zeměpisnou polohou, prostředím nebo architekturou. Poloha slunce, vržený stín okolními budovami nebo samotný tvar budovy má vliv na její energetické potřeby. Toto vše se musí vzít v úvahu pro správný výběr sluneční ochrany a řídicího systému.

2. požadavky uživatelů



Každá budova je navržena pro určitý účel (kancelář, škola, nemocnice atd.) s různou dobou obsazenosti: škola bude po určité týdny uzavřena, nemocnice bude vždy obsazena nebo řízení protisluneční ochrany v kancelář, která není využívána přes víkend. Je proto nezbytné zefektivnit hospodaření s energiemi v budově a uspokojit potřeby uživatelů.

Časovač zóny v animeo IB+ a KNX softwaru.

3. definice zón

Zónou může být:

fasáda



podlaží



okno



Ve stejné zóně se všechny rolety chovají stejně. Menší zóny umožňují efektivnější a přesnější provoz.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE


PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Sortiment řídicích jednotek pro ovládání budov

animeo je řada inteligentních řídicích prvků pro ovládání žaluzií a rolet v budovách, navržených tak, aby se přizpůsobily každé konfiguraci fasády. Optimalizací řízení slunce, stínu a ventilace okny v budovách aktivně animeo zlepšuje pohodu uživatelů a zároveň zvyšuje energetickou efektivitu budovy.

animeo: kompatibilní s každou protisluneční clonou a ventilačními okny



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝTY & SCREENY

INTERIÉR

VŘATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Funkce nabízené animeo řešením

V závislosti na zvoleném řešení je k dispozici mnoho funkcí a algoritmů pro zvýšení vizuálního komfortu a úspory energie.

Funkce pro zrakový komfort a úspory s umělým osvětlením			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení
Moje oblíbená poloha		Žaluzie se automaticky stahují při přímém oslnění a vytahují, pokud nesvítlí slunce. Funkce se vykonávají na úrovni budovy, fasády, zóny nebo podlaží.	Podle nastavitelného týdenní časovače nebo povely ze slunečních senzorů.	Solo IB+ IP KNX
Sledování slunce		Maximální množství světla v místnosti, při současném zamezení přímého oslnění. Zlepší se zrakový komfort uživatelů, protože si mohou užívat rozhled přes co největší plochu okna.	Algoritmus integrovaný v Somfy animeo softwaru: funkce povolena v závislosti na přesné geolokalizaci budovy.	IB+ IP KNX
Sledování vrženého stínu		Pevně daná poloha nebo funkce sledování slunce spravované na úrovni okna nebo skupiny. Tato funkce upravuje pohyb sluneční ochrany podle vrženého stínu na okno. Sníží se tímto i potřeba svícení.	Funkce vrženého stínu je založena na přesném modelu stavby včetně okolí budovy, které by mohly promítnout stín na fasádu.	KNX
Během noci		Všechny žaluzie dolů, aby se zabránilo nepohodlí spojenému s venkovním osvětlením (přímé reflektory osvětlující fasády některých kancelářských budov).	Nastavitelným časovačem.	Solo IB+ IP KNX
Funkce pro zvýšení energetické efektivity budovy			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení
Zadržení tepla		Aby se nevpustilo teplo do interiéru, žaluzie sjedou automaticky dolů, když je detekováno slunce. Funkce se uplatňuje na úrovni budovy, fasády, zóny nebo podlaží.	Příkazy ze slunečních senzorů spojených s funkcí vnitřních i venkovních teplotních senzorů.	Solo IB+ IP KNX
Solární vytápění		Žaluzie se automaticky vytahují nahoru, když je slunečné počasí a když je vnitřní teplota nižší než venkovní teplota. K vytápění budovy se využívá energie slunce.		
Udržení tepla		Žaluzie se automaticky stahují dolů, aby se zabránilo tepelným ztrátám a snížily se náklady na vytápění.		

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Funkce údržby

Funkce pro údržbu: Zabezpečení protisluneční ochrany nebo lidí			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	ŽALUZIE
Ovládání zóny a její zámek		Všechny žaluzie jsou vytaženy nahoru a lokální povely uživatelů jsou deaktivovány, aby byla zajištěna bezpečnost čistících oken nebo žaluzií. Funkce se využívá na úrovni zóny nebo budovy.	Centrální povel, odesláný z Building Controlleru nebo z klíčového spínače.	Solo IB+ IP KNX	ROLETY
Vstup pro havarijní povel	Všechny rolety se v případě požáru zasunou nahoru (úroveň budovy).		Centrální povel, odesláný z Building Controlleru.		
Ochrana vnější protisluneční ochrany		Funkce vítr, mráz, námraza nebo déšť jsou využívány na úrovni zóny nebo celé budovy. Všechny žaluzie jsou vytaženy nahoru a uživatelské lokální povely jsou deaktivovány, aby byla zajištěna ochrana žaluzií.	Senzory větru, deště, mrazu a námrazy: zpráva se odesílá z Building Controlleru.		
Spolupráce mezi zónami	Když interiérové žaluzie, venkovní žaluzie nebo ventilační okna spolupracují, úroveň priorit lze naprogramovat.		S Building controllerem.	IB+	
Funkce údržby: Pokročilé funkce / spolupráce s MaR (BMS)			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	INTERIÉR
Status motoru	Zpětná vazba motoru během pohybu a/nebo při dosažení horní/dolní koncové meze nebo mezipolohy.		Zobrazeno na PC s použitím specifického softwaru (BMS).	IP KNX	VRATA A BRÁNY
Vzdálený přístup	Vzdálený přístup pro údržbu objektu.		Přes OPC server.	IB+ KNX	
Funkce pro vylepšení vzhledu fasády nebo vnitřního prostoru			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	OVLADAČE
Zarovnání koncových výrobků		Rolety se zarovnají do přesné polohy, aby zajistily dokonalou estetiku místnosti nebo fasády.	S RS485, io nebo pohony s enkodérem a specifickými ovládacími prvky: zobrazeny na počítači pomocí specifického softwaru (BMS).	IB+ IP KNX	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Text na fasádě	Zobrazení textu na fasádě.		Přes OPC server.	KNX	
Funkce pro zvýšení uživatelského komfortu			Jak to funguje?	Kompatibilita animeo řešení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Přenastavení ručním ovladačem	Uživatelé mohou vždy ovládat své vlastní žaluzie pomocí nástěnného vypínače, dálkového ovladače nebo webovým dálkový ovladačem. Tímto se vyhnou pocitu ztráty kontroly kvůli automatizovanému systému.		S RTS kartou zapojenou do motoru kontroleru s lokálním tlačítkem nebo webovým ovladačem.	IB+ IP KNX	

Kompatibilní technologie

Somfy řešení jsou kompatibilní s většinou technologií na trhu

V závislosti na instalaci jsou k dispozici různé možnosti volby technologie:

Drátová technologie



WT

Kabelová technologie (standardní proprietární kabelové ovládání Somfy). Ideální řešení pro novostavby.



KNX

Světový standard pro řízení domů a budov, který je vhodný pro použití v jakékoli aplikaci.



BACnet

Síťový protokol speciálně vytvořený pro řešení různých funkcí v rámci budovy (řízení žaluzií, osvětlení, HVAC ...).

Bezdrátová technologie



Radio Technology Somfy®

S více než 3 miliony instalacemi po celém světě se RTS technologie stala standardem pro bezpečnou rádiovou techniku ve stavebnictví. Instalace lze upgradovat přidáním nových ovládacích prvků.



io homecontrol

Vysoce bezpečná bezdrátová technologie použitelná v široké škále domů a budov.

Digitální technologie



Somfy Digital Network

Drátový protokol používaný Somfy s vlastním digitálním protokolem nazvaným "RS485". Digitální ovládací prvky poskytují komfort a možnost variability.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ


Porovnání funkcí

	Soliris	IB +	IP/io	IP/RS485	KNX	
Komunikace s MaR (BACnet)	-	✓	✓	✓	✓	ŽALUZIE
Záznam činnosti systému	-	✓	✓	✓	✓	
Časovač budovy 	✓	✓	✓	✓	✓	
Časovač zóny 	-	✓	✓	✓	✓	ROLETY
Roční časové programy 	-	-	✓	✓	✓	
Ovladač zóny / klíčový spínač 	✓	✓	✓	✓	✓	
Konfigurace systému	PC software	✓	✓	✓	✓	MARKÝZY & SCREENY
Ovládání systému	Přes ovládací displej	-	-	-	-	
	PC software (MaR)	✓	✓	✓	✓	
	Přes ovládací displej	✓	-	-	✓	
Komfort uživatelů / funkce pro úsporu energie						INTERIÉR
Drátové lokální ovládání	✓	✓	-	✓	✓	
Radiové lokální ovládání (Somfy RTS/io)	✓	✓	✓	-	✓	
WEB lokální ovládání	-	-	✓	✓	✓	VRATA A BRÁNY
Prolink radiového ovládání do sběrnice (Somfy RTS)	-	-	-	-	✓	
Řízení osvětlení přes Somfy RTS	-	-	-	-	✓	
Vnitřní teplota 	-	✓	✓	✓	✓	OVLADAČE
Slunce 	✓	✓	✓	✓	✓	
Sledování slunce	-	✓	✓	✓	✓	
Funkce vrženého stínu na úrovni zón	-	-	-	-	✓	PŘÍSLUŠENSTVÍ
Funkce vrženého stínu na úrovni oken	-	-	-	-	-	
Auto / manu priorita	-	✓	✓	✓	✓	
Auto / manu priorita přes detektor přítomnosti	-	✓	-	-	✓	OBJEKTIVNÉ ŘÍZENÍ
Link do HVAC systému	-	✓	✓	✓	✓	
Připojení do DALI / světelné scény	-	-	-	-	✓	
Bezpečnostní funkce						
Alarm vstup	-	✓	✓	✓	✓	
Rychlost větru 	✓	✓	✓	✓	✓	
Směr větru 	-	✓	✓	✓	✓	
Děšť 	✓	✓	✓	✓	✓	
Venkovní teplota 	-	✓	✓	✓	✓	
Sníh 	-	✓	✓	✓	✓	
Mráz	-	✓	✓	✓	✓	
Námraza	-	✓	✓	✓	✓	
Okenní kontakt	-	-	-	-	✓	

animeo IP-io

Řídicí systém animeo IP-io je vhodný pro ovládání rolet ve středních budovách komerční sféry. Vzhledem ke kombinaci páteřní drátové linie a radiového lokálního ovládání není problém s dosahem k jednotlivým pohonům a dálkovým ovladačům. V současné době systém ovládá až 200 io pohonů.

Řídicí systém animeo IP-io komunikuje s pohony a ovladači na radiovém protokolu io. Jedná se o systém, který nemá omezení v tvorbě zón a v množství připojených ovladačů a webových přístupů. Dokáže pracovat až se 100 čidly v jedné instalaci. Na výběr je dostatek logických funkcí pro jednotlivé zóny.



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE


PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Animeo IP/io, určené pro renovaci malých a středně velkých budov, je bezdrátové řešení, které usnadňuje řízení v komerčním sektoru. Toto řešení je speciálně určeno pro venkovní rolety. Díky minimální kabeláži a instalaci plug and play snižuje animeo IP/io chyby v zapojení. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje zjednodušené uvádění do provozu, správu budovy a servis, vytvoření zóny přetažením, zjišťování motoru a okamžité aktualizace stavu systému.

Topologie systému

Vnitřní čidla (volitelné)




Venkovní čidla (volitelné)



Venkovní čidla (volitelné)



Centrální jednotky



Radiové io motory



Kompatibilní s rádiovým
lokálním ovládáním
a webovými ovladači



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIER

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

animeo IP-io

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Animeo IP Building Controller Centrální zařízení pro animeo IP/RS485 a animeo IP/io. Umožňuje ovládat instalaci s až 200 io pohony na základě pevné a automatických povelů. Automatické funkce lze svázat s připojenými meteo čidly a na základě časových povelů. Rozměry (w x h x d): 100 x 175 x 50 mm. Ochrana IP20.	1	1822314	2 099,72	60	PRO	ŽALUZIE
	Animeo IP Sub Controller Zařízení, které rozšiřuje instalaci s animeo IP building controllery. Instalace animeo IP Building Controlleru je nezbytná. Rozměry (w x h x d): 100 x 175 x 50 mm. Ochrana IP20.	1	1860201	1 746,72	60	PRO	ROLETY
	Animeo IP USB-io transceiver Toto zařízení je nezbytné při použití animeo IP BuCo a Sub BuCo. Zajišťuje komunikaci mezi io motory a io tlačítky s Building Controllerem a Sub BuCo. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm. Krytí IP20.	1	9018682	274,14	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Volitelné rozšíření -doplňková licence Základní instalace animeo IP-io systému neumožňuje trvale využít 2 funkce systému a to neomezeného množství webových dálkových ovladačů a možnosti vložení půdorysných plánů. Tato licence po aktivaci zaručí běh těchto funkcí.			na dotaz			INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Meteostanice vhodné pro připojení k Animeo IP BuCo nebo k Animeo IP jsou uvedeny v tomto ceníku.


Návod ke stažení ZDE



animeo IB+

Inteligentní řídicí systém pro ovládání 1 až 8 zón.
 Speciálně navrženo pro malé až velké budovy.

Topologie systému



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

animeo Touch BuCo

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	animeo IB+ 4 Zone Touch Building Controller <i>centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 4 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm.</i>	1	1860254	1 705,74	60	PRO	ŽALUZIE
	animeo IB+ 4 zone TBC BACnet <i>centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 4 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm. Umožňuje čtení z meteo čidel a ovládat instalaci přes BACnet na úrovni zón.</i>	1	1870474	2 910,03	60	PRO	ROLETY
	animeo IB+ 8 Zone Touch Building Controller <i>centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm.</i>	1	1860255	1 887,90	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	animeo IB+ 8 zone TBC BACnet <i>centrální jednotka se 7" dotykovým displejem pro řízení 1 až 8 zón. Řešení pro motor controllery a Smoove UNO IB+, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm. Umožňuje čtení z meteo čidel a ovládat instalaci přes BACnet na úrovni zón.</i>	1	1870475	3 520,17	60	PRO	INTERIÉR
	Touch BuCo-montážní krabice pod omítku <i>montážní krabice pro montáž animeo Touch BuCo pod omítku. Rozměr v x š x h = 192 x 119 x 68 mm.</i>	1	9019837	121,36	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Touch BuCo-montážní krabice na omítku <i>montážní krabice pro montáž animeo Touch BuCo na omítku. Rozměr v x š x h = 254 x 180 x 90 mm.</i> <i>Nutno použít současně i krabici pod omítku</i>	1	9019838	109,65	60	PRO	OVLADAČE
	Rozbočovač pro Touch BuCo <i>slouží pro spojení 5 a více Touch BuCo k jednomu OSB. Používá se vždy s dalšími 5 Touch BuCo nebo při délce vnitřní sběrnice větší jak 500 m.</i>	1	9018147	560,45	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

[Návod ke stažení ZDE](#)



Program MoCo config tool

Co tento software umožňuje ?

1. Jednoduché a rychlé nastavení parametrů všech typů IB+ motor controllerů, jako např. doby chodu, naklápění, mezipolohy a typ koncových výrobků.
2. Snadné vyzkoušení kabeláže
3. Nastavení typu použitého motoru a možnost nastavení zpožděné doby startu u elektronických motorů
4. Připojení k motor controllerů přes building controller, USB-IB+ převodník nebo RS485 konektor.

Ke stažení na www.somfyarchitecture.cz

The screenshot displays the MoCo Config 5.10 software interface, which is used for configuring Somfy motor controllers. The interface is organized into several tabs: General, All Channels, Channel 1, Channel 2, Channel 3, and Channel 4. The General tab is currently selected, showing various configuration options.

Running times [s]: 100 -> 0 % (0,0), 0 -> 100 % (0,0). **Tilting times [s]:** Tilting time (1,5).

Type of end product: EU (0°..+90°), ☒ Electronic Motor, ☒ End limit switch.

Intermediate positions: Position 1 (0), Angle (0), Position 2 (0), Angle (0). Buttons: Learn current position as Position 1, Learn current position as Position 2.

Backlash for tilt[s]: (0,0). **Slack time:** (0,0).

Specific settings: ☐ Slat shake.

Electronic AC Motor Start Delay [ms]: (200). Motor start delay [ms].

Manual commands: Position [%] (0), Angle [°] (0). Go to position. Move Up Max Time, Goto Position 1, Goto Position 2, Reset Pos Counter, Delete Position 1. Buttons: Up, Stop, Down.

Special local switch ergonomics: ☒ Up/Down toggle mode.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Animeo Premium MoCo AC

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 	IB+ Motor Controller 4 AC WM <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm</i>	1	1860049	265,41	60	PRO	ŽALUZIE
	IB+ Motor Controller 4 AC DRM <i>pro montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 210 x 90 x 61 mm (12 TE modulů)</i>	1	1860081	265,41	60	PRO	ROLETY
	IB+ Motor Controller 2 AC <i>Řídící jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. Pohony mohou mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 2 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení.</i> WM - Určeno pro montáž na stěnu a na DIN lištu. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm	1	1860209	165,42	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	IB+ Motor Controller 1AC Output Converter <i>Převodník sběrnice IB+ do IB, pro RK nebo dry-contact. Poskytuje 1x bezpotencionální kontakt na výstupu. Umožňuje připojení lokálního tlačítka.</i> WM - Určeno pro montáž na stěnu a na DIN lištu. Rozměry 90x180x45mm. Krytí IP20.	1	1860125	164,67	60	PRO	INTERIÉR
	IB+ 6 AC Motor Controller DRM <i>Řídící jednotka pro 6 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 6 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 108 x 90 x 63 mm (6 TE modulů)</i>	1	1870399	392,12	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	IB+ Motor Controller 1 IWM <i>Řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz, umístěná pod vypínačem v krabici. Motor Controller 1 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Rozměry: 50 mm x 50 mm x 25 mm</i>	1	1860328	119,69	60	PRO	OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

[Návod ke stažení ZDE](#)



Animeo Premium MoCo DC

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 IB+ Motor Controller 4 DC WM Řídící jednotka pro 4 pohony 24V. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm	1	1870451	356,90	60	PRO	ŽALUZIE
 IB+ Motor Controller 4 DC-E Řídící jednotka pro 4 pohony 24V ze "Somfy Concept 25" série. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC/DC-E lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.						ROLETY
 WM - Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm	1	1860087	493,78	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Při použití motor controllerů pro motory na 24V je nutné dodržet max. odběr na jeden motor 2,1A u verze MoCo DC a 0,5A u verze MoCo DC-E. Při použití těchto řídících jednotek pro ovládání cizích pohonů doporučujeme provést praktickou zkoušku funkčnosti. Zaručená kompatibilita IB+ MoCo DC-E s těmito Somfy motory:

 LV 25-B44, -B64 DC mode 2 wires	 LW 25-B44, -B83 DC mode 2 wires	 LW 25-E83 DCE mode 3 wires	 LT 28-B73 DC mode 2 wires
--	--	---	--

[Návod ke stažení ZDE](#)



Animeo Premium Příslušenství

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 USB - IB+ interface <i>Interface pro přímé připojení Somfy motor controllerů k počítači. Slouží zejména pro použití softwaru MoCo config tool.</i>	1	1860146	273,13	60	PRO
 Switch Zone Splitter <i>Oddělovač zón pro vytvoření podskupin na sběrnici IB+ a pro možnost centrálního tlačítka pro danou podskupinu</i>	1	1810392	88,88	60	PRO
 EnOcean karta <i>Přijímač povelů z EnOcean systému.</i>	1	1860220	211,69	60	PRO
 Animeo RTS karta pro MoCo <i>Přijímač rádiových povelů rozšiřuje možnosti řídicí jednotky Motor Controller o možnost kromě drátových ovladačů řídit koncové výrobky také RTS dálkovými ovladači. Rozměry : 52x92x27 mm</i>	1	1860105	107,26	60	PRO

Meteostanice vhodné pro připojení k Animeo IB+ jsou uvedeny v tomto ceníku.

[Návod ke stažení ZDE](#)



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŘÍZENÍ

animeo SOLO

	Popis zboží	Balení	Objednací číslo	CZK bez DPH	Záruka (měsíce)	Dostupnost
	Animeo Solo 2 zónový centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení maximálně 2 zón. Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely pro řídicí jednotky pohonů (MotorController/CD 1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.	12	1860144	580,84	60	✓
	Větrná a sluneční čidla větrné a sluneční čidlo pro Animeo Solo Toto čidlo NENÍ určeno pro Soliris UNO / IB	18	9154080	55,90	60	✓
	Sluneční čidlo externí čidlo pro připojení k Animeo a Soliris rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm krytí IP 65, bez montážní sady Sluneční čidlo bez montážní sady Montážní sada pro Sluneční čidlo	60 50	9154217 9127888	40,35 6,14	60 60	✓ ✓

Čidla vhodná pro připojení k Animeo Solo jsou uvedena na konci této sekce ceníku.

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
  	KNX Master Control <i>Řídící jednotka pro ovládání až 16 zón, která zajišťuje optimální světelné a teplotní podmínky v budově. Meteorologická data získává z připojené Skříně vnějších čidel (OSB) a poskytuje tyto údaje KNX sběrnici. Nastavení a ovládání přes operační software pro Windows, kde lze nastavit řízení zón podle čidel slunce, větru, teploty a deště. Možno řídit zóny podle týdenních a ročních časových programů. naklápění lamel žaluzií podle aktuální výšky slunce nad obzorem.</i>						ŽALUZIE
	Napájení 24V DC. Montáž na omítku. Rozměry: 182 x 180 x 110 mm, ochrana IP20. KNX Master Control W2 <i>Umožňuje připojení 2 čidel větru, 1 směrovky větru, 1 čidla deště, 1 vnější teploty, 1 DCF přijímače a 8 čidel slunce.</i>	1	1860187	4 587,88	60	PRO	ROLETY
	KNX Master Control W8 <i>Umožňuje připojení 8 čidel větru, 1 směrovky větru, 1 čidla deště, 1 vnější teploty, 1 DCF přijímače a 8 čidel slunce.</i>	1	1860193	5 205,06	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Meteostanice vhodné pro připojení k KNX master control jsou uvedeny v tomto ceníku.

[Návod ke stažení ZDE](#)



Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	KNX Motor Controller 4 AC <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. 8 volně definovaných binárních vstupů. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.</i>						ŽALUZIE
	WM - Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm	1	1860114	349,78	60	PRO	ROLETY
	DRM - Montáž na DIN lištu. Rozměry: 210 x 90 x 61 mm	1	1860116	357,57	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	KNX Motor Controller 4 DC WM <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 24V. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC lze použít pro řízení interiérových screenů a žaluzií a větracích oken. 8 volně definovaných binárních vstupů. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm</i>	1	1870452	522,48	60	PRO	INTERIÉR
	KNX MoCo 4 DC/DC-E <i>Řídící jednotka pro 4 pohony 24V se snímačem přesné polohy. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 DC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. 8 volně definovaných binárních vstupů. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti.</i>	1	1860127	637,81	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	KNX RS485 MoCo <i>Řídící jednotka pro ovládání 1 až 6 trubkových motorů RS485. Motor umožňuje nastavení přesné polohy. Do jednotky lze připojit žaluziový ovladač a okenní kontakt. Oba vstupy lze použít jako bezpotenciálové vstupy. Přesná poloha motoru se odesílá na sběrnici.</i>	1	1860286	288,48	60	PRO	OVLAĐAČE
	KNX MoCo 6 AC DRM <i>Řídící jednotka pro 6 pohonů 230V/50Hz. Motor Controller 6 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na DIN lištu do rozvaděče. Rozměry: 108 x 90 x 60 mm (6 TE modulů).</i>	1	1870398	475,24	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE



Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 KNX backbone coupler <i>Umožňuje datové spojení mezi oddělenými KNX/EIB sběrnici a také izoluje jednotlivé sběrnice od sebe. Rozměry : 72x90x56mm</i>	1	9706007	813,85	60	PRO
 KNX IP interface <i>KNXnet/IP interface pro spojení PC s KNX sběrnici pomocí LAN (IP). IP adresu obdrží od DHCP serveru nebo ji lze ručně nastavit. Rozměr : 36x90x56mm (2TU)</i>	1	9018246	502,41	60	PRO
 KNX IP router <i>KNXnet/IP router pro přespřevování telegramů mezi jednotlivými úseky sběrnice. Toto zařízení lze též použít pro spojení PC pomocí LAN (IP). IP adresu obdrží od DHCP serveru nebo ji lze ručně nastavit.</i>	1	9018248	843,61	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOTOVÉ ŘÍZENÍ

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Kit Weather Station M13 PS Meteostanice s 13 čidly. Obsahuje 8 slunečních čidel, GPS přijímač data a času, směrovka větru, čidlo větru, deště a vnější teploty. Napájení 24V. Výška 105 mm, průměr 103 mm. Stupeň ochrany IP44.	1	9029485	2 604,93	60	PRO	ŽALUZIE
	Animeo Compact Sensor Kombinované čidlo pro připojení k Building Controlleru. Obsahuje 3 sluneční čidla, dále přijímač přesného času, čidlo větru, deště a vnější teploty. Rozměry: 96 x 77 x 118mm, krytí IP65, napájení 24V	1	9015047	893,79	60	PRO	ROLETY
	Zdroj DRM 24V DC 1,5A Zdroj 24 V pro napájení animeo Compact sensoru a Outside Sensor Boxu (bez vytápěných čidel). Rozměry : 78x93x56mm, krytí IP20, proudová zátěž 1,5A	1	9017611	108,19	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Zdroj 24V DC 4,5A Zdroj 24 V pro napájení OSB s vytápěnými čidly a pro Centralis DC IB. Pokud budou použity motory ze série Concept 25, může být jedním zdrojem napájeno 6-10 řídících jednotek Centralis DC IB. Rozměry : 130x180x61mm, krytí IP20, pro montáž na zeď nebo na DIN lištu. Proudová zátěž 2,5A nepřetržitě, 4,5A zátěž 50%:3 minuty zapnuto, 3 minuty vypnuto.	1	1860093	247,03	60	PRO	INTERIÉR
	Elektronická ochrana proti blesku Pro ochranu vnitřního zařízení. Používá se v kombinaci s Outside Sensor Boxem nebo animeo Compact Sensorem	1 1	9025707 9001630	337,93 400,59	60 60	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
	Outside Sensor Box (OSB) Skrín vnějších čidel je určena pro připojení vnějších čidel, snímajících povětrnostní podmínky k řídícím systému ANIMEO Premium, Animeo IP io, Animeo KNX a Animeo LON. Vestavěna elektronika převede naměřené hodnoty do digitální podoby a po systémové komunikační sběrnici je předá do centrální jednotky. Pro svoji činnost potřebuje trvalé napájení 24V. Maximální počty připojených čidel: Čidlo slunce: 8 ks, čidlo vítr: 2 ks, směrovka větru: 1 ks, čidlo vnější teploty: 1 ks, dešťové čidlo: 1 ks, přijímač přesného času DCP: 1 ks. Rozměry : 207x255x90mm, krytí IP65	1	9001606	658,61	60	PRO	OVLADAČE
	Inside sensor box Skrín vnitřních čidel se v systému ANIMEO IB+ používá pro připojení čidel vnitřní teploty a ovládacích prvků zón. Lze odtud zadávat centrální povely pro jednotlivé zóny - buď pomocí klasických ovladačů, nebo lze použít klíčové spínače. Těmi pak lze zónu uzamknout v požadované koncové poloze a zablokovat přitom lokální ovladače (např. při údržbě fasády). Tato možnost najde využití zejména v případech, kde není instalován řídící počítač. Maximální počty připojených čidel: Teplotní čidlo: 2 ks, zónové ovladače: 8 ks. Rozměry : 210x90x61mm	1	9001614	446,89	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

[Návod ke stažení ZDE](#)



	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Čidlo vnější teploty Čidlo vnější teploty	1	9001611	281,25	60	PRO	ŽALUZIE
	Větrné čidlo nevyhřívané Větrné čidlo pro připojení k jednotce Outside sensor box nebo Outside sensor box extension. Pro instalaci na držák o max. průměru 48 mm.	1	9001608	592,27	60	PRO	
	Větrné čidlo vyhřívané Vyhřívané větrné čidlo pro připojení k jednotce Outside sensor box nebo Outside sensor box extension. Pro instalaci na držák o max. průměru 48 mm.	1	9140180	782,63	60	PRO	
	Směrovka větru Směrovka větru pro připojení k jednotce Outside sensor box. Pro instalaci na držák o max. průměru 48 mm.	1	9013807	1 394,33	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Sluneční čidlo pro OSB externí čidlo pro připojení s animeo IP io, Premium, KNX a LON krytí IP 65 Komplet sluneční čidlo a montážní sada Montážní sada	1 1	9154043 9127888	30,16 6,14	60 60	PRO PRO	INTERIÉR
	Dešťové čidlo Ondeis 24V AC Dešťová čidla pro Animeo, Soliris UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic.	1	9016344	280,32	60		VRATA A BRÁNY
	Držák Meteostanice M8 / M13 Držák Meteostanice M8 nebo M13 ke stěně nebo na stožár prům. 50 mm. Rozměry 180 x 80 x 80 mm.	1	1860320	187,74	60	PRO	OVLADAČE
	Stožár Meteostanice M8 / M13 Obsahuje 3 kovové trubky (1860335), uchycení trubek na zeď (1860336) a adaptér pro meteostanici (1860321).	1	9027035	384,88	60	PRO	
	Kovová trubka 1000 x 50mm pro stožár. Doporučená setava 3 ks	1	1860335	93,88	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Držák kovové trubky ke stěně	1	1860336	103,27	60	PRO	
	Adaptér meteostanice - umožňuje nasadit meteostanici na stožár průměru 50mm	1	1860321	187,74	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





INIS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů INIS slouží k drátovému ovládání jednoho pohonu.

Verze "mounted" pro povrchovou montáž

Verze "80x80" pro montáž na krabici

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

ŽALUZIE

ROLETY

Drátový spínač pro ovládání jednoho pohonu

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:


- Nahoru
- Stop
- Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy. Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Inis Mounted Box

- Barva: Bílá
- Rozměry: 82 mm * 44mm * 54 mm
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

Inis 80 x 80

- Barva: Bílá
- Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
- Provozní teplota: -5°C až +40°C
- Napájení: 230V/50Hz

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ


Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
INIS MOUNTED BOX FP	1800511	15,55	1	60	PRO
INIS MOUNTED BOX MP	1800512	16,62	1	60	PRO
INIS 80X80 FP	1800513	15,55	1	60	PRO
INIS 80X80 MP	1800514	16,62	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Smoove UNO a DUO WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Řada spínačů Smoove UNO a DUO slouží k drátovému ovládání jednoho / dvou pohonů.

Rozměr "80x80" pro montáž na krabici, případně 50x50 bez rámečku

Pro dráty 0,75 - 1,5 mm

Funkce Nahoru / Stop / Dolů

Drátový spínač pro ovládání jednoho (UNO) či dvou (DUO) pohonů

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Funkce:

Nahoru
Stop
Dolů

Pevná pozice FP (s aretací):

Jednoduchým stiskem tlačítka se aplikace posune nahoru nebo dolů. Chcete-li produkt zastavit, pouhým stisknutím tlačítka Stop akci zastavíte.

Momentální pozice MP (bez aretace):

Pro posun nahoru nebo dolů je nutno držet tlačítko stisknuté dokud nebude dosaženo požadované polohy.

Vhodné pro větší instalace - bezpečnostní kontrola.

5 pozic 5P :

Pětipolohový vypínač - u výrobku je možné naklápění lamel krátkým stiskem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Smoove UNO WT

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

Smoove DUO WT

Barva: Bílá
Rozměry: 80 mm * 80 mm (50 * 50mm bez rámečku)
Provozní teplota: -5°C až +40°C
Napájení: 230V/50Hz

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

J4 WT Protect - Středový pohon pro venkovní žaluzie s pokročilými ochrannými funkcemi



Oximo WT - Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení. Disponuje funkcí rozpoznání překážky ve směru dolů, ochranou proti přimrznutí a samočinným vyrovnáním změn délky rolety.



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SMOOVE UNO WT FP	1800508	15,01	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT MP	1800509	16,04	1	60	PRO
SMOOVE UNO WT 5P	1800510	23,79	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT FP	1800506	22,27	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT MP	1800507	24,32	1	60	PRO
SMOOVE DUO WT 5P	1800505	27,95	1	60	PRO

Rámeček součástí balení

Poznámka: Při přepínání mezi režimy 'Nahoru' a 'Dolů' je nutné nejprve zastavit pohybující se produkt zvolením tlačítka 'STOP'. Přímé přepnutí mezi těmito režimy může poškodit přepínač. Je důležité toto pravidlo dodržovat. Použijte postup: 'Nahoru' → 'STOP' → 'Dolů', nebo 'Dolů' → 'STOP' → 'Nahoru'.

Návod ke stažení ZDE





Chronis & Soliris Smoove



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- Velká obrazovka pro snadné čtení údajů
- Snadno dostupné přednastavené funkce
- Intuitivní nabídka pro snadnou správu instalace a použití
- Integrovaný io protokol pro komunikaci se slunečním čidlem Sunis io
- Snadné kopírování nastavení do dalších ovladačů pomocí nástroje Quick Copy (9019596)

Elektr. spínací hodiny s možností přímého ovládání motoru a připojení čidel

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Chronis Smoove UNO - funkce časovače,



- Nahoru / My / Dolů
- Týdenní program (2 příkazy/ den)
- Automatický letní / zimní čas
- Simulace přítomnosti
- Západ slunce

Chronis Smoove IB+ - funkce jako Chr. UNO S, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Chronis Smoove Uno S a IB+ je spravována pomocí Soliris sensoru WT či Sunis WF io. Technologie io je integrována do produktů.

Soliris Smoove Uno - funkce shodné s Chr. Smoove Uno



- navíc slunce, vítr a déšť

Soliris Smoove IB+ - funkce shodné se Soliris Smoove Uno, BUS rozhraní

Sluneční funkce pro Soliris Smoove Uno a IB+ se provádí pomocí Soliris sensor WT či io čidla Sunis WF, vítr a déšť pomocí kabelových senzorů (Eolis, Ondeis).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chronis Smoove UNO / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana: IP 30

Soliris Smoove Uno / IB+

Barva: Bílá

Rozměry: 80 mm * 80 mm * 27 mm (50 * 50mm bez rámečku)

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Napájení: 230V/50Hz

Ochrana: IP 30

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Soliris sensor WT - čidlo větru a slunce 9101473



Sunis Wirefree io - bezdrátové io čidlo slunce 1818285



Dešťové čidlo Ondeis 230V AC - 9016345



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
CHRONIS SMOOVE UNO	1805268	126,31	1	60	PRO
CHRONIS SMOOVE IB+	1805270	175,56	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE UNO	1818305	192,62	1	60	PRO
SOLIRIS SMOOVE IB+	1818307	204,82	1	60	PRO

Rámeček součástí balení - ostatní varianty rámečků v sekci Ovladače a přijímače

Návod ke stažení ZDE





Spínače, klíčové spínače

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Spínač na omítku vodotěsný 10A-250V-1pólový na omítku - Spínač s aretací - šedý	1	1800008	29,25	60	PRO	ŽALUZIE
	KEYSWITCH 2 POS. PULSE SF. - Snadno nastavitelné 2 pulzní kontakty (ovládání až dvou zařízení nebo funkcí) Pulzní řešení pro spuštění příkazu nebo použití při tzv. mrtvého muže (deadman) - pancéřovaný, krytí IP65 na omítku - v sadě 3 klíče	1	1871148	30,99	60	PRO	ROLETY
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL SF. - na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871150	37,40	60	PRO	MARKYZY & SCREENY
	KEYSWITCH 2 POS. UNIVERSAL FL. - pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65 -Univerzální řešení, abyste měli vždy funkci, kterou potřebujete -Klíčový spínač 2kontaktní nastavitelný v pulzním nebo fixním režimu (nebo obojí). Ovládání až dvou zařízení nebo funkcí Ovládání pohonu v režimu Deadman Odemčení pohonu Invisio nebo Axovia MultiPro zvenčí Dostupná ve dvou provedení (zapuštěná nebo nástěnná) V sadě 3 klíče	1	1871149	38,47	60	PRO	INTERIÉR

Sběrníkové ovládání

	Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Smoove UNO IB+ Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V pohonu. Dotykové ovládání. Kompatibilní se systémy Animeo IB+. bez rámečku Smoove UNO IB+ Pure Shine - bílá Smoove UNO IB+ Silver Shine - stříbrná Smoove UNO IB+ Black Shine - černá - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1 1 1	1811203 1811204 1811205	86,63 86,63 86,63	60 60 60	PRO PRO PRO	OVLAĐAČE
	Smoove Origin IB Elektronický spínač pro sběrníkové řízení - centrální nebo skupinové ruční ovládání; bez rámečku - ostatní varianty rámečků na konci v sekce "Ovladače a přijímače"	1	1811272	37,12	60	PRO	OVLAĐAČE
	Sluneční čidlo pro Soliris IB ext. čidlo pro připojení k Animeo/Soliris krytí IP 65 rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm Sluneční čidlo bez montážní sady Montážní sada pro Sluneční čidlo	1 1	9154217 9127888	40,35 6,14	60 60	PRO PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Dešťové čidlo Ondeis 230V AC Dešťová čidla pro Soliris UNO / IB, Thermis UNO / IB, Soliris sensor RTS Aquatic, Animeo	1	9016345	274,07	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Větrná a sluneční čidla Eolis WT Soliris WT	1 1	9101479 9101473	40,03 56,19	60 60	PRO PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení ZDE





Sběrníkové řízení


Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	CD 1 x 1 N <i>decentr. ovladač pohonu, provedení pro montáž na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie</i> rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm	1	1860117	75,71	60	PRO	ŽALUZIE
	CD 2 x 1 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici	1	1822041	147,11	60	PRO	ROLETY
	CD 1 x 4 P8 - ovladač pohonu <i>pro rolety, markýzy a žaluzie</i> skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici	1	1822039	163,04	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Výhybka <i>BDX 12 pro 6 skupin</i>	1	1860065	86,67	60	PRO	INTERIER
	Adaptér na DIN-lištu <i>Určeno pro instalaci obvodů CD 1 x 1 P6, CD 2 x 1 P6, CD 1 x 4 P6 nebo IB+MoCo 2AC na 35mm DIN lištu.</i>	1	9008049	3,98	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	IB/IB+ Repeater <i>Obvod pro zesílení signálu sběrnice IB/IB+ s délkou kabelu větší než 1000m. Rozměry: 165×160×60 mm, krytí IP54, napájení 230V.</i>	1	9011809	282,22	60	PRO	OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení





Rámečky pro Smoove

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 Jednoduché rámečky pro Smoove <i>Pure Smoove Frame - bílá</i> <i>Black Smoove Frame - černá</i> <i>Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná</i> <i>Pořadí barev shora dolů</i>	1 1 1	9015022 9015023 9015025	4,27 12,82 13,00	60 60 60	EU EU EU	ŽALUZIE
 Dvojitý rámeček pro Smoove <i>Dvojrámeček Smoove bílý</i>	1	9015238	7,66	60	EU	ROLETY
 Krabice pro montáž na omítku Smoove <i>Určeno pro ovladače: Smoove (všechny vč. Smoove Uno IB+ a Smoove IB) a novou řadu ovladačů Chronis a Soliris</i> <i>rozměr (DxŠxH): 80x80x45 mm</i> <i>barva: bílá</i>	1 10	9019971 9019972	9,79 8,48	60 60	EU EU	MARKYZY & SCREENY
 Upevňovací patice <i>Pro německé rámečky 50x50 mm podle DIN 49075</i>	1	9016911	2,85	60	EU	INTERIÉR
						VŘATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PRÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Skupinová řízení

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
R1J-U-E-230 umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální ovládání. rozměry 50 x 52 x 22 mm	1	2007248	77,97	60	PRO	ŽALUZIE
TR 1 U E umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači rozměry 50 x 52 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822197	62,28	60	PRO	ROLETY
TR 2 U E umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním centrálním ovladačem rozměry 60 x 62 x 22 mm - na omítku včetně vodotěsné krabice	1	1822198	62,28	60	PRO	MARKYTY & SCREENY
TR 1 dělicí relé, skupinové ovládání více pohonů rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822098 1822107	62,28 64,91	60 60	PRO PRO	INTERIER
TR 2 umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem. rozměry 50 x 52 x 22 mm - pod omítku do krabice - na omítku včetně vodotěsné krabice	1 1	1822099 1822108	62,28 64,91	60 60	PRO PRO	VRATA A BRÁNY
TR 4 skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez aretace Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P rozměry: 110 x 110 x 66 mm - v krabici IP 55 pro montáž na omítku rozměry: 90 x 71 x 62 mm - pro montáž do rozváděče na DIN lištu	1 1	1822293 1822292	136,46 115,73	60 60	PRO PRO	OVLADAČE
						PRÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návody ke stažení

