



J4S WT Protect



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ



Rodinné a bytové domy



Tiché naklopení lamel



Montáže do profilu "U" i "N"



Detekce překážek při pohybu nahoru

Univerzální kabelové řešení středového pohonu pro venkovní žaluzie s elektronickým nastavením koncových poloh, tichou brzdou, naklopením lamel a pokročilými ochrannými funkcemi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Tichý chod** – nová brzda a optimalizované mechanické komponenty zajišťují výrazně tišší pohyb žaluzie
- **Detekce překážky při pohybu nahoru s reverzací** (pro uvolnění napnutí pásek a žebříčků)
- **Automatické zarovnávání** v horní koncové poloze (kompenzace postupného prodloužení zvedacích pásek)
- **Ochrana proti přimrznutí** spodního profilu žaluzie
- **Tepelná ochrana** pohonu – ochrana proti přehřátí pro bezpečný a spolehlivý provoz
- **Kabelové připojení** k ovládacím prvkům



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Pohon J4S je vybaven **novou tichou brzdou**, která zajišťuje plynulý a velmi tiché naklápění lamel
- Kompatibilita s následujícími typy externích venkovních žaluzií (EVB):
- **Typ 1** – (vytahování páskou, naklápění žebříčkem)
- **Typ 2** – (vytahování v liště, naklápění žebříčkem)
- Nastavení koncových dorazů nastavovacím kabelem
- Funkce nárazového spínače aktivní v obou směrech



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

NASTAVENÍ:

- **Nastavení koncových poloh pomocí nastavovacího kabelu**
- Elektr. nastavení - **horní konc.pohyby (možnost i nájezdem na hříbek)**
- Dolní koncová poloha je nastavena již z výroby
- Kompatibilita se systémem EMS2
- **2D nárazový spínač** (nárazový spínač je funkční pro oba směry pohybu)

SNADNÁ INTEGRACE:

- **Rychlé připojení** pomocí **Hirschmann** konektoru
- Vhodný pro montáž do U i N horního profilu
- Možnost paralelního zapojení
- Šestihránná hřídel – připravena pro přímé mechanické napojení

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací nástroj:

Montážní WT kabel (obj. č.: 9015971)

- pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů s vypínačem bez aretace (součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony)

- Aplikace HelpMe
- Smoove UNO, DUO
- Inis
- EVB slim receiver



Technické údaje	typ koncových spínačů	kapacita konc. spínačů	jmenovitý krouticí moment	jmenovitá otáčky pomalé/rychlé	jmenovitá napětí	kmotočet	jmenovitý příkon	jmenovitý proud	standby spotřeba (motor + přijímač)	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (s adaptéry)	rozměr L1	rozměr L3	hlučnost	délka kabelu
Obj. číslo	(ot.)	(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(W)	(min)				(kg)	(mm)	(mm)	(dB)	(m)
1244835	elektr.	200	6	24	230	50	125	0,5	< 0,5	4	IP54	tř. I	1,50	279	252	48	0,5
1247046	elektr.	200	10	24	230	50	125	0,5	< 0,5	4	IP54	tř. I	1,90	304	278	50	0,5

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
J4S 6 WT PRO 0,5M GEN1 UNI	1244839	3 529,25	1	60	PRO
J4S 10 WT PRO 0,5M GEN1 UNI	1244848	3 887,50	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE

