



## MultiPro 3S+ io




### VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

#### Pohon pro křídlové brány

šířka křídla až 3,5m / hmotnost až 300 kg

Lze přizpůsobit pro brány otevírané ven, pro instalace s malým prostorem za křídlem, pro velký úhel otevření nebo pro instalaci ve svahu.



## Robustní a spolehlivý pohon pro křídlové brány, který se díky kompletní řadě ramen a specifického příslušenství přizpůsobí většině typů instalací

### VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

#### Odolný a ekologicky navržený výrobek:

- robustní samosvorný pohon s vysokým kroutícím momentem
- 5letá záruka na pohon.

#### Bezpečný provoz:

- detekce překážky s okamžitým zastavením motoru
- konstrukce ramene omezuje riziko přiskřípnutí nebo střihu
- samosvorný pohon udržuje bránu uzavřenou i v případě pokusu o násilné otevření nebo při působení větru
- nouzové odblokování zevnitř pro ruční otevření brány
- záložní baterie - volitelné příslušenství
- široká škála volitelného příslušenství

#### Technologie io-homecontrol®

- kompatibilní se všemi zařízeními řady Somfy io
- zpětné info na všech obousměrných dálkových ovladačích io

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V - 50 Hz
Napájecí napětí motoru:	24 V
Max. příkon pohonu:	130 W
Výstup pro osvětlení:	500 W max. (max. 100W u LED)
Napájení příslušenství:	24 V / 1,200 mA
Max. počet cyklů za den:	20
Čas otevření do 90°:	10 s
Rádiová frekvence:	868-870 MHz
Max. počet dálkových ovladačů:	30 ovladačů 1W, neomezeně 2W
Stupeň krytí:	IP44
Provozní teplota:	-20° až +60°C

### VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

#### Snadná instalace a nastavení:

- všechny mechanické nastavovací prvky jsou přístupné shora pro pohodlnější manipulaci při montáži.
- integrované elektromechanické koncové dorazy pro přesné nastavení.

#### Elektronika 3S+:

- kompatibilní s úzkými sloupky (od 18 cm)
- rychlá instalace, plně konfigurovatelná a intuitivní nastavení
- více než 30 nastavitelných parametrů pro přizpůsobení chodu pohonu prostřednictvím LCD panelu nebo TaHoma Pro
- snadnější detekce jakýchkoli chyb při zapojení a okamžitá informace o stavu příslušenství díky LED diodám integrovaným v nových svorkovnicích.

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotky TaHoma switch
- speciální ramena pro nestandardní podmínky
- výstražný maják s integr. anténou Master Pro 24V
- dálkový ovladač Keygo io
- bezpečnostní natáčecí infrazávory
- záložní baterie (zdroj)
- bezdrátová kódová klávesnice io (kovová)
- Standard Receiver io
- elektrický zámek 24V
- solární napájení

### Kompletní sady pohonu a příslušenství

Obj. číslo	Popis	MultiPro 3S+ io	Control Box 3S+io 1871595	Keygo io 1841134	Zál. baterie (zár. 2 roky) 9029555	Maják s anténou 9026830	Infrazávora 1841233
1246048	MULTIPRO 3S+ io CFT	2x	1x	2x	1x	1x	1x
1246351	MULTIPRO 3S+ io STD	2x	1x	2x			
1246049	MULTIPRO 3S+ ONE MOTOR ONLY						

### Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	CZK bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
MULTIPRO 3S+ io CFT	Komfortní sada	1246048	30 363,50	1	36	PRO
MULTIPRO 3S+ io STD	Standardní sada	1246351	27 704,00	1	36	PRO
MULTIPRO 3S+ ONE MOTOR ONLY	Pouze pohon	1246049	10 475,00	1	36	PRO

Sady obsahují řídicí jednotku Control Box 3S+ ref 1871595

## Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ