



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Venkovní rolety

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz


Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



RS100 Solar io



Řešení Plug&play - koncové polohy se nenastavují (je nutné použít pevné závěsy a koncové dorazy).

Použití všude tam, kde nechceme, nebo nemůžeme přivést napájení pro klasický pohon.

K dispozici pro všechny typy i velikosti rolet, i s těmi největšími.

Výkonná baterie - 45 dní bez nabíjení
(2 zvednutí a 2 spuštění rolety za den).

100% Plug&Play, nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety s protokolem io homecontrol pro zapojení do chytré domácnosti Somfy v provedení se solárním panelem a baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Diskrétní režim pro ještě méně hluku
- Soft start and stop - plynulý rozjezd a zastavení pro ochranu rolety
- Detekce překážek - zastaví se, pokud je překážka detekována při pohybu dolů
- Odolnost proti vniknutí - ochrana proti nadzvednutí rolety
- Ochrana proti přimrznutí rolety - zastaví zvedání v případě přimrznutí rolety
- Přesná mezipoloha «MY»
- 7 let záruka na pohon, baterii i solární panel
- Propojení se systémem TaHoma - snadná tvorba scénářů a automatizací v mobilní aplikaci

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

100% Plug&Play - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení

Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Solar app - aplikace pro zjištění vhodného umístění solárního panelu

V kabel - konektory s ochranou proti špatnému zapojení, které usnadňují připojení k solárnímu panelu a baterii

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

SMART PROTECT - pokročilá detekce překážek

SMART COMFORT - Vestavěný sluneční senzor v panelu pro jednodušší automatizace s TaHoma

Plug & Play - Automatické nastavení koncových poloh směru otáčení
Akustický komfort - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
Act For Green (snížení dopadů na životní prostředí)

Plug&Play - bez možnosti manuálního nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone).

Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem.

Smoove Origin RS100 io - pro použití funkce tichého režimu.

Situo io / Situo 5 io - dálkový ovladač s jedním či pěti kanály a s držákem na zeď.

Pevné dorazy a závěsy.

Technické údaje

Reference	Jmenovitý kroutící moment Nm	Jmenovitá otáčky rpm	Provozní teplota °C	stupeň krytí	stupeň ochrany	Jmenovitá napětí baterie V	Počet článků v baterii	Kapacita baterie mAh	délka baterie mm	Provozní teplota baterie °C	Jmenovitý výkon solárního panelu W	Rozměr solárního panelu mm	Váha solárního panelu g
1244717	3	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244718	6	8/15	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244719	10	8/12	-20 +60	IP44	II	9,6	8	2200	340	-20 +70	2,5	370x60	180
1244720	15	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360
1244721	20	8/12	-20 +60	IP44	II	16,8	14	2200	595	-20 +70	5,8	500x90	360

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
RS100 Solar io 3/15 KIT	1244717	483,79	4	84	PRO
RS100 Solar io 6/15 KIT	1244718	512,07	4	84	PRO
RS100 Solar io 10/12 KIT	1244719	554,49	1	84	PRO
RS100 Solar io 15/12 KIT	1244720	712,05	4	84	PRO
RS100 Solar io 20/12 KIT	1244721	754,47	4	84	PRO
NIMH nabíječka baterií	9028028	90,90	1	60	PRO

* KITy obsahují pohon, baterii stick, solární panel, V-kabel


** SMOOVE SENSITIVE NENÍ KOMPATIBILNÍ!! Doporučujeme použít artikl 1811722 - Smoove Origin RS100io

Návod ke stažení ZDE





S&SO RS100 io smart&smoothoperator®



Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí pohonu pro maximální snížení hlučnosti celé rolety

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- **ochrana proti přimrznutí** a **pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh (s pevnými dorazy) a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič (dvoužilové připojení)
- robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
- pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
- pohony řady **RS100 io** jsou **kratší** než Oximo io
- samočinné vyrovnání délky rolety
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- **pomalý a hladký rozjezd a zastavení** (SOFT START & SOFT STOP)
- **pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem



Smoove RS100 io - pro použití funkce tichého režimu



Servisní nástroje pro maximální usnadnění:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače

Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

ServeGo



Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky pomalé/rychlé (ot/min)	Jmenovitá napětí (V)	krmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1033335	6	8/17	230	50	40		5	IP44	tř. II	1,20	464	449	470	bílá	2,5
1033336	10	8/17	230	50	55		5	IP44	tř. II	1,32	478	463	484	bílá	2,5
1033337	15	8/17	230	50	80		5	IP44	tř. II	1,45	521	506	527	bílá	2,5
1033338	20	8/17	230	50	100		5	IP44	tř. II	1,67	538	523	544	bílá	2,5

Popis výrobku


Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
S&SO RS100 io 6/17	1033335	241,39	5	84	PRO
S&SO RS100 io 10/17	1033336	266,64	5	84	PRO
S&SO RS100 io 15/17	1033337	303,00	5	84	PRO
S&SO RS100 io 20/17	1033338	318,15	5	84	PRO

Návod ke stažení ZDE





S&SO RS100 ioHybrid



Nulový vodič
Spínaná fáze - směr 2
Spínaná fáze - směr 1
Trvalá fáze

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE POHONU** (bezuhlíkový motor, tišší převodovka, tichá mechanická pružinová brzda)
- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
 - **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem**
 - pohony lze resetovat samostatně (bez 2-10-2), pokud jsou na jedné větvi el. rozvodu
 - pohony řady **RS100 io jsou kratší** než Oximo io
 - samočinné vyrovnání délky rolety
 - **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Nejlepší a nejtišší Somfy pohon pro venkovní rolety se zcela novou a unikátní konstrukcí motoru pro maximální snížení hlučnosti celé rolety a možností kabelového ovládání spínačem

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- velmi **dlouhá životnost pohonu**, koncipována na více než 15 let
- optimalizovaná **ochrana rolety** pro prodloužení její životnosti
- **ochrana proti přimrznutí a pokročilá detekce překážek**
- uvolnění při nárazu na překážku
- akustický komfort a **diskrétní režim pro ultra tichý pohyb** rolety
- bezpečnost - **ochrana rolety proti nadzvednutí**
- přesná **mezipoloha «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **akustický komfort** - plynulý a velmi tichý pohyb rolety
- 2 rychlosti chodu -> běžný a extra tichý **diskrétní režim**
- **pomalý a hladký rozjezd a zastavení (SOFT START & SOFT STOP)**
- **pokročilá detekce překážek SMART PROTECT** (automatické nastavení prahu citlivosti bez ohledu na typ závěsu)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **Act For Green** (snížení dopadů na životní prostředí)
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vzloupání s použitím pevných závěsů)
- spotřeba v režimu Stand by < 0,5 W

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **100% Plug&Play** - zcela automatické nastavení koncových poloh a směru otáčení
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace pomocí aplikace **TaHoma PRO**
- **dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič (čtyřžilové připojení)
- **robustnost** - nová konstrukce pohonu zajišťuje o 40% delší životnost
- **diagnostika a sledovatelnost** díky online nástroji **Serv-e-Go**
- **výměnný přívodní kabel s konektorem** u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- řídicí jednotka **TaHoma** umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- funkci tichého "diskrétního" režimu pohonu lze použít jen s ovladačem **Smoove RS100 io**


-Servisní nástroje:

Aplikace **TaHoma Pro** vás provede rychlou a snadnou instalací pohonu nebo párováním ovladače
Vzdálená správa díky online nástroji **Serv-e-Go**

Serv-e-Go



Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky pomale/rychle (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1033339	6	8/17	230	50	40		5	IP44	tř. II	1,20	464	449	470	bílá	2,5
1033340	10	8/17	230	50	55		5	IP44	tř. II	1,32	478	463	484	bílá	2,5
1033341	15	8/17	230	50	80		5	IP44	tř. II	1,45	521	506	527	bílá	2,5
1033342	20	8/17	230	50	100		5	IP44	tř. II	1,67	538	523	544	bílá	2,5

Popis výrobku


		(měsíc)			
S&SO RS100 ioHybrid 6/17	1033339	251,49	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 10/17	1033340	276,74	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 15/17	1033341	312,09	5	84	PRO
S&SO RS100 ioHybrid 20/17	1033342	328,25	5	84	PRO
Kabel montážní ioHybrid	9020579	74,90	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo 50 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- samočinné vyrovnání délky rolety
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- výměnný přírodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem



- Set&Go - nástroj pro profesionály pro maximální usnadnění nastavení, personalizaci a servis

Technické údaje



Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	Hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032700	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílá	3
1037686	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílá	3
1039589	15	17	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílá	3
1041627	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílá	3
1045513	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílá	3
1049605	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílá	3


Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Oximo 50 io 6/17	1032700	219,35	5	60	PRO
Oximo 50 io 10/17	1037686	244,58	4	60	PRO
Oximo 50 io 15/17	1039589	278,83	4	60	PRO
Oximo 50 io 20/17	1041627	292,76	4	60	PRO
Oximo 50 io 30/17	1045513	322,47	4	60	PRO
Oximo 50 io 40/17	1049605	340,53	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo 40 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržité el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem


VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení** koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **snadné nastavení** a personalizace na místě instalace se Set&Go
- samočinné vyrovnání délky rolety
- **ochrana rolety** proti přimrznutí
- **kompatibilní pouze se slunečním čidlem**
- **dvojitá izolace** – pohon nemá ochranný vodič

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a s funkcí ovládání pohybem
- **Set&Go** - nástroj pro profesionály pro maximální usnadnění nastavení, personalizaci a servis

Technické údaje



Objednávací číslo	jmennovitý kroutící moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř.)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1030116	4	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3
1038015	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3
1039948	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. II	1,15	497	473	510	bílá	3

Popis výrobku

Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1030116	262,61	5	60	PRO
1038015	280,41	5	60	PRO
1039948	293,75	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Oximo 40 WireFree io - solární sada



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let *
- Funkce Soft stop & start

Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **velmi rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **možnost využití pro nouzové východy** -> funguje nezávisle na elektrické síti
- **obnovitelný zdroj energie & úspora energie**
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vzloupání s použitím pevných závěsů)
- **přesná mezípoloha «MY»**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!**
- **není potřeba elektroinstalace**, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- **pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace**, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- **variabilní nastavení koncových poloh** dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **anténa pro lepší příjem signálu v provedení "kabel" pro snadné vyvedení z boxu - NIKDY nezkracujte!** viz grafika v dolní části listu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a funkcí ovládání pohybem
- **Smoove Origin 2/4** - dvou/čtyřkanálový nástěnný ovladač

Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý kroutící moment (Nm)	Jmenovitá otáčka /ot/min	Jmenovitá napětí (V)	krmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	Jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1241058	6	18	11,8-15	-	26	2,20	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18
1241059	10	12	11,8-15	-	29	2,40	w/o	IP44	III	0,68	460	438	473,5	bílá	0,18

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
OXIMO 40 WF io 6/18 KIT	1241058	662,52	1	84	PRO
OXIMO 40 WF io 10/12 KIT	1241059	682,32	1	84	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	92,12	1	84	PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	9019791	10,68	1	60	PRO
Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel)	9019722	16,95	1	60	PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	9021207	147,54	1	84	PRO
NIMH nabíječka baterií	9028028	90,90	1	60	PRO
ADAPTER NEW MOTOR / BATT	1782881	8,62	1	60	PRO
Kabelová red. NEW BATT/Motor	1782880	13,56	1	60	PRO

* KIT Obsahuje pohon, solární panel, baterii a propojovací kabel

** NENÍ kompatibilní s větrným čidlem ani tlačítky Smoove RS100/AM/1 io - nepodporují "Low power mode"

*** NENÍ přímo kompatibilní se slunečním čidlem - nutná TaHoma



Návod ke stažení ZDE




Držák solárního panelu

Prodlužovací kabel

Baterie uložená v pozdru



Oximo 50 S Auto io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety
- **použití pouze s pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště**
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **velmi krátký pohon pro úzké rolety** (min. šířka rolety 425 mm) s použitím speciálního příslušenství **9014468 a 9014469**
- prodává se pouze v sadě pohon + radiový modul (montáž do bočnice roletového boxu)
- **kompatibilní s TaHoma a Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

Zkrácený roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- nepřetržitě el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

BEZPEČNOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- **ochrana rolety proti nadzvednutí** (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- **presná mezipoloha «MY»**

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **automatické nastavení koncových poloh** v případě pevných závěsů a zarážek
- **snadné nastavení a personalizace** na místě instalace se Set&Go
- **samočinné vyrovnání délky rolety**
- **ochrana rolety proti přimrznutí**
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)






- **Nina** - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem ovládání pohybem



- **Set&Go** - nástroj pro profesionály pro maximální usnadnění nastavení, personalizaci a servis

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technické údaje																	
	Imenovitý krouticí moment	Imenovitá otáčky	Imenovitá napětí	kmitočet	Imenovitý příkon	Imenovitý proud	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2 + 3mm	rozměr L3	barva kabelu	délka kabelu		
	Objednací číslo	(Nm)	[ot/min]	(V)	(Hz)	(W)	(A)	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)			
	1130334	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367		375	bílá	3	
Popis výrobku							Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení						
Oximo S auto io 6/17 BAR							1130334	247,23	5	60	PRO						

Popis výrobku

Oximo S auto io 6/17 BAR

Reference

1130334

EUR bez DPH

247,23

Balení

5

Záruka (měsíce)

60

Určení

PRO


Návod ke stažení ZDE



OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Altus RS 50/60 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné)
- pro hřidel min. Ø 50 mm a Ø 63 mm
- kompatibilní s TaHoma a Connexoon

Základní roletový pohon s integrovaným přijímačem io se zpětnou vazbou připravený pro plnohodnotné připojení do chytré domácnosti Somfy

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- ovládejte svůj výrobek bez námahy i na dálku díky integrovanému radiovému přijímači se zpětnou vazbou
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- přesná mezipoloha «MY»
- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem
- integrovaný radiový přijímač
- kompatibilita s pružnými i pevnými závěsy
- plná kompatibilita se sluneční automatikou
- Přístup k ucelené nabídce domácí automatizace io-homecontrol® pro vyšší bezpečnost, úspory energie a komfort


VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem (pouze pevné)
- snadné nastavení a personalizace na místě instalace se Set&Go
- možnost rozšíření instalace (senzory atd.)
- vizuální zpětná vazba produktu potvrzující jakýkoli krok nastavení a programování
- přesné, krokové nastavení
- výměnný přívodní kabel s konektorem u hlavy pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- Nina - centrální dálkový ovladač s dotykovým displejem a funkcí ovládání pohybem
- Set&Go - nástroj pro profesionály pro maximální usnadnění nastavení, personalizaci a servis

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovité napětí (V)	jmenovitá frekvence (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1134061	6	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134062	10	12	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,94	605	590	613	bílá	3
1134063	20	12	230	50	140	0,65	4	IP44	tř. I	2,23	655	640	663	bílá	3
1134064	30	12	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,38	655	640	663	bílá	3
1134065	40	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,75	675	660	683	bílá	3
1134066	50	12	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,59	675	660	683	bílá	3
1187012	55	17	230	50	290	1,50	4	IP44	tř. I	4,18	734	717	740	bílá	5
1187013	70	17	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,50	734	717	740	bílá	5
1187014	85	17	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	4,70	734	717	740	bílá	5
1187015	100	12	230	50	350	1,90	4	IP44	tř. I	4,82	734	717	740	bílá	5
1187016	120	12	230	50	400	2,10	4	IP44	tř. I	5,03	734	717	740	bílá	5

Popis výrobku

	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ø 50 mm	ALTUS RS 50 io 6/12 VVF3M BAR	1134061	206,96	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 10/12 VVF3M BAR	1134062	215,87	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 20/12 VVF3M BAR	1134063	244,35	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 30/12 VVF3M BAR	1134064	266,60	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 40/12 VVF3M BAR	1134065	302,67	5	60 PRO
	ALTUS RS 50 io 50/12 VVF3M BAR	1134066	301,77	5	60 PRO
Ø 60 mm	ALTUS RS 60 io 55/17 VVF 5M	1187012	314,24	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 70/17 VVF 5M	1187013	366,75	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 85/17 VVF 5M	1187014	383,68	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 100/12 VVF 5M	1187015	398,81	4	60 PRO
	ALTUS RS 60 io 120/12 VVF 5M	1187016	478,03	4	60 PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- přesná mezipoloha «MY»
- variabilní nastavení koncových poloh dálkovým ovladačem

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



Technické údaje

Objednací číslo	imenovitý kroutící moment (Nm)	imenovitá otáčky (ot/min)	imenovité napětí (V)	krmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	imenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
Oximo RTS 6/17	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	Bílý	3 m
Oximo RTS 10/17	10	17	230	50	120	0,50	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 15/17	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 20/17	20	17	230	50	160	0,80	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	Bílý	3 m
Oximo RTS 30/17	30	17	230	50	240	1,10	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	Bílý	3 m
Oximo RTS 40/17	40	17	230	50	270	1,20	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	Bílý	3 m

Popis výrobku


				(měsíce)	
OXIMO RTS 6/17	1032392	223,67	5	60	PRO
OXIMO RTS 10/17 VVF 3M - BAR	1037389	249,38	5	60	PRO
OXIMO RTS 15/17	1039363	284,30	4	60	PRO
OXIMO RTS 20/17	1041374	298,52	4	60	PRO
OXIMO RTS 30/17	1045314	328,81	4	60	PRO
OXIMO RTS 40/17	1049430	347,23	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo 50 S auto RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **venkovní rolety se všemi typy závěsů** (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- komunikuje se sluneční automat. Sunis Wirefree RTS
- **kompatibilní s TaHoma**

Všestranný roletový pohon s integrovaným přijímačem dálkového ovládání RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání
- přesná mezipoloha «MY»

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **rozpoznání překážky ve směru dolů**
- **pokročilá ochrana rolety proti přimrznutí**
- **presná mezipoloha «MY»**
- **samočinné nastavení koncových poloh** - roleta musí být vybavena pevnými závěsy na hřídeli a dorazy ve spodní koncové liště

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem** (automatické, poloautomatické, pevné)
- **Pohon reaguje ihned na neobvyklé zatížení:** při nárazu na překážku se roleta zastaví. Pokud je roleta přimrzlá, nebo jinak blokována v koncové poloze, pohon se vypne a roleta je chráněna proti poškození

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Sunis Wirefree RTS** - bezdrátové sluneční čidlo. Napájení z integrovaného solárního panelu



Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
Oximo S auto RTS	6	17	230	50	90	0,40	4	IP44	tř. I	1,30	367	375	375	bílý	3

Popis výrobku

Oximo S auto RTS 6/17

Reference

EUR bez DPH

Balení

Záruka (měsíce)

Určení

1130128

252,10

5

60

PRO

*Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2

NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

Návod ke stažení ZDE





Oximo 40 WireFree RTS - solární sada



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 40 mm
- bezdrátová komunikace se slunečními senzory
- **7 let ZÁRUKA na všechny komponenty včetně baterie!**
- konstruováno pro životnost baterie od 8 do 10 let *
- kompatibilní s TaHoma
- Funkce Soft stop & start

Spolehlivý pohon pro rolety s externím solárním panelem, integrovaným přijímačem dálkového ovládání a rychlou a snadnou instalací

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

ÚSPORY ENERGIE

- 100% autonomní provoz nezávislý na el. energii

KLID V DUŠI

- nepřetržité el. sledování kroutícího momentu pohonu šetří roletu a prodlužuje její životnost
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí

SPOLEHLIVOST

- ochrana rolety proti nadzvednutí
- možnost centrálního ovládání
- vysoká životnost baterie

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi rychlá instalace - není potřeba elektroinstalace
- možnost využití pro nouzové východy -> funguje nezávisle na elektrické síti
- obnovitelný zdroj energie & úspora energie
- velký rozsah pracovní teploty: -20°C až +70°C
- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- ochrana rolety proti nadzvednutí (zvýšená ochrana proti pokusům o vloupání s použitím pevných závěsů)
- přesná mezipoloha «MY»

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- šetří váš čas - nejrychlejší pohon na instalaci!
- není potřeba elektroinstalace, znalosti či zkoušky v oboru elektro
- pro instalaci není nutné mít přístup do objektu instalace, lze montovat i v nepřítomnosti objednatele
- montáž baterie: zvenku, do rol. boxu nebo vodičí lišty
- variabilní nastavení koncových poloh dálk. ovladačem (automatické, poloautomatické, pevné)
- ochrana rolety proti přimrznutí

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


Solární panel Oximo WireFree Resin

Držák solárního panelu pro montáž na stěnu

Prodlužovací kabel k solárnímu panelu 5 m

Baterie k solárnímu panelu

Nabíječka baterie k solárnímu panelu (pro dobíjení z el. sítě)



Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky /ot/min	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1025088	3	23	12	-	17	1,40	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025189	6	18	12	-	24	2,00	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4
1025096	10	12	12	-	32	2,60	3/5	IP44	-	0,80	457	433	470	bílá	0,4

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
OXIMO 40 WF RTS II 3/23 KIT	1025188	642,27	1	84	PRO
OXIMO 40 WF RTS II 6/18 KIT	1025189	662,52	1	84	PRO
3.2W SolarPanel Ox/Sun Šroub	9019219	92,12	1	84	PRO
2.5&3.2W SOLAR PANEL Bracket	9019791	10,68	1	60	PRO
Prodl.kabel5m(AKU-solár.panel)	9019722	16,95	1	60	PRO
Baterie Ox/Sun vč. pouzdra	9021207	147,54	1	84	PRO
9028028 NIMH nabíječka baterií	9028028	90,90	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





ILMO 2 40 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety s pevnými závěsy s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržité sledování krouťícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play
- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouťící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí (IP)	stupeň ochrany (tř. I)	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130524	4	16	230	50	100	0,39	4	IP44	tř. I	0,85	488			bílý	2,5
1130526	9	16	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. I	1,15	510			bílý	2,5
1130528	13	10	230	50	110	0,52	4	IP44	tř. I	1,15	510			bílý	6,5

Popis výrobku

ILMO 2 40 WT 4/16	1130524	169,40	5	60	PRO
ILMO 2 40 WT 9/16	1130526	181,92	5	60	PRO
ILMO 2 40 WT 13/10	1130528	185,67	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





Oximo WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní rolety se všemi typy závěsů (pevné i pružné) s koncovými zarážkami i bez nich
- pro hřídel min. Ø 50 mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- variabilní nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem
obj. č. 9015971
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost paralelního zapojení - max. 3 pohony na jeden ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Nastavovací kabel - obj.č. 9015971

- IZYMO Shutter receiver io - obj. č. 1822660



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroutící moment (Nm)	jmenovitá otáčky [ot/min]	jmenovité napětí (V)	krmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032578	6	17	230	50	90	0,45	4	IP44	tř. I	1,72	605	590	613	bílý	3 m
1037582	10	17	230	50	120	0,5	4	IP44	tř. I	1,85	655	640	663	bílý	3 m
1039491	15	17	230	50	120	0,65	4	IP44	tř. I	1,95	655	640	663	bílý	3 m
1041529	20	17	230	50	160	0,75	4	IP44	tř. I	2,15	655	640	663	bílý	3 m
1045446	30	17	230	50	240	1,1	4	IP44	tř. I	2,55	675	660	683	bílý	3 m
1049541	40	17	230	50	270	1,2	4	IP44	tř. I	2,80	745	730	753	bílý	3 m

Popis výrobku

				(mesice)	
Oximo WT 6/17	1032578	199,50	5	60	PRO
Oximo WT 10/17	1037582	227,10	4	60	PRO
Oximo WT 15/17	1039491	242,15	4	60	PRO
Oximo WT 20/17	1041529	254,70	5	60	PRO
Oximo WT 30/17	1045446	281,20	4	60	PRO
Oximo WT 40/17	1049541	318,93	4	60	PRO
Kabel montážní k WT	9015971	72,24	1	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





ILMO 2 50 WT



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** s koncovými zarážkami
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,0 mm **POUZE S VNĚJŠÍM ŠVEM**
- **5 let ZÁRUKA**

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování kroutícího momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost
- ochrana proti nadzdvihnutí rolety

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- ochrana proti nadzdvihnutí

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač
- **back release** - automatické uvolnění tahu na roletu pro prodloužení životnosti


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play**



- **RS Slim io receiver** (obj. č. 1811685)

Technické údaje



Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky 'ot/min'	jmennovité napětí (V)	kmítčet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1130485	6	17	230	50	90	4	IP44	tř.I	1,72	505	490	513	bílý	3
1130492	10	17	230	50	120	4	IP44	tř.I	1,85	505	490	513	bílý	3
1131261	15	17	230	50	140	4	IP44	tř.I	1,95	525	510	533	bílý	3
1132191	20	17	230	50	160	4	IP44	tř.I	2,15	655	640	663	bílý	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
ILMO2 50WT 6/17	1130485	166,52	5	60	PRO
ILMO2 50WT 10/17	1130492	180,20	5	60	PRO
ILMO2 50WT 15/17	1131261	195,71	5	60	PRO
ILMO2 50WT 20/17	1132191	227,64	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





ILMO S



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- venkovní **rolety s pevnými závěsy** a dorazy ve spodní koncové liště
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm
- minimální šířka rolety ≥ 425 mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

OCHRANA

- samočinné vyrovnávání změn délky rolety (námraza, zvýšení parapetu)
- rozpoznání nárazu na překážku ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- nepřetržitě sledování momentu minimalizuje zatížení rolet a prodlužuje jejich životnost

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- rozpoznání překážky ve směru dolů
- ochrana rolety proti přimrznutí
- samočinné vyrovnání změn délky rolety
- vhodný i pro úzká okna

MARKYTY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **plug & play** - automatické nastavení horní i dolní koncové polohy
- ochrana rolety proti přimrznutí
- možnost **paralelního zapojení** - max. 3 pohony na jeden ovladač

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play
- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



OVLADAČE

Technické údaje



Objednávací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP44	stupeň ochrany tř. I	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu bílý	délka kabelu (m)
1130127	6	17	230	50	90	4			1,30	367	357	513		3

Popis výrobku

ILMO 50 S WT 6/17

Reference

1130127

EUR bez DPH

249,69

Balení

5

Záruka
(měsíce)

60

Určení

PRO

Mechanické příslušenství Oximo S Auto a Ilmo S v sekci PŘÍSLUŠENSTVÍ strana 2

NUTNÉ použít při omezené délce prostoru instalace!

Návod ke stažení ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LS 40



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 40 mm x 1 mm

- 5 let **ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

¹- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími šrouby na hlavě pohonu

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

-jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



Technické údaje





Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1020147	3	30	230	50	90	4	IP44	tř.II	469	448	bílý	2,5	
1021387	4	16	230	50	80	4	IP44	tř.II	442	421	bílý	2,5	
1021376	4	16	230	50	80	4	IP44	tř.II	398	377	bílý	2,5	
1023336	9	16	230	50	110	4	IP44	tř.II	469	448	bílý	2,5	
1024186	13	10	230	50	110	4	IP44	tř.II	468	448	bílý	2,5	

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
LS 40 3/30	1020147	168,02	12	60	PRO
LS 40 4/16	1021387	151,38	5	60	PRO
LS 40 4/16 zkrácený	1021376	151,38	12	60	PRO
LS 40 9/16	1023336	162,49	1	60	PRO
LS 40 13/10	1024186	164,80	5	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon

- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR


VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý moment (Nm)	jmenovitá otáčky ot/min	jmenovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý přítok (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí IP	stupeň ochrany tř.	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1032464	6	17	230	50	90	4	IP44	tř. II	1,72	505	490	bílý	1,0
1035065	8	17	230	50	90	4	IP44	tř. II	1,72	505	490	bílý	1,0
1037464	10	17	230	50	120	4	IP44	tř. II	1,85	525	510	bílý	1,0
1039415	15	17	230	50	140	4	IP44	tř. II	1,95	525	510	bílý	1,0
1041448	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. II	2,15	555	540	bílý	1,0
1043282	25	17	230	50	170	4	IP44	tř. II	2,20	555	540	bílý	1,0
1045372	30	17	230	50	240	4	IP44	tř. II	2,55	605	590	bílý	1,0
1047024	35	17	230	50	240	4	IP44	tř. II	2,55	605	590	bílý	1,0
1049476	40	17	230	50	270	4	IP44	tř. II	2,80	655	640	bílý	1,0
1051312	45	12	230	50	240	4	IP44	tř. II	2,55	605	590	bílý	1,0

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Ariane 6/17	1032464	144,39	5	60	PRO
Ceres 8/17	1035065	158,10	5	60	PRO
Jet 10/17	1037464	164,92	5	60	PRO
Atlas 15/17	1039415	185,02	5	60	PRO
Meteor 20/17	1041448	194,15	5	60	PRO
Gemini 25/17	1043282	207,43	5	60	PRO
Helios 30/17	1045372	218,99	5	60	PRO
Apollo 35/17	1047024	239,38	5	60	PRO
Mariner 40/17	1049476	244,32	5	60	PRO
Vectran 45/12	1051312	265,76	4	60	PRO

Návod ke stažení ZDE





LT 50 rychloběžné



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon určený pro všechny druhy rolet, vertikálních venkovních clon, vertikálních markýz, fasádních markýz s výklopnými rameny a interiérových clon
- pro hřídel min. Ø 50 mm x 1,5 mm

- 5 let ZÁRUKA

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play




- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1030011	4	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	505	490	bílý	1,0
1032065	6	32	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,85	505	490	bílý	1,0
1037078	10	32	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,15	525	510	bílý	1,0
1039069	15	32	230	50	140	4	IP44	tř. I	2,55	525	510	bílý	1,0

Popis výrobku

Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
LT 50 Ariane 6/32	1032065	144,39	1	60	PRO
LT 50 Jet 10/32	1037078	171,37	5	60	PRO
LT 50 Atlas 15/32	1039069	186,10	5	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítka na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčka (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1035004	8	17	230	50	90	4	IP44	tř. I	1,72	544	529	bílý	1,0	1/27
1041015	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	1,85	59	579	bílý	1,0	1/27
1043005	25	17	230	50	170	4	IP44	tř. I	2,15	594	579	bílý	1,0	1/27
1049019	40	17	230	50	270	4	IP44	tř. I		664	649	bílý	1,0	1/27
1051000	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	2,55	594	579	bílý	1,0	1/27

Popis výrobku

LT 50 Jet 8/17 NHK	1035004	229,10	3	60	PRO
LT 50 Meteor 20/17 NHK	1041015	276,59	3	60	PRO
LT 50 Gemini 25/17 NHK	1043005	298,63	3	60	PRO
LT 50 Mariner 40/17 NHK	1049019	330,16	3	60	PRO
LT 50 Vectran 50/12 NHK	1051000	340,11	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



LT 60



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. \varnothing 63 x 1,5 mm

- 5 let **ZÁRUKA**

ZÁLUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- možnost centrálního ovládání

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play



- RS Slim io receiver (obj č. 1811685)



VRATA A BRÁNY

Technické údaje

Objednací číslo	Jmenovitý krouticí moment (Nm)	Jmenovitá otáčky (ot/min)	Jmenovitá napětí (V)	Jmenovitý kmitočet (Hz)	Jmenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1160068	40	17	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,94	614	597	bílý	1,0
1162048	60	12	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,92	614	597	bílý	1,0
1164074	80	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,19	614	597	bílý	1,0
1165007	85	17	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	659	642	bílý	1,0
1166069	100	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,68	659	642	bílý	1,0
1167050	120	12	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	659	642	bílý	1,0

Popis výrobku

				(mesice)	
LT 60 Orion 40/17	1160068	252,05	2	60	PRO
LT 60 Vega 60/12	1162048	267,24	2	60	PRO
LT 60 Sirius 80/12	1164074	288,78	2	60	PRO
LT 60 Jupiter 85/17	1165007	343,71	4	60	PRO
LT 60 Titan 100/12	1166069	333,99	2	60	PRO
LT 60 Taurus 120/12	1167050	445,56	2	60	PRO

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení ZDE





LT 60 NHK



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítka na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 63 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro rolety s rychlou a snadnou instalací pro drátová řešení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nouzové ovládání klikou

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- pevné závěsy Octoeasy nebo Lock2Play

- RS Slim io receiver (obj. č. 1811685)

- Slim io receiver PERGOLA (obj. č. 1811584)

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovité napětí (V)	jmennovitý kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1162010	60	12	230	50	280	4	IP44	tř. I	3,92	646	630	bílý	1,0	1/55
1164009	80	12	230	50	320	4	IP44	tř. I	4,19	646	630	bílý	1,0	1/55
1166010	100	12	230	50	410	4	IP44	tř. I	4,68	681	665	bílý	1,0	1/55
1167010	120	12	230	50	450	4	IP44	tř. I	4,45	681	665	bílý	1,0	1/55

Popis výrobku

LT 60 Vega 60/12 NHK	1162010	379,56	3	60	PRO
LT 60 Sirius 80/12 NHK	1164009	414,13	3	60	PRO
LT 60 Titan 100/12 NHK	1166010	463,53	3	60	PRO
LT 60 Taurus 120/12 NHK	1167010	520,51	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Pergola 50/60 RGS io



Určeno pro kolejnicové systémy, zimní zahrady nebo pergoly se zámky.

Připraveno pro Somfy Smarthome

Kompatibilní s širokou škálou dálkových ovladačů Somfy io

Kompatibilní s řadou senzorů Somfy io (Sunis, Eolis, Soliris, Ondeis)

Unikátní nabídka Somfy, která chrání vaše pergoly s kolejnicovým vedením po mnoho let.

Připraveno pro Somfy smart home

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Automatická kompenzace délky látky - funkce kontrolního nastavení. Zaručuje konstantní projekci i po několika letech.

Povolovací impuls - funkce pro prodloužení životnosti látky v návínu. Po uzavření kazety, dojde k uvolnění brzdy pohonu, tak aby došlo k uvolnění látky. Látka není napnutá "ve stresu".

Detekce přimrznutí - Motor se zastaví, pokud je zjištěno abnormální tření v důsledku vniknutí ledu do kolejnic.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Nastavení : Manuální a poloautomatický režim

Detekce poruchy koncového produktu (přetržení řemene, abnormální tření...)

Motor se zastaví, pokud je detekováno abnormální tření - Nastavitelná prahová hodnota.

TaHoma PRO - podpora instalačních techniků krok za krokem od posouzení proveditelnosti až po instalaci.

Vzdálený dohled - Software Serv-e-Go umožňuje vzdálenou diagnostiku, potřebnou k odstranění závad a k určení, jaký servis je potřeba.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Funkce zámků - pergola vybavená funkcí zámků v dolní koncové poloze s automatickým nebo ručním zamykáním a následně nastavením napnutí látky.

Napínací impuls - po jakémkoli pohybu dolů krátce obrátí otáčky motoru, aby bylo zaručeno, že tkanina zůstane dokonale napnutá. Zpětná rotace motoru je nastavitelná.

Funkce Síla dovření - Tato funkce umožňuje nastavit sílu dovření kazety u kazetových markýz ve třech úrovních (vysoká / střední / nízká). Chrání tak mechanismus a omezí namáhání látky.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)

Řada dálkového ovládání Situo - snadné a jednoduché ovládání jednoho až pěti zařízení nebo skupin zařízení

Venkovní ovladač io - montáž na stěnu, napájení z baterie ovladač pro venkovní použití (IP44)

Řada Sunis II io / Eolis - komfortní a bezpečnostní senzory



Technické údaje

		Jmenovitý krouticí moment	Jmenovitá otáčky	Jmenovitá napětí	km/hočet	Standby spotřeba	Jmenovitý příkon	Jmenovitý proud	Provozní teplota	max. doba nepřetržitého chodu	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost	rozměr L1	rozměr L2 ±1	rozměr L3 max
Reference		(Nm)	(ot/min)	(V)	(Hz)	(W)	(W)	(A)	°C	(min)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
1245598		25	17	230 V AC	50 Hz	< 0,5W	170	0,8	-10 + 50	4	IP 44	tř. I	2,34	605	590	613
1245596	1245595	35	17	230 V AC	50 Hz	< 0,5W	240	0,8	-10 + 50	4	IP 44	tř. I	2,34	655	640	663
1245593	1245592	40	17	230 V AC	50 Hz	< 0,5W	270	0,8	-10 + 50	4	IP 44	tř. I	2,34	675	660	683
	1245591	50	12	230 V AC	50 Hz	< 0,5W	240	0,8	-10 + 50	4	IP 44	tř. I	2,34	655	660	663
	1245587	55	17	230 V AC	50 Hz	< 0,5W	290	1,5	-10 + 50	4	IP 44	tř. I	2,34	734	717	740
	1245588	85	17	230 V AC	50 Hz	< 0,5W	450	2,1	-10 + 50	4	IP 44	tř. I	2,34	734	717	740
	1245589	120	12	230 V AC	50 Hz	< 0,5W	400	2,1	-10 + 50	4	IP 44	tř. I	2,34	734	717	740

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
PERGOLA 50 IO RGS 25/17 RRF 3M	1245598	333,30	5	60	PRO
PERGOLA 50 io RGS 35/17 RRF3M	1245596	365,62	5	60	PRO
PERGOLA 50 IO RGS 35/17 WO CAB	1245595	348,45	132	60	PRO
PERGOLA 50 IO RGS 40/17 RRF3M	1245593	383,80	5	60	PRO
PERGOLA 50 IO RGS 40/17 WO CAB	1245592	365,62	132	60	PRO
PERGOLA 50 IO RGS 50/12 WO CAB	1245591	363,60	132	60	PRO
PERGOLA 60 IO RGS 55/17 RRF3M	1245587	383,80	4	60	PRO
PERGOLA 60 IO RGS 85/17 RRF3M	1245588	463,59	4	60	PRO
PERGOLA 60 IO RGS 120/12 RRF3M	1245589	545,40	4	60	PRO

*reference označené "WO CAB" značí, že motor je dodáván bez kabelu

Návod ke stažení ZDE





LT 50 NHK RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- pohon s nouzovou převodovkou pro ovládání klikou při výpadku napětí
- nastavení koncových poloh tlačítky na hlavě pohonu
- pro hřídel min. $\varnothing 50 \times 1,5$ mm
- **5 let ZÁRUKA**

ŽALUZIE

ROLETY

Spolehlivý pohon pro markýzy s integrovaným přijímačem RTS

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

KOMFORT

- ochrana proti slunci, řízení prostupu světla a teploty
- možnost centrálního ovládání

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nastavení horní a dolní koncové polohy nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- nouzové ovládání klikou
- možnost uložení dvou mezipoloh

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacími tlačítky na hlavě pohonu
- možnost uložení dvou mezipoloh
- bezdrátová komunikace s povětrnostními čidly

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Eolis RTS** - větrné čidlo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčky (ot/min)	jmennovité napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)	převod nouzové kliky
1037030	10	17	230	50	120	4	IP44	tř. I	2,69	774	759	bílý	1,0	1/27
1041341	20	17	230	50	160	4	IP44	tř. I	2,96	774	759	bílý	1,0	1/27
1045307	30	17	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1049334	40	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27
1051298	50	12	230	50	240	4	IP44	tř. I	3,21	774	759	bílý	1,0	1/27

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Jet NHK RTS 10/17	1037030	350,54	3	60	PRO
Meteor NHK RTS 20/17	1041341	359,95	3	60	PRO
Apollo NHK RTS 30/17	1045307	413,79	3	60	PRO
LT Mariner 40/12 NHK RTS	1049334	421,46	3	60	PRO
Vectran NHK RTS 50/12	1051298	449,59	3	60	PRO

Návod ke stažení ZDE



PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ