

Pohony a ovládání pro rolety, markýzy, vrata a mříže

Katalog 2024Q2 - SIMU

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Autosun 2



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Autonomní systém** pro pohon střešních a fasádních rolet, který pro svůj provoz využívá solární energii – bezplatnou, čistou a obnovitelnou.
- **Žádné kabely:** Systém AUTOSUN se obejde bez připojení k elektrické síti i bez propojení s kabelovými ovladači (využívá bezdrátovou technologii SIMU-Hz), takže stěny v interiéru zůstanou nedotčeny.
- **Optimalizovaná účinnost:** Systém AUTOSUN byl vyvinut se zřetelem na možnost využití ve většině zeměpisných oblastí.
- **kompatibilita s LiveIn 2**

Solární bateriový pohon Autosun 2 umožňuje instalaci stínění i v místech, kam není možno přivést napájení

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **instalace bez nutnosti zásahu do interiéru**
- **funkce ROZPOZNÁNÍ PŘEKÁŽEK:** Zaznamená-li pohon při spouštění rolety překážku, automaticky se zastaví.
- **funkce ROZPOZNÁNÍ NÁMRAZY:** Je-li vlivem námrazy roleta blokována ve vodicích lištách nebo má přimrzlou koncovou lamelu, pak se pohon při pokusu o vytažení rolety automaticky zastaví.
- **PŘESNÁ MEZIPOLOHA:** Je přednastavitelná podle potřeby. Pro uvedení rolety do uložené mezipolohy stačí stisknout tlačítko „STOP“ na dálkovém ovladači.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------------|---|
| Motor: | |
| Napájecí napětí motoru: | 12V |
| Stupeň krytí: | IP44 |
| Napájecí kabel: | 0,2m, vodiče 3x0,72 mm, černý |
| Pracovní kmitočet: | 433,42 MHz SIMU-Hz |
| Zabezpečení komunikace: | Šifrované ovládací povel + plovoucí kód |
| Dosah: | až 20 m přes 2 železobetonové zdi |
| Šířka hlavy pohonu: | 14 mm |
| Baterie: | |
| Napětí, kapacita, typ: | 12V, 2,2 Ah, NiMH |
| Provozní teplota: | -20 °C až +70 °C |
| Stupeň krytí: | IP X4 |
| Životnost: | ± 8 let |
| Solární panel: | |
| Výstupní proud. Výkon | max. 195,8 mA, 3,2W |
| Rozměry, hmotnost | 470x60x6 mm, 230g |

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Nastavení koncových poloh: automatické, poloautomatické, ruční
- Pohon můžete uvést do režimu Standby a následně zase aktivovat provozní režim, obojí pomocí dálkového ovladače, nemusíte mít přístup k baterii. Díky režimu Standby je během skladování a přesunu rolety spotřeba pohonu snížena na minimum a baterie se tak uchová nabitá. Pohon probudíte z režimu Standby na místě instalace opět dálkovým ovladačem.
- Kompatibilní se všemi dálkovými ovladači a zařízeními

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

2009201 - Simu LiveIn2 - řídicí jednotka pro vzdálené ovládání domácnosti



| | | jmennovitý kroučící moment (Nm) | jmennovitý otáčky (ot./min) | Přiklon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|----|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| T3,5 EHz 3/23 1 | 3 | 23 | 17 | 1,4 | 433 | 457 | 471 | 0,77 | |
| T3,5 EHz 6/18 1 | 6 | 18 | 26 | 2,2 | 433 | 457 | 471 | 0,8 | |
| T3,5 EHz 10/12 1 | 10 | 12 | 30 | 2,4 | 433 | 457 | 471 | 0,8 | |

| Popis výrobku | Reference | EUR bez DPH | Balení | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|-----------|-------------|--------|-----------------|--------|
| Autosun 2 T3.5EHZ 3/23 12V | 2009080 | 224,44 | 1 | 60 | PRO |
| Autosun 2 T3.5EHZ 6/18 12V | 2009081 | 238,44 | 1 | 60 | PRO |
| Autosun 2 T3.5EHZ 10/12 12V | 2009082 | 252,49 | 1 | 60 | PRO |
| Panel Autosun monokrystal | 9019032 | 61,89 | 1 | 60 | PRO |
| AUTOSUN 2 - BATERIE | 9020808 | 86,40 | 1 | 60 | EU |
| AUTOSUN 2 - NABÍJEČKA | 9020638 | 54,20 | 1 | 24 | EU |
| Autosun 2 battery clips | 9020630 | 2,34 | 1 | 60 | PRO |
| Držák solár.panelu na fasádu - Nutné 2 kusy | 9019683 | 7,82 | 1 | 24 | PRO |

Pohony jsou pouze samostatné bez panelů a dalších příslušenství



T3,5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KMITOČET

DOSA

KRYTÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 4 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C



868-870 MHz SIMU BHz

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člákové závěsy lamel).



La: Drilling dimensions of tube
Lb: Adapted motor size inside the tube
Lc: Total motor length with adaptor



| | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky nově (ot./min) | Příkon nově (W) | Proud (A) | Rozměr La nově (mm) | Rozměr Lb nově (mm) | Rozměr Lc nově (mm) | Hmotnost nově (kg) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| T3,5 EBHz 4/16 | 4 | 16 | 80 | 0,39 | 437 | 460 | 475 | 1,08 |
| T3,5 EBHz 9/16 | 9 | 16 | 110 | 0,52 | 472 | 495 | 510 | 1,15 |
| T3,5 EBHz 13/10 | 13 | 10 | 110 | 0,52 | 472 | 495 | 510 | 1,15 |

| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------------------|------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/1 | 1 | 2009220 | 247,65 | 60 | PRO |
| T3,5 EBHz 04/16 230/50 C3MBL/10 | 10 | 2009217 | 240,92 | 60 | PRO |
| T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/1 | 1 | 2009221 | 261,17 | 60 | PRO |
| T3,5 EBHz 09/16 230/50 C3MBL/10 | 10 | 2009218 | 254,41 | 60 | PRO |
| T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/1 | 1 | 2009222 | 274,67 | 60 | PRO |
| T3,5 EBHz 13/10 230/50 C3MBL/10 | 10 | 2009219 | 267,91 | 60 | PRO |



T5 EBHz

Inovovaná řada s detekcí přimrznutí, překážky ve směru dolů a obusměrnou komunikací pro LiveIn2

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm s vnějším švem

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

elektronicky 4 min.

STANDARDNÍ KABEL

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

KMITOČET

868-870 MHz SIMU BHz

DOSAĦ


200m - v ideálním prostředí

KRYTÍ


20m - v budově

IP 44

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člákové závěsy lamel).



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky nové (ot./min) | Přiklon nové (W) | Proud (A) | Rozměr La nové (mm) | Rozměr Lb nové (mm) | Rozměr Lc nové (mm) | Hmotnost nové (kg) |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| T5 EBHz 08/17 | 8 | 17 | 100 | 0,45 | 585 | 598 | 621 | 1,96 |
| T5 EBHz 10/17 | 10 | 17 | 120 | 0,50 | 585 | 598 | 621 | 2,01 |
| T5 EBHz 15/17 | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 585 | 598 | 621 | 2,27 |
| T5 EBHz 20/17 | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 569 | 672 | 695 | 2,39 |
| T5 EBHz 25/17 | 25 | 17 | 170 | 0,80 | 659 | 672 | 695 | 2,48 |
| T5 EBHz 35/17 | 35 | 17 | 240 | 1,10 | 659 | 672 | 695 | 2,67 |
| T5 EBHz 50/12 | 50 | 12 | 240 | 1,10 | 659 | 672 | 695 | 2,7 |



| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| T5EBHZ 08/17 230/50 C2.5MBL/1 | 1 | 2009210 | 226,79 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 08/17 230/50 C2.5MBL/10 | 10 | 2009203 | 219,78 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/1 | 1 | 2009211 | 240,82 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 10/17 230/50 C2.5MBL/10 | 10 | 2009204 | 238,48 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 15/17 230/50 C2.5MBL/1 | 1 | 2009212 | 273,54 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 15/17 230/50 C2.5MBL/10 | 10 | 2009205 | 271,22 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 20/17 230/50 C2.5MBL/1 | 1 | 2009213 | 287,58 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 20/17 230/50 C2.5MBL/10 | 10 | 2009206 | 285,24 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/1 | 1 | 2009214 | 313,30 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 25/17 230/50 C2.5MBL/10 | 10 | 2009207 | 310,96 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 35/17 230/50 C2.5MBL/1 | 1 | 2009215 | 329,65 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 35/17 230/50 C2.5MBL/10 | 10 | 2009208 | 322,64 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/1 | 1 | 2009216 | 341,36 | 60 | PRO |
| T5EBHZ 50/12 230/50 C2.5MBL/10 | 10 | 2009209 | 339,01 | 60 | PRO |



A BRAND OF SOMEY GROUP



Stejnoseměrné T3,5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

Pohon pro rolety a malé markýzy **bez nutnosti elektroinstalace 230V**. Pozor na odpovídající průřez napájecích vodičů k motoru. Motor nemá tepelnou pojistku.

12V DC

24V DC


40 x 1,5mm - s vnějším švem

40 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až + 40°C výjimečně -20 až + 70°C

IP 44



| | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T3,5 3/23 12V DC | 3 | 23 | 17 | 1,4 | 335 | 355 | 372 | 0,72 |
| T3,5 6/18 12V DC | 6 | 18 | 26 | 2,2 | 335 | 355 | 372 | 0,75 |
| T3,5 10/12 12V DC | 10 | 12 | 30 | 2,5 | 335 | 355 | 372 | 0,75 |
| T3,5 3/28 24V DC | 3 | 28 | 22 | 0,9 | 335 | 355 | 372 | 0,72 |
| T3,5 6/18 24V DC | 6 | 18 | 25 | 1,05 | 335 | 355 | 372 | 0,75 |
| T3,5 10/12 24V DC | 10 | 12 | 29 | 1,2 | 335 | 355 | 372 | 0,75 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| Motor T3,5 6Nm/18ot. 12V DC-x1 | 1 | 2006975 | 151,46 | 60 | PRO |
| Motor T3,5 10Nm/12ot.12V DC-x1 | 1 | 2006977 | 154,44 | 60 | PRO |
| Motor T3,5 3Nm/28ot. 24V DC-x1 | 1 | 2006974 | 146,67 | 60 | PRO |
| Motor T3,5 6Nm/18ot. 24V DC-x1 | 1 | 2006976 | 151,46 | 60 | PRO |
| Motor T3,5 10Nm/12ot.24V DC-x1 | 1 | 2006978 | 154,44 | 60 | PRO |



Steinosměrné T5

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ

12V DC

24V DC

50 x 1,5mm


30 otáček

2,5m / 2 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

Pohon pro rolety a malé markýzy
bez nutnosti elektroinstalace
230V. Pozor na odpovídající průřez
 napájecích vodičů k motoru. Motor
 nemá tepelnou pojistku.



| | imenovitý kroučící moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T5 35/07 12V DC | 35 | 7 | 58 | 4,8 | 583 | 599 | 610 | 2,045 |
| T5 15/15 24V DC | 15 | 15 | 62 | 2,6 | 583 | 599 | 610 | 2,045 |
| T5 35/07 24V DC | 35 | 7 | 55 | 2,3 | 583 | 599 | 610 | 2,045 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| Motor T5 35/07 12V dc x1 | 1 | 2004494 | 188,07 | 60 | PRO |
| Motor T5 15/15 24V dc x1 | 1 | 2004495 | 181,92 | 60 | PRO |
| Motor T5 35/07 24V dc x1 | 1 | 2004497 | 188,07 | 60 | PRO |



T3,5 Hz02

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami a tichou brzdou

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KMITOČET

DOSAŽ

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

2 x 0,75mm² BÍLÝ 3m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)



200m - v ideálním prostředí

20m - v budově


IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety. Nastavení vysílačem bez potřeby přístupu k hlavě motoru. Doporučujeme pevné (člávkové závěsy lamel).



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky nové (ot./min) | Příkon nové (W) | Proud (A) | Rozměr La nové (mm) | Rozměr Lb nové (mm) | Rozměr Lc nové (mm) | Hmotnost nové (kg) |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| T3,5 Hz.02 3/30 | 3 | 30 | 90 | 0,4 | 483 | 506 | 520 | 1,14 |
| T3,5 Hz.02 4/16 | 4 | 16 | 80 | 0,4 | 448 | 471 | 485 | 1,07 |
| T3,5 Hz.02 9/16 | 9 | 16 | 110 | 0,5 | 483 | 506 | 520 | 1,25 |
| T3,5 Hz.02 13/10 | 13 | 10 | 110 | 0,5 | 483 | 506 | 520 | 1,27 |



| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|----------------------------|------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /1 | 1 | 2008657 | 223,99 | 60 | PRO |
| T3,5 HZ02 3/30 C3M BL /10 | 10 | 2008658 | 218,97 | 60 | PRO |
| T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /1 | 1 | 2008659 | 216,71 | 60 | PRO |
| T3,5 HZ02 4/16 C3M BL /10 | 10 | 2008660 | 209,86 | 60 | PRO |
| T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /1 | 1 | 2008661 | 232,67 | 60 | PRO |
| T3,5 HZ02 9/16 C3M BL /10 | 10 | 2008662 | 228,10 | 60 | PRO |
| T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /1 | 1 | 2008663 | 237,24 | 60 | PRO |
| T3,5 HZ02 13/10 C3M BL /10 | 10 | 2008664 | 232,67 | 60 | PRO |

Pohony 2008657 a 2008658 určené pro textilní rolety



T3,5 Auto+

Inovovaná řada s rychlejšími otáčkami, tichou brzdou, detekcí přimrznutí a detekcí překážky při pohybu dolů (s pevnými závěsy)

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

40 x 1,5mm s vnějším švem

elektronicky 3 min.

3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety.

Automatické nastavení koncových


poloh a automatická korekce

během používání. Nutné pevné


(článekové závěsy lamel + zarážky

spodní lamely. Lze paralelně zapojit

až 3 motory na 1 spínač.



| | imenovitý kroučící moment (Nm) | imenovitá otáčky nové (ot./min) | Příkon nové (W) | Proud (A) | Rozměr La nové (mm) | Rozměr Lb nové (mm) | Rozměr Lc nové (mm) | Hmotnost nové (kg) |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| T3,5 Auto 4/16 | 4 | 16 | 100 | 0,4 | 450 | 473 | 488 | 1,03 |
| T3,5 Auto 9/ 16 | 9 | 16 | 110 | 0,5 | 472 | 495 | 510 | 1,2 |
| T3,5 Auto 13/10 | 13 | 10 | 110 | 0,5 | 472 | 495 | 510 | 1,23 |



| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------------|------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/10 | 10 | 2009380 | 207,01 | 60 | PRO |
| T3,5 AUTO+ 4/16 C2,5M BL/1 | 1 | 2009383 | 202,66 | 60 | PRO |
| T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/10 | 10 | 2009381 | 176,51 | 60 | PRO |
| T3,5 AUTO+ 9/16 C2,5M BL/1 | 1 | 2009384 | 172,63 | 60 | PRO |
| T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/10 | 10 | 2009382 | 180,38 | 60 | PRO |
| T3,5 AUTO+ 13/10 C2,5M BL/1 | 1 | 2009385 | 178,45 | 60 | PRO |



T3,5

Inovovaná rychlejší řada s tichou brzdou

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE

40 x 1,5mm s vnějším švem

ROZSAH KONC. DORAZŮ

40 ot. (T3,5 4/16: 20 ot.)

STANDARDNÍ KABEL

3 x 0,75mm² BÍLÝ 2,5m

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C, výjimečně -20 až +70°C


KRYTÍ

IP 44

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a textilní rolety. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky nové (ot./min) | Příkon nové (W) | Proud (A) | Rozměr La nové (mm) | Rozměr Lb nové (mm) | Rozměr Lc nové (mm) | Hmotnost nové (kg) |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| T3,5 3/30 | 3 | 30 | 90 | 0,4 | 448 | 471 | 485 | 1,12 |
| T3,5 4/16 | 4 | 16 | 80 | 0,35 | 377 | 400 | 414 | 1,02 |
| T3,5 6/16 | 6 | 16 | 90 | 0,4 | 448 | 471 | 485 | 1,11 |
| T3,5 9/16 | 9 | 16 | 110 | 0,5 | 448 | 471 | 485 | 1,22 |
| T3,5 13/10 | 13 | 10 | 110 | 0,5 | 448 | 471 | 485 | 1,25 |

| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T3.5 03/30/50 C2,5M WHITE/10 | 10 | 2008689 | 145,68 | 60 | PRO |
| T3.5 4/16/50 C2,5M BL OCT40/1 | 1 | 2008685 | 148,28 | 60 | PRO |
| T3.5 4/16/50 C2,5MBL OCT40/10 | 10 | 2008678 | 143,70 | 60 | PRO |
| T3.5 6/16/50 C2,5M BL OCT40/1 | 1 | 2008686 | 171,07 | 60 | PRO |
| T3.5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/1 | 1 | 2008687 | 181,03 | 60 | PRO |
| T3.5 9/16/50 C2,5M BL OCT40/10 | 10 | 2008700 | 177,91 | 60 | PRO |
| T3.5 13/10/50 C2,5M BL OCT40/1 | 1 | 2008688 | 182,02 | 60 | PRO |
| T3.5 13/10/50 C2,5MBL OCT40/10 | 10 | 2008680 | 180,20 | 60 | PRO |

Pohon 2008689 je rychloběžný, určený pro textilní rolety



Mechanické příslušenství pro řadu T3,5

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| | Adapter Ř 40 x 1,0 | 1 | 9132143 | 1,35 | 60 | PRO |
| | Unašeč Ř 40 x 1,0 | 1 | 9132142 | 1,35 | 60 | PRO |
| | Adapter HŘ 40 x 1,5 | 1 | 9147330 | 1,35 | 60 | PRO |
| | Unašeč Ř 40 x 1,5 | 1 | 9147544 | 1,35 | 60 | PRO |
| | Adapter SW 40 x 0,6 | 1 | 9132145 | 1,35 | 60 | PRO |
| | Unašeč SW 40 x 0,6 | 1 | 9500344 | 1,35 | 60 | PRO |
| | Adapter SW 40 x 0,8 | 1 | 9147327 | 1,35 | 60 | PRO |
| | Unašeč SW 40 x 0,8 | 1 | 9147545 | 1,35 | 60 | PRO |
| | UN. T3,5 OCTO40 excentr/v.šev | 1 | 9016635 | 3,11 | 60 | PRO |
| | DVOUDÍLNÝ DRŽÁK | 1 | 9500815 | 4,65 | 24 | PRO |
| | Držák - motýlek - motor se k držáku přišroubuje a držák se vsadí do bočnice 137 - 205mm (stačí odlomit postranní "křídélka" na příslušnou velikost) | 1 | 9001108 | 3,91 | 24 | PRO |
| | Redukce T3,5 na T5 - umožňuje osadit pohon T3,5 do hřídelí větších průměrů | 1 | 9013763 | 4,97 | 60 | PRO |
| | Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 40 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EHz, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm | | | | | |
| | - jednočlankový pro hřídel 40 mm, pro box 125-165mm | 250 | 9019987 | 3,59 | 60 | PRO |
| | - dvoučlankový pro hřídel 40 mm, pro box 180-205mm | 250 | 9019988 | 4,34 | 60 | PRO |
| | - dvoučlankový pto hřídel 40 mm s omezovačem úhlu | 1 | 9019989 | 5,67 | 60 | PRO |
| | Pevné závěsy lamel EASYLINK 40 upevňovací kroužek octo 40 (nutné 2ks, cena za kus) | 1 | 2007148 | 0,49 | 60 | PRO |
| | závěs 2člankový (pro boxy 180 - 205mm) | 1 | 2007147 | 3,63 | 24 | PRO |

Maximální zatížení závěsů Easylink

| | $L \leq 1100$ | $1101 \leq L < 2000$ | $2001 \leq L < 2900$ | $2901 \leq L < 3800$ |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | |
| | max. 14 kg | max. 21 kg | max. 28 kg | max. 35 kg Attention à la flèche du tube |




T5 EHz

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
KMITOČET
DOSA
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)
 200m - v ideálním prostředí
 20m - v budově
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
 Nastavení koncových poloh pomocí vysílače. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (článekové) závěsy. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.



otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

| | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T5 08/17 EHz | 8 | 17 | 100 | 0,45 | 586 | 599 | 607 | 2,2 |
| T5 10/17 EHz | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 586 | 599 | 607 | 2,3 |
| T5 15/17 EHz | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 586 | 599 | 607 | 2,4 |
| T5 20/17 EHz | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 660 | 673 | 681 | 2,6 |
| T5 25/17 EHz | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 660 | 673 | 681 | 2,7 |
| T5 35/17 EHz | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 660 | 673 | 681 | 3 |
| T5 50/12 EHz | 50 | 12 | 240 | 1,1 | 660 | 673 | 681 | 3 |



| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------|------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T5 08/17 EHz | 10 | 2005373 | 204,05 | 60 | PRO |
| T5 10/17 EHz | 10 | 2005374 | 227,50 | 60 | PRO |
| T5 15/17 EHz | 10 | 2005375 | 259,33 | 60 | PRO |
| T5 20/17 EHz | 10 | 2005376 | 272,27 | 60 | PRO |
| T5 25/17 EHz | 1 | 2005370 | 287,57 | 60 | PRO |
| T5 35/17 EHz | 1 | 2005371 | 299,94 | 60 | PRO |
| T5 50/12 EHz | 1 | 2005372 | 316,71 | 60 | PRO |



T5 Auto Hz

NAPÁJENÍ

1F 230Vac /50 Hz

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

50 x 1,5mm

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

elektronicky 3 min.

STANDARDNÍ KABEL

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

PRACOVNÍ TEPLoty

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

KRYTÍ

IP 44

KMITOČET

433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

DOSAĤ


200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

ČETNOST POUŽITÍ

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové rolety. Nastavení pomocí vysílače. Automatické nastavení koncových poloh. Detekce překážky i přimrznutí. Nutné pevné (článekové) závěsy a zarážky spodní lamely. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz.



otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

| | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Přiklon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T5 08/17 Auto Hz | 8 | 17 | 100 | 0,45 | 586 | 599 | 607 | 2,2 |
| T5 10/17 Auto Hz | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 586 | 599 | 607 | 2,3 |
| T5 15/17 Auto Hz | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 586 | 599 | 607 | 2,4 |
| T5 20/17 Auto Hz | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 660 | 673 | 681 | 2,6 |
| T5 35/17 Auto Hz | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 660 | 673 | 681 | 3 |



| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------|------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T5 Auto Hz 8/17 | 1 | 2008602 | 204,00 | 60 | PRO |
| T5 Auto Hz 10/17 | 1 | 2008603 | 227,45 | 60 | PRO |
| T5 Auto Hz 15/17 | 1 | 2008604 | 259,29 | 60 | PRO |
| T5 Auto Hz 20/17 | 1 | 2008605 | 272,27 | 60 | PRO |
| T5 Auto Hz 35/17 | 1 | 2008606 | 299,89 | 60 | PRO |



T5 Auto Short

Krátký pohon pro krátké rolety již od 43cm.

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

AUTO SHORT HZ (radiový)

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

Auto Short: 2,5m / 4 x 0,75mm² bílý

Auto Short Hz: 2,5m / 3 x 0,75mm² bílý

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

frekvence 433,42MHz, dosah 200m (ideální)

20m uvnitř budovy

Pohon lamelové rolety.


Automatické nastavení

koncových poloh. Detekce

překážky i přimrznutí. Nutné
pevné (článekové) závěsy lamel a
zarážky spodní lamely.

Elektronika je mimo motor a je
připojena konektorem.

Doporučený zkrácený adaptér a
speciální koncovka hřídele pro
rolety od 43cm šířky.



otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T5 06/17 AUTO Short | 6 | 17 | 90 | 0,4 | 351 | 361 | 372 | 2,2 |
| T5 06/17 AUTO Short Hz | 6 | 17 | 90 | 0,4 | 351 | 361 | 372 | 2,2 |

| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| T5 06/17 AUTO Short+ext.ele | 1 | 2006742 | 233,38 | 60 | PRO |
| T5 06/17 AUTO ShortHz+ext.přij | 10 | 2006745 | 276,68 | 60 | PRO |
| Doporučený zkrácený adaptér a koncovka hřídele pro rolety od 43cm šířky: | | | | | |
| Unašeč na výstup z převodovky do octo 60 - pro zasunutí do koncovky 9014469 | 1 | 9014468 | 1,35 | 60 | PRO |
| Adapter SW 60 | 1 | 9707025 | 1,35 | 60 | PRO |
| Uni.převleč.konc.-zkrac.motory | 1 | 9014469 | 4,92 | 60 | PRO |






T5 E

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ


1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ VVF s konektorem
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety.
 Nastavení koncových poloh nastavovacím kabelem. Detekce překážky i přimrznutí. Doporučené pevné (článekové) závěsy lamel. Kabel je do motoru připojen konektorem. Možnost připojit až 3 motory paralelně na 1 spínač. Ovládání musí mít blokaci sepnutí obou směrů naráz.



otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

| | Jmenovitý kroučicí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T5 08/17 E | 8 | 17 | 100 | 0,45 | 586 | 599 | 607 | 2,2 |
| T5 10/17 E | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 586 | 599 | 607 | 2,3 |
| T5 15/17 E | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 586 | 599 | 607 | 2,4 |
| T5 20/17 E | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 660 | 673 | 681 | 2,6 |
| T5 25/17 E | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 660 | 673 | 681 | 2,7 |
| T5 35/17 E | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 660 | 673 | 681 | 3 |
| T5 50/12 E | 50 | 12 | 240 | 1,1 | 660 | 673 | 681 | 3 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T5 08/17 E | 10 | 2005787 | 186,47 | 60 | PRO |
| T5 10/17 E | 10 | 2005788 | 212,24 | 60 | PRO |
| T5 15/17 E | 10 | 2005789 | 226,31 | 60 | PRO |
| T5 20/17 E | 1 | 2005783 | 238,06 | 60 | PRO |
| T5 25/17 E | 10 | 2005791 | 223,38 | 60 | PRO |
| T5 35/17 E | 10 | 2005792 | 262,83 | 60 | PRO |
| T5 50/12 E | 10 | 2005793 | 298,09 | 60 | PRO |




T5

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 50 x 1,5mm
 28ot.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové role
 a na standardní výsuvné markýzy.
 Maximální doba nepřetržitého chodu
 4 minuty (tepelná pojistka).
 Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač
 Nikdy paralelně!



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T5 15/32 | 15 | 32 | 240 | 1,1 | 583 | 600 | 611 | 2,75 |
| T5 8/17 | 8 | 17 | 100 | 0,4 | 483 | 500 | 511 | 2,1 |
| T5 10/17 | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 483 | 500 | 511 | 2,2 |
| T5 15/17 | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 483 | 500 | 511 | 2,3 |
| T5 20/17 | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 583 | 600 | 611 | 2,5 |
| T5 25/17 | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 583 | 600 | 611 | 2,6 |
| T5 30/17 | 30 | 17 | 240 | 1,1 | 583 | 600 | 611 | 2,75 |
| T5 35/17 | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 583 | 600 | 611 | 2,75 |
| T5 40/12 | 40 | 12 | 240 | 1,1 | 583 | 600 | 611 | 2,75 |
| T5 50/12 | 50 | 12 | 240 | 1,1 | 583 | 600 | 611 | 2,75 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| T5 15/32-rychloběžný - textilní rolety | 10 | 2005926 | 226,21 | 60 | PRO |
| T5 8/17 | 10 | 2000237 | 145,60 | 60 | PRO |
| T5 10/17 | 10 | 2000263 | 151,88 | 60 | PRO |
| T5 15/17 | 10 | 2000290 | 170,47 | 60 | PRO |
| T5 20/17 | 1 | 2000322 | 178,85 | 60 | PRO |
| T5 25/17 | 1 | 2000348 | 191,07 | 60 | PRO |
| T5 30/17 | 10 | 2000366 | 203,73 | 60 | PRO |
| T5 35/17 | 1 | 2000392 | 213,67 | 60 | PRO |
| T5 40/12 | 1 | 2000412 | 218,17 | 60 | PRO |
| T5 50/12 | 1 | 2000432 | 231,66 | 60 | PRO |

Pohony 2005304 a 2005926 jsou rychloběžné, určené pro textilní rolety



DMI 5 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, menší vrata, mříže a na standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!



vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| DMI5 08/17 NHK | 8 | 17 | 100 | 0,4 | 574 | 588 | 604 | 2,6 |
| DMI5 10/17 NHK | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 574 | 588 | 604 | 2,7 |
| DMI5 15/17 NHK | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 574 | 588 | 604 | 2,8 |
| DMI5 20/17 NHK | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 574 | 588 | 604 | 3 |
| DMI5 25/17 NHK | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 574 | 588 | 604 | 3,1 |
| DMI5 30/17 NHK | 30 | 17 | 240 | 1,1 | 574 | 588 | 604 | 3,25 |
| DMI5 35/17 NHK | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 574 | 588 | 604 | 3,25 |
| DMI5 40/12 NHK | 40 | 12 | 240 | 1,1 | 574 | 588 | 604 | 3,25 |
| DMI5 50/12 NHK | 50 | 12 | 240 | 1,1 | 574 | 588 | 604 | 3,3 |




| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|----------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| DMI5 08/17 NHK | 1 | 2000711 | 211,06 | 60 | PRO |
| DMI5 10/17 NHK | 1 | 2000717 | 244,00 | 60 | PRO |
| DMI5 15/17 NHK | 1 | 2000723 | 251,57 | 60 | PRO |
| DMI5 20/17 NHK | 1 | 2000730 | 280,54 | 60 | PRO |
| DMI5 25/17 NHK | 1 | 2000737 | 298,32 | 60 | PRO |
| DMI5 30/17 NHK | 1 | 2000743 | 300,39 | 60 | PRO |
| DMI5 35/17 NHK | 1 | 2000750 | 302,79 | 60 | PRO |
| DMI5 40/12 NHK | 1 | 2000756 | 304,09 | 60 | PRO |
| DMI5 50/12 NHK | 1 | 2000763 | 313,30 | 60 | PRO |



DMI 5 Hz01 NHK

| | |
|---------------------------------|--|
| NAPÁJENÍ | 1F 230Vac /50 Hz |
| MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE | 50 x 1,5mm |
| ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ | 28ot. |
| STANDARDNÍ KABEL | 2,5m / 3x0,75mm ² - BÍLÝ VVF s konektorem |
| PRACOVNÍ TEPLOTY | -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C |
| KRYTÍ | IP 44 |
| KMITOČET | 433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací) |
| DOSA | 200m - v ideálním prostředí 20m - v budově |
| ČETNOST POUŽITÍ | do 10 cyklů denně |

Pohon pro standardní výsuvné markýzy. Šroubovací koncové dorazy. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.



vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

| | jmennovitý moment (Nm) | jmennovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| DMI5 10/17 Hz.01 NHK | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 714 | 726 | 742 | 3 |
| DMI5 25/17 Hz.01 NHK | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 714 | 726 | 742 | 3,4 |
| DMI5 35/17 Hz.01 NHK | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 754 | 766 | 782 | 3,65 |
| DMI5 50/12 Hz.01 NHK | 50 | 12 | 240 | 1,1 | 754 | 766 | 782 | 6,7 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|----------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| DMI5 10/17 Hz.01 NHK | 1 | 2004667 | 319,79 | 60 | PRO |
| DMI5 25/17 Hz.01 NHK | 1 | 2004668 | 340,63 | 60 | PRO |
| DMI5 35/17 Hz.01 NHK | 1 | 2004669 | 371,29 | 60 | PRO |
| DMI5 50/12 Hz.01 NHK | 1 | 2004670 | 398,90 | 60 | PRO |



T5 Hz02

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

KMITOČET

DOSA

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz

50 x 1,5mm

elektronicky 3 min.

2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ s konektorem

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44


433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)

200m - v ideálním prostředí

20m - v budově

do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní rolety a standardní výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače. Kabel je do motoru připojen konektorem. Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.



otvory pro 2 samořezné šrouby FZ5, max 35Nm

| | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Přikon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T5 08/17 Hz.02 | 8 | 17 | 100 | 0,45 | 586 | 599 | 607 | 2,2 |
| T5 10/17 Hz.02 | 10 | 17 | 120 | 0,5 | 586 | 599 | 607 | 2,3 |
| T5 15/17 Hz.02 | 15 | 17 | 140 | 0,65 | 586 | 599 | 607 | 2,4 |
| T5 20/17 Hz.02 | 20 | 17 | 160 | 0,75 | 660 | 673 | 681 | 2,6 |
| T5 25/17 Hz.02 | 25 | 17 | 170 | 0,8 | 660 | 673 | 681 | 2,7 |
| T5 35/17 Hz.02 | 35 | 17 | 240 | 1,1 | 660 | 673 | 681 | 3 |
| T5 50/12 Hz.02 | 50 | 12 | 240 | 1,1 | 660 | 673 | 681 | 3 |

















| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|----------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T5 8/17 Hz.02 | 1 | 2004661 | 203,01 | 60 | PRO |
| T5 10/17 Hz.02 | 1 | 2004662 | 211,38 | 60 | PRO |
| T5 15/17 Hz.02 | 1 | 2004663 | 221,87 | 60 | PRO |
| T5 25/17 Hz.02 | 1 | 2004664 | 249,21 | 60 | PRO |
| T5 35/17 Hz.02 | 1 | 2004665 | 284,87 | 60 | PRO |
| T5 50/12 Hz.02 | 1 | 2004666 | 290,90 | 60 | PRO |




























Adaptéry a unašeče pro řadu T5










Adaptéry a unašeče kulaté pro markýzy

| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka | Určení |
|---|------|-----------|-------------|--------|--------|
|  Unašeč Ř 50 x 1,5 | 1 | 9707125 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adapter Ř 60 x 1,5 | 1 | 9707033 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 60 x 1,5 | 1 | 9751013 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou | 1 | 9707028 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou | 1 | 9706146 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou | 1 | 9707028 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 63 x 0,8 s drážkou | 1 | 9706146 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adapter SW 60 | 1 | 9707026 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 63 x 1,5 | 1 | 9206019 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adapter SW 60 | 1 | 9707026 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 78 rovná drážka MHZ | 1 | 9762012 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78 rovná drážka MHZ | 1 | 9761012 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Adaptér Ř 63 x 0,8 s drážkou | 1 | 9707028 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 63 x 0,8 až 1,0 | 1 | 9751014 | 1,35 | 60 | PRO |

Adaptéry a unašeče osmihranné pro rolety (OCTO / SW)











| | | | | | |
|---|-----|---------|------|----|-----|
|  Adaptér SW 50 | 500 | 9705345 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč SW 50 | 1 | 9705344 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér SW 50 | 500 | 9705345 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč SW 60 - IMBAC | 1 | 9751001 | 1,35 | 60 | PRO |

| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka | Určení |
|--|------|-----------|-------------|--------|--------|
|  Adaptér DS 70 pro kulatou | 1 | 9707034 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 70 x 0,8 | 250 | 9751005 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 70 x 1,2 | 1 | 9751010 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 70 x 0,8 | 250 | 9751005 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 70 pro kulatou | 1 | 9707034 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 70 pro kulatou | 1 | 9707034 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 70 x 0,8 | 250 | 9751005 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 70 x 1,2 | 1 | 9751010 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adapter Ř 70 x 1,5 | 1 | 9707031 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 70 x 1,5 | 1 | 9420313 | 2,86 | 60 | PRO |
|  Adapter Ř 70 x 1,5 | 1 | 9707031 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ř 70 x 2,0 | 1 | 9206028 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 70 pro kulatou | 1 | 9707034 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adapter DS 78 rovná i kulatá | 1 | 9707027 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78 rovná drážka | 1 | 9761001 | 3,49 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 80 | 1 | 9420305 | 5,76 | 60 | PRO |
|  Adapter DS 80 | 1 | 9128427 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Adapter SW 60 | 1 | 9707026 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adapter DS 85 | 1 | 9690085 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 85 | 1 | 9420300 | 4,45 | 60 | PRO |
|  Adapter SW 60 | 1 | 9707026 | 1,35 | 60 | PRO |

| | | | | | |
|--|-----|---------|-------|----|-----|
|  Adapter SW 60 | 1 | 9707026 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér SW102 Alulux | 1 | 9762013 | 4,20 | 60 | PRO |
|  Unašeč 102 osmihran | 1 | 9761013 | 4,20 | 60 | PRO |
|  Adapter SW 60 | 1 | 9707026 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér | 1 | 9701069 | 5,50 | 60 | PRO |
|  Unašeč LT E125 | 1 | 9420343 | 27,28 | 60 | PRO |
|  Adapter SW 60 | 1 | 9707026 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adaptér SW70 | 200 | 9705340 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč SW70 | 1 | 9761002 | 1,35 | 60 | PRO |






Držáky a příslušenství pro řadu T5

| Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|  <p>Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm</p> | 1 | 9706034 | 7,22 | 60 | PRO |
|  <p>DRŽÁK T6 DMI (do 85Nm)</p> | 1 | 9420654 | 5,49 | 24 | PRO |
|  <p>DRŽÁK T5/T6 DMI/NHK; max. 120Nm</p> | 1 | 9420647 | 24,00 | 24 | PRO |
|  <p>Závěs kliky NHK Závěs kliky NHK - délka 63 mm, Závěs kliky NHK - délka 165 mm Závěs kliky NHK - délka 325 mm Závěs kliky NHK - délka 425 mm</p> | 1 1 1 1 | 9016332 9685136 9000848 9708456 | 6,23 8,03 8,88 12,46 | 60 60 60 60 | PRO PRO PRO PRO |
|  <p>Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz. rozeta-nouzové ovl. DMI Řetěz 10m pro DMI</p> | 1 1 | 9019458 9019460 | 116,51 28,85 | 24 24 | PRO PRO |
|  <p>Držák - Motýlek, plast, do 20Nm - univerzální velikost pro boxy 137 - 205mm - nekotví se, pouze se vsadí do bočnice</p> | 1 | 9001108 | 3,91 | 24 | PRO |
|  <p>MULTI DRŽÁK (do 35Nm)</p> | 1 | 9012978 | 2,23 | 60 | PRO |
|  <p>DRŽÁK T5 TŘMEN</p> | 1 | 9520049 | 2,46 | 60 | PRO |
|  <p>DRŽÁK T5-závit 2xM6/roz 48; 50 Nm DRŽÁK T5 rozteč 48mm (do 50Nm)</p> | 1 1 | 9520040 9520104 | 3,26 2,39 | 24 60 | PRO PRO |
|  <p>DRŽÁK DMI/NHK 100 x 100 mm</p> | 1 | 9520187 | 4,19 | 24 | PRO |



Závěsy lamel rolet pro řadu T5

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm | | | | | |
| | VAS 60 – kroužek OCTO 60 - 1ks | 50 | 9840227 | 2,25 | 60 | PRO |
| | VAS 70 – kroužek OCTO 70 | 1 | 2003596 | 2,93 | 24 | PRO |
| | VAS60-záv.3čl.(165,180,205) | 25 | 9840225 | 6,41 | 24 | PRO |
| | VAS 70-závěs 4 článkový-delší | 25 | 9840226 | 7,68 | 24 | PRO |
|  | Aretační závěs OCTOEASY - pro osmihranné hřídele SW 50 a SW 60 - jednoduché upevnění posuvnou západkou do otvorů pro ocelové závěsy s roztečí 60 mm - pro pohony Auto, E, EH, Auto Hz, Hz02 - do 20 Nm - montáž každých 80 cm | | | | | |
| | OCTOEASY 1 LINK 50/60 60 | 1 | 9019978 | 3,39 | 60 | PRO |
| | OCTOEASY 1 LINK 50/60 60 LIMIT | 1 | 9019980 | 3,39 | 60 | PRO |
| | OCTOEASY 2 LINKS 50/60 60 | 250 | 9019981 | 4,45 | 60 | PRO |
| | OCTOEASY2 LINKS 50/60 60 LIMIT | 1 | 9019982 | 4,92 | 60 | PRO |
|  | Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový | 1 | 9700210 | 13,68 | 60 | PRO |
| | Aretační závěs 4-článkový | 1 | 9700211 | 16,17 | 60 | PRO |




T6 Hz02


NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
KMITOČET
DOSA
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 63 x 1,5mm
 elektronicky 3 min.
 2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)
 200m - v ideálním prostředí
 20m - v budově
 do 10 cyklů denně

Pohon pro velké rolety a výsuvné markýzy. Nastavení pomocí vysílače.
 Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.



| | imenovitý krouticí moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T6 60/12 Hz.02 | 60 | 12 | 280 | 1,25 | 713 | 728 | 745 | 5,1 |
| T6 100/12 Hz.02 | 100 | 12 | 410 | 1,9 | 713 | 728 | 745 | 5,7 |
| T6 120/12 Hz.02 | 120 | 12 | 450 | 2,1 | 713 | 728 | 745 | 5,9 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T6 60/12 Hz.02 | 1 | 2006372 | 295,63 | 60 | PRO |
| T6 100/12 Hz.02 | 1 | 2006374 | 370,94 | 60 | PRO |
| T6 120/12 Hz.02 | 1 | 2006375 | 444,43 | 60 | PRO |




DMI 6 Hz01

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
ROZSAH KONCOVÝCH DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
KMITOČET
DOSA
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac /50 Hz
 63 x 1,5mm
 28ot.
 2,5m / 3x0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 433,42MHz - plovoucí kód (16 miliónů kombinací)
 200m - v ideálním prostředí
 20m - v budově
 do 10 cyklů denně

Pohon pro standardní výsuvné markýzy.
 Šroubovací koncové dorazy.
 Vestavěný přijímač Hz komunikuje i s povětrnostními senzory.



vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

| | imenovitý kroučící moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| DMI6 60/12 Hz.01 | 60 | 12 | 280 | 1,25 | 840 | 856 | 865 | 5,8 |
| DMI6 80/12 Hz.01 | 80 | 12 | 320 | 1,5 | 840 | 856 | 865 | 6,1 |
| DMI6 100/12 Hz.01 | 100 | 12 | 410 | 1,9 | 840 | 856 | 865 | 6,4 |
| DMI6 120/12 Hz.01 | 120 | 12 | 450 | 2,1 | 840 | 856 | 865 | 6,6 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| DMI6 60/12.Hz.01 NHK | 1 | 2006376 | 400,80 | 60 | PRO |
| DMI6 80/12.Hz.01 NHK | 1 | 2006377 | 439,65 | 60 | PRO |
| DMI6 100/12.Hz.01 NHK | 1 | 2006378 | 472,34 | 60 | PRO |
| DMI6 120/12.Hz.01 NHK | 1 | 2006379 | 523,97 | 60 | PRO |




T6

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
 63 x 1,5mm
 23ot.
 2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro textilní a lamelové rolety, rolovací plachty a standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T6 40/17 | 40 | 17 | 240 | 1,25 | 673 | 688 | 705 | 4,83 |
| T6 55/17 | 55 | 17 | 290 | 1,5 | 673 | 688 | 705 | 5,04 |
| T6 70/17 | 70 | 17 | 350 | 1,9 | 673 | 688 | 705 | 5,37 |
| T6 85/17 | 85 | 17 | 400 | 2,1 | 673 | 688 | 705 | 5,57 |
| T6 60/12 | 60 | 12 | 240 | 1,25 | 673 | 688 | 705 | 4,83 |
| T6 80/12 | 80 | 12 | 290 | 1,5 | 673 | 688 | 705 | 5,04 |
| T6 100/12 | 100 | 12 | 350 | 1,9 | 673 | 688 | 705 | 5,37 |
| T6 120/12 | 120 | 12 | 400 | 2,1 | 673 | 688 | 705 | 5,57 |



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T6 40/17 | 1 | 2000892 | 221,61 | 60 | PRO |
| T6 55/17 | 1 | 2000898 | 263,40 | 60 | PRO |
| T6 70/17 | 1 | 2000904 | 303,43 | 60 | PRO |
| T6 85/17 | 1 | 2000910 | 316,60 | 60 | PRO |
| T6 60/12 | 1 | 2000916 | 232,71 | 60 | PRO |
| T6 80/12 | 1 | 2000922 | 265,96 | 60 | PRO |
| T6 100/12 | 1 | 2000928 | 307,62 | 60 | PRO |
| T6 120/12 | 1 | 2000934 | 410,42 | 60 | PRO |



DMI 6 NHK

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

63 x 1,5mm

28ot.


2,5m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovačí vrata a mříže a pro standardní výsuvné markýzy. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!



vstup na 6mm čtyřhran nebo 7mm šestihran

| | Jmenovitý moment (Nm) | Jmenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| DMI6 40/17 NHK | 40 | 17 | 240 | 1,25 | 665 | 675 | 690 | 5 |
| DMI6 55/17 NHK | 55 | 17 | 290 | 1,5 | 665 | 675 | 690 | 5,25 |
| DMI6 70/17 NHK | 70 | 17 | 350 | 1,9 | 665 | 675 | 690 | 5,57 |
| DMI6 85/17 NHK | 85 | 17 | 400 | 2,1 | 665 | 675 | 690 | 5,78 |
| DMI6 60/12 NHK | 60 | 12 | 240 | 1,25 | 665 | 675 | 690 | 5,03 |
| DMI6 80/12 NHK | 80 | 12 | 290 | 1,5 | 665 | 675 | 690 | 5,25 |
| DMI6 100/12 NHK | 100 | 12 | 350 | 1,9 | 665 | 675 | 690 | 5,57 |
| DMI6 120/12 NHK | 120 | 12 | 400 | 2,1 | 665 | 675 | 690 | 5,78 |










| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| DMI6 40/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2000991 | 331,38 | 60 | PRO |
| DMI6 55/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2000994 | 348,22 | 60 | PRO |
| DMI6 70/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2000997 | 380,44 | 60 | PRO |
| DMI6 85/17 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2001000 | 421,17 | 60 | PRO |
| DMI6 60/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2001003 | 349,58 | 60 | PRO |
| DMI6 80/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2001007 | 381,48 | 60 | PRO |
| DMI6 100/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2001010 | 426,96 | 60 | PRO |
| DMI6 120/12 NHK - bílý kabel 2,5m VVF | 1 | 2001013 | 479,45 | 60 | PRO |
| Motory s černým kabelem RRF - vhodné do exteriéru a pro pohyblivou hřídel na pojezdech | | | | | |
| DMI6 70/17NHK-černý kabel 0,7m | 1 | 2001022 | 380,44 | 60 | PRO |
| DMI6 120/12NHK-černý kab.0,7m | 1 | 2001037 | 479,45 | 60 | PRO |














Adaptéry a unašeče pro řadu T6

















Osmihranné pro rolety

| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (més.) | Určení |
|---|------|-----------|-------------|---------------|--------|
|  Adaptér | 1 | 9701069 | 5,50 | 60 | PRO |
|  Unašeč LT E125 | 1 | 9420343 | 27,28 | 60 | PRO |
|  Adaptér SW70 | 200 | 9705340 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Unašeč SW70 | 1 | 9761002 | 1,35 | 60 | PRO |

| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (més.) | Určení |
|--|------|-----------|-------------|---------------|--------|
|  Unašeč+ada-OCTO70-HLINÍK | 1 | 9530117 | 16,00 | 24 | PRO |
|  Adaptér SW102 Alulux | 1 | 9762013 | 4,20 | 60 | PRO |
|  Unašeč 102 osmihran | 1 | 9761013 | 4,20 | 60 | PRO |










Kulaté a s drážkou pro markýzy

| | | | | | |
|---|---|---------|-------|----|-----|
|  Adapter DS 80 | 1 | 9128427 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 80 | 1 | 9420305 | 5,76 | 60 | PRO |
|  Adapter DS 85 | 1 | 9690085 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 85 | 1 | 9420300 | 4,45 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 100 s drážkou hliník | 1 | 9013969 | 38,66 | 60 | PRO |
|  adapter bez drážky 100 x 2,0 | 1 | 9420372 | 10,57 | 60 | PRO |
|  Unašeč R 63 x 1,5 | 1 | 9206019 | 1,35 | 60 | PRO |
|  Adapter R 70 x 1,5 | 1 | 9701129 | 1,72 | 60 | PRO |
|  Unašeč Ø 70 x 1,5 | 1 | 9420313 | 2,86 | 60 | PRO |
|  Adapter R 89 x 2,0 | 1 | 9520312 | 7,03 | 60 | PRO |
|  Unašeč R 89 x 2,0 | 1 | 9420303 | 18,70 | 60 | PRO |

| | | | | | |
|--|-----|---------|-------|----|-----|
|  Adapter 102x2 | 1 | 9420370 | 2,88 | 60 | PRO |
|  Unašeč R 102 x 2,0 s výstupkem | 1 | 9420304 | 19,97 | 60 | PRO |
|  Adapter DS R 130 x 2,0 | 1 | 9520391 | 28,23 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS R 130 x 2,0 | 1 | 9420308 | 28,23 | 60 | PRO |
|  AdapDS78 rovná drážka DOEHNER | 1 | 9707638 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78 rovná drážka | 1 | 9761001 | 3,49 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 78/D kulatá drážka | 1 | 9707639 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78/D kulatá drážka | 1 | 9761004 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Adapter DS 78/R kulatá drážka | 1 | 9707640 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 78/R kulatá drážka | 1 | 9761005 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Adaptér DS 85 kulatá drážka | 150 | 9707641 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Unašeč DS 85 kulatá drážka | 1 | 9761003 | 3,44 | 60 | PRO |
|  Komplet sada hliník-kul. | | | | | |
|  Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x2,5 | 1 | 9530128 | 55,77 | 24 | PRO |
|  Komplet sada hliník-kul. | | | | | |
|  Unašeč+ada-kulat.hřídØ 133x4 | 1 | 9530127 | 53,51 | 24 | PRO |



Držáky a příslušenství pro řadu T6

| Popis | Bal. | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měs.) | Určení |
|---|------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|  DRŽÁK T6 100 x 100 mm | 1 | 9530018 | 8,06 | 24 | PRO |
|  DRŽÁK T6-2 šr.M6,rozteč 48 | 1 | 9530042 | 4,23 | 24 | PRO |
|  Držák T6 pro velkou zátěž | 1 | 9530083 | 13,03 | 24 | PRO |
|  Bezpečnostní závěs lamel - VAS pro lamely tloušťky 14mm VAS 70 – kroužek OCTO 70 VAS 70-závěs 4 článkový-delší | 1 25 | 2003596 9840226 | 2,93 7,68 | 24 24 | PRO PRO |
|  Aretační závěs Aretační závěs 3-článkový Aretační závěs 4-článkový | 1 1 | 9700210 9700211 | 13,68 16,17 | 60 60 | PRO PRO |
|  Uložení DMI / NHK 10 x 10 cm - pozinkováno - včetně 2 šroubů pro upevnění motoru - použitelný pro pohony max 120 Nm | 1 | 9706034 | 7,22 | 60 | PRO |
|  DRŽÁK T5/T6DMI/NHK;max.120Nm | 1 | 9420647 | 24,00 | 24 | PRO |
|  Závěs kliky NHK Závěs kliky NHK - délka 63 mm, Závěs kliky NHK - délka 165 mm Závěs kliky NHK - délka 325 mm Závěs kliky NHK - délka 425 mm | 1 1 1 1 | 9016332 9685136 9000848 9708456 | 6,23 8,03 8,88 12,46 | 60 60 60 60 | PRO PRO PRO PRO |
|  Řetězové nouzové ovládání motoru NHK Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI Řetěz 10m pro DMI | 1 1 | 9019458 9019460 | 116,51 28,85 | 24 24 | PRO PRO |




T8S DMI

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLOTY
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ


1F 230Vac / 50Hz
 101,6 x 3,6mm
 17ot.
 0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).
 Přímé nouzové ovládání (bez nutnosti zatáhnutí za kliku). Dvojité bezpečnostní koncové dorazy.
 Nová užší hlava - jen 43mm. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!



| | Jmenovitý krouticí moment (Nm) | Jmenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozsah konc. dorazů (ot.) | Zákl.přůměr (mm) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Hmotnost (kg) |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T8S DMI 150/8 | 150 | 8 | 450 | 2 | 17 | 94 | 43 | 18 | 659 | 11 |
| T8S DMI 200/8 | 200 | 8 | 710 | 3,2 | 17 | 94 | 43 | 18 | 659 | 12,5 |
| T8S DMI 250/8 | 250 | 8 | 710 | 3,2 | 17 | 94 | 43 | 18 | 659 | 13 |
| T8S DMI 300/8 | 300 | 8 | 855 | 3,9 | 17 | 94 | 43 | 18 | 659 | 13,5 |

| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T8S DMI 150/8 | 1 | 2008280 | 749,61 | 60 | PRO |
| T8S DMI 200/8 | 1 | 2008281 | 773,08 | 60 | PRO |
| T8S DMI 250/8 | 1 | 2008282 | 818,74 | 60 | PRO |
| Držák 175mm T8S / LT80 | 1 | 9018069 | 21,96 | 24 | PRO |





T8M

NAPÁJENÍ

MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HŘÍDELE

KAPACITA KONC. DORAZŮ

STANDARDNÍ KABEL

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz

101,6 x 3,6mm

max. 21ot.

0,7m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ


-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 44

do 10 cyklů denně

Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).

NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitý bezpečnostní koncový doraz. Zapojení vždy 1 motor na 1 spínač. Nikdy paralelně!



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) | Rozsah konc. dorazů (ot.) | Zákl.průměr (mm) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Rozměr Ld (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T8M 150/8 | 150 | 8 | 450 | 2 | 17 | 94 | 609 | 67 | 8 | 62 | 12 |
| T8M 250/8 | 250 | 8 | 710 | 3,2 | 17 | 94 | 609 | 67 | 8 | 62 | 14 |
| T8M 250/8 | 250 | 8 | 710 | 3,2 | 21 | 94 | 609 | 67 | 8 | 62 | 14 |
| T8M 300/8 | 300 | 8 | 855 | 3,9 | 17 | 94 | 609 | 67 | 8 | 62 | 15 |
| T8M 350/8 | 350 | 8 | 990 | 4,4 | 15 | 124 | 654 | 87 | 18 | 77 | 26 |
| T8M 450/8 | 450 | 8 | 1200 | 5,3 | 15 | 124 | 654 | 87 | 18 | 77 | 26 |

| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| T8M 150/8, NHK | 1 | 2004503 | 651,82 | 60 | PRO |
| T8M 250/8, NHK | 1 | 2004505 | 804,35 | 60 | PRO |
| T8M 250/8, 21ot.konc.dorazů | 1 | 2007406 | 853,06 | 60 | PRO |
| T8M 300/8/NHK/adap D94mm | 1 | 2007990 | 888,03 | 60 | PRO |
| Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu | do 300Nm | 9001413 | 6,51 | 24 | PRO |
| | nad 300Nm | 9541089 | 10,42 | 24 | PRO |
| Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu | do 300Nm | 9541103 | 29,76 | 24 | PRO |
| | nad 300Nm | 2270140 | 47,15 | 24 | PRO |




T9M

NAPÁJENÍ
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR HRÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

3F 400Vac / 50Hz
101,6 x 3,6mm
max. 15 - 17ot.
0,7m / 15 x 0,75mm² - BÍLÝ
-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
IP 44
do 30 cyklů denně



Pohon pro lamelové a plachtové rolety, rolovací vrata a mříže s častějším použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 20 minut (tepelná pojistka). NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt (musí se vždy zatáhnout, a pak točit klikou). Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. Lze objednat i bez NHK (má užší hlavu - jen 35mm). Zapojení vždy jen s řídicí jednotkou.



| | imenovitý moment (Nm) | imenovitá otáčky (ot./min) | Příkon (W) | Proud (A) - zapojení Y | Rozsah konc. dorazů (ot.) | Zákl.průměr (mm) | Rozměr La (mm) | Rozměr Lb (mm) | Rozměr Lc (mm) | Rozměr Ld (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| T9M 300/8 | 300 | 8 | 610 | 1,2 | 17 | 94 | 609 | 72 | 18 | 62 | 17 |
| T9M 400/8 | 400 | 8 | 750 | 1,5 | 15 | 124 | 654 | 87 | 18 | 77 | 26 |
| T9M 500/8 | 500 | 8 | 830 | 1,7 | 15 | 124 | 654 | 87 | 18 | 77 | 34 |
| T9M 600/8 | 600 | 8 | 1100 | 3 | 15 | 124 | 654 | 87 | 18 | 77 | 34 |
| T9M 800/8 | 800 | 8 | 1270 | 3 | 15 | 124 | 656 | 85 | 18 | 77 | 34 |

| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--------------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| T9M 300/8, NHK | 1 | 2006762 | 833,04 | 60 | PRO |
| T9M 400/8, NHK | 1 | 2006794 | 1 270,55 | 60 | PRO |
| Držák T8 / T9 - úhelník - montáž na složenou bočnici (za stavební otvor), hlava motoru venku z boxu | do 300Nm | 9001413 | 6,51 | 24 | PRO |
| | nad 300Nm | 9541089 | 10,42 | 24 | PRO |
| Držák T8 / T9 - větší úhelník - montáž do otvoru / na pojezd, hlava motoru uvnitř boxu | do 300Nm | 9541103 | 29,76 | 24 | PRO |
| | nad 300Nm | 2270140 | 47,15 | 24 | PRO |





Centris

NAPÁJENÍ
PRŮMĚR PEVNÉ HŘÍDELE
KAPACITA KONC. DORAZŮ
STANDARDNÍ KABEL
PRACOVNÍ TEPLoty
KRYTÍ
ČETNOST POUŽITÍ

1F 230Vac / 50Hz
 76mm / 60mm / redukce na 48mm
 12ot.
 6m / 4 x 0,75mm² - BÍLÝ
 -10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C
 IP 44
 do 10 cyklů denně

Pohon pro rolovací vrata a mříže s montáží na pevnou středovou hřídel a možností odblokování při výpadku proudu. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka).

Silný robustní motor. Rychlé a lehké ruční vytažení pancíře - odblokuje se hnací kolo od převodovky.



| | imenovitý moment (Nm) | Příkon (W) | Proud (A) | Rychlost (ot./min) | Průměr středové trubky (mm) | Oběžné kolo (mm) | Rozměr A (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Centris 60 (S) | 60 | 230 | 1 | 10 | 60 | 200 | 360 | 4,9 |
| Centris 75 (M) | 75 | 300 | 1,3 | 10 | 60 | 200 | 342 | 6,3 |
| | | | | | | 220 | 342 | 6,5 |
| Centris 100 (L) | 100 | 360 | 1,6 | 10 | 60 | 200 | 357 | 6,6 |
| | | | | | | 220 | 357 | 6,8 |
| | | | | | 76 | 220 | 357 | 6,8 |
| | | | | | | 240 | 342 | 7,6 |
| Centris 140 (XL) | 140 | 450 | 2 | 10 | 60 | 220 | 372 | 7 |
| | | | | | 76 | 220 | 357 | 7 |
| | | | | | 76 | 240 | 357 | 7,87 |
| Centris 200 (XXL) | 200 | 650 | 2,85 | 10 | 60 | 220 | 342 | 10,5 |
| | | | | | 76 | 220 | 342 | 10,5 |
| | | | | | 76 | 240 | 342 | 10,7 |

**Zapojení vždy 1
motor na 1 spínač.
Nikdy paralelně!**



| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| Centris S 60Nm 60/200mm | 1 | 2008527 | 262,06 | 60 | PRO |
| Centris 75/60/hř/200koruna | 1 | 2007112 | 262,47 | 60 | PRO |
| Centris 75/60/hř/220koruna | 1 | 2007114 | 278,57 | 60 | PRO |
| Centris 100/60/hř/200koruna | 1 | 2007117 | 284,01 | 60 | PRO |
| Centris 100/60/hř/220koruna | 1 | 2007120 | 295,63 | 60 | PRO |
| Centris 100/76/hř/220koruna | 1 | 2007124 | 341,23 | 60 | PRO |
| Centris 100/76/240mm koruna | 1 | 2007231 | 338,26 | 60 | PRO |
| Centris 140/60/hř/220koruna | 1 | 2007125 | 339,22 | 60 | PRO |
| Centris 140/76/hř/220koruna | 1 | 2007128 | 352,00 | 60 | PRO |
| Centris 140/76/240mm koruna | 1 | 2007232 | 403,17 | 60 | PRO |
| Centris 200/60/hř/220koruna | 1 | 2007129 | 594,29 | 60 | PRO |
| Centris 200/76/hř/220koruna | 1 | 2007131 | 570,87 | 60 | PRO |
| Centris 200/76/hř/240koruna | 1 | 2007134 | 590,77 | 60 | PRO |



Simubox

NAPÁJENÍ

VÝSTUP Z MOTORU

KAPACITA KONC. DORAZŮ

PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

PRACOVNÍ TEPLoty

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

1F 230V nebo 3F 400V / 50Hz

ø 30mm navíjecí vrata / ø 25mm sekční vrata
25ot.

Simubox 230V - min.6 x 0,75mm²

Simubox 400V - min.10 x 0,75mm²

Simubox 400V EI - min.7 x 0,75mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C


IP 44

intenzivní použití, ED 40%

Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Maximální doba nepřetržitého chodu 4 minuty (tepelná pojistka). Nouzové ovládání klikou

(v balení) nebo řetězem. NHK má rozpinací bezpečnostní kontakt.

Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy. U pohonů na sekční vrata je možné i odblokování bowdenem. U verze 3f bez EI musí být koncové spínače připojené do řídicí jednotky.



| | Jmenovitý Mk (Nm) | Příkon (W) | Proud (A) - trojúhelník | Proud (A) - zapojení Y | Rychlost (ot./min.) | Rozsah konc. dorazů (ot.) | Hmotnost (kg) |
|-------------------|----------------------|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Simubox 200/12 | 180 | 960 | 4,4 | 4,4 | 12 | 25 | 17 |
| Simubox 250/8 | 250 | 940 | 4,3 | 4,3 | 8 | 25 | 17 |
| Simubox 220/12 | 220 | 840 | 2,6 | 1,5 | 12 | 25 | 17 |
| Simubox 430/8 | 430 | 1100 | 3,5 | 2 | 8 | 25 | 17 |
| Simubox EI 220/12 | 220 | 840 | 2,6 | 1,5 | 12 | 25 | 17 |
| Simubox EI 430/8 | 430 | 1100 | 3,5 | 2 | 8 | 25 | 17 |

| Popis | Napájení | Otvor pro hřídel | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------------|-----------|------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| SIMUBOX 200/12 1F 230V | 230V | ø 30mm | 1 | 2009128 | 1 315,51 | 24 | PRO |
| SIMUBOX 250/08 1F 230V | 230V | ø 30mm | 1 | 2009129 | 1 322,15 | 24 | PRO |
| SIMUBOX 220/12 3F | 400V / 3f | ø 30mm | 1 | 2009132 | 1 376,48 | 24 | PRO |
| SIMUBOX 430/08 3F | 400V / 3f | ø 30mm | 1 | 2009133 | 1 314,48 | 24 | PRO |
| SIMUBOX 220/12 EI 3F 400V | 400V / 3f | ø 30mm | 1 | 2009130 | 1 471,64 | 24 | PRO |
| SIMUBOX 430/08 EI 3F 400V | 400V / 3f | ø 30mm | 1 | 2009131 | 1 511,88 | 24 | PRO |



Simubox SI

NAPÁJENÍ

VÝSTUP Z MOTORU

KAPACITA KONC. DORAZŮ

PŘÍVOD NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

PRACOVNÍ TEPLOTY

KRYTÍ

ČETNOST POUŽITÍ

3F 400V / 50Hz

ø 30mm / ø 40mm / ø 55mm

20ot.

min. 4 x 1mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

IP 54

intenzivní použití, ED 60%

SIMUBOX SI 250 = 20 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 400 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 550 = 16 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 750 = 14 cyklů za hodinu

SIMUBOX SI 1000 = 12 cyklů za hodinu



Pohon pro velká rolovací vrata a mříže s častým použitím. Vestavěná pádová brzda a řídicí jednotka WS900 s reverzními stykači a možností připojení bezpečnostních prvků a radiopřijímače. Nouzové ovládání klikou (v balení) nebo řetězem. NHK má rozpínací bezpečnostní kontakt. Dvojitě bezpečnostní koncové dorazy + 1 pár pomocných koncových spínačů.



| | imenovitý Mk (Nm) | Příkon (W) | Proud (A) - trojúhelník | Proud (A) - zapojení Y | Rychlost (ot./min.) | Rozsah konc. dorazů (ot.) | Hmotnost (kg) | Krouťací moment pádové brzdy (Nm) |
|--------------------|----------------------|------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---|
| Simubox SI 250/15 | 250 | 400 | 3,1 | 1,8 | 15 | 20 | 21 | 635 |
| Simubox SI 400/15 | 400 | 1100 | 7,3 | 4,2 | 15 | 20 | 28 | 1020 |
| Simubox SI 550/15 | 550 | 1100 | 7,3 | 4,2 | 15 | 20 | 30 | 1400 |
| Simubox SI 750/15 | 750 | 1100 | 7,3 | 4,2 | 15 | 20 | 47 | 2840 |
| Simubox SI 1000/10 | 1000 | 1300 | 7,8 | 4,5 | 10 | 20 | 49 | 2840 |


| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
| SIMUBOXSI250/15 3F;ř.jed;p.brz | 1 | 2004885 | 1 592,75 | 60 | PRO |
| SIMUBOXSI400/15 3F;ř.jed;p.brz | 1 | 2004886 | 1 753,60 | 60 | PRO |
| SIMUBOXSI550/15;3F;ř.jed;p.brz | 1 | 2004887 | 2 712,60 | 60 | PRO |
| SIMUBOXSI750/15;3F;ř.jed;p.brz | 1 | 2004888 | 4 263,26 | 60 | PRO |
| SIMUBOXSI1000/10;3F;ř.je;p.brz | 1 | 2004889 | 5 054,26 | 60 | PRO |

Vše dodáváno s vestavěnou řídicí jednotkou a pádovou brzdou




Montáž pohonů Simubox


Vodorovná montáž na spodní pevnou úhlovou konzoli



Svislá pevná montáž









Sekční vrata






Mechanické příslušenství pro Centris

| Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------|-----------|------------------|-----------------|--------|
|  Redukce-Centris v.hřidel60/48 | 30 | 9015366 | 11,44 | 60 | PRO |
|  Vložka-koruna-200/220;220/240 | 18 | 9016731 | 13,73 | 60 | PRO |
|  Nouz.odbrždění-6m-Centris | 20 | 9015176 | 18,10 | 60 | PRO |
|  Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 95 x 78 x 43 mm | 1 | 2008367 | 33,88 | 24 | PRO |
|  Dvířka s odblokem a spínačem bez aretace, na omítku, směrový IP 54, rozměry 44x85x140mm | 1 | 2008778 | 33,49 | 24 | PRO |
|  Klíčový spínač s odblokem bez aretace, na omítku, směrový IP 44, rozměry 90 x 74 x 47 mm | | | náhrada na dotaz | | |





Maximální zátěž pohonu Centris:

| | Oběžné kolo (mm) | | |
|----------------------------|------------------|-------|-------|
| | 200mm | 220mm | 240mm |
| Centris 60Nm (S) | 100kg | 90kg | - |
| Centris 75Nm (M) | 200kg | 190kg | - |
| Centris 100Nm (L) | 250kg | 230kg | 210kg |
| Centris 140Nm (XL) | - | 270kg | 245kg |
| Centris 200Nm (XXL) | - | 385kg | 365kg |














Adaptéry a bočnice pro motory T8 a T9

| Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|---|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Unašeče a adaptéry do 300Nm vč. | | | | |
| | 1 | 9001297 | 22,23 | 24 | PRO |
| | 1 | 9001312 | 22,51 | 24 | PRO |
| | 1 | 9001313 | 30,10 | 24 | PRO |
| | 1 | 9013824 | 29,08 | 24 | PRO |
| | 1 | 9013822 | 32,15 | 60 | PRO |
| | 1 | 9013439 | 99,36 | 24 | PRO |
| | 1 | 9013826 | 31,91 | 24 | PRO |
| | 1 | 9013437 | 97,16 | 24 | PRO |
| | 1 | 9013525 | 111,42 | 24 | PRO |
| | 1 | 9013526 | 105,75 | 24 | PRO |
| | Unašeče a adaptéry 350-450Nm | | | | |
|  | 1 | 9013533 | 90,24 | 24 | PRO |
| | 1 | 9013534 | 100,54 | 24 | PRO |
| | Unašeče a adaptéry 500-800Nm | | | | |
| | 3 | 9013542 | 161,86 | 24 | PRO |
| Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - do 300Nm | | | | | |
|  | 1 | 9017161 | 61,41 | 24 | PRO |
| | Dělená bočnice s otvorem pro montáž hlavy vně boxu - nad 300Nm | | | | |
|  | 1 | 9017164 | 79,61 | 24 | PRO |







Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Spodní úhlová konzole | | | | | |
| | Úhl.konzole pod motor/pád.brzd | 1 | 9146510 | 629,26 | 24 | PRO |
| | Úhl.konz./mot/ložSI250/400/550 | 1 | 2005002 | 115,25 | 24 | PRO |
| | Úhl.konz./motor/lož/SI750/1000 | 1 | 2005003 | 261,55 | 24 | PRO |
| | Spodní kolébkový držák pro menší Simubox (u Simuboxu SI je příslušný kolébkový držák v základním balení) | 1 | 9146500 | 37,13 | 24 | PRO |
|  | Boční plech pro Simubox 330mm | 1 | 9017160 | 52,86 | 24 | PRO |
| | Palec k uchyc.Simuboxu | 1 | 9146521 | 25,97 | 24 | PRO |
|  | Nástěnný úhelník pro montáž bočnice | | | | | |
| | Nástěnný úhel./bočnice 330mm | 1 | 9017173 | 27,78 | 24 | PRO |
| | Nástěnný úhel./bočnice 400mm | 1 | 9017174 | 42,48 | 24 | PRO |
|  | Bočnice pro pádovou brzdu | | | | | |
| | Bočnice 450mm-pád.brzda 552Nm | 1 | 9017171 | 61,69 | 24 | PRO |
|  | Spodní úhelník pro pádovou brzdu | | | | | |
| | Úhelník pro pád.brzdu 332Nm | 1 | 9017176 | 15,58 | 24 | PRO |
|  | Oko pro kliku prodloužené | 1 | 9340020 | 14,85 | 24 | PRO |
|  | Oko pro kliku pro T8S DMI | | | | | |
| | Oko pro kliku T8S DMI 350mm | 1 | 9018569 | 19,16 | 24 | PRO |
|  | Řetězové nouzové ovládání motoru NHK | | | | | |
| | Řetěz.rozeta-nouzové ovl.DMI | 1 | 9019458 | 116,51 | 24 | PRO |
| | Řetěz 10m pro DMI | 1 | 9019460 | 28,85 | 24 | PRO |
|  | Řetěz pro nouzové ovládání | 1 | 9146501 | 48,89 | 24 | PRO |
| | Odblokování řetězem | 1 | 9012736 | 270,14 | 24 | PRO |



Mechanické příslušenství pro T8, T9 a Simubox

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Naklápečí ložisko s klecí | | | | | |
| | Nakláp.ložisko s klecí 30mm | 1 | 1781019 | 33,46 | 24 | PRO |
| | Ložisko 40mm | 1 | 2005024 | 69,30 | 24 | PRO |
| | Ložisko 55mm | 1 | 2005041 | 123,75 | 24 | PRO |
|  | Koncovky hřídele do Simuboxu / do pádové brzdy (bez kotoučků) | | | | | |
| | Osa30 s perem-pád.brzdy(18x18) | 1 | 2004841 | 14,29 | 24 | PRO |
| | Osa 30mm do pádové brzdy 332Nm | 1 | 9146580 | 30,66 | 24 | PRO |
| | Osa s perem/motor30/bez kotouč | 1 | 2005006 | 59,24 | 24 | PRO |
| | Koncovky hřídele do ložiska | | | | | |
| | Osa do ložiska30/bez kotoučků | 1 | 2005020 | 46,71 | 24 | PRO |
|  | Navařovací kotoučky na osu / 1ks | | | | | |
| | Navař.kot.osa30;hř.101,6x3,6mm | 1 | 1781024 | 13,32 | 24 | PRO |
| | Navař.kot;osa30;hřidel 102x2mm | 1 | 1781056 | 13,32 | 24 | PRO |
| | Navař.kot.osa30;hřidel 133x4mm | 1 | 1781025 | 13,32 | 24 | PRO |
| | Navař.kotouč/osa30/hř159x4,5 | 1 | 2005011 | 28,10 | 24 | PRO |
|  | Montáž Simuboxu na sekční vrata | | | | | |
| | Fixační kroužky pro Simubox | 1 | 9146583 | 18,56 | 24 | PRO |
| | Palec k uchyc.Simuboxu | 1 | 9146521 | 25,97 | 24 | PRO |



GM

**NAPÁJENÍ****SÍLA****RYCHLOST****PŘIPOJENÍ ELEKTROINSTALACE****PRACOVNÍ TEPLOTY****TŘÍDA IZOLACE****ČETNOST POUŽITÍ****HMOTNOST MOTORU****MAX.HMOTNOST VRAT**

(musí být vyvážená)

RADIOVÝ PŘIJÍMAČ

Stropní pohony pro sekční, výklopná a posuvná garážová vrata.

Použití v privátním sektoru. Detekce překážky i přimrznutí. Elektronické koncové dorazy (reagují na přetížení). Zpomalení v koncových polohách, samouchící režim nastavení síly. Vestavěné osvětlení.

Možnost připojit fotobuňky, tlačítko, záložní baterii, solární napájení. Manuální odblokování.

Pohon lze otočit o 90° pro zkrácení celkové potřebné délky.

Jednoduché nastavení pomocí 4 tlačítek u verze GM800.

Pokročilé nastavení GM1000 pomocí 7 tlačítek a displeje. Doplnkové funkce: automatické zavření, počítání cyklů, autodiagnostika a.j. Nelze použít na křídlová vrata - tuto funkci má pouze řada Somfy Dexxo PRO.

1F 230Vac / 50Hz, vestavěný transformátor 24V

800N / 1000N

14cm/s pro GM800 / 18cm/s pro GM1000

3 x 0,75mm²

-10 až +40°C výjimečně -20 až +70°C

třída 2 - dvojitá izolace

GM800 - do 20 cyklů denně


GM1000 - do 50 cyklů denně

(s vysokozátěžovou kolejnici)

6,8kg

GM800 - do 80kg, rozměry do 10m²GM1000 - do 100kg, rozměry do 15m²

frekvence 433,42MHz, paměť na 32 ovladačů

**V každé sadě jsou 2 robustní 4kanálové ovladače TSA+ (obj.č. 2008038)****Vodící kolejnici nutno objednat zvlášť.**

| Popis | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| GM800 + 2 vysílače TSA+ 4k | 1 | 2007151 | 220,97 | 60 | PRO |
| GM1000 + 2 vysílače TSA+ 4k | 1 | 2007951 | 296,24 | 60 | PRO |












Příslušenství pro GM800 a GM1000

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Řetězová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů | | | | | |
| | Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks | 1 | 9013811 | 96,33 | 60 | PRO |
| | Řetěz.kolej 2,9m 1dílná >30ks | 1 | 9013811 | 96,33 | 60 | PRO |
| | Řetěz.kolej 3,5m 1dílná >30ks | 1 | 9013813 | 109,27 | 60 | PRO |
| | Řetěz.kolejnice 3,5m dvoudílná | 1 | 9013814 | 121,16 | 60 | PRO |
|  | Řemenová vodící kolejnice - testována na 36.500 cyklů, velmi nízká hlučnost | | | | | |
| | Řemen.kolej 2,9m 1dílná >30ks | 1 | 9013815 | 80,00 | 60 | PRO |
| | Řemenkolejnice 2,9m dvoudílná | 1 | 9013816 | 120,00 | 60 | PRO |
| | Řemen.kolej 3,5m 1dílná >30ks | 1 | 9013817 | 96,91 | 60 | PRO |
| | Řemenkolejnice 3,5m dvoudílná | 1 | 9013818 | 140,00 | 60 | PRO |
| | Řemen.kolej/Dexxo/4,5/dvoudíl | 1 | 9015416 | 139,23 | 60 | PRO |
| | Řemen.kolej/Dexxo/5,8/dvoudíl | 1 | 9015371 | 168,86 | 60 | PRO |
|  | Řetězová vodící kolejnice - testována na 90.000 cyklů - vyšší životnost | | | | | |
| | Zátěž.kolej 2,9m/1díl >30ks | 30 | 9013819 | 96,91 | 60 | PRO |
| | Zátěž.kolej 3,5m/1díl >30ks | 30 | 9013820 | 113,85 | 60 | PRO |
|  | Dveřní kontakt | 1 | 2400657 | 56,21 | 60 | PRO |
|  | Sada pro zajištění vrat - v kombinaci se záložním zdrojem - umožňuje jednou západkou zajistit spodní okraj vrat nebo dvěma západkami obě strany vrat | 1 | 2400651 | 126,54 | 60 | PRO |
|  | Nouzové odblokování zvenku garáže (obsahuje klíčový zámek pro montáž přímo na vrata a lanko pro spojení s odblokovacím systémem integrovaným do vodící kolejnice) | 1 | 9012961 | 27,50 | 60 | PRO |
|  | Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstupní dveře - blokuje pohyb vrat v případě, že jsou otevřené vestavěné vstupní dveře - obsahuje přijímač, vysílač a mech.dveřní kontakt | 1 | 1822285 | 196,30 | 60 | PRO |
|  | Adaptér pro výkl.vrata-Dexxo | 1 | 2400458 | 101,14 | 60 | PRO |




Příslušenství pro GM800 a GM1000

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Antena | 1 | 2400472 | 29,97 | 36 | PRO |
|  | Záložní zdroj | 1 | 9001001 | 27,05 | 36 | PRO |
|  | Kování pro sekční vrata-Dexxo | 1 | 2400873 | 33,43 | 60 | PRO |
|  | Vnější nouzové odblok-Dexxo | 1 | 9012962 | 5,75 | 60 | PRO |
|  | Stropní držák-Dexxo-max.55cm | 1 | 9014462 | 23,21 | 60 | PRO |
|  | Mechanický zámek Dexxo | 1 | 9015607 | 54,26 | 60 | PRO |
|  | Kloubové rameno pro Dexxo | 1 | 9014482 | 129,95 | 60 | PRO |
|  | Spojovací táhla | | | | | |
| | TažnéRameno/kr/Dexxo | 1 | 9016618 | 4,56 | 60 | PRO |
| | Tažné rameno std/Dexxo | 1 | 9016617 | 5,06 | 60 | PRO |
| | Tažné rameno rovné-Dexxo | 1 | 9016089 | 10,86 | 60 | PRO |
|  | Stavitelné zahnuté táhlo - pro montáž na boční stěnu garáže a odsuvná vrata - možné i pro prodloužení standardního táhla a použití na sekčních vratech | 1 | 9014481 | 31,00 | 60 | PRO |



Protipádové brzdy

Rozměry 95 a 147Nm




Parametry

Jmenovitý moment Blokovací moment

| | |
|--------|--------|
| 95Nm | 197Nm |
| 147Nm | 573Nm |
| 332Nm | 796Nm |
| 552Nm | 1253Nm |
| 1063Nm | 4092Nm |

Rozměry 332, 552 a 1063Nm



| | 332 Nm | 552 Nm | 1063 Nm |
|-----|--------|--------|---------|
| A | 210 | 260 | 340 |
| B | 44 | 50 | 78 |
| C | 80 | 100 | 150 |
| Ø D | 30 | 40 | 50 |
| E | 38 | 45 | 75 |
| F | 180 | 230 | 300 |
| G | 185 | 225 | 320 |
| H | 8 | 12 | 14 |
| Ø I | 12 | 14 | 22 |
| T | 33,3 | 43,3 | 53,8 |

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| | Pádová brzda Timer 95 Nm 18mm | 1 | 2007928 | 106,28 | 36 | PRO |
| | Pádová brzda Timer 147 Nm 18mm | 1 | 2007930 | 128,42 | 36 | PRO |
| | Pád.brzda 332Nm-22ot/min(D30) | 1 | 2007931 | 145,07 | 24 | PRO |
| | Pád.brzda 552Nm-22ot/min(D40) | 1 | 2007932 | 298,77 | 24 | PRO |
| | Pád.brzda 1063Nm-18ot/min(D50) | 1 | 2007933 | 663,71 | 24 | PRO |





Optické bezpečnostní prvky

Pracovní teplota -20 až +55°C, krytí IP65





Maximální šířka vrat / mříže 10m



| Popis zboží | | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | <p>Kit Connexion LP ACCES</p> <p>Sada Simu 9021160 zajišťuje spojení mezi profilem, bezpečnostní hranou a řídicí jednotkou:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 optické senzory, jeden vysílač vybavený signální LED diodou a jeden přijímač, umožňují vizualizaci a kontrolu správné funkce bezpečnostní hrany, LED dioda se rozsvítí při detekci překážky.- 2 černé polypropylenové zarážky 32 x 24 x 12 mm pro gumový profil 9015221 a 2 černé polypropylenové zarážky 35 x 30 x 18 pro gumový profil 9019568.- 1 spirálový kabel o průměru 4,5 mm, 3 vodiče 0,25 mm², délka 7 metrů.- 1 připojovací skříňka IP 65 s domino 4 svorkami, zajišťuje spojení mezi články a spirálovým kabelem, rozměry v mm 90 x 48,5 x 40.- 1 posunutý držák o délce 220 mm, který se instaluje ve vzdálenosti max. 2 m od ovládací skříňky, což umožňuje netahat za kabel při otevírání dveří, aby nebránil pohybu. | 1 | 9021160 | 116,61 | 60 | PRO |
|  | <p>Reflexní infrazávora Simu s odrazkou</p> <ul style="list-style-type: none">- napájení 12-24V ac/dc, spotřeba 70mA- průměr odrazky 80mm, reléový výstup- krytí IP66, rozměry 39 x 44 x 86mm- otočná o 180°, zapojení 4 vodičové, dosah do 8m | 1 | 2008394 | 76,89 | 36 | PRO |
















Řízení rolovacích vrat a mříží

| Popis zboží | | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Řídící jednotka SIMUDRIVE SD 510 <ul style="list-style-type: none">- lze použít pro motor 1F 230V / 3F 400V- pojistka 3x10AT, max. příkon motoru 1270W- režimy mrtvý muž, impulsní, automatické zavření- výstup 24V ac / 0,5A pro příslušenství- svorky na připojení koncových spínačů z motoru, lze připojit optické závory, dotykovou lištu, externí přijímač Standard Receiver RTS, lze ovládat pomocí EPS, EZS, integrovaná tlačítka- rozměry 310x220x120mm | 1 | 2008779 | 333,11 | 24 | PRO |
|  | Přijímač Somfy Standard Receiver RTS <ul style="list-style-type: none">- napájení 24Vac/dc- 2 bezpotenciálové spínací kontakty- rozměry 100x100x35mm- na každý kanál lze přihlásit 16 ovladačů | 1 | 1841022 | 43,31 | 60 | PRO |
|   | Řídící jednotka SD 100 Hz <ul style="list-style-type: none">- pro ovládání 1 motoru s příkonem do 1100W, pojistka 5AT, kompatibilita se všemi vysílači Hz (nejsou součástí balení), lze nahrát až 40 ovladačů, lze dálkově ovládat osvětlení, připojit fotobuňky, dotykovou lištu, impulsní kroková nebo směrová tlačítka, lze ovládat pomocí EPS, umí automatické zavření, pracovní čas 60s/120.Módy - sekvenční, sekvenční se zpožděním, sekvenční s blokací fotobuňkou | 1 | 2009612 | 125,61 | 60 | PRO |



Vysílače BHz a Hz

Pro individuální, skupinové i centrální ovládání rolet, markýz, vrat, mříží, vjezdových bran i domácích spotřebičů a osvětlení. Elegantní design je vhodné do každého interiéru. Kompatibilita se systémem Somfy RTS.

| Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  Nástěnný vysílač BHz 1kanálový  | | 2009078 | 52,31 | 60 | PRO |
|  Přenosný vysílač BHz 1kanálový  | 1 | 2009072 | 63,66 | 60 | PRO |
|  Přenosný vysílač BHz 5kanálový  | 1 | 2009202 | 79,59 | 60 | PRO |
|  Nástěnný vysílač 1k - bal. 1ks | 1 | 2008369 | 42,56 | 60 | PRO |
| | 10 | 2008370 | 35,94 | 60 | PRO |
|  Nástěnný vysílač Hz 5kanálový 5 samostatných kanálů + všechny najednou | 1 | 2008335 | 65,42 | 60 | PRO |
|  Nástěnný vysílač Memory Hz - 1kanálový s pamětovou funkcí - každý den ve stejný čas vydá povel nahoru a dolů, lze jednoduše vypnout / přenastavit časy | 1 | 2008732 | 53,67 | 60 | PRO |
|  Přenosný vysílač Hz 1kanálový | 1 | 2008799 | 48,83 | 60 | PRO |
| | 1 | 2008798 | 60,36 | 60 | PRO |
|  Color Multi -16 kanálový - pro lokální i centrální ovládání 16 nezávislých zařízení, napájení 2xAA, vlastní názvy kanálů, bez časových funkcí | Bílý 1 | 2007348 | 165,40 | 60 | PRO |
|  Timer Multi - 6 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, vlastní názvy kanálů, napájení 2x AA, lze nastavit 6 časových povelů na každý den jinak, simulace přítomnosti, zavírání dle západu slunce, lze nastavit i US/EU režim pro žaluzie | Bílý 1 | 2007830 | 196,26 | 60 | PRO |
|  Timer EASY - 1 kanálový ovladač s časovou automatikou pro lokální i centrální ovládání, jednoduché nastavení, napájení 2x AA, stejný čas zavření a otevření každý den, režim víkend, simulace přítomnosti | Bílý 1 | 2008188 | 138,12 | 60 | PRO |






Barevné rámečky pro vysílače Hz



| Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| Nástěnný rámeček Antracit | 1 | 9019766 | 10,24 | 24 | PRO |





Bezdrátové řízení markýz - Simu Hz

| Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | 1 | 2008494 | 111,04 | 60 | PRO |
| | 36 | 2007827 | 106,32 | 60 | PRO |

Otřesové čidlo Windy Accel
- radiové, napájení 2 bateriemi AAA, montáž na
přední profil markýzy, komunikuje s pohony
Hz.01, Hz.02, ESP Hz a přijímačem Universal
receiver RTS
rozměry: 25 x 38 x 15, bílá barva








Další ovladače Simu Hz

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Vysílač TSA+ - 4 kanálový, robustní, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS | 1 | 2008038 | 32,95 | 60 | PRO |
|  | Vysílač TSA Hz 2k - 2 kanálový, kompatibilní s motory a přijímači Hz a RTS | 1 | 2005326 | 21,28 | 60 | PRO |
|  | Krokový vysílač Hz COLOR+ 1 tlačítko ovládá zařízení v režimu NAHORU - STOP - DOLŮ - STOP, bílá barva, napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430 | 1 | 2008401 | 28,75 | 60 | PRO |
|  | Vysílač Hz pod vypínač pro rolety Ovládání pomocí libovolného žaluziového spínače, kontakty bez napětí. Rozměry 50x50x10mm Napájení knoflíkovou baterií 3V CR 2430 | 1 | 2008519 | 53,21 | 60 | PRO |
| | Vysílač Hz pod vypínač - pro světla | 1 | 2008518 | 45,62 | 60 | PRO |



Přijímače Hz

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Micro přijímač pod vypínač - napájení 230V (L,N), krytí IP20, rozměry 41x45x19mm, montáž pod spínač (max.2m od spínače), použití pro lokální ovládání rolet dálkově i spínačem (s aretací i bez), nepřipojovat na páteřní rozvod, nekomunikuje s větrnými a otřesovými čidly, lze pro elektronické i standardní motory | | | | | |
| | Roletový - max. odběr motoru 3A | 1 | 2008192 | 111,04 | 60 | PRO |
|  | Externí přijímač Hz - bez konektoru - pro standardní motory, nekomunikuje s povětrnostními čidly | 1 | 2004873 | 102,74 | 60 | PRO |
|  | Externí přijímač Hz - s konektorem - pro motory E / Auto / ESP, nekomunikuje s povětrnostními čidly | 1 | 2004875 | 115,13 | 60 | PRO |
|  | Externí přijímač Standard Receiver RTS - pro vrata a brány - napájení 24Vac/dc, 2 bezpotenciální spínací kontakty - rozměry 100x100x35mm, lze nahrát až 32 ovladačů | 1 | 1841022 | 43,31 | 60 | PRO |
|  | Přijímač Hz 12V DC pro světla LED - přijímač dálk. ovládání, napájení 12V dc - spíná 12V dc / 6A /72W žárovky nebo LED - rozměry: 114 x 48 x 19 mm, - krytí IP55 | 1 | 2008405 | 80,16 | 60 | PRO |






Drátové spínače a relé

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|--|--|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| | Spínač na omítku vodotěsný s aretací | 1 | 1800008 | 27,43 | 60 | PRO |
| | Spínač na omítku vodotěsný | 1 | 1800007 | 27,43 | 60 | PRO |
| | Spínač PM3 s aretací | 1 | 2007244 | 12,90 | 60 | PRO |
| | Spínač PM3 bez aretace | 1 | 2007246 | 12,90 | 60 | PRO |
| | Timer 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu jsou možné různé časové povely, bílá barva | 1 | 2008420 | 105,04 | 60 | PRO |
| | Memory 230V AC - elektrické spínací hodiny, spíná 230V, max.3A, pro řízení 1 motoru nebo skupiny pomocí relé, každý den v týdnu stejné časové povely nahoru a dolů, bílá barva | 1 | 2008419 | 64,74 | 60 | PRO |
| | Relé IR1JUE230 - s přidržným kontaktem na 2min pro lokální i centrální ovládání impulsem, režimy: impulsní, mrtvý muž, naklápění žaluzií, spíná max. 2-5A dle $\cos \varphi$, záruka 2 roky | 1 | 2007248 | 73,70 | 60 | PRO |
| | TR2AE230 - relé pro ovládání 2 motorů, možnost individuálního i skupinového ovládání, s vodotěsnou krabičkou na omítku, max. výstupní proud 4-8A dle $\cos \varphi$ | 1 | 1822198 | 58,86 | 60 | PRO |



Klíčové a další drátové spínače

| Popis zboží | | |
|---|--|------------------|
|  | Univerzální klíčový spínač SIMU - na omítku , kontakty lze nastavit impulsní / s aretací, kovové tělo antivandal - v balení 2 štítky - pro impulsní i směrové spínání - krytí IP 54, rozměry 85x85x60mm, v balení 3 klíče, záruka 5 let | náhrada na dotaz |
|  | Klíčový spínač SOMFY - směrový - pod omítku, kontakty lze nastavit impulsní / s aretací , kovové tělo antivandal - krytí IP 54, rozměry 85x85x60mm, v balení 3 klíče, záruka 5 let | náhrada na dotaz |
|  | Klíčový spínač SOMFY - impulsní - pod omítku, jednopólový bez aretace , kovové tělo antivandal - krytí IP 54, rozměry 85x85x60mm, v balení 3 klíče, záruka 5 let | náhrada na dotaz |

Technické specifikace klíčových spínačů:

Krytí IP 55 (kovové), IP 65 (plastové)

Pro motory na střídavé napětí (230V / ~5A)

Mechanické blokování krytu proti násilnému vlámání

Klíčové spínače AP / UP / APB / UPB / UPR odpovídají normě VDE 0660

Spínače SE odpovídají normě IEC 947-5-1





Zabudovatelné jsou běžné profilové cylindrické půlvložky dle DIN 18252 s přestavitelným palcem.

Vytažení klíče je možné v každé poloze.

Standardně dodávané 3 klíče. Možnost zhotovení náhradních klíčů.





Elektrické příslušenství a kabely

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|---|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
| | Kabelová spojka IP 54 | | | | | |
| | STAK3 PLUG | 300 | 9014185 | 4,49 | 60 | PRO |
| | Kabelová spojka IP 54 - samec | 1 | 9705426 | 9,29 | 60 | PRO |
| | Kabelová spojka IP 54 - spona | 1 | 9701624 | 0,66 | 60 | PRO |
| | Samice STAK 4 - J5 2TN | 1 | 9014187 | 11,95 | 60 | PRO |
|  | HiPro přívodní kabel černý | 1 | 9203831 | 7,80 | 60 | PRO |
| | kabel černý 1,5m RRF | 1 | 9203832 | 8,92 | 60 | PRO |
| | kabel 2,5m černý RRF | 1 | 9203833 | 11,19 | 60 | PRO |
| | Kabel přívodní 3m LT 50,60 | 1 | 9203834 | 12,27 | 60 | PRO |
| | HiPro přívodní kabel černý | 1 | 9203845 | 17,23 | 60 | PRO |
| | HiPro přívodní kabel černý, dé | 1 | 9203839 | 22,01 | 60 | PRO |
| | Přívodní kabel Hz černý, délka 3 m | 1 | 9001654 | 12,98 | 60 | PRO |
|  | Svorkovnice rychloupínací | 1 | 9013021 | 1,35 | 60 | PRO |
|  | rozbočova krabice na om. IP 44 | 1 | 9685146 | 3,79 | 60 | PRO |
|  | Montážní kabel univerzální - pro zkoušku běhu a nastavení koncových poloh trubkových pohonů a žaluziových pohonů. - vypínač bez aretace - součástí sady je i redukce na Hirschmann konektor pro žaluziové pohony! | 1 | 9015971 | 72,24 | 60 | PRO |






Kliky k převodovkám a motorům NHK

| Popis zboží | | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------|--------|
|  | Pevná klika s hákem | | | | | |
| | Nouzová klika 120 cm BASIC | 1 | 2001890 | 6,84 | 60 | PRO |
| | Nouzová klika 150 cm BASIC | 1 | 2001892 | 7,92 | 60 | PRO |
| | Nouzová klika 160 cm BASIC | 1 | 2001893 | 8,39 | 60 | PRO |
| | Nouzová klika 200 cm BASIC | 1 | 2001895 | 9,02 | 60 | PRO |
| | Nouzová klika 260 cm BASIC | 1 | 2001898 | 15,57 | 60 | PRO |
|  | Klika skládací s hákem | | | | | |
| | Zalamovací nouzová klika k NHK | 1 | 9701386 | 43,43 | 60 | PRO |



Příslušenství pro kliky

| | Popis zboží | Balení | Reference | EUR bez DPH | Záruka (měsíce) | Určení |
|---|--|--------|-----------|-------------|--------------------|--------|
|  | Kloubek Ø 14 / šestihran 7mm | 1 | 2004184 | 6,20 | 60 | PRO |
|  | Kloubová hřídel - osa šestihran, délka 315 mm - úhel 90 stupňů - včetně oka pro kliku - použitelný pro pohony max 120 Nm | 1 | 9685181 | 57,21 | 60 | PRO |
| | Prodlužovací osa - šestihran - délka 330 mm | 1 | 9420659 | 5,67 | 60 | PRO |
|  | Spojka - vnitřní šestihran - použitelný pro pohony max 120 Nm | 1 | 9685120 | 6,41 | 60 | PRO |