



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Interiér

Objednávky

Telefon: 273 139 138

E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137

E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Interiér - Trubkové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodavky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Sonesse® 40 WF RTS Li-Ion



Výkonný a tichý motor WireFree určený pro širokou škálu aplikací interiérových okenních stínících prvků s možností přesného naklápění lamel.

Vestavěná Li-Ion baterie s potřebou nabíjení jednou ročně (při jednom cyklu za den)*.

Kompatibilní se systémem Tahoma pro pohodlné ovládání a s Li-Ion solárním panelem WF bez potřeby dobíjení ze sítě pro trvale udržitelný život.

Kompaktní 40mm konstrukce se snadno přizpůsobí a umožní instalaci do menšího prostoru.

Tichá motorizace WireFree pro 40mm interiérové látkové rolety, napájená vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií a připravená pro inteligentní domácnost Somfy.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Každodenní pohodlí** - užijte si chvíle v klidu díky inovativní tiché technologii řady WireFree pohonů a užijte si pohodlí domova s jednoduchým ovládáním a regulací intenzity přirozeného světla pomocí dálkového ovladače.
- **Estetická integrace** - Díky čisté a snadné instalaci bez kabelů a dalších externích zařízení můžete zachovat vzhled v designu stěny bez dalších výdajů na elektrické rozvody.
- **Bezpečné používání a snadná údržba** - Technologie WireFree vám zajistí klid - bez visících kabelů a eliminuje nebezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky. LED indikátor na hlavě motoru vám ukáže, kdy je třeba dobít baterii
- **Kompatibilita se systémem TaHoma** - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli využívat výhod snadného ovládání svého chytrého bydlení

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Jednoduchá instalace** - ušetříte čas i peníze díky snadné instalaci bez kabelových rozvodů a externích zdrojů.
- **Optimalizovaná údržba** - programovací tlačítko a LED dioda na rozhraní hlavy motoru pro rychlý proces instalace. Koncové polohy, které lze snadno nastavit prostřednictvím ovladače.
- **Všestrannost** - Automatizace a připojení rozsáhlé řady vnitřních okenních stínících prvků, díky čemuž odpadá potřeba dodatečných nákladů na elektrickou kabeláž.
- **Spolehlivost** - baterie s dlouhou životností, kterou lze dobít pouze jednou ročně, s možností solárního nabíjení.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Tichý rozjezd / tichý dojezd**
- **Regulované a nastavitelné otáčky** - pro přesnost a vyrovnaní
- **Diskrétní a plynulý provoz** - prvotřídní akustický komfort - navrženo pro řadu Silence(R)
- **Snadná údržba** - bateriový provoz, dobíjení je nutné jednou ročně, díky možnosti solárního dobíjení úspora energie a udržitelný přístup. LED indikátor slabé baterie na hlavě motoru.



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **Situo RTS** - dálkové ovládání s jedním nebo pěti kanály a nástěnným držákem
- **Smoove RTS** - bezdrátový nástěnný ovladač RTS
- **Solární panel WF Li-Ion** - pro udržitelné bydlení je k dispozici solární nabíjení



Technická data



jmennovitý krouticí moment	jmennovitá otáčka	Provozní teplota normální / extrémní použití	skladovací teplota	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	doba nabíjení	napijetí baterie	kapacita baterie	teplota pro nabíjení	délka pohonu (L)	tloušťka hlavy (T)	typ koncového spínače	rozměr hlavy Ø (D)	úroveň hluku
Nm	rpm	°C	°C			h	V	mAh	°C	mm	mm		mm	dBA
3	10-28	0 +60	-20 +60	IP 30	III	8	12	5000	0 +40	650	10,85	elektronický	41,5	< 45

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse 40 WF RTS 3/28 Li BAR5	1240485	382,79	5	60	PRO
Sonesse 40 WF RTS Li-Ion UNIT	1240486	385,82	1	60	PRO

* Nabíjení jednou ročně v referenční roletě: šířka 1,4 m, výška 1,4 m, trubka Rollease 2", spodní lišta 300 g/m, tkanina 375 g/m², 1 cyklus/den, 20% tření, nízký RF provoz.

** Přírůstek 2 otáčky za minutu

Pouze pro použití v interiéru

Maximální vzdálenost mezi motorem a nabíječkou: 5 m

Minimální průměr trubky (int.): 37 mm (průměr trubky)

Maximální průměr trubky (ext.): 63 mm / 2,5". Pro větší hodnoty kontaktujte společnost Somfy

Společnost Somfy doporučuje odpojit nabíječku po dobíjení.

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonessé 30 ULTRA WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 38 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

Ultra tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 38 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Pomalý rozjezd a dojezd
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jednou ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednobáňový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětibáňový dálkový ovladač



Technické údaje												
Objednáací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovité otáčky (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovité napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Pracovní teplota °C
1003311	2,0	10-28	<1500	<1500	2600	12	IP30	III	12	0,76	650	0 - 60
Popis výrobku							Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
SONESSE ULTR 30WF RTS 2/20 1							1003311	252,86	10	60	PRO	

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonesse 28 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony a žaluzie
- **hlučnost** ≤ 49 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony a žaluzie v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 49 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) jedenkrát ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednokanálový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětikanálový dálkový ovladač



Technické údaje

Objednací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	Odběr nahoru (mA)	Odběr dolů (mA)	Kapacita baterie (mAh)	Jmenovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	Délka antény +1 (cm)	Pracovní teplota (°C)
1003296	1,1	10-28	<750	<150	2600	12V DC	IP20	III	12	0,55	540	17	0 - 60

Popis výrobku

Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1003296	185,44	1	60/24	PRO
1003297	180,79	25	60/24	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Roll Up 24 WF RTS Li-Ion



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- **hlučnost** ≤ 60 dB(A)
- kompatibilní s **TaHoma**

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v RTS verzi s Li-ion baterií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **Velmi tichý 60 dB(A)**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**
- Nastavitelné otáčky v rozsahu 10-28 ot/m
- kompatibilní s **TaHoma**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Mimořádně tichý pohon pro interiérové clony
- Nastavitelné otáčky 10-28 ot/m
- Vestavěná Li-ion baterie s velmi dlouhou životností
- Integrovaná LED signalizace stavu baterie
- Rychlé nabíjení (cca 6 hodin) dvakrát ročně

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Snadná montáž**
- velmi tenká a flexibilní anténa
- integrovaná baterie s dlouhou životností
- nastavení shodné s roletovými motory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)
- **Situo 1 RTS Pure** - jednobáňový dálkový ovladač
- **Situo 5 RTS Pure** - pětibáňový dálkový ovladač



Technické údaje

Objednací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčka (ot/min)	Kapacita baterie (mAh)	Jmennovitá napětí (V)	stupeň krytí	Třída ochrany	počet ovladačů max	rozměr L1 (mm)	Délka antény +1 (cm)	Pracovní teplota °C
1240279	0,55	10-28	800	12V DC	IP20	III	12	469	17	0 - 60

Popis výrobku

				Záruka (měsíce)	
Roll Up 24 WF RTS 0.55/38 Li-Ion	1240279	170,80	10	60	PRO

Příslušenství v následující sekci katalogu

Návod ke stažení RTS ZDE





Sonesse ULTRA 50



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátňa
- pro hřídele Ø 50 mm a větší
- **hlučnost** ≤ 38 dB(A)
- krouticí moment 6 Nm
- **elektronické nastavení koncových poloh** dálkovým ovladačem (verze RTS)
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

ŽALUZIE

ROLETY

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **nejtišší pohon**, který jsme kdy vyrobili: 38 dB(A)
- přesná mezipoloha «MY»


- > **ULTRA** tichý
- > **ULTRA** výkonný
- > **ULTRA** flexibilní



- kompatibilní s **TaHoma** (verze RTS)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**



MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- 3 verze pohonu: **WT / RTS / SDN RS485**
- krouticí moment do **6 Nm** pokryje až **95% interiérových aplikací**
- **jeden pohon až pro šest látkových rolet**
- síla mezinárodního úspěchu řady Sonesse: během 7 let prodáno více než 1.000.000 ks pohonů Sonesse!
- speciální **tiché příslušenství**



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 RTS** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí **NENÍ** rámeček, objednávejte samostatně!)

VRATA A BRÁNY

Technické údaje



Objednáací číslo	jmenovitý krouticí moment (Nm)	jmenovitá otáčky [ot/min]	jmenovité napětí (V)	kmitočty (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1003044	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	783	769	798	bílá	3
1003046	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	837	823	853	bílá	3
1003048	6	20	220	50	120	0,53	4	IP31	tř. I	3,00	857	843	873	bílá	3

OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sonesse Ultra 50 6/20	1003044	366,03	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RTS 6/20	1003046	422,42	2	60	PRO
Sonesse Ultra 50 RS485 6/20	1003048	499,12	2	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.Spru.účh50 x1,5	9018455	6,55	1	60	PRO
S.ULTRA50 unaš.Spev.účh.50x1,5	9016630	6,55	50	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D10	9016628	27,64	1	60	PRO
S.ULTRA50 teleskop.zátka D12	9018228	27,64	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.10 mm	9019716	32,32	1	60	PRO
S.ULTRA50 univ.zátka h.12mm	9019717	32,32	1	60	PRO

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Návod ke stažení WT a RS485 ZDE

Návod ke stažení RTS ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 40 io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové rolety, římské rolety, plissé a promítací plátna
- pro hřídele Ø 40 mm a větší
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- rozsah pracovní teploty: 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Nejtišší a nejsilnější pohon pro všechny interiérové aplikace na trhu!

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**
- přesná mezipoloha «MY»


- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**

- kompatibilní s **TaHoma** a **Connexoon**



HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- nově patentovaná a vylepšená **pružinová brzda**
- **patentovaná převodovka** s šikmým ozubením
- **ocelová trubka** krytu pohonu **snížující přenos vibrací**



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **kroučící moment do 6 Nm pokrývá až 95% interiérových aplikací**

- speciální **tiché příslušenství**



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 io** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí **NENÍ** rámeček, objednávejte samostatně)!

Technické údaje



Objednací číslo	jmenovitý kroučící moment (Nm)	jmenovitá otáčky (ot/min)	jmenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmenovitý příkon (W)	jmenovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1003222	1,3	55	220	50	105	0,4	4	IP31	tř. II	1,14	535	511	548	bílá	3
1003224	3	30	220	50	95	0,44	4	IP31	tř. II	1,23	504	480	517	bílá	3
1003226	6	20	220	50	120	0,55	4	IP31	tř. II	1,25	535	511	548	bílá	3

Popis výrobku

Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
1003222	295,11	4	60	PRO
1003224	279,17	5	60	PRO
1003226	283,68	5	60	PRO

Příslušenství v následujících stránkách katalogu

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Sonesse 40 WT a RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **pohon** pro interiérové textilní clony
- pro hřídele Ø 40 x 1,0 mm (Sonesse 40)
- pro hřídele Ø 50 x 1,5 mm (Sonesse 50)
- **hlučnost ≤ 44 dB(A)**
- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon**

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Velmi tichý pohon pro interiérové textilní clony v drátové nebo RTS verzi

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **velmi tichý pohon 44 dB(A)**

- > **Velmi tichý**
- > **Velmi výkonný**
- > **Velmi flexibilní**



- kompatibilní s **TaHoma a Connexoon** (RTS verze)

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Mimořádně tichý pohon pro rozměrné interiérové clony

- Designed for silence: velmi tichý chod
- Kruhová hlava pohonu pro redukci rozměrů

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

Snadná instalace

- jednoduchá instalace a nastavení koncových poloh nastavovacím šroubem

- u RTS pohonů nastavení přes ovladač



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (tablet/smartphone)



- **Smoove 1 RTS** - nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák, součástí **NENÍ** rámeček, objednávejte samostatně!)

Technické údaje



Objednací číslo	imenovitý moment (Nm)	imenovitá otáčky /min	imenovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	imenovitý příkon (W)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1002942	1,3	55	230	50	105	4	IP44	Třída II	1,135	494	473	510	bílá	2,5
1001548	3	30	230	50	95	4	IP44	Třída II	1,225	462	441	478	bílá	2,5
1001552	9	12	230	50	120	4	IP44	Třída II	1,35	494	473	510	bílá	2,5
1001574	3	30	230	50	95	4	IP44	Třída II	1,225	504	480	517	bílá	3
1001578	6	20	230	50	120	4	IP44	Třída II	1,25	535	511	548	bílá	3
1001582	9	12	230	50	120	4	IP44	Třída II	1,35	535	511	548	bílá	3

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
SONESSE 40 PA WT 1,3/55	1002942	192,07	4	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 3/30	1001548	180,31	5	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 6/20	1001549	186,12	5	60	PRO
SONESSE 40 PA WT 9/12	1001552	190,02	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 3/30	1001574	264,26	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 6/20	1001578	269,22	5	60	PRO
SONESSE 40 RTS 9/12	1001582	274,11	5	60	PRO

Návod ke stažení WT ZDE

Návod ke stažení RTS ZDE



Příslušenství v následujících stranách katalogu

somfy
A BRAND OF SOMFY GROUP





Sonesse 30

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Sonesse 30 RTS 2/25 verze 2017 - trubkový pohon s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS - 24 V, 2 Nm, 28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241480	195,74	60	PRO	ŽALUZIE
	SONESSE 30 DCT 2/25 verze 2021 - trubkový pohon - 24 V, 2 Nm, 6-28 otáček/min. - extrémně tichý chod	10	1241146	200,99	60	PRO	ROLETY
Ovladač pro nastavení je v části PŘÍSLUŠENSTVÍ -> Mechanické příslušenství - kabely							MARKÝZY & SCREENY
Příslušenství v následujících stranách katalogu							INTERIÉR
Návod ke stažení RTS ZDE							VRATA A BRÁNY
							OVLAĐAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Roll Up 28

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
 ROLL UP 28 WF RTS II <ul style="list-style-type: none">- pohon pro interiérové rolety- pro hřídele Ø 28 mm a větší- bez unašeče a unašeče- napájení 12V=- krouticí moment 1,1 Nm- elektronické nastavení koncových poloh- rychlost otáčení: 10-28 ot/min regulované/variabilní- nastavitelné ovladačem- stupeň krytí IP 20	10	1241162	147,81	60	PRO	ŽALUZIE
 ROLL UP 28 WT W/ PIN <ul style="list-style-type: none">- pohon pro interiérové rolety - náhrada LT 28 Astra- pro hřídele Ø 28 mm a větší- bez unašeče, se základním adaptérem pro kulatou hřídel 28 x 0,7 mm- napájení 24V=- krouticí moment 0,8 Nm- elektronické nastavení koncových poloh- rychlost otáčení: 30 ot/min nahoru, 53 ot/min dolů- stupeň krytí IP 20	10	1002832	147,81	60/24	PRO	ROLETY
						MARKÝZY & SCREENY
						INTERIÉR
						VRATA A BRÁNY
						OVLADAČE
						PŘÍSLUŠENSTVÍ
						OBJEKTIVÉ ŘÍZENÍ

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Interiér - Středové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz


Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Tilt & Lift 25 RTS Central - bateriový pohon

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 <p>Tilt & Lift 25 RTS Central</p> <ul style="list-style-type: none"> - bateriový pohon pro interiérové žaluzie, římské rolety a plissé - hlučnost <50 dBA - středový pohon pro horní nosič 25 x 25 mm - pro použití se systémem navíječů CTS 25 - napájení 12V= (přívodní kabel 30 cm s konektorem JST) - elektronické nastavení koncových poloh - nepotřebuje mechanické dorazy - vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS - krouticí moment 0,8 Nm - rychlost otáčení: 18-30 ot/min nastavitelné pomocí ovladače - stupeň krytí IP 20 	25	1003293	161,91	60	PRO

L1 = 217 mm (s adapterama), L2 = 197 mm

Příslušenství v následujících stranách katalogu



Návod ke stažení ZDE



ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



TLW25 WT



Motor s dvojitým výstupem na hřídel pro středovou montáž a speciálně pro naklápění žaluzií.

Automatické nastavení koncových poloh, přednastavený motor pro rychlejší nastavení a zjednodušená integrace.

Nastavovací kabel pro rychlejší, snadnější a pokročilé nastavení a pro specifickou údržbu v místě instalace.

Interiérový žaluziový motor je navržen pro naprostý komfort používání.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **Estetický design** - dokonalé zarovnání díky regulované rychlosti
- **Široký rozsah použití** - navržen pro použití jak s malými ($\leq 3 \text{ m}^2$) tak i velkými žaluziemi ($\leq 7 \text{ m}^2$)
- **Snížení hlučnosti** - otáčky motoru lze přizpůsobit pro optimalizaci hlučnosti
- **Možnost naklápění a zvedání** - Naklápěním žaluzií budete snadno regulovat potřebné množství světla v místnosti.
- **Kompatibilita se systémem TaHoma a s RTS DC RECEIVER** - snadné vytváření scénářů pro automatizaci a ovládání žaluzií prostřednictvím aplikace TaHoma a pohonu s RTS DC RECEIVER.

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **Připraveno ke spuštění** - přednastavený motor a automatické nastavení koncových limitů, snadnější a rychlejší instalace
- **Snadné zapojení** - řešení konektoru přímo na motoru, k dispozici je jednoduchý nástroj pro nastavení
- **Rychlé a snadné přenastavení** - základní nastavení je možné provést pomocí nastavovacího kabelu.
- **Zjednodušená údržba na místě** - pomocí PC nástroje lze bez námahy nastavit pokročilé funkce nebo získat zpětnou diagnostickou vazbu. Po stažení softwaru jej můžete používat offline

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- **Soft start / soft stop** - funkce pro pomalý rozjezd a zastavení výrobku.
- **Shoda s normami** - motor byl vyroben a testován na shodu s akustickou normou CSTB
- **Snadná integrace a údržba** - přednastavený pohon s automaticky nastavením koncových poloh pro snadnější a rychlejší upevnění. Základní nastavení, které se provádí pomocí seřizovacího nástroje, zjednodušená údržba dostupná na místě pomocí PC nástroje.
- **Spolehlivost** - díky hlubokému a rozsáhlému procesu kvalifikace ve všech podmínkách prostředí.



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy prostřednictvím mobilního telefonu aplikace (tablet/chytrý telefon) a pomocí přijímače
- **RTS DC RECEIVER** - přijímač RTS 24VDC pro individuální ovládání.
- **Nastavovací kabel pro TLW 25W** - pro snadnou změnu základních nastavení



Technická data

Reference	Ø mm	jmenovitý krouticí moment Nm	jmenovitá otáčky rpm	Provozní teplota normální / extrémní použití °C	stupeň krytí (pouze pro použití v interiéru)	stupeň ochrany	třída izolace	jmenovitá napětí V	jmenovitý příkon W	hlučnost (dB(A) re 1pW)*	nahoru jmenovitý* mA	dolů jmenovitý* mA	Váha g	rozměr L mm	rozměr x mm	Nastavení koncových poloh
1241390	24	0,6	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 8,7	<52	<356	<49	179	179,5	58,9	Mechanické (hříbek) a elektronické koncové polohy
1241392		0,8	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 10,8	<50	<450	<27	265	207	69,5	
1241393		1,2	32	-10 +85	IP20	III	III	24	< 13,6	<52	<568	<35	296	262	131	

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
TLW25 WT 0,6/32 LL PACK	1241390	154,83	25	60	PRO
TLW25 WT 0,8/32 LL PACK	1241392	171,80	25	60	PRO
TLW25 WT 1,2/32 LL UNIT (naked)	1241393	237,55	25	60	PRO

* při jmenovitém krouticím momentu a pokojové teplotě 25 °C

Použití TLW25WT je zakázáno pro instalaci mezi skla.

Paralelní zapojení různých typů motorů (LV, LW, TLW) je zakázáno. V závislosti na napětí 24 V DC lze paralelně zapojit pouze jeden typ motoru.

Společnost Somfy vyžaduje použití motorů LW25 pouze s regulovaným napájením 24 V DC.

Společnost Somfy doporučuje umístit motor doprostřed závěsu (maximální rozdělení CTS25 nebo příslušenství pro zvedání a naklápění: 2/3 - 1/3).

Zpoždění rozběhu (doba mezi zapnutím a rozběhem motoru) : 50 ms

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Pohony 24V

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	LV 25 B64- boční pohon - boční pohon - 24 V - 0,6 Nm, 35 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000029	105,69	60	PRO	ŽALUZIE
	LV 25 B44- boční pohon- 24 V- - boční pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000030	101,38	60	PRO	ROLETY
	LW 25 B83- středový pohon- - středový pohon - 24 V - 0,8 Nm, 30 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000031	119,66	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	LW 25 B44 - středový pohon - - středový pohon - 24 V - 0,4 Nm, 40 otáček/min - bez vymezovacích podložek a adaptéru	40	1000032	112,69	60	PRO	INTERIÉR
	AMS 25 - spodní doraz - spodní doraz pro pohony LV / LW 25 - kapacita 60 otáček - seřiditelný - bez vymezovacích podložek a adaptéru	1	9163030	12,46	60	PRO	VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Příslušenství v následujících stranách katalogu

Návod ke stažení ZDE





Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Interiér - Příslušenství středové a trubkové pohony

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz












Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5





Baterie, nabíječky a zdroje pro bezdrátové (WireFree) pohony

Napájecí příslušenství pro pohony s integ.baterií		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	Wirefree LI-ION Solar panel - může být použit i pro pohony s externí baterií - včetně držáků, pásky a alkoholového čističe - IP30 (pouze použití v interiéru) - příkon 0,84W	1	9025293	48,32	60	PRO	
	LI-ION nabíječka pro WF	1	9021028	14,69	60	EU	
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	2,93	60	PRO	ROLETY
Napájecí příslušenství pro pohony s externí baterií		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	12V AC/DC Zdroj (110-240VAC)	1	1822445	37,46	60	PRO	
	Externí LI-ION baterie	1	9021217	55,34	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	20cm prodloužení kabelu pro LI	1	9021131	2,93	60	PRO	
	Prodlužovací kabel 120cm	1	9016736	2,74	60	PRO	
Náhradní příslušenství pro pohony s externí baterií		Balení	Objednací číslo	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR
	Držák solár.panelu Wirefree - náhradní díl - pro upevnění panelu na rám okna bez lepení	1	9015897	20,97	60	PRO	
Napájení 24V		Balení	Objednací číslo	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	VRATA A BRÁNY
	Power 1,5 DC - výstupní napětí 24 V= / 1,5 A, stabiliz. - bez síťového kabelu - stupeň krytí IP20; rozměry: 110 x 29 x 52 mm - nutné koupit artikl 9014006	1	1870149	59,93	60	PRO	
	Síťový kabel 2,5/EU/1,5 DC	1	9014006	10,70	60	PRO	OVLADAČE
	Power 1 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A - ovládání pouze celé skupiny připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie	1	1870157	280,53	60	PRO	
	Power 4 x 2,5 DC RTS - skupinová řídicí jednotka s přijímačem a integr. zdrojem - výstupní napětí 4x 24V= / 2,5A (vždy pouze 1 výstup) - samostatné ovládání až 4 skupin připojených pohonů - funkce naklopení lamel pro žaluzie - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870162	567,25	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Power 2,7 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,7 A, stabiliz. - stupeň krytí IP20; rozměry: 155 x 155 x 54 mm	1	1870156	235,87	60	PRO	
	Animeo IB+ Power 4,5 DC - skupinový zdroj - výstupní napětí 24 V= / 2,5 A trvale, 4,5 A v cyklu 3 min zapnuto - 3 min vypnuto - montáž na omítku nebo DIN lištu - stupeň krytí IP40; rozměry: 130 x 180 x 61 mm	1	1860093	233,49	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	POWER 1,1 24V DC UP - výstupní napětí 24 V= / 1,1 A trvale - montáž do krabice; IP 20	1	1870195	64,91	60	PRO	



Rádiové přijímače & řízení

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Integrated DC RTS Receiver - přijímač pro žaluzie pro montáž do žaluziového profilu - možnost naučení až 12-ti vysílačů - kompatibilní s ovladačem Telis Modulis RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870143	116,21	60	PRO	ŽALUZIE
	DC RTS Receiver - přijímač pro žaluzie a rolety pro montáž na omítku - připojení max 2 pohony 24 V DC - kompatibilní s ovladačem Telis Modulis RTS - ovládání Telis RTS, Chronis RTS, Smoove RTS	1	1870138	123,07	60	PRO	ROLETY
	Krytka pro montáž pod omítku - pro vypínač 1870061 - rozměr: 80 x 80 mm	1	9137159	2,44	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Žaluziový vypínač - 5 pozic - naklápění lamel - tlačítko (1. poloha) - stažení/vytažení žaluzie - vypínač (2. poloha) - zatížitelnost kontaktů max 3A	1	1870061	20,72	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLAĐAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ











Příslušenství trubkové motory interiér

Adaptéry a unašeče pohony řady 40		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
		1	9028355	1,77	60	PRO	
		1	9016654	3,15	60	PRO	
		1	9016655	3,15	60	PRO	
		1	9013763	4,97	60	PRO	ROLETY
		1	9013762	1,52	60	PRO	
		1	9132143	1,35	60	PRO	
		1	9132142	1,35	60	PRO	
		1	9147330	1,35	60	PRO	
		1	9147544	1,35	60	PRO	
		1	9132139	1,35	60	PRO	
		1	9132138	1,35	60	PRO	
		1	9701209	0,55	24	PRO	
		1	9701210	0,75	24	PRO	
		1	9701208	1,05	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
		1	9701207	0,74	60	PRO	
		1	9147894	1,19	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
		1	9500687	22,01	60	PRO	
		1	9500685	7,88	60	PRO	
		1	9500659	3,64	60	PRO	
		1	9500683	7,45	60	PRO	
		1	9500688	5,71	60	PRO	
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 30		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	INTERIÉR
		1	9020675	2,19	60	PRO	
		1	9020699	3,40	60	PRO	
		1	9020674	2,10	60	PRO	
		1	9020676	1,39	60	PRO	
		1	9021018	3,94	60	PRO	
Adaptéry a unašeče pro pohony řady 28		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OVLADAČE
		1	9025811	3,93	60	PRO	
		1	9025816	3,94	60	PRO	
		1	9025815	3,94	60	PRO	
Držáky pro pohony řady 28 & 30		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	PŘÍSLUŠENSTVÍ
		10	9019494	2,01	60	PRO	
		10	9019495	1,77	60	PRO	
		1	9019496	0,88	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Příslušenství trubkové motory interiér II

Adaptery a unašeče pro pohony řady 24		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	32 Rollease	1	9025711	3,27	60	PRO	
	28 Rollease	1	9025712	3,27	60	PRO	
	28mm	1	9025744	2,44	60	PRO	
	31 HD	1	9025745	2,44	60	PRO	
	crown + wheel + motor plate	1	9025710	3,07	60	PRO	ROLETY
Držáky pro pohony řady 24		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	MARKÝZY & SCREENY
	RU 24 LOUVOLITE 32 MOTOR PLATE	1	9025736	0,81	60	PRO	
	RU 24 MOTOR PLATE WITH EARS	1	9025735	1,41	60	PRO	
	RU 24 ROLLEASE SKYLINE MOTOR P	1	9025737	1,41	60	PRO	INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



TLW25 WT & LW/LV příslušenství

Nastavovací kabel a příslušenství		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ŽALUZIE
	TL25 WT SETTING TOOL	1	9028112	281,79	60	PRO	
	TL25 SET&GO PROJECT USB CABLE	1	9027298	170,69	60	PRO	
Hříbek		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ROLETY
	TL25 WT Switching sensor black	1 000	9025703	1,11	60	PRO	
	TL 25 WT Switching sensor white	1	9025704	1,11	60	PRO	
	TL 25 WT Switching sensor grey	1 000	9025705	1,11	60	PRO	
Ostatní příslušenství		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	ROLETY
	TL 25 WT 3PINS CABLE 6,5M	1	9027382	12,02	60	PRO	
	TL 25 WT 3PINS CABLE 10M	1	9027383	17,07	60	PRO	
Adaptéry a unašeče		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	MARKÝZY & SCREENY
	Kryt pro navíječ 25/35	1	1781000	0,23	60	PRO	
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	1781002	0,90	60	PRO	
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	1781003	0,90	60	PRO	
	Uložení navíječ 25/35 Faber	1	9162139	0,66	60	PRO	INTERIÉR
	Uložení navíječ 25/35 Holis+HD	1	9162159	0,62	60	PRO	
	CTS 25 pro HD Ultimate	1	9162176	0,71	60	PRO	
	Kryt pro navíječ 25/35	1	9162140	0,23	60	PRO	
	Zátka navíječ 25/35 hex 6mm	1	9162142	0,23	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Zátka navíječ 25/35 hex 5mm	1	9162141	0,28	60	PRO	
	Aret. kroužek šestihran 6&5 mm	1	9162257	0,81	60	PRO	
	CTS držák žebříčku	1	1781079	0,62	60	PRO	
	WIDE LADDER TAPE HOLDER 38	1	1781078	1,63	60	PRO	OVLADAČE
	Navíječ 25/35 pro osu 6 mm	1	9162137	0,90	60	PRO	
	Navíječ 25/35 pro osu 5 mm	1	9162136	1,09	60	PRO	
	Adapter Holis/Warema/HD 25x25	1	9163324	0,81	60	PRO	
	Adapter Perma 40x40mm	10	9163267	0,90	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Adapter HD ultimate	1	9163260	0,71	60	PRO	
	Adapter Faber 25x25 černý	1	9163262	0,81	60	PRO	
	Adapter Faber 25x25 šedý	1	9163261	0,81	60	PRO	
Adaptéry pro hřídele		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Adaptér pro 5 mm šestihran	1	9163251	0,71	60	PRO	
	Adaptér pro 6 mm šestihran	1	9163252	0,71	60	PRO	
	Adaptér pro 5 mm čtyřhran	1	9163253	0,71	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm šestihran	1	9163254	0,71	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 6mm šestihran	1	9163255	0,62	60	PRO	
	Dvojitý adaptér 5mm čtyřhran	1	9163256	0,71	60	PRO	




Concept 40





Systém navíječů pro interiérové horizontální žaluzie s lamelou 50 mm.

Navíječe jsou osazeny na běžné osmihranné hřídeli SW 40 (pro předokenní rolety).

Určeno pro pohony řady LS 40 a Sonesse 40 PA / Sonesse 40 RTS.



Technická data	CTS 40
průměr šňůrky	1.4 mm
typ šňůrky	kulatá
materiál šňůrky	100% polyester
opletení šňůrky	16
šňůrka s jádrem	ano
max. zatížení na jednu šňůrku	4 kg
max. délka šňůrky 1,4 mm	5.5 m - 35 otáček
provozní teplota	-10° - +60°C
číslo patentu	EP554212, US5328113, JP 5 - 13758

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
 Navíječ CTS 40 - pro hřídel SW 40	250	9162144	1,70	60	PRO
 Uložení pro navíječ CTS 40	1	9162145	2,07	60	PRO
 Držák pro profil 51 x 57 mm - používá se jako držák pohonu a také jako protiložisko	1	9500736	1,17	60	PRO
 Koncovka s čepem - pro hřídel SW 40 x 0,6	1	9137018	2,17	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKYZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Mezinárodní
společnost s
lokální
přítomností ve
více než **60**
zemích světa

7 výrobních
závodů napříč
kontinenty

Více než **400**
výzkumných
pracovníků ve
vlastních
vývojových
centrech

50 let
společnosti v
rodinném
vlastnictví

Katalog 2024Q2 - Interiér - závěsy

Objednávky

Telefon: 273 139 138
E-mail: somfy@somfy.cz

Technické poradenství a reklamace

Telefon: 273 139 137
E-mail: servis.cz@somfy.cz

Platnost od 1. dubna 2024. Dodací podmínky jsou EXW sklad EEDP. Pro dodávky platí Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku v případě změny kurzu CZK/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.

!! Termín dodání bude upřesněn v potvrzení případné objednávky !!

Somfy, spol. s r.o., Baawer Office House, Bavorská 2780/2, 155 00, Praha 5



Irismo 45 WireFree RTS



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- komfortní bezdrátový **bateriový pohon** pro řasené i neřasené závěsy a záclony
- **napájení 24V**
- **nabíjecí baterie** s výdrží až 9 měsíců na 1 nabití
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- maximální **hmotnost závěsu (záclony)** až do 45 kg
- pro rovné kolejnice až do 10 m délky
- **možnost montáže kolejnice na stěnu / strop**
- **možnost montáže se skrytým pohonu do podhledu**
- rozsah pracovní teploty 0°C až +60°C
- kompatibilní s **TaHoma**

Komfortní bezdrátový bateriový pohon pro řasené i neřasené závěsy a záclony s integrovaným přijímačem dálkového ovládání

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- > **BEZDRÁTOVÉ řešení:** nejsou potřeba zdroje, bez poškození vašeho interiéru
- > **SOMFY kvalita:** bezdrátová technologie Somfy RTS, 5 let záruka

FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **NAPÍNAČÍ A POVOLOVACÍ IMPULS**
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLOHA «MY»**

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- velmi **rychlá instalace** - není potřeba elektroinstalace
- **nezávislý zdroj energie & úspora energie**
- přesná **mezipoloha «MY»**
- vhodné pro **řasené i neřasené záclony a závěsy**
- umožňuje **otevírání ze středu i k jedné straně**
- funkce **pomalého rozjezdu a dojezdu** (soft start/stop)
- **baterie 24V Li-Ion 2950 mAh** (v balení), **výdrž až 9 měsíců na jedno nabití**
- **maximální hmotnost záclony/závěsu: 45 kg**
- **maximální délka rovné kolejnice: 10 m**
- **velmi tichý pohon**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **snadná instalace** typu "PLUG & PLAY"
- **není potřeba elektroinstalace**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- **vestavěný přijímač dálkového ovládání RTS**
- **přizpůsobitelná rychlost pohonu**
(4 stupně rychlosti: 20 / 17,5 / 15 / 12,5 cm/s)
- kompatibilní s nástěnnými i dálkovými ovladači RTS
- svislá montáž v min. vzdálenosti cca 2 cm od stěny
- mechanické **příslušenství je shodné se systémem pro závěsy GLYDEA**


SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejnici je nutno objednat samostatně (str.60)**

Smoove 1 Open/Close RTS

nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky (součástí je nástěnný držák; součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)

- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Technické údaje

Objednávací číslo	jmennovitý krouticí moment (Nm)	jmennovitá otáčka (ot/min)	jmennovitá napětí (V)	kmitočet (Hz)	jmennovitý příkon (W)	jmennovitý proud (A)	max. doba nepřetržitého chodu (min)	stupeň krytí	stupeň ochrany	hmotnost (kg)	rozměr L1 (mm)	rozměr L2 + 3mm (mm)	rozměr L3 (mm)	barva kabelu	délka kabelu (m)
1002353	0,8	87,5	24	-	-	1,8	2,3	IP30	tř. I	0,88	-	-	-	-	-

Popis výrobku

				(mesice)	
Irismo 45 WireFree RTS (včetně baterie)*	1002353	462,77	6	60/24	PRO
Nabíječka 2,0 DC - 230V/30V	1003184	41,38	1	60	EU
Náhradní baterie Li-Ion 2950 mAh 26,5 V Rechargeable	9026476	169,75	1	60	PRO

* Balení neobsahuje nabíječku - nutno zakoupit samostatně (obj. č. 1003184)

Návod ke stažení ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Glydea Ultra



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **Velmi tichý a spolehlivý provoz** díky vysoce kvalitní vodící liště a pohonnému řemenu, bezúdržbový provoz.
- možnost montáže kolejnice na stěnu / strop
- možnost montáže se skrytím pohonu do podhledu
- rozsah pracovní teploty 0°C až +60°C

Komfortní a tichý pohon pro řasené i neřasené závěsy a zálony s pokročilými funkcemi.

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **SOMFY kvalita:** volitelně bezdrátová technologie Somfy RTS, 5 let záruka
- **Dvě barevná provedení** - Champagne (MIC) a broušený hliník (N)

FUNKCE:

- **TOUCH MOTION** - spuštění pohybu zatažením za závěs
- **OPONA** - možnost dvoustranného rozevírání ze středu
- **SOFT STOP & START** - pomalý rozjezd a dojezd
- **MEZIPOLOHA «MY»**
- **TICHÝ CHOD**

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **snadná instalace**
- **elektronické nastavení koncových poloh**
- **varianta s vestavěným přijímačem dálkového ovládání RTS**
- **přizpůsobitelná rychlost pohonu (standard/silent)**
140/122,5/105 (factory default), 87,5/52.5 (silent mode)


HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Automatické nastavení koncových poloh + možnost ručního nastavení koncových poloh.
- maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35/60 kg
- pro rovné kolejnice až do 10m délky
- Ovládání žaluziovým spínačem, bezpotenciálovými kontakty nebo dálkovým ovladačem Somfy.
- **kompatibilní s TaHoma**

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **Kolejnici je nutno objednat samostatně (str.60)**

- **Smoove 1 Open/Close RTS**
nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovým tlačítky (součástí je nástěnný držák; součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!)
- **TaHoma** - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě přes internet (PC/tablet/smartphone)



Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
GLYDEA ULTRA 35e DCT Champagne	1003150	333,21	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 35e WT Champagne	1003153	333,21	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 35e RTS Champagne	1003154	373,73	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 60e DCT EU Champagne	1003157	360,23	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 60e WT Champagne	1003160	360,23	6	60/24	PRO
GLYDEA ULTRA 60e RTS Champagne	1003161	416,51	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e WT Broušený hliník	1240219	333,21	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e DCT Broušený hliník	1240226	333,21	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 35e RTS Broušený hliník	1240227	373,73	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e WT Broušený hliník	1240228	360,23	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e DCT Broušený hliník	1240229	360,23	6	60/24	PRO
Glydea Ultra 60e RTS Broušený hliník	1240230	416,51	6	60/24	PRO

Návod ke stažení WT ZDE

Návod ke stažení RTS ZDE



somfy

A BRAND OF SOMFY GROUP



Glydea Ultra - technické parametry

Typové označení	Glydea Ultra 35e/60e WT	Glydea Ultra 35e/60e DCT	Glydea Ultra 35e/60e RTS	
Jmenovité napětí	90 - 255 V / 47 - 63 Hz			ŽALUZIE
Maximální hmotnost závěsu	35/60 Kg			
Maximální délka kolejnice	10m			
Hlučnost pohonu	45.2/ 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8 dB			
Krytí	IP 30			ROLETY
Provozní teplota	0°C do +60°C 85%HR při 35°C			
Maximální doba chodu	2min 30s			MARKÝZY & SCREENY
Možnost ovládání	AC switch	2 NO nebo 3 NO dry contact	2 NO nebo 3 NO dry contact	
Nastavení koncových poloh	automatické rozpoznání koncových poloh nelze upravit	nastavitelné koncové polohy	nastavitelné koncové polohy	
Pomalý rozjezd / dojezd	ANO / NE	ANO	ANO	
My pozice	NE	ANO	ANO	INTERIÉR
Manuální pohyb	ANO	ANO	ANO	
Nastavitelné koncové limity	NE	ANO	ANO	
Touch motion	NE	ANO	ANO	
Silent mode	ANO	ANO	ANO	VRATA A BRÁNY
RTS ovládání	NE	NE	ANO	
				OVLADAČE
				PŘÍSLUŠENSTVÍ
				OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



GLYDEA & IRISMO - systém pro závěsy

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5m je vždy dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy.

Spojovací materiál pro dělené vodící lišty je součástí dodávky.

Jezdce jsou součástí dodávky a jsou zahrnuty v ceně kompletní vodící lišty.

Celková cena systému = cena kompletní vodící lišty + cena vybraného pohonu + cena za příslušný počet stropních držáků

Při požadavku na montáž pohonu nahoru je nutné ještě objednat: Sada pro montáž do podhledu, obj. č. 1 780 908 + krytka, obj. č. 9 015 579

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny

Rovná vodící lišta				Ohýbaná vodící lišta			
délka kompletní vodící lišty (mm)	Stahování	Reference	EUR bez DPH	Reference	EUR bez DPH	Počet držáků	
01 - 1500 mm		CZ1781283	165,74	CZ1782111	246,36	3	
		CZ1781311	179,17	CZ1782140	257,55		
1501 - 2000 mm		CZ1781284	194,85	CZ1782112	291,16	4	
		CZ1781312	208,29	CZ1782141	306,83		
2001 - 2500 mm		CZ1781285	221,73	CZ1782113	344,91	5	
		CZ1781313	235,17	CZ1782142	358,35		
2501 - 3000 mm		CZ1781286	253,07	CZ1782114	403,14	6	
		CZ1781314	266,53	CZ1782143	418,81		
3001 - 3500 mm		CZ1781287	284,44	CZ1782115	463,61	7	
		CZ1781315	297,88	CZ1782144	477,04		
3501 - 4000 mm		CZ1781288	315,78	CZ1782116	521,84	8	
		CZ1781316	331,47	CZ1782145	535,28		
4001 - 4500 mm		CZ1781289	344,91	CZ1782117	580,07	9	
		CZ1781317	360,58	CZ1782146	593,52		
4501 - 5000 mm		CZ1781290	376,27	CZ1782118	638,31	10	
		CZ1781318	389,70	CZ1782147	651,75		
5001 - 5500 mm		CZ1781291	409,86	CZ1782119	696,54	11	
		CZ1781319	425,52	CZ1782148	712,22		
5501 - 6000 mm		CZ1781292	443,46	CZ1782120	732,38	12	
		CZ1781320	456,90	CZ1782149	739,09		
6001 - 6500 mm		CZ1781293	472,57	CZ1782121	757,01	13	
		CZ1781321	490,49	CZ1782150	770,45		
6501 - 7000 mm		CZ1781294	503,92	CZ1782122	783,88	14	
		CZ1781322	521,84	CZ1782151	801,80		
7001 - 7500 mm		CZ1781295	535,28	CZ1782123	808,51	15	
		CZ1781323	548,72	CZ1782152	824,20		
7501 - 8000 mm		CZ1781296	566,64	CZ1782124	842,11	16	
		CZ1781324	584,55	CZ1782153	851,08		
8001 - 8500 mm		CZ1781297	598,00	CZ1782125	869,00	17	
		CZ1781325	615,91	CZ1782154	884,67		
8501 - 9000 mm		CZ1781298	631,58	CZ1782126	895,87	18	
		CZ1781326	647,27	CZ1782155	909,31		
9001 - 9500 mm		CZ1781299	662,94				
		CZ1781327	678,63				
9501 mm - 10000 mm		CZ1781300	680,86				
		CZ1781328	709,97				

Vodící lištu je možné dodat také nenalakovanou - připravenou pro dodatečné nalakování libovolnou barvou RAL. Plastové díly jsou vždy bílé!

Příplatek za RAL provedení kolejnice sdělíme na vyžádání

Popis zboží	Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení
Sada pro stropní montáž Sada pro montáž pohonu shora -do stropu	1	1780908	9,16	60	PRO
RIPPLE příplatek za 1m	500	CZ1780902	28,97	60	PRO
RIPPLE páska na 100cm kolejnice nutno 120 cm pásky (zaokrouhlení na celé metry nahoru)	1	CZ1782301	2,71	60	PRO

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY





OVLAĐAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Glydea držáky

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Otočný stropní držák - pro montáž na strop - materiál: pozink - hmotnost: 12,5 g	1 000	CZ1780906	1,14	60	PRO	ŽALUZIE
	Klipový stropní držák - pro montáž na strop - barva: bílá - hmotnost: 20 g	500	CZ1780907	1,45	60	PRO	
	Stavitelná konzole - montáž na zeď - rozsah nastavení 117 - 151 mm - použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - držák není součástí balení - v balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1	CZ1780909	4,35	60	PRO	ROLETY
	Dvojitá konzole stavitelná konzole - montáž na zeď - použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - držák není součástí balení - v balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1	CZ1780910	5,44	60	PRO	
	Spojka lišty - Spojka pro spojení dvou dílů lišty - Včetně šroubků	1	1782316	6,62	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Stropní příchytka - Příchytka pro snadší uchycení lišty ke stropu - Barva: bílá	1	1782789	0,62	60	PRO	
							INTERIÉR
							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PŘÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Movelite 35



Vhodné **pro všechny typy závěsů**, pro řasené i neřasené záclony a závěsy

Maximální hmotnost závěsu (záclony) až do 35 kg

Pro rovné kolejnice až do 10 m délky

Kompatibilní s TaHoma

5letá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

ŽALUZIE

ROLETY

Tichý motor pro závěsy řasené i neřasané do celkové váhy 35 kg

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

Estetický design

- Snadno skrytý motor za látkou závěsu
- Pokročilý design dráhy pro minimalizaci světelných mezer

- **Oblíbená poloha (My)**- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpohodlnější použití (verze DCT a RTS)

- **Touch motion** - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku (u verze DCT a RTS)

- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby.

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

Velmi rychlá a snadná instalace

- Automatické nastavení koncového polohy

Základní funkce

- Přesná oblíbená poloha "My"
- Otevřít/Zavřít/Zastavit
- Pohyb zatažením za látku
- Ruční ovládání
- Nastavení koncových poloh

Vhodné pro řasené i neřasené záclony a závěsy

Flexibilita, možnost použití rovnou i zakřivenou kolejnici

Bezúdržbové zařízení

MARKYZY & SCREENY

INTERIER

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Velká nabídka příslušenství, k pokrytí všech typů závěsů
- Široká škála tvarů kolejnic, rovné a ohýbané kolejnice, pro zakrytí různých typů oken (např. arkýřová, rohová okna, atd.)
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení.

Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo



VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

Technické údaje

Reference	imenovitý moment Nm	imenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí (pouze do interiéru)	úroveň hluku dB(A)	akustický tlak dB(A)	stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu*	imenovitý příkon W	imenovitý proud A	hmotnost pohonu g	koncové polohy
1003173	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1120	Limits on hard stop
1003174	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1000	nastavitelné polohy
1003175	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	I	2:30	35	0,3	1100	nastavitelné polohy

Popis výrobku

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Movelite 35 WT EU 1.0M	1003173	164,83	8	60	PRO
Movelite 35 DCT EU 1.0M	1003174	164,83	1	60	PRO
Movelite 35 RTS 433 1.0M	1003175	175,13	8	60	PRO

* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ



Movelite WireFree 35 RTS



Vhodné pro všechny typy závěsů, pro řasené i neřasené záclony a závěsy
Maximální hmotnost závěsu (záclony) až 35 kg

Pro rovné kolejnice až do 6 m délky

Kompatibilní s TaHoma

Sletá záruka a dodržování mezinárodních certifikací a bezpečnostních norem.

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

VRATA A BRÁNY

OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Bezdrátový bateriový tichý motor pro závěsy a záclony do celkové váhy 35 kg

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- Estetický design
 - Díky čisté, diskrétní a snadné instalaci bez drátů si můžete ponechat své nástěnné designovanou látku bez dalších nákladů na elektrické vedení
 - Oblíbená poloha (My)- nastavte svou oblíbenou polohu, která vám poskytne nejpohodlnější použití
- Touch motion - jednoduchá aktivace pohybu závěsu, zatažením za látku
- Ruční ovládání - umožňuje ruční ovládání podle potřeby
- Kompatibilita s TaHoma - automatizujte každodenní úkoly a nastavte scénáře, abyste mohli bez námahy ovládat své chytré bydlení

HLAVNÍ FUNKCE A PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Snadná a rychlá instalace**
 - Nejsou potřeba sofistikované elektrotechnické a mechanické znalosti, nejsou potřeba další elektroinstalační práce
- Pohodlí**
 - Snižuje oslnění, zvyšuje vaše soukromí a chrání interiér před škodlivými UV paprsky
- Spolehlivost**
 - Dobíjecí baterie s osvědčenou technologií a vynikajícím výkonem
- Flexibilita**
 - Nastavitelná pro širokou škálu velikostí oken

VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- Široká škála příslušenství k pokrytí všech typů závěsů
- Úspora času, nejsou potřeba další náklady na elektroinstalační vedení, zákazník si dobíjí baterii sám
- Design pro každý dům a byt, s možností centrálního a bočního otevírání pro konkrétní interiérový design, zákazník si může ponechat svůj závěs bez dalších prací
- Snadná údržba, dobíjení pouze dvakrát ročně**, snadné nabíjení – ponechejte baterii zpět v motoru nebo ji vyjměte

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TaHoma - řídicí jednotka TaHoma umožňuje ovládat zařízení Somfy a dalších výrobců v domě pomocí mobilní aplikace (tablet/smartphone) i RTS zařízení. Ovládání - ovládání závěsu díky nástěnným RTS ovladačům Smooove a Situo



Technické údaje

Reference	imenovitý moment Nm	imenovitá otáčky ot/min	provozní teplota °C	stupeň krytí (pouze do interiéru)	úroveň hluku dB(A)	akustický tlak dB(A)	stupeň ochrany	max. doba nepřetržitého chodu*	teplota při nabíjení °C	kapacita baterie mAh	hmotnost pohonu g	max. doba nabíjení h	koncové polohy
1240365	0,6	105	0 +60	IP30	41	38	III	2:30	0 +40	2600	1024	10	nastavitelné polohy

Popis výrobku	Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Movelite WireFree 35 RTS ***	1240365	216,34	8	60	PRO
LI-ION Battery-4	9028493	53,68	1	60	PRO
USB charger with EU plug	9025269	14,14	1	60	EU

* Opakovaný provoz pohonu po delší dobu, může spustit tepelnou ochranu, která bude vyžadovat určitou dobu odpočinku (v min.)

**na 4 m kolejnici, 35 kg 2cestný závěs, 1 otevření a zavření za den

***Standardní bílá baterie (nabíječka není součástí dodávky)

K nabíjení baterie použijte pouze 5V, <=2A USB nabíječku od Somfy.



Kolejnice

Movelite 35 & Movelite WireFree 35 RTS

Maximální délka rovné kompletní vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.

Do objednávky se udává celková délka vodící lišty včetně koncovek.

Vodící lišta delší než 5m je vždy dělena na 2 kusy, u větších délek až na 3 kusy.

Spojovací materiál pro dělení vodící lišty je součástí dodávky.

Jezdce jsou součástí dodávky a jsou zahrnuty v ceně kompletní vodící lišty.

Celková cena systému = cena kompletní vodící lišty + cena vybraného pohonu + cena za příslušný počet stropních držáků

POZOR: DOBA DODÁNÍ JE 2-3 týdny

Bez lakování pouze v bílé barvě

Rovná vodící lišta

Délka kompletní vodící lišty (cm)	Stahování	Reference	EUR bez DPH
Mov.Lišt.Rov.1way 101-150		CZMKOL01	88,40
Mov.Lišt.Rov.1way 151-200		CZMKOL02	111,60
Mov.Lišt.Rov.1way 201-250		CZMKOL03	134,70
Mov.Lišt.Rov.1way 251-300		CZMKOL04	157,90
Mov.Lišt.Rov.1way 301-350		CZMKOL05	181,10
Mov.Lišt.Rov.1way 351-400		CZMKOL06	204,20
Mov.Lišt.Rov.1way 401-450		CZMKOL07	227,40
Mov.Lišt.Rov.1way 451-500		CZMKOL08	250,50
Mov.Lišt.Rov.1way 501-550		CZMKOL09	264,10
Mov.Lišt.Rov.1way 551-600		CZMKOL10	277,70
Mov.Lišt.Rov.1way 601-650		CZMKOL11	291,20
Mov.Lišt.Rov.1way 651-700		CZMKOL12	304,80
Mov.Lišt.Rov.1way 701-750		CZMKOL13	318,30
Mov.Lišt.Rov.1way 751-800		CZMKOL14	331,90
Mov.Lišt.Rov.1way 801-850		CZMKOL15	345,50
Mov.Lišt.Rov.1way 851-900		CZMKOL16	359,00
Mov.Lišt.Rov.1way 901-950		CZMKOL17	372,60
Mov.Lišt.Rov.1way 951-1000		CZMKOL18	386,10
Mov.Lišt.Rov.2way 101-150		CZMKOL19	100,20
Mov.Lišt.Rov.2way 151-200		CZMKOL20	123,30
Mov.Lišt.Rov.2way 201-250		CZMKOL21	146,50
Mov.Lišt.Rov.2way 251-300		CZMKOL22	169,70
Mov.Lišt.Rov.2way 301-350		CZMKOL23	192,80
Mov.Lišt.Rov.2way 351-400		CZMKOL24	216,00
Mov.Lišt.Rov.2way 401-450		CZMKOL25	239,10
Mov.Lišt.Rov.2way 451-500		CZMKOL26	262,30
Mov.Lišt.Rov.2way 501-550		CZMKOL27	295,10
Mov.Lišt.Rov.2way 551-600		CZMKOL28	308,60
Mov.Lišt.Rov.2way 601-650		CZMKOL29	322,20
Mov.Lišt.Rov.2way 651-700		CZMKOL30	335,70
Mov.Lišt.Rov.2way 701-750		CZMKOL31	349,30
Mov.Lišt.Rov.2way 751-800		CZMKOL32	362,90
Mov.Lišt.Rov.2way 801-850		CZMKOL33	376,40
Mov.Lišt.Rov.2way 851-900		CZMKOL34	390,00
Mov.Lišt.Rov.2way 901-950		CZMKOL35	403,50
Mov.Lišt.Rov.2way 951-1000		CZMKOL36	417,10

ŽALUZIE

ROLETY

MARKÝZY & SCREENY

INTERIÉR

Ohýbaná vodící lišta

Délka kompletní vodící lišty (mm)	Stahování	Objednávací číslo	EUR bez DPH
Mov.Lišt.Ohyb.1way 101-150		CZMKOL37	232,40
Mov.Lišt.Ohyb.1way 151-200		CZMKOL38	255,60
Mov.Lišt.Ohyb.1way 201-250		CZMKOL39	278,70
Mov.Lišt.Ohyb.1way 251-300		CZMKOL40	301,90
Mov.Lišt.Ohyb.1way 301-350		CZMKOL41	325,10
Mov.Lišt.Ohyb.1way 351-400		CZMKOL42	348,20
Mov.Lišt.Ohyb.1way 401-450		CZMKOL43	371,40
Mov.Lišt.Ohyb.1way 451-500		CZMKOL44	394,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 501-550		CZMKOL45	408,10
Mov.Lišt.Ohyb.1way 551-600		CZMKOL46	421,70
Mov.Lišt.Ohyb.1way 601-650		CZMKOL47	435,20
Mov.Lišt.Ohyb.1way 651-700		CZMKOL48	448,80
Mov.Lišt.Ohyb.1way 701-750		CZMKOL49	462,30
Mov.Lišt.Ohyb.1way 751-800		CZMKOL50	475,90
Mov.Lišt.Ohyb.1way 801-850		CZMKOL51	489,50
Mov.Lišt.Ohyb.1way 851-900		CZMKOL52	503,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 101-150		CZMKOL53	244,20
Mov.Lišt.Ohyb.2way 151-200		CZMKOL54	267,30
Mov.Lišt.Ohyb.2way 201-250		CZMKOL55	290,50
Mov.Lišt.Ohyb.2way 251-300		CZMKOL56	313,70
Mov.Lišt.Ohyb.2way 301-350		CZMKOL57	336,80
Mov.Lišt.Ohyb.2way 351-400		CZMKOL58	360,00
Mov.Lišt.Ohyb.2way 401-450		CZMKOL59	383,10
Mov.Lišt.Ohyb.2way 451-500		CZMKOL60	406,30
Mov.Lišt.Ohyb.2way 501-550		CZMKOL61	439,10
Mov.Lišt.Ohyb.2way 551-600		CZMKOL62	452,60
Mov.Lišt.Ohyb.2way 601-650		CZMKOL63	466,20
Mov.Lišt.Ohyb.2way 651-700		CZMKOL64	479,70
Mov.Lišt.Ohyb.2way 701-750		CZMKOL65	493,30
Mov.Lišt.Ohyb.2way 751-800		CZMKOL66	506,90
Mov.Lišt.Ohyb.2way 801-850		CZMKOL67	520,40
Mov.Lišt.Ohyb.2way 851-900		CZMKOL68	534,00

VRATA A BRÁNY





















OVLADAČE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ









Movelite 35 & Movelite WireFree 35 RTS Příslušenství

Příslušenství pro Movelite 35		Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	SMALL PULLEY MO (grey)	1782883	3,19	140	60	PRO	ŽALUZIE
	DRIVE PULLEY MO (grey) Koncovka pro uchycení pohonu (šedá) pro pohon Movelite	1782843	7,83	80	60	PRO	
	RAIL 5M MO (grey) Hliníková kolejnice šedá (5 m)	1782884	71,60	6	60	PRO	
	SMALL PULLEY WHITE MOVE Koncovka na konci kolejnice (bílá) pro pohon Movelite	9025097	1,62	14	60	PRO	ROLETY
	DRIVE PULLEY WHITE MOVE Koncovka pro uchycení pohonu (bílá) pro pohon Movelite	9025098	2,83	8	60	PRO	
	RAIL 5m WHITE MOVE Hliníková kolejnice bílá (5 m)	9025301	50,50	6	60	PRO	
	BELT 100M ROLL MO Vodící řemen, šíře 9mm, baleno po 100m	1782885	247,45	4	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	MASTER CARRIER MO Unašeč - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782886	7,83	10	60	PRO	
	MASTER CARRIER WITH ARM MOVE Unašeč s překryvným ramínkem - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782923	7,07	10	60	PRO	
	MASTER CARRIER WITH OVER-U-SHAPE ARM MOVE Unašeč s překryvným ramínkem vrchní - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782927	10,30	10	60	PRO	INTERIÉR
	MASTER CARRIER WITH UNDER-U-SHAPE ARM MOVE Unašeč s překryvným ramínkem spodní - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782928	10,30	10	60	PRO	
	RUNNER MO Jezdec s očkem - kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782887	0,56	1000	60	PRO	
	RAIL JOINT MO Kolejnicový spoj pro spojení dvou kolejnic Movelite, kompatibilní pouze s kolejnicí Movelite	1782893	7,01	1	60	PRO	VRATA A BRÁNY
Sady příslušenství kompatibilní POUZE s pohonem Movelite. Příslušenství Movelite nepoužívejte pro vysoké nebo střední zatížení							
Příslušenství Movelite je kompatibilní s níže uvedenými držáky pro sestavení celých sad		Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	Stropní příchytka Příchytka bílá, pro snazší uchycení lišty ke stropu	1782789	0,62	1	60	PRO	OVLADAČE
	Klipový stropní držák Pro montáž na strop, bílé barvy , hmotnost: 20 g	1780907		400	60	PRO	
	Otočný stropní držák Pro montáž na strop, materiál: pozink, hmotnost: 12,5 g	1780906	0,74	1000	60	PRO	
	Stavitelná konzole Nastavitelný nástěnný držák - Montáž na zeď - Rozsah nastavení 117 - 151 mm - Použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - Držák není součástí balení - V balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1780909	4,15	1	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Stavitelná konzole Dvojitý nastavitelný nástěnný držák - Montáž na zeď - Použití s držáky 1780906 nebo 1780907 - Držák není součástí balení - V balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku	1780910	5,20	1	60	PRO	
Baterie a nabíječka		Reference	EUR bez DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení	
	LI-ION Battery-4	9028493	53,68	1	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	USB charger with EU plug	9025269	14,14	1	60	EU	

Používejte POUZE baterii Somfy.









Komponenty základní

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Koncovka bílá - Koncovka pro uchycení pohonu - Barva: bílá - Dodáváno bez háčků	1	1780945	9,90	60	PRO	ŽALUZIE
	Koncovka volná bílá - Koncovka na volném konci lišty - Barva: bílá - Dodáváno bez háčků	1	1780897	9,20	60	PRO	
	Koncovka mini - Mini koncovka na volném konci lišty - Barva: bílá - Dodáváno bez háčků	1	1782318	6,62	60	PRO	
	Vodící lišta 5m bílá - 5m dlouhý hliníkový profil. - Dodáváno pouze v balení po 4 kusech.	4	1781379	61,37	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	Vodící lišta 5m nelakovaná - 5m dlouhý hliníkový profil. - Dodáváno pouze v balení po 4 kusech.	1	1782562	57,60	60	PRO	
	Řemínek 55m - Řemínek šíře 10mm, lubrikace silikonem. - Barva: černá. - Dodáváno v roli 60m v plastovém obalu.	1	1782084	330,46	60	PRO	INTERIÉR
	Jezdec s otočným očkem - Jezdec pro běžné závěsy. - Šířka: 14mm; Max zatížení: 1.5kg - Počet: 10ks na metr délky; Barva: bílá.	1	1780892	0,55	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	Jezdec s otočným očkem pro vyšší zatížení - Jezdec pro běžné závěsy; tichý chod - Počet: 10ks na metr délky; Barva: bílá	1	1781415	1,41	60	PRO	
	Heavy duty přímé ramínko - Přídavné ocelové ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu - otevírání od středu. - Slouží pro uchycení látky závěsu k unašeči - Allows to hang curtain with pleates with 3 pitch	1	1781416	4,24	60	PRO	OVLADAČE
	Heavy duty překryvné ramínko - Přídavné ocelové překryvné ramínko pro heavy duty unašeč pro plné zatažení (blackout)	1	1781417	13,26	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Háček bílý - Plastový háček pro zavěšení závěsu k e koncovce nebo pohonu; Barva: bílá - Počet min 1 pro jednosměrný závěs, 2 pro oponu - stahování od středu, lze použít i více kusů v případě potřeby	1	1780895	0,86	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Sada pro stropní montáž Sada pro montáž pohonu shora -do stropu	1	1780908	9,16	60	PRO	



Komponenty - RIPPLE

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	RIPPLE jezdec 1 7/8 - RIPPLE jezdec pro plnění závěsu 120% - Dodáváno v roli po 500ks - Šířka 14mm, max. zatížení 1.5kg - Množství cca 21ks / metr		1780901	1,41	60	PRO	ŽALUZIE
	RIPPLE jezdec 2 1/8 - RIPPLE jezdec pro plnění závěsu 100% - Dodáváno v roli po 500ks - Max. zatížení 1.5kg - Množství cca 19ks / metr	500	CZ1780902	28,97	60	PRO	ROLETY
	RIPPLE jezdec 2 3/8 - RIPPLE jezdec pro plnění závěsu 80% - Dodáváno v roli po 500ks - Šířka 14mm, max. zatížení 1.5kg - Množství cca 17ks / metr	500	CZ1780903	1,44	60	PRO	MARKÝZY & SCREENY
	RIPPLE páska - RIPPLE páska 4 1/4 (108mm)	1	1782301	236,04	60	PRO	
	RIPPLE háček bílý - RIPPLE plastový háček pro zavěšení závěsu ke koncovce nebo pohonu - Barva: bílá - Počet min 1 pro jednosměrný závěs, 2 pro oponu - stahování od středu, lze použít i více kusů v případě potřeby	1	1780905	0,86	60	PRO	INTERIÉR
	RIPPLE přímé ramínko - Přídavné ocelové ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu - otevírání od středu systému RIPPLE	100	1780946	4,24	60	PRO	VRATA A BRÁNY
	RIPPLE překryvné ramínko - Překryvné ocelové ramínko pro heavy duty unašeč pro plné zatažení (blackout) pro systém RIPPLE	1	1780947	10,99	60	PRO	OVLADAČE
	RIPPLE ramínka - Sada ramínek pro unašeč pro oponu - otevírání od středu systému RIPPLE - Pro jednu oponu jsou nutné dvě sady	1	1780953	7,56	60	PRO	
	RIPPLE ramínko pro závěs - Přídavné ocelové ramínko pro unašeč pro systém RIPPLE.	1	1782319	6,14	60	PRO	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	Sada RIPPLE překryvného ramínka (vrchní) - Vrchní překryvné ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu systému RIPPLE nebo pro běžné závěsy	1	1782320	10,38	60	PRO	OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
	Sada RIPPLE překryvného ramínka (spodní) - Spodní překryvné ramínko pro heavy duty unašeč pro oponu systému RIPPLE nebo pro běžné závěsy	1	1782321	10,38	60	PRO	

Sestava pro RIPPLE je řešena příplatkem + páskou dle délky závěsu viz strana Glydea závěsy



Glydea náhradní díly a unašeče

Popis zboží		Balení	Reference	EUR bez DPH	Záruka (měsíce)	Určení	
	Očko - Náhradní očko pro otočný jezdec	1	1780913	0,23	60	PRO	ŽALUZIE
	Stopper - Doraz a uchycení koncovky	1	1780954	1,41	60	PRO	ROLETY
	Krytka pohonu - Náhradní spodní krytka pohonu	1	9015579	3,03	60	PRO	MARKÝTY & SCREENY
	Heavy Duty unašeč - Heavy Duty & tichý unašeč - Použitelný pro všechny typy provedení včetně RIPPLE System	100	CZ1781344	16,99	60	PRO	INTERIÉR
Pro opony - závěsy otevírané ze středu - jsou vždy potřeba dva komplety unašeče							VRATA A BRÁNY
							OVLADAČE
							PRÍSLUŠENSTVÍ
							OBJEKTOVÉ ŘÍZENÍ