



Sunteis io



VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- bezdrátový moderní sluneční a teplotní senzor
- je bezúdržbový a 100% autonomní - **napájen solární energií**
- 2W - **kompatibilní s TaHoma**
- 1W - kompatibilní s pohony:
 - J4S io Protect, Maestria 50 io, Sunea 50 io
 - Sunea 40 Solar io pouze s nastavením přes TaHoma PRO

Moderní sluneční a teplotní senzor napájený solární energií

VÝHODY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

- **moderní a estetický design**
- je vhodné jej umístit na jižní fasádu
- díky solárnímu panelu nevyžaduje údržbu, je **napájen solární energií, autonomie až 4 dny** bez solárního zisku
- **stupeň krytí IP 44** zajišťuje bezproblémový chod, který může zůstat ve vnějším prostředí s pětiletou zárukou
- díky **kompatibilitě senzoru s boxem TaHoma** zlepšíte komfort a zvýšíte energetickou účinnost, přidáním teplotní podmínky, časovače

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

- **spolehlivý bezúdržbový senzor**
 - očekávaná životnost až 10 let
- **jednoduchost spárování:**
 - buď integrace do aplikace TaHoma 3.0 a začlenění do pokročilých scénářů,
 - anebo pracuje napřímo s vaším zařízením díky senzoru jasu (**nelze současně**)
- čidlo má **algoritmus kompenzace teploty**, poskytuje proto spolehlivé informace o teplotě i při vystavení přímému slunečnímu záření. Je vhodnější umístit jej na jižní fasádu. (Kalibrace algoritmu trvá přibližně 10 dní a každý den během této doby aktualizuje své měření. Hodnota teploty se v TaHoma obnovuje každých 0,5 °C a každých 180 minut.)
- prahové hodnoty jasu je možné upravit na výrobku nebo prostřednictvím aplikace



VÝHODY PRO PROFESIONÁLY

- **bezdrátová instalace**
- **2 v 1:** jeden snímač pro 2 základní měření venkovní teploty a jasu
- snadné upevnění pomocí nástěnného držáku
- zjednodušené umístění: nainstalujte čidlo směrem ke slunci bez starostí o strategické umístění díky jedinečnému kompenzačnímu algoritmu: i na slunci je hodnota teploty korigována



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- **TaHoma Switch** - umožňuje ovládání Somfy zařízení přes mobilní telefon aplikace (tablet/chytrý telefon)
- **TaHoma DIN V2**
- dálkové ovladače s přepínačem A/M
- **Sunea 40 Solar io** (s jinými solárními pohony není kompatibilní)



Technická data



Maximální počet připojených zařízení		Životnost solárního panelu	Rádiová frekvence	Pracovní teplota	Rádiový dosah	Rozměry	Hmotnost (čidlo a držák)	Stupeň krytí	Typ napájení
1W	2W								
Neomezeně	10 pohonů Sunea 40 Solar io / App TaHoma 3.0	10 let	868-870 MHz	-20°C / +60°C	150m ve volném prostoru	91 x 37 x 19 mm	48 + 10 g	IP 44	3V solární panel (žádná baterie)

Popis výrobku	Reference	CZK s DPH	Balení	Záruka (měsíce)	Určení
Sunteis io	1871306	3 249,76	1	60	EU